



(二) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
		厨房餐具										
1	双通工作台 (核心产品)	≥1800*800*800 SUS304 磨砂贴塑 不锈钢厚度：≥1.2mm 配件：不锈 钢子弹脚可调节高度	粤都	≥1800*800*800	深圳	深圳市粤都厨业环 境科技有限公司	台	23	3750	86250	是	
2	水池	≥1200*700*950 主板：SUS304 磨砂 贴塑不锈钢，厚度≥1.2mm，水池深 ≥25cm，一次性冲压不锈钢水盆， 坚固耐用	粤都	≥1200*700*950	深圳	深圳市粤都厨业环 境科技有限公司	套	13	1600	20800	是	
3	保温售饭车	≥1800*700*800 SUS304 磨砂贴塑不 锈钢，厚度≥1.0mm、可调节温度， 额定功率 220v 3KW，温度调节范围	粤都	≥1800*700*800	深圳	深圳市粤都厨业环 境科技有限公司	台	6	2250	13500	是	





		30-100℃										
4	六门冰柜	<p>≥1800*700*1950 内外箱材料: SUS201 不锈钢; 温度范围: -10~-6℃; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: ≥R134a; 整机功率: ≥451W; 物架层数: 3; 控温类型: 电子数字温控; 电压/频率: 220V/50Hz; 柜脚类型: 万向轮;</p>	星朗	≥1800*700*1950	山东	山东星朗厨业有限公司	台	5	6600	33000	是	
5	食品留样柜	<p>≥700*700*1850 内箱材料: SUS201 不锈钢; 玻璃门; 度范围: -5~-5℃;; 冷方式: 直冷; 制冷剂: ≥R134a; 整机功率: ≥451W; 物架层数: 3; 控温类型: 电子数字温控; 电压/频率: 220V/50Hz; 柜脚类型: 万向轮;</p>	星朗	≥700*700*1850	山东	山东星朗厨业有限公司	台	3	3000	9000	是	
6	切菜机	<p>≥1000 型 额定电压: ≥380V 生产能力: ≥1000kg/小时</p>	美鹰	≥1000 型	山东	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	9680	9680	是	
7	绞切肉机	<p>调速方式;塔轮变速箱≥ 550*400*760mm、不锈钢材质, 220v/2200w, 产量: ≥500kg/h, 多功能:可切丝、馅、块、丁</p>	伟基业	550*400*760mm	广东	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	台	1	5750	5750	是	



8	土豆脱皮机	≥450型 不锈钢材质,380V/2.2KW,产量:≥450kg/h,尺寸:≥750*550*900mm,配有上下水。	伟基业	380V/2.2KW	广东	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	台	1	3600	3600	是	
9	食具消毒柜	≥1370*650*1900 双门采用 SUS304 磨砂贴膜不锈钢板制造,双层保温结构,面板厚≥1.2mm,柜身≥1.0m,最高温度可达≥150 度,自动烘干,配有不锈钢可调重力脚,功率≥4.4KW,电压 220V。特殊尺寸可据实际要求制作	云康源	≥1370*650*1900	广东	中山市云康电器科技有限公司	台	5	6500	32500	是	
10	蒸饭车	≥1400*550*1550 380V 24KW 主板: SUS304 磨砂贴膜不锈钢,整体焊接,全发泡,保温好,内置球阀,能自动补水	华普	1400*550*1550	山东	滨州华普厨业有限公司	台	4	6600	26400	是	
11	电热水器	380V-12KW,全不锈钢机身发泡,加厚 SUS304 不锈钢内胆,自动启停,附带底座	峰豪	380V-12KW	广东	佛山市顺德区峰豪电器有限公司	个	2	2400	4800	是	



12	炊用燃气大锅灶	尺寸 $\geq 1240*1350*1150$ 配工程炉头, 高深炉膛, 配 ≥ 500 瓦风机; 热功率: $\geq 55KW$; 炉台:SUS304 磨砂贴塑不锈钢板厚 $\geq 1.2mm$, 侧板厚 $\geq 1.0mm$; 炉体: 骨架采用 $50*50*4.5mm$ 角铁, 作防腐处理, 炉通脚用 $\geq 50mm$ 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚, 脚底封闭	保厨	尺寸 $\geq 1240*1350*1150$	山东	滨州保厨厨业有限公司	个	4	6500	26000	是	
13	四层货架	SUS304 磨砂贴塑不锈钢, 厚度 ≥ 1.2 ; 配件: 不锈钢子弹脚可调节高度; $1500*500*1550mm$ 采用 SUS201 磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 $\geq 2.0mm$, 通脚用中 38 不锈钢管, 配可调子弹脚 4 个, 加强筋用 $\geq 2.0mm$ 厚不锈钢板。特殊尺寸可据实际要求制作。	粤都	$1500*500*1550mm$	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	30	1350	40500	是	
14	不锈钢汤碗	13cm 双层	天泽	13cm	广东	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	个	1300	6	7800	是	
15	不锈钢大碗	15cm 双层	天泽	15cm	广东	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	个	1300	8	10400	是	



16	不锈钢餐盘	304 5格 足1斤	天泽	304 5格 足1斤	广东	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	个	1300	21	27300	是	
17	高温筷子	竹制	天泽	竹制	广东	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	双	3000	1.5	4500	是	
18	勺子	不锈钢	天泽	不锈钢	广东	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	个	3000	2.5	7500	是	
19	筷子消毒车	采用 SUS304 不锈钢磨沙板厚度 ≥ 1.2 mm。紫外线消毒，配 10 格筷子消毒筐，可容纳筷子约 ≥ 4300 根。	美时电器	≥ 4300	山东	山东美时电器有限公司	台	4	750	3000	是	
20	收餐车	采用 SUS304 不锈钢磨沙板厚度 ≥ 1.2 mm，配 4 寸脚轮，把手采用 $\geq 25*25$ 方管热弯成，斗深约 120mm，氩焊全焊，承接初圆角磨光。	粤都		深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	台	6	1600	9600	是	
21	拖地机	智能控制面板，清洗消毒一体，自适应吸水扒，铝合金一体化底盘， ≥ 500 mm 大刷盘。功率： $\leq 220V/1.5KW$	美鹰	≥ 500 mm 大刷盘。功率： $\leq 220V/1.5KW$	山东	山东美鹰食品设备有限公司	台	2	8800	17600	是	
22	双孔收餐柜	1500*700*950 采用 SUS304 不锈钢磨沙板，台面 ≥ 1.2 mm 厚，背板及侧	星朗	1500*700*950	山东	山东星朗厨业有限公司	套	4	5067	20268	是	



		板采用不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，污碟口为 ϕ 约250mm，脚管用 $\phi 40\text{mm}$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，脚管基座采用 $\geq 3\text{mm}$ 三角板焊接，脚管高低可调节，推车整体采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢焊接，轮子采用高级活动轮2只，刹车2只，氩焊全焊，承接初圆角磨光。										
23	灭火系统及控制箱	具备自动、手动和机械应急启动与电控相结合，结构精巧美观、性能可靠，使用寿命长，24小时监控。箱体、喷嘴、管线及相关配件全部为304不锈钢材质。药剂冲装量：10L \times 1雾化喷头：7~10个；使用温度：0~55 $^{\circ}\text{C}$ 灭火种类：油锅火；保护范围：7-10米有效喷射时间： $\leq 20\text{S}$	易豪科	24小时监控。箱体、喷嘴、管线及相关配件全部为304不锈钢材质。药剂冲装量：10L \times 1雾化喷头：7~10个	宁波	宁波环峰消防技术有限公司	台	1	20500	20500	是	
24	电烤箱	双层四盘，不锈钢面板，玻璃大透窗高，密封式整体环保耐高温材料，内置自动温控探头，特设超高温保护器，炉面、炉底双重控制。温度范围：10 $^{\circ}\text{C}$ ~300 $^{\circ}\text{C}$ ；盘数：二层四盘；功率： $\leq 380\text{V}/13.6\text{KW}$	康麦宝	$\leq 380\text{V}/13.6\text{KW}$	广东	佛山市康麦宝机械设备有限公司	个	3	6500	19500	是	



25	双门醒发箱	1100*600*1750 热风循环系统，内设隔热保温层，循环风扇，使用安全、提高热效率。醒发箱箱体内配有风机，使温度湿度均匀，醒发均匀。升温速度快，可在最短时间内完成醒发，缩短面包生产时间。内置优化循环式鼓风机，采用电加热管和喷雾热风循环对流，使发酵箱箱内温度、湿度更均匀，营造最佳发酵环境；功率：≤2.8KW/220V；烤盘架层数：约32层	康麦宝	1100*600*1750	广东	佛山市康麦宝机械设备有限公司	个	2	2300	4600	是	
26	油网净化一体烟罩	采用201不锈钢磨沙板，厚度≥1.2mm. 专用控制系统，高压电场，高压静音防水风机，人性界面，一键开关，自动清洗，自动添加净化剂，高吸低噪，四向风口，智能管理，结构标准化，配LED照明灯，净化效果高达95%以上。功率：≤2.2kW/380V，净化率：≥95%风量：≥5000m³/h。	荣标	配LED照明灯，净化效果高达95%以上。功率：≤2.2kW/380V，净化率：≥95%风量：≥5000m³/h。	山东	山东荣标环保科技有限公司	台	3	51500	154500	是	



27	排烟管道	采用 201 不锈钢磨砂板厚度 ≥ 1.2 mm。	荣标	201 不锈钢磨砂板厚度 ≥ 1.2 mm。	山东	山东荣标环保科技有限公司	m ²	250	285	71250	是	
28	安装辅料	安装费用及所需要辅助类耗材					项	1	5000	5000		
29	燃气汤锅	700*700*550 工程款：配工程炉头，高深炉膛，配 ≥ 250 瓦风机；炉台：SUS201 磨砂贴塑不锈钢板厚 ≥ 1.2 mm，侧板厚 ≥ 1.0 mm；炉体：骨架采用 50*50*4.5mm 角铁，作防腐处理，炉通脚用 ≥ 50 mm 无缝不锈钢管，内含支撑身的钢柱，不锈钢调整脚，脚底封闭	保厨	700*700*550	山东	滨州保厨厨业有限公司	台	2	10395	20790	是	
30	地架	1500*600*300 4#不锈钢方钢 铆接满焊	粤都	1500*600*300	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	10	350	3500	是	
31	汤架	600*300 4#不锈钢方钢 铆接满焊	粤都	600*300	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	4	225	900	是	
32	小推车	900*600**800 SUS201 磨砂贴塑不锈钢，厚度 ≥ 1.2 mm、配万向轮	粤都	900*600**800	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	4	520	2080	是	



33	双层车	900*550**950 SUS201 磨砂贴塑不锈钢，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 、配万向轮	粤都	900*550**950	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	4	527	2108	是	
34	米盘架	500*700*1550 4#不锈钢方钢，层板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 铆接满焊	粤都	500*700*1550	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	2	450	900	是	
35	压面机	≥ 500 型 采用皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲，手动压面机料斗，接料板，防护罩为不锈钢制，卫生耐用，纯铜电机	伟基业	≥ 500 型	广东	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	台	1	9800	9800	是	
36	和面机	≥ 50 型 额定电压：3~380V；额定频率：50Hz；不锈钢轴铜电机；和面量： $\geq 50\text{KG}$	伟基业	≥ 50 型	广东	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	台	2	5900	11800	是	
37	电饼铛	≥ 45 型（加深铝锅） SUS304 不锈钢材质 380V/5.5KW 电热管加热，安全可靠，使用寿命长。上下电热管双面加热，双表分别自动控温，并有调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止	普顺	≥ 45 型	上海	上海普顺机械电器制造有限公司	台	3	2400	7200	是	



38	刀具消毒柜	≥1200*600*1600 双门采用 SUS304 磨砂贴膜不锈钢板制造, 双层保温结构, 面板厚≥1.2mm, 柜身≥1.0m, 消毒方式: 紫外线、红外线、臭氧	粤都	≥1200*600*1600	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	台	1	3240	3240	是	
39	双通柜门操作台	≥1800*800*800 SUS304 磨砂贴塑不锈钢厚度: ≥1.0mm; 配件: 不锈钢子弹脚可调节高度	粤都	≥1800*800*800	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	台	3	3166	9498	是	
40	包子机	直供馅料, 双斗。电压: 220V, 功率 ≥2.75KW SUS304 不锈钢机身, 全自动电脑控制, 每分钟生产 40 个, 干净易清洁	美鹰	电压: 220V, 功率 ≥2.75KW	山东	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	17640	17640	是	
41	馒头机	效率(个/h) 4000 面水比例 1:0.4-1:0.45 馒头外形矮桩球形功率(kW) ≥1.5 ;'外形尺寸(mm) ≥1300x500x960	美鹰	外形尺寸(mm) ≥1300x500x960	山东	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	5500	5500	是	
42	洗碗机	≥5800*850*1980 SUS304 厚度≥2.0 不锈钢机身;洗涤能力: 2600-3900 碟/小时;洗涤泵功率: 1.5KW*2;传送功率: ≥0.75KW;清洗加热功率: 15	华科莱	≥5800*850*1980	湖州	湖州织里新南佳机械设备厂	台	1	88000	88000	是	



		KW*2; 漂洗加热功率: 24KW; 烘干电机功率: 1.5KW*2; 烘干加热功率: $\geq 24KW$; 最大配电量: 84.75KW										
43	保洁柜	$\geq 1200*500*1800$ SUS304 磨砂贴塑 不锈钢厚度: $\geq 1.0mm$; 配件: 不锈钢子弹脚可调节高度	粤都	1200*500*1800	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	4	1300	5200	是	
44	电热桶	≥ 60 型 380V 12KW 加厚不锈钢内胆, 双层发泡	粤都	≥ 60 型 380V 12KW	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	5	750	3750	是	
45	保温桶	≥ 50 型加厚不锈钢内胆, 双层发泡	粤都	≥ 50	深圳	深圳市粤都厨业环境科技有限公司	个	10	230	2300	是	



46	更衣柜	≧1200*400*1950 全 201 不锈钢不 锈钢制作, 6 门	粤都	1200*400*1950	深圳	深圳市粤都厨业环 境科技有限公司	个	4	680	2720	是	
合计		捌拾玖万贰仟零贰拾肆元整								892024		

说明: 1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

说明: 为提高采购过程中的透明度, 实现绩效政府采购, 本项目实行产品报价+服务报价, 总报价不超所投包的最高限价, 且设有最高限制单价的产品投标单价不超最高限制单价。否则将以无效投标处理。

投 标 人: 信阳市成丰环境科技有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

2025 年 8 月 4 日



六、技术偏差表

序号	招标文件条款号	招标文件技术要求	投标文件响应技术需求说明书内容（投标人须逐条应答）	偏差说明
1	双通工作台（核心产品）	<p>≥1800*800*800</p> <p>SUS304 磨砂贴塑不锈钢</p> <p>厚度：≥1.2mm 配件：不锈钢子弹脚可调节高度</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求：</p> <p>1800*800*800</p> <p>SUS304 磨砂贴塑不锈钢厚度：1.3mm 配件：不锈钢子弹脚可调节高度</p>	无偏差
2	水池	<p>≥1200*700*950</p> <p>主板：SUS304 磨砂贴塑不锈钢，厚度≥1.2mm，水池深≥25cm，一次性冲压不锈钢水盆，坚固耐用</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求：</p> <p>1200*700*950</p> <p>主板：SUS304 磨砂贴塑不锈钢，厚度 1.3mm，水池深 26cm，一次性冲压不锈钢水盆，坚固耐用</p>	无偏差
3	保温售饭车	<p>≥1800*700*800</p> <p>SUS304 磨砂贴塑不锈钢，厚度≥1.0mm、可调节温度，额定功率 220v 3KW，温度调节范围 30-100℃</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求：</p> <p>1800*700*800</p> <p>SUS304 磨砂贴塑不锈钢，厚度 1.1mm、可调节温度，额定功率 220v 3KW，温度调节范围 30-100℃</p>	无偏差
4	六门冰柜	<p>≥1800*700*1950</p> <p>内外箱材料：SUS201 不锈钢；温度范围：-10~-6℃；制冷方式：直冷；制冷剂：≥R134a；整机功率：≥451W；物架层数：3；控温类型：电子数字温控；电压/频率：220V/50Hz；柜脚类型：万向</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求：</p> <p>1800*700*1950</p> <p>内外箱材料：SUS201 不锈钢；温度范围：-10~-6℃；制冷方式：直冷；制冷剂：R134a；整机功率：451W；物架层数：3；控温类型：电子数字温控；电压/频率：220V/50Hz；柜脚类型：万向轮；</p>	无偏差



		轮;		
5	食品留样柜	<p>≥700*700*1850</p> <p>内箱材料: SUS201 不锈钢; 玻璃门; 度范围: -5~-5℃; ; 冷方式: 直冷; 制冷剂: ≥R134a; 整机功率: ≥451W; 物架层数: 3; 控温类型: 电子数字温控; 电压/频率: 220V/50Hz; 柜脚类型: 万向轮;</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求:</p> <p>700*700*1850</p> <p>内箱材料: SUS201 不锈钢; 玻璃门; 度范围: -5~-5℃; ; 冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a; 整机功率: 451W; 物架层数: 3; 控温类型: 电子数字温控; 电压/频率: 220V/50Hz; 柜脚类型: 万向轮;</p>	无偏差
6	切菜机	<p>≥1000 型</p> <p>额定电压: ≥380V 生产能力: ≥1000kg/小时</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求:</p> <p>1000 型</p> <p>额定电压: 380V 生产能力:1000kg/小时</p>	无偏差
7	绞切肉机	<p>调速方式;塔轮变速箱≥550*400*760mm、不锈钢材质, 220v/2200w, 产量: ≥500kg/h, 多功能:可切丝、馅、块、丁</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求:</p> <p>调速方式;塔轮变速箱 550*400*760mm、不锈钢材质, 220v/2200w, 产量:500kg/h, 多功能:可切丝、馅、块、丁</p>	无偏差
8	土豆脱皮机	<p>≥450 型</p> <p>不锈钢材质, 380V/2.2KW, 产量: ≥450kg/h, 尺寸: ≥750*550*900mm, 配有上下水。</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求:</p> <p>450 型</p> <p>不锈钢材质, 380V/2.2KW, 产量: 450kg/h, 尺寸:750*550*900mm, 配有上下水。</p>	无偏差
9	食具消毒柜	<p>≥1370*650*1900</p> <p>双门采用 SUS304 磨砂</p>	<p>我公司响应招标文件技术要求:</p> <p>1370*650*1900</p>	无偏差



		贴膜不锈钢板制造, 双层保温结构, 面板厚 ≥ 1.2 mm, 柜身 ≥ 1.0 mm, 最高温度可达 ≥ 150 度, 自动烘干, 配有不锈钢可调重力脚, 功率 ≥ 4.4 KW, 电压 220V。特殊尺寸可据实际要求制作	双门采用 SUS304 磨砂贴膜不锈钢板制造, 双层保温结构, 面板厚 1.3mm , 柜身 1.1mm , 最高温度可达 150 度, 自动烘干, 配有不锈钢可调重力脚, 功率 4.4KW, 电压 220V。特殊尺寸可据实际要求制作	
10	蒸饭车	$\geq 1400*550*1550$ 380V 24KW 主板: SUS304 磨砂贴塑不锈钢, 整体焊接, 全发泡, 保温好, 内置球阀, 能自动补水	我公司响应招标文件技术需求: 1400*550*1550 380V 24KW 主板: SUS304 磨砂贴塑不锈钢, 整体焊接, 全发泡, 保温好, 内置球阀, 能自动补水	无偏差
11	电热水器	380V-12KW, 全不锈钢机身发泡, 加厚 SUS304 不锈钢内胆, 自动启停, 附带底座	我公司响应招标文件技术需求: 380V-12KW, 全不锈钢机身发泡, 加厚 SUS304 不锈钢内胆, 自动启停, 附带底座	无偏差
12	炊用燃气大锅灶	尺寸 $\geq 1240*1350*1150$ 配工程炉头, 高深炉膛, 配 ≥ 500 瓦风机; 热功率: ≥ 55 KW; 炉台: SUS304 磨砂贴塑不锈钢板厚 ≥ 1.2 mm, 侧板厚 ≥ 1.0 mm; 炉体: 骨架采用 50*50*4.5mm 角铁, 作防腐处理, 炉通脚用 ≥ 50 mm 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚,	我公司响应招标文件技术需求: 尺寸 1240*1350*1150 配工程炉头, 高深炉膛, 配 500 瓦风机; 热功率: 55KW; 炉台: SUS304 磨砂贴塑不锈钢板厚 1.3mm , 侧板厚 1.1mm ; 炉体: 骨架采用 50*50*4.5mm 角铁, 作防腐处理, 炉通脚用 50mm 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚, 脚底封闭	无偏差



		脚底封闭		
13	四层货架	SUS304 磨砂贴塑不锈钢，厚度 ≥ 1.2 ；配件：不锈钢子弹脚可调节高度；1500*500*1550mm 采用 SUS201 磨砂贴膜不锈钢板制造，层板厚度 ≥ 2.0 mm，通脚用中 38 不锈钢管，配可调子弹脚 4 个，加强筋用 ≥ 2.0 mm 厚不锈钢板。特殊尺寸可据实际要求制作。	我公司响应招标文件技术要求： SUS304 磨砂贴塑不锈钢，厚度 1.3；配件：不锈钢子弹脚可调节高度；1500*500*1550mm 采用 SUS201 磨砂贴膜不锈钢板制造，层板厚度 2.1mm，通脚用中 38 不锈钢管，配可调子弹脚 4 个，加强筋用 2.1mm 厚不锈钢板。特殊尺寸可据实际要求制作。	无偏差
14	不锈钢汤碗	13cm 双层	我公司响应招标文件技术要求： 13cm 双层	无偏差
15	不锈钢大碗	15cm 双层	我公司响应招标文件技术要求： 15cm 双层	无偏差
16	不锈钢餐盘	304 5 格 足 1 斤	我公司响应招标文件技术要求： 304 5 格 足 1 斤	无偏差
17	高温筷子	竹制	我公司响应招标文件技术要求： 竹制	无偏差
18	勺子	不锈钢	我公司响应招标文件技术要求： 不锈钢	无偏差
19	筷子消毒车	采用 SUS304 不锈钢磨砂板厚度 ≥ 1.2 mm。紫外线消毒，配 10 格筷子消毒筐，可容纳筷子约 ≥ 4300 根。	我公司响应招标文件技术要求： 采用 SUS304 不锈钢磨砂板厚度 1.3mm。紫外线消毒，配 10 格筷子消毒筐，可容纳筷子约 4300 根。	无偏差



20	收餐车	采用 SUS304 不锈钢磨砂板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 4 寸脚轮，把手采用 $\geq 25*25$ 方管热弯成，斗深约 120mm，氩焊全焊，承接初圆角磨光。	我公司响应招标文件技术要求： 采用 SUS304 不锈钢磨砂板厚度 1.3mm ，配 4 寸脚轮，把手采用 25*25 方管热弯成，斗深约 120mm，氩焊全焊，承接初圆角磨光。	无偏差
21	拖地机	智能控制面板，清洗消毒一体，自适应吸水扒，铝合金一体化底盘， $\geq 500\text{mm}$ 大刷盘。功率： $\leq 220\text{V}/1.5\text{KW}$	我公司响应招标文件技术要求： 智能控制面板，清洗消毒一体，自适应吸水扒，铝合金一体化底盘，500mm 大刷盘。功率：220V/1.5KW	无偏差
22	双孔收餐柜	1500*700*950 采用 SUS304 不锈钢磨砂板，台面 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚，背板及侧板采用不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，污碟口为 ϕ 约 250mm，脚管用 $\phi 40\text{mm}$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，脚管基座采用 $\geq 3\text{mm}$ 三角板焊接，脚管高低可调节，推车整体采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢焊接，轮子采用高级活动轮 2 只，刹车 2 只，氩焊全焊，承接初圆角磨光。	我公司响应招标文件技术要求： 1500*700*950 采用 SUS304 不锈钢磨砂板，台面 1.3mm 厚，背板及侧板采用不锈钢板厚度 1.1mm ，污碟口为 ϕ 约 250mm，脚管用 $\phi 40\text{mm}$ 厚 1.3mm 不锈钢管，脚管基座采用 3.1mm 三角板焊接，脚管高低可调节，推车整体采用 1.3mm 厚不锈钢焊接，轮子采用高级活动轮 2 只，刹车 2 只，氩焊全焊，承接初圆角磨光。	无偏差
23	灭火系统及控制箱	具备自动、手动和机械应急启动与电控相结合，结构精巧美观、性能可靠，	我公司响应招标文件技术要求： 具备自动、手动和机械应急启动与电控相结合，结构精巧美观、	无偏差



		使用寿命长，24 小时监控。箱体、喷嘴、管线及相关配件全部为 304 不锈钢材质。药剂冲装量：10L×1 雾化喷头：7~10 个；使用温度：0~55℃ 灭火种类：油锅火；保护范围：7—10 米有效喷射时间：≤20S	性能可靠，使用寿命长，24 小时监控。箱体、喷嘴、管线及相关配件全部为 304 不锈钢材质。药剂冲装量：10L×1 雾化喷头：7~10 个；使用温度：0~55℃ 灭火种类：油锅火；保护范围：7—10 米有效喷射时间：20S	
24	电烤箱	双层四盘，不锈钢面板，玻璃大透窗高，密封式整体环保耐高温材料，内置自动温控探头，特设超高温保护器，炉面、炉底双重控制。温度范围：10℃~300℃；盘数：二层四盘；功率：≤380V/13.6KW	我公司响应招标文件技术要求： 双层四盘，不锈钢面板，玻璃大透窗高，密封式整体环保耐高温材料，内置自动温控探头，特设超高温保护器，炉面、炉底双重控制。温度范围：10℃~300℃；盘数：二层四盘；功率：380V/13.6KW	无偏差
25	双门醒发箱	1100*600*1750 热风循环系统，内设隔热保温层，循环风扇，使用安全、提高热效率。醒发箱箱体内配有风机，使温度湿度均匀，醒发均匀。升温速度快，可在最短时间内完成醒发，缩短面包生产时间。内置优化循环式鼓风机，采用电加热管	我公司响应招标文件技术要求： 1100*600*1750 热风循环系统，内设隔热保温层，循环风扇，使用安全、提高热效率。醒发箱箱体内配有风机，使温度湿度均匀，醒发均匀。升温速度快，可在最短时间内完成醒发，缩短面包生产时间。内置优化循环式鼓风机，采用电加热管和喷雾热风循环对流，使发酵箱	无偏差



		和喷雾热风循环对流,使发酵箱箱内温度、湿度更均匀,营造最佳发酵环境;功率:≤2.8KW/220V;烤盘架层数:约32层	箱内温度、湿度更均匀,营造最佳发酵环境;功率:2.8KW/220V;烤盘架层数:约32层	
26	油网净化一体烟罩	采用201不锈钢磨砂板,厚度≥1.2mm.专用控制系统,高压电场,高压静音防水风机,人性界面,一键开关,自动清洗,自动添加净化剂,高吸低噪,四向风口,智能管理,结构标准化,配LED照明灯,净化效果高达95%以上。功率:≤2.2kW/380V,净化率:≥95%风量:≥5000m ³ /h。	我公司响应招标文件技术要求: 采用201不锈钢磨砂板,厚度1.3mm.专用控制系统,高压电场,高压静音防水风机,人性界面,一键开关,自动清洗,自动添加净化剂,高吸低噪,四向风口,智能管理,结构标准化,配LED照明灯,净化效果高达95%以上。功率:2.2kW/380V,净化率:95%风量:5000m ³ /h。	无偏差
27	排烟管道	采用201不锈钢磨砂板厚度≥1.2mm。	我公司响应招标文件技术要求: 采用201不锈钢磨砂板厚度1.3mm。	无偏差
28	安装辅料	安装费用及所需要辅助类耗材	我公司响应招标文件技术要求: 安装费用及所需要辅助类耗材	无偏差
29	燃气汤锅	700*700*550 工程款:配工程炉头,高深炉膛,配≥250瓦风机;炉台:SUS201磨砂贴塑不锈钢板厚≥1.2mm,	我公司响应招标文件技术要求: 700*700*550 工程款:配工程炉头,高深炉膛,配250瓦风机;炉台:SUS201磨砂贴塑不锈钢板厚1.3mm,侧板厚1.	无偏差



		侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；炉体： 骨架采用 50*50*4.5mm 角铁，作防腐处理，炉通 脚用 $\geq 50\text{mm}$ 无缝不锈钢 管，内含支撑身的钢柱， 不锈钢调整脚，脚底封闭	1mm；炉体：骨架采用 50*50*4.5 mm 角铁，作防腐处理，炉通脚用 50 mm 无缝不锈钢管，内含支撑身的 钢柱，不锈钢调整脚，脚底封闭	
30	地架	1500*600*300 4#不锈钢方钢 铆接满焊	我公司响应招标文件技术需求： 1500*600*300 4#不锈钢方钢 铆接满焊	无偏差
31	汤架	600*300 4#不锈钢方钢 铆接满 焊	我公司响应招标文件技术需求： 600*300 4#不锈钢方钢 铆接满焊	无偏差
32	小推车	900*600**800 SUS201 磨砂贴塑不锈 钢，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 、配万 向轮	我公司响应招标文件技术需求： 900*600**800 SUS201 磨砂贴塑不锈钢，厚度 1. 3mm、配万向轮	无偏差
33	双层车	900*550**950 SUS201 磨砂贴塑不锈 钢，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 、配万 向轮	我公司响应招标文件技术需求： 900*550**950 SUS201 磨砂贴塑不锈钢，厚度 1. 1mm、配万向轮	无偏差
34	米盘架	500*700*1550 4#不锈钢方钢，层板厚 \geq 1.2mm 铆接满焊	我公司响应招标文件技术需求： 500*700*1550 4#不锈钢方钢，层板厚 1.3mm 铆 接满焊	无偏差
35	压面机	≥ 500 型 采用皮带轮减速后齿轮 传动，结构紧凑，动力强 劲，手动压面机料斗，接	我公司响应招标文件技术需求： 500 型 采用皮带轮减速后齿轮传动，结 构紧凑，动力强劲，手动压面机	无偏差



		料板，防护罩为不锈钢制，卫生耐用，纯铜电机	料斗，接料板，防护罩为不锈钢制，卫生耐用，纯铜电机	
36	和面机	≥50 型 额定电压：3~380V；额定频率：50Hz；不锈钢轴铜电机；和面量：≥50 KG	我公司响应招标文件技术要求： 50 型 额定电压：3~380V；额定频率：50Hz；不锈钢轴铜电机；和面量：50KG	无偏差
37	电饼铛	≥45 型（加深铝锅） SUS304 不锈钢材质 380V/5.5KW 电热管加热，安全可靠，使用寿命长。上下电热管双面加热，双表分别自动控温，并有调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止	我公司响应招标文件技术要求： 45 型（加深铝锅） SUS304 不锈钢材质 380V/5.5KW 电热管加热，安全可靠，使用寿命长。上下电热管双面加热，双表分别自动控温，并有调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止	无偏差
38	刀具消毒柜	≥1200*600*1600 双门采用 SUS304 磨砂贴膜不锈钢板制造，双层保温结构，面板厚≥1.2mm，柜身≥1.0mm，消毒方式：紫外线、红外线、臭氧	我公司响应招标文件技术要求： 1200*600*1600 双门采用 SUS304 磨砂贴膜不锈钢板制造，双层保温结构，面板厚 1.3mm，柜身 1.1mm，消毒方式：紫外线、红外线、臭氧	无偏差
39	双通柜门操作台	≥1800*800*800 SUS304 磨砂贴塑不锈钢厚度：≥1.0mm；配件：不锈钢子弹脚可调节高度	我公司响应招标文件技术要求： 1800*800*800 SUS304 磨砂贴塑不锈钢厚度：1.1mm；配件：不锈钢子弹脚可调节高度	无偏差



40	包子机	直供馅料，双斗。 电压：220V，功率 ≥ 2.7 5KW SUS304 不锈钢机 身，全自动电脑控制，每 分钟生产 40 个，干净易 清洁	我公司响应招标文件技术需求： 直供馅料，双斗。 电压：220V，功率 2.75KW SUS30 4 不锈钢机身，全自动电脑控制， 每分钟生产 40 个，干净易清洁	无偏差
41	馒头机	外形尺寸(mm) $\geq 1300 \times 5$ 00 $\times 960$ 效率(个/h) 4000 面水 比例 1:0.4-1:0.45 馒头 外形矮桩球形功率(kW) ≥ 1.5 ;	我公司响应招标文件技术需求： 外形尺寸(mm) 1300 $\times 500 \times 960$ 效率(个/h) 4000 面水比例 1:0 4-1:0.45 馒头外形矮桩球形功 率(kW) 1.5;	无偏差
42	洗碗机	$\geq 5800 \times 850 \times 1980$ SUS304 厚度 ≥ 2.0 不锈 钢机身;洗涤能力：2600 -3900 碟/小时;洗涤泵 功率：1.5KW*2;传送功 率： ≥ 0.75 KW;清洗加热 功率：15KW*2;漂洗加热 功率：24KW;烘干电机功 率：1.5KW*2;烘干加热 功率： ≥ 24 KW;最大配电 量：84.75KW	我公司响应招标文件技术需求： 5800*850*1980 SUS304 厚度 2.1 不锈钢机身;洗涤 能力：2600-3900 碟/小时;洗涤泵 功率：1.5KW*2;传送功率：0.75K W;清洗加热功率：15KW*2;漂洗 加热功率：24KW;烘干电机功率： 1.5KW*2;烘干加热功率：24KW; 最大配电量：84.75KW	无偏差
43	保洁柜	$\geq 1200 \times 500 \times 1800$ SUS304 磨砂贴塑不锈钢 厚度： ≥ 1.0 mm; 配件： 不锈钢子弹脚可调节高 度	我公司响应招标文件技术需求： 1200*500*1800 SUS304 磨砂贴塑不锈钢厚度：1. 1mm; 配件：不锈钢子弹脚可调节 高度	无偏差



44	电热桶	≥60 型 380V 12KW 加厚不锈钢 内胆，双层发泡	我公司响应招标文件技术需求： 60 型 380V 12KW 加厚不锈钢内胆，双 层发泡	无偏差
45	保温桶	≥50 型 加厚不锈钢内胆，双层发 泡	我公司响应招标文件技术需求： 50 型 加厚不锈钢内胆，双层发泡	无偏差
46	更衣柜	≥1200*400*1950 全 201 不锈钢不锈钢制 作，6 门	我公司响应招标文件技术需求： 1200*400*1950 全 201 不锈钢不锈钢制作，6 门	无偏差

注：投标人保证：除技术条款偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人： 信阳市成丰环境科技有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字或盖章）

2025 年 8 月 4 日