

扶沟县公安局采购警用装备清单



名称	单位	数量	单价	金额 (元)	参数	
警翼工作站	台	3	20,000.00	60000.00	显示屏：19英寸电容触摸屏 12。存储容量：21T 2。 采集口数量：21个采集口，包括一个优先采集口 1。 电源：工业级主板和电源（冗余备份） 1。防护等级： IP68级防尘防水，工作温度范围为-30℃到+60℃ 3。 视频性能：支持4K超高清图传，图传延时小于200ms， 支持多种分辨率的视频编码，包括3840×2160(30fps)、 2560×1440(30fps)、1920×1080(30fps)、 1280×720(30fps)、864×480(30fps)，视频编码为 H.264+高效编码。电池：配备大容量可拆卸电池，结合 低功耗技术，在开启公网和定位条件下可实现10小时以上 1080p高清视频持续录像；内置辅助电池，支持断电续航5 分钟，更换电池不会中断视频采集。安全性能：支持软 硬件加密和网络传输加密，通过AES256、哈希算法等加密 技术对本地证据文件和数据传输过程进行加密处理，有效 防止非法解密、篡改和访问。其他功能：支持语音操控 、语音备注、TTS（文本到语音转换），双麦拾音，精准清 晰，有效拾音距离可达10米。	

执法记录仪	台	169	2,000.00	338000.00	LCD显示屏：2英寸TFT显示屏兼容操作系统： WIN2000/XP/WIN7/WIN8，镜头：水平视场角128°，光感 应器控制红外滤光片切换对焦范围：1米~无穷远 曝光/白平衡：自动摄影格式：848x480 (30/60帧)/1280x720(30/60帧)/1448x1080 (30帧)/1920x1080(30帧)照片格式：JPEG，2000万像素 (5118x3834) 录音：单独录音(WAV格式16bit+22KHz采 样) 拾音器：双声道咪头 接口类型：Mini USB接口、HDMI、2.5mm耳机接口 电源：内置3600mAh锂电池、充电时间小于4小时 充电方式：5V Mini USB接口，外接交流适配器	
酒精测试棒	个	44	200	8800.00	AT9000	
单警装备	套	270	1,200.00	324000.00	多功能腰带、强光手电、伸缩警棍、催泪喷射器、金属手 铐、警用保温水壶	
催泪喷射器	个	120	200.00	24000.00	主要技术性能：外径：35mm，全长：不大于135mm，总重：不小 于75g。喷射剂装量：大于45克。喷射距离：大于3米，使用 环境温度：-30~45摄氏度。储存期：大于3年。重量：小于100 克。颜色：罐体为黑色，印有警徽	
警用手电	个	50	100.00	5000.00	尺寸：154mm*27.5mm*35mm.光源：LED，工作模式：强光/弱 光/爆闪	
反光背心	件	75	100.00	7500.00	反光背心型号：PVC，面料：优质尼龙制成，细网眼设计 PVC 反光条。反光材料：采用进口5cm宽PVC反光条，夜间反光距 离可达300米大小尺寸：通过最下面的反光条处的魔术贴进 行大小调节，适合所有人员佩戴。重量：工字型140g 网眼 布205g种类：网眼布 工字型 LED 颜色：蓝色、黄色、深蓝色(蓝色)\荧光黄	

夜间执勤肩灯	个	125	50.00	6250.00	光源: LED; 光源颜色: 红蓝; 电池连续供电时间: ≥13小时; 充电时间: 小于3小时; 外壳防护等级: IP65 功能: 支持震动感应控制开关。灯光闪烁频率: 9.8Hz 夜间可视距离: ≥500米。LED灯数量: 水平方向: 10颗 垂直方向: 7颗 重量: 70g
热成像仪	台	1	2,000.00	2000.00	TYPE-C充电/传输16G存储功能, 发射率可调, USB数据传输, 拍照录像功能, 支持高低温自动追踪、点测温, 区域测温, 温度范围可查
响尾蛇发射枪	个	20	300.00	6000.00	快速发射器, 专用战术快拔激发套, 喷射功能
急救包	个	33	80.00	2640.00	急救包为黑色牛皮, 阻燃牛津布材料, 警徽图案和文字标识为银白色。配备的药品和器械有: 硝酸甘油片, 大创可贴, 小创可贴, 橡胶止血带, 无菌纱布片, 带垫急救绷带, 口对口呼吸膜, 酒精消毒片, 抗菌湿纸巾, 小剪刀, 别针
急救箱	个	4	600.00	2400.00	产品参数号 P300 材质 铝合金、中纤板型颜色 银色 功能 惧内储存/出诊 净重 1.56KG 包 纸盒 14英寸(银色)配置: 听诊器1副, 血压表1套, 敷料镊1把, 体温计1只, 绷带1卷, 止血带1根, 脱脂纱布1包, 脱脂药棉1包, 橡皮胶布2卷, 创可贴1包, 医用棉签1包, 碘酒1瓶, 红贡1瓶, 酒精棉球1袋, 云南白药1瓶, 硝酸甘油片1瓶, 乳胶医用手套2副, 弹性绷带一卷。小剪刀1把, 口对口呼吸膜2片。一次性手套1包, 医用镊子1把, 医用PE固定胶布1卷。三角巾1个, 安全别针5个, 救生哨子1个, 降温贴2个, 医用手套2个
反光锥	个	55	30.00	1650.00	70cm橡胶路锥, 材质为橡胶, 配备反光膜
警用围挡	个	1	1,000.00	1000.00	尺寸: 2M*3M, 材质: 铝合金, 防水牛津布,
手铐	把	70	135.00	9450.00	主要尺寸: 铐体间距L52~56mm、啮合三齿状态下手铐的最大孔径小孔径H55±2mm、啮合三齿状态下手铐的最大孔径B82±2mm。钥匙能从正反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐, 反锁定位拨片运行应灵活、顺畅, 扇梁转动应灵活、无阻滞

电击枪	把	1	15,000.00	15000.00	NGV002（简称“Q2”）双连发枪式自卫防暴器，产品集成了多种先进技术，采用微电脑芯片进行弹夹检测和发射、电击逻辑控制，安全稳定可靠，能近身自卫，又能有一定范围内主动打击目标。本产品可同时安装2发专用弹，可连续2次发射。发射底火为多次试验最终定型的军用电底火，安全可靠，发射动能恒定，高低温、高空等环境适应性极强。具有强烈的高压电弧震慑、安全警告、接触式电击、激光炫目警示、发射电击弹等多重功能，枪身配有标准导轨，可加挂红外夜视镜，还可加挂战术手电、视音频高清记录仪实现使用中全程高清视音频录像。二、技术参数外观尺寸205 × 136 × 42 mm主机重量510 g不含电击弹，电击弹重量55 g / 53 g / 50 g6米/5米/3米电击弹使用温度-20° ~ +55° C输出电压直流30KV ± 3KV输出电流≤0.2mA ± 0.05mA输出频率400Hz直流高压脉冲电长度18 mm瞄准方式 红外激光瞄准器 近身防护 近身防护、近身电击 电击弹有效距离 6m 可定制3米、5米电击弹 电击弹连续发射 支持双连发功能 电源7.4V、1800mAh锂电池 内置式充电器12V、1.0A充电时间≤3小时 低电量指示 红色指示灯闪烁 充电指示灯 绿灯增量闪烁 录像分辨率1920 × 1080 30P	
网枪	把	5	1,200.00	6000.00	材料：金属/塑料/橡胶零件：符合国家标准，网体面积：3.5M*3.5M。有效射程：5-15米。发射器配备保险功能，网体可重复使用。	
防刺手套	双	30	100.00	3000.00	通过ASTMF2878-10标准防刺认证	
防刺服	套	10	500.00	5000.00	防刺服材质：超高分子量聚乙烯纤维维防护面积：≥0.3m² 单衣重量：2.6kg颜色：黑色执行标准：《GA68-2008警用防刺服》	
防爆护膝护肘	套	50	150.00	7500.00	护肘护膝 产品名称：护肘护膝产品型号：KEP-10一套包括护肘两个，护膝两个颜色：黑色尺码：均码 尺寸：200*240mm（护膝）200*140mm（护肘） 重量：护膝：307g，护膝：163g 材质：PVA高密度 经量TUDIL外盖及Cooshua尼龙	
半指手套	双	50	70.00	3500.00	采用皮面制作，抗撕耐拉，掌心采用防滑设计，内里有防滑功能，适用警用战术	
战术头盔照明灯	个	30	300.00	9000.00	主体材质：航空铝材，LED灯，续航时间2.5小时	

破窗器	个	1	200.00	200.00	材质：高强度合金，钨钢、不锈钢。内置割刀。能够迅速破窗，配备切割安全带刀片。 可瞬间击毁锁芯、穿透门板，切断锁舌 ABS工程塑料，27cm*18cm适配多数头型，	
破锁枪	个	2	3,000.00	6000.00		
战术面罩	个	30	600.00	18000.00		
短警棍	个	40	100.00	4000.00		塑胶短警棍棍体握持端应有防滑暗纹，握持端前端应有护手结构，应有防脱手结构。棍体内部的加强结构不应有尖角和锐刺。外观：塑胶短警棍的棍体表面应无裂纹和明显的变形，不应有毛刺、砂孔、气泡、腐蚀、划痕、龟裂、缺胶等缺陷。颜色：塑胶短警棍整体颜色应为黑色标志：塑胶短警棍上应有清晰永久性棍体总长度450~650mm。握持端长度140~160mm。棍体外径24~40mm握持端握持部分 外径28~35mm。握持端护手结构外径43~50mm
长警棍	个	6	110.00	660.00	长警棍规格：长警棍长度：1600mm 平均直径：32 mm 外观：黑色，表面光滑，无毛刺，基本粗细均匀，无油漆异味，无脱色，棍体两端套有橡胶套，且不易脱落。 质量：<1500g	
防暴头盔	顶	3	220.00	660.00	1、防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等）、护颈组成； 2、帽徽：帽徽的图案、尺寸、颜色符合GA270的规定； 颜色检查：符合“99”式警服藏蓝色； 3、规格尺寸：580mm-600mm； 4、质量：≤1.58kg 5、面罩透光率：大于等于85%； 6、面罩光畸变最大量应小于等于6’； 7、系带宽度：20mm； 8、护颈：护颈应使用软质材料制成，应为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中矢面延伸出警用防暴头盔壳体外的有效部分长度大于等于115mm； 9、重量：头盔整体质量≤1.58kg； 10、穿透性能：88.2J穿刺，不穿透 11、阻燃性能：燃烧时间≤8s； 12、吸收碰撞能量性能：头盔应能承受49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于4900N，且壳体不应破裂	

防暴钢叉	个	5	150.00	750.00	防暴钢叉材质: 304不锈钢长度: 1380mm (收缩) 2005mm (展开) 重量: 1.6kg前端圆弧直径: 500mm	
防暴盾牌	个	9	300.00	2700.00	耐冲击强度:147J动能冲击符合标准;耐穿刺性能:GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准;握把连接强度:≥500N;臂带连接强度:≥500N;质量:2.5kg。颜色 透明	
移动光驱	个	2	300.00	600.00	接口类型: USB、DVD-RW	
微型消防站	套	1	3,000.00	3000.00	柜体: 冷轧钢材质, 配备标准: 消防头盔, 防护服, 消防手套, 消防安全腰带, 方位灯, 安全绳, 水枪, 干粉灭火器	
信标	个	17	100.00	1700.00	蓝牙技术设备, 应用于定位, 导航。传输距离约30M-100M之间。	
便携摄像头	个	10	500.00	5000.00	400万高清+4G+持久续航+256G内存, 可待机2个月	
GPS定位器	个	7	500.00	3500.00	进口芯片, 远程定位精准, 车载防盗录音清晰APP手机操作, 电量持久, 录音不限时长, 定位实时更新	
卫星追踪电子脚扣	个	1	50,000.00	50000.00	卫星追踪平台系统MFAB-AIF003	
合计				944460		