

周口市消防救援支队中心城区模块化小型站配套设施、设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：周财招标采购-2025-67
- 2、原公告的采购项目名称：周口市消防救援支队中心城区模块化小型站配套设施、设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025年8月15日、《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》
- 4、原响应文件提交截止时间：2025年9月5日10点00分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：采购文件
- 2、原文件获取时间：2025年8月15日 - 2025年8月22日（北京时间）
文件获取截至时间变更为：2025年8月22日23时59分（北京时间）
- 3、原开标时间：2025年9月5日10时00分（北京时间）
开标时间变更为：2025年9月10日10时00分（北京时间）
- 4、原采购信息内容：

见附件

变更为：

见附件

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：周口市消防救援支队

地址：周口市交通路与汉阳南路交叉口西

联系人：赵开会

联系方式：13140657276

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：王蕾

联系方式：0394-8106517 18638068666



附件:

原货物需求及技术规格参数

序号		放置地点	名称	配置要求（主要部件）	单位	单套数量
1	家具	通讯室模块	接警台	定制（1450W*1000D*750H），带抽屉，桌面两角需开线孔；实木制作，红榉色，采用“AAA”级橡胶木集成材厚度18mm，所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆，家具两面均衡油饰。采用KD结构，五金配件采用国内知名品牌。	张	1
2	家具	通讯室模块	办公椅	定制，430*475*810H，红榉色，优质实木框架，榫卯结构，椅座距地面高度440。环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。扶手高220，背倾角 $95^{\circ}-105^{\circ}$ 。	个	2
3	家具	通讯室模块	单人床	定制（2070W*1000D*850H），红榉色，大小床头全部采用“AAA”级橡胶木集成材36mm厚，榫卯结构；床体为全实木框架，床枕为100*35厚实木整板，45mm*35mm硬杂木撑榫卯结构一体，床板为50*15实木条带间隙具有透气性。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。床体具有储物功能方便储物，床垫与床体平齐。 棕垫 900*2000*40：天然野生棕丝，机械胶压成型，面包优质面料。	个	1
4	家具	通讯室模块	床头柜	定制（400W*410D*600H），实木制作，采用“AAA”级橡胶木集成材厚度18mm，所有木材经过干	个	1

				燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆，家具两面均衡油饰。采用 KD 结构，五金配件采用国内知名品牌。上抽下二门配置。		
5	家具	通讯室模块	衣柜	定制（900W*550D*2000H），红榉色，基材采用 E1 环保奥松板，实木封边，甲醛释放符合 GB18581-2001 标准；配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰，五底三面工艺。	个	1
6	家具	干部备勤室模块	单人床	定制（2070W*1000D*850H），红榉色，大小床头全部采用 36mm 厚进口橡木实木，榫卯结构；床体为全实木框架，床枕为 100*35 厚实木整板，45mm*35mm 硬杂木撑 榫卯结构一体，床板为 50*15 实木条带间隙 具有透气性。所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。床体具有储物功能方便贮物，床垫与床体平齐。 棕垫 900*2000*40：天然野生棕丝，机械胶压成型，面包优质面料。	个	1
7	家具	干部备勤室模块	衣柜	定制（900W*550D*2000H），红榉色，基材采用 E1 环保奥松板，实木封边，甲醛释放符合 GB18581-2001 标准；配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰，五底三面工艺。	个	1
8	家具	干部备勤室模块	办公桌	由主台、副台、三屉活动柜构成。主台：1800*900*760 或 1600*800*760，中间净空高≥580；副台：1200*440*660 或 1000*440*660，抽屉内宽≥230，可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开柜门；推柜：	张	1

				420*490*660，配置三连锁。		
9	家具	干部备勤室模块	办公椅	定制，430*475*810H，红榉色，优质实木框架，榫卯结构，椅座距地面高度440。环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。扶手高220，背倾角 $95^{\circ}-105^{\circ}$ 。	个	1
10	家具	干部备勤室模块	沙发	框架：木制；覆面：皮制/防静电麻绒面料。规格：1080*1000*930，座前宽 ≥ 480 ，座高400-460（包括下沉量），背靠倾角 $100^{\circ}-120^{\circ}$ ，座面倾角 $2^{\circ}-15^{\circ}$ 。	个	2
11	家具	干部备勤室模块	茶几	定制（400W*650D*450H），基材采用E1环保奥松板，实木封边，甲醛释放符合GB18581-2001标准；天然胡桃木皮（ $\geq 0.6\text{mm}$ ）饰面，木纹清晰。五金配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰，五底三面工艺。	个	1
12	家具	消防员备勤室模块	衣柜	定制（900W*550D*2000H），红榉色，基材采用E1环保奥松板，实木封边，甲醛释放符合GB18581-2001标准；配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰，五底三面工艺。	组	6
13	家具	消防员备勤室模块	单人床	定制（2070W*1000D*850H），红榉色，大小床头全部采用36mm厚进口橡木实木，榫卯结构；床体为全实木框架，床枕为100*35厚实木整板，45mm*35mm硬杂木撑榫卯结构一体，床板为50*15实木条带间隙具有透气性。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保	个	12

				水性漆。床体具有储物功能方便 储物,床垫与床体平齐。 棕垫 900*2000*40: 天然野生棕 丝,机械胶压成型,面包优质面 料。		
14	家具	消防员备勤室 模块	书架	红榉色,基材采用 E1 环保奥松 板,实木封边,甲醛释放符合 GB18581-2001 标准;天然胡桃木 皮(≥0.6mm)饰面,木纹清晰。 五金配件采用品牌五金。油漆采 用高档家具环保漆,家具两面均 衡油饰,五底三面工艺规格: 900*400*2000,内置不少于 4 块 可调节隔板,层间净高≥330。	个	2
15	家具	消防员备勤室 模块	办公椅	定制,430*475*810H,红榉色, 优质实木框架,榫卯结构,椅座 距地面高度 440。环保皮软包面, 优质 PU 发泡一次成型耐阻燃、 防老化、高回弹海绵,海绵密度 ≥35Kg/m³,所有木材经过干燥 处理含水率为 8%-12%。油漆采用 高档家具环保水性漆。扶手高 220,背倾角 95° -105°。	个	4
16	家具	会议室模块	会议桌	材质:红榉色,基材采用 E1 环 保奥松板,实木封边,甲醛释放 符合 GB18581-2001 标准;五金 配件采用品牌五金。油漆采用高 档家具环保漆,家具两面均衡油 饰,五底三面工艺;规格: 3000*1200*750,中间净空高≥ 580,可拼装单元。	个	1
17	家具	会议室模块	椅子	定制,430*475*810H,红榉色, 优质实木框架,榫卯结构,椅座 距地面高度 440。环保皮软包面, 优质 PU 发泡一次成型耐阻燃、 防老化、高回弹海绵,海绵密度 ≥35Kg/m³,所有木材经过干燥 处理含水率为 8%-12%。油漆采用 高档家具环保水性漆。	把	12
18	家具	餐厅模块	餐桌	定制(1200*600*760H),红榉实	张	6

				木桌架，桌面（厚度 36mm）采用 AAA 级橡木直拼板材。所有木材须经过过热蒸汽干燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。家具两面均衡油饰。		
19	家具	餐厅模块	餐椅	定制（430*470*840H），全红榉实木制作，榫卯结构。所有木材经过干燥处理，木材含水率为 10%-12%。油漆：采用高档环保漆喷涂，采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。	把	16
20	电器	会议室模块	电视机	液晶电视（含支架移动），屏幕尺寸大于或等于 70 英寸、LED 显示、刷屏率 120Hz、运行内存 /RAM: 2GB、系统: Android	台	1
21	电器	餐厅模块	电视机	液晶电视（含支架移动），屏幕尺寸大于或等于 70 英寸、LED 显示、刷屏率 120Hz、运行内存 /RAM: 2GB、系统: Android	台	1
22	电器	盥洗室模块	洗衣机	知名品牌，波轮、洗涤容量大于等于 8kg 内筒材质：不锈钢、一级能效、全自动	台	2
23	电器	盥洗室模块	开水器	知名品牌，容量大于等于 30L、二级过滤、电子控温、自动进水、额定电压 220V、功率：2000W、304 不锈钢内胆、不锈钢发热管。	台	1
24	电器	厨房模块	冰箱	知名品牌，容积大于 200 升，冷藏室容积大于 120L、冻能力 1.5(kg/12h)、冷藏室除菌净味，二级能效	台	1
25	电器	厨房模块	消毒柜	厨房餐具消毒柜，立柜式、容积不低于 300L、机械式、臭氧+红外线消毒	台	1
26	电器	厨房模块	冰柜	知名品牌，容积大于 429 升，冷冻能力 30kg/24h	台	1
27	电器	厨房模块	商用厨房	定制，1、燃气双炒单温灶：1500*800*800mm、电压 220V 免维护三层铸钢炉膛、内配高强度耐火莫来石反射板、节能混燃	套	1

				静音炉头、配备高频率点火器、不锈钢板材 1.5 厚； 2、电蒸饭车：700*620*1530mm、电压 380V 自动控温控时，缺水断电，优质不锈钢机体，外观流畅，卫生清洁； 3、水池：1300*700*950mm、加厚型圆管，层面板 1.2mm 厚，配不锈钢可调子弹脚； 4、工作柜：单通，1400*800*800mm、加厚型圆管，201 材质； 5、吊柜：双门，1400*350*450mm、加厚型圆管，层面板 1.2mm 厚，201 材质； 6、排烟一体机：2350*1000（需提供单位，补充长宽高）、电压 380V 机械分离和静电净化，在风机的带动下含油烟的废气被吸入，进入集烟罩的分离均衡区，进行物理碰撞拦截，剩余油雾粒子进入电场离子区被荷电，带荷电的油、烟、尘受电场力的作用被吸附碳化，排除洁净的空气。		
28	电器	燃气热水器	燃气热水器	1、功率：大于或等于 24kw 以上； 2、辅助参数：熄火保护、耐腐蚀强； 3、采暖温度调节范围约 30-60℃ 以上； 4、使用电源：220v/50hz； 5、水压范围 0.02/0.8；	台	2
29	电器	钢制板式暖气片、管道、配件及安装	采暖末端	室内暖气片部分：车库：钢制板式暖气片 600*2000，3 组，散热器合理的水道设计水容量小，升温快，热能传递好热工性能好，可获得较高的对流散热量，具有的舒适性。短时间内散热速度快，散热效果明显。容水量 6.7L/M，厚度 103mm，散热量	套	1

				3336w。		
				室内暖气片部分：淋浴间，钢制板式暖气片 600*1400，2 组，容水量 6.7L/M，厚度 103mm，散热量 2335w		
				室内暖气片部分：卫生间，背篓式暖气片 40*80，1 组，钢制材质，中心距 400mm，高度 600mm，散热量 540w		
				室内暖气片部分：管道，PPR25-PPR32 含管件		
				室内暖气片部分：温控阀，配套		
				室内暖气片部分：安装费，室内管道及暖气片安装		
30	电器	干部备勤室模块 1 台、通讯室模块 1 台、会议室模块 2 台	数据处理终端	1、机型：国产处理器商用台式机；（建议改成台式机） 2、处理器：inteli3（建议改成国产处理器） 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗 4、内存：≥8GB； 5、硬盘：≥512GB SSD； 6、显卡：集成显卡 7、网卡：集成千兆网卡； 8、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标； 9、电源：≤200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障； 10、BIOS：国产固件； 11、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L； 12、操作系统：预装国产操作系统试用版麒麟或统信	台	4

				13、与主机同一品牌 23.8 英寸全高清低蓝光液晶显示器，刷新率$\geq 100\text{Hz}$、≥ 3 个数字视频输出端口带数字线缆、VESA 标准安装孔，显示器标配 VGA+HDMI+DP 3 个接口；显示器需提供在有效期内的 CCC、节能、环境、低蓝光认证，3 年保修期内先行更换服务 14、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务，所供货产品为国产品牌、内部配件必须为出厂标配件，不接受拆改配，序列号可查询对应配置信息，以上主要技术指标（主板芯片组规格、扩展槽和接口规格及数量等）		
31	电器	通讯室模块	空调	1、壁挂式 1.5 匹空调； 2、空调制冷量：约 3200w/3600w。制热量：约 3600w/4500w； 3、适用面积：约 15/25 m²； 4、能效等级：1 级能效； 5、电源与电流：额定电压：220v/50hz； 6、功耗与能效：制冷功率：约 800w/1320w、制热功率：约 1200w	台	1
32	电器	干部备勤室模块	空调	1、壁挂式 1.5 匹空调； 2、空调制冷量：约 3200w/3600w。制热量：约 3600w/4500w； 3、适用面积：约 15/25 m²； 4、能效等级：1 级能效； 5、电源与电流：额定电压：220v/50hz； 6、功耗与能效：制冷功率：约 800w/1320w、制热功率：约 1200w	台	1
33	电器	消防员备勤室模块	空调	1、壁挂式 3 匹空调； 2、空调制冷量：约 7200w/7270w。制热量：约 8100w/11870w； 3、适用面积：约 30/42 m²； 4、能效等级：1 级能效； 5、电源与电流：额定电压：	台	2

				220v/50hz; 6、功耗与能效：制冷功率：约1920w/2257w、制热功率：约2600w/3950w		
34	电器	餐厅模块	空调	1、壁挂式3匹空调； 2、空调制冷量：约7200w/7270w。 制热量：约8100w/11870w； 3、适用面积：约30/42 m²； 4、能效等级：1级能效； 5、电源与电流：额定电压：220v/50hz； 6、功耗与能效：制冷功率：约1920w/2257w、制热功率：约2600w/3950w	台	1
35	电器	厨房模块	空调	1、壁挂式1.5匹厨房专用空调； 2、空调制冷量：3000w/3600w。 3、适用面积：约10 m²； 4、能效等级：1级能效变频单冷； 5、电源与电流：额定电压：220v/50hz； 6、功耗与能效：制冷功率：约700w/1320w、制热功率：约1200w	台	1
36	电器	会议室模块	空调	1、壁挂式2匹空调； 2、空调制冷量：约4800w/5050w。 制热量：约6700w/7220w； 3、适用面积：约20/34 m²； 4、能效等级：1级能效； 5、电源与电流：额定电压：220v/50hz； 6、功耗与能效：制冷功率：约1200w/1350w、制热功率：约1790w/2050w	台	1
37	电器	干部备勤室模块1台、通讯室模块1台	打印复印一体机	内存标配≥256MB；纸张尺寸A4，B5，A5，LGL，LTR，EXEC，16K，信封，自定义尺寸等；接口USB2.0及支持有限网络打印打印速度≥32页/分钟（A4）首页打印时间≤6秒，打印分辨率≥600x600dpi 打印语言UFR II 支持最新版操作系统 缩放	台	2

第三章 货物需求一览表

货物需求及技术规格参数

现变更为:

序号		放置地点	名称	配置要求（主要部件）	单位	单套数量
1	家具	通讯室模块	接警台	定制（1450mm 长*1000mm 宽*750mm 高），带抽屉，桌面两角需开线孔；实木制作，红榉色，采用“AAA”级橡胶木集成材厚度 18mm，. 所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆，家具两面均衡油饰。采用 KD 结构，五金配件采用国内知名品牌。	张	1
2	家具	通讯室模块	办公椅	定制，430mm 长*475mm 宽*810mm 高，红榉色，优质实木框架，榫卯结构，椅座距地面高度 440mm。环保皮软包面，优质 PU 发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。扶手高 220mm，背倾角 $95^{\circ} - 105^{\circ}$ 。	个	2
3	家具	通讯室模块	单人床	定制（2070mm 长*1000mm 宽*850mm 高），红榉色，大小床头全部采用“AAA”级橡胶木集成材 36mm 厚，榫卯结构；床体为全实木框架，床枕为 100mm*35mm 厚实木整板，45mm*35mm 硬杂木撑榫卯结构一体，床板为 50mm*15mm 实木条带间隙 具有透气性。所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。床体具有储物功能方便储物，床垫与床体平齐。 棕垫 900mm 宽*2000mm 长*40mm 厚：天然野生棕丝，机械胶压成型，面包优质面料。	个	1

4	家具	通讯室模块	床头柜	定制(400mm长*410mm宽*600mm高), 实木制作, 采用“AAA”级橡胶木集成材厚度18mm, 所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆, 家具两面均衡油饰。采用KD结构, 五金配件采用国内知名品牌。上抽下二门配置。	个	1
5	家具	通讯室模块	衣柜	定制(900mm长*550mm宽*2000mm高), 红榉色, 基材采用E1环保奥松板, 实木封边, 甲醛释放符合GB18581-2001标准; 配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆, 家具两面均衡油饰, 五底三面工艺。	个	1
6	家具	干部备勤室模块	单人床	定制(2070mm长*1000mm宽*850mm高), 红榉色, 大小床头全部采用36mm厚橡木实木, 榫卯结构; 床体为全实木框架, 床枕为100mm*35mm厚实木整板, 45mm*35mm硬杂木撑 榫卯结构一体, 床板为50mm*15mm实木条带间隙 具有透气性。所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。床体具有储物功能方便储物, 床垫与床体平齐。 棕垫 900mm宽*2000mm长*40mm厚: 天然野生棕丝, 机械胶压成型, 面包优质面料。	个	1
7	家具	干部备勤室模块	衣柜	定制(900mm长*550mm宽*2000mm高), 红榉色, 基材采用E1环保奥松板, 实木封边, 甲醛释放符合GB18581-2001标准; 配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆, 家具两面均衡油饰, 五底三面工艺。	个	1
8	家具	干部备勤室模块	办公桌	由主台、副台、三屉活动柜构成。主台:1800mm长*900mm宽*760mm	张	1

				高或 1600mm 长*800mm 宽*760mm 高, 中间净空高 $\geq$ 580mm; 副台: 1200mm 长*440mm 宽*660mm 高或 1000mm 长*440mm 宽*660mm 高, 抽屉内宽 $\geq$ 230mm, 可选配键盘架、电脑主机箱空格、单开柜门; 推柜: 420mm 长*490mm 宽*660mm 高, 配置三连锁。		
9	家具	干部备勤室模块	办公椅	定制, 430mm 长*475mm 宽*810mm 高, 红榉色, 优质实木框架, 榫卯结构, 椅座距地面高度 440mm。环保皮软包面, 优质 PU 发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵, 海绵密度 $\geq$ 35Kg/m ³ , 所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。扶手高 220mm, 背倾角 95° -105° 。	个	1
10	家具	干部备勤室模块	沙发	框架: 木制; 覆面: 皮制/防静电麻绒面料。规格: 1080mm 长*1000mm 宽*930mm 高, 座前宽 $\geq$ 480mm, 座高 400mm-460mm (包括下沉量), 背靠倾角 100° -120°, 座面倾角 2° -15° 。	个	2
11	家具	干部备勤室模块	茶几	定制 (400mm 长*650mm 宽*450mm 高), 基材采用 E1 环保奥松板, 实木封边, 甲醛释放符合 GB18581-2001 标准; 天然胡桃木皮 ($\geq$ 0.6mm) 饰面, 木纹清晰。五金配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆, 家具两面均衡油饰, 五底三面工艺。	个	1
12	家具	消防员备勤室模块	衣柜	定制 (900 长*550 宽*2000 高), 红榉色, 基材采用 E1 环保奥松板, 实木封边, 甲醛释放符合 GB18581-2001 标准; 配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆, 家具两面均衡油饰, 五底三面工艺。	组	6

13	家具	消防员备勤室 模块	单人床	定制（2070mm 长*1000mm 宽*850mm 高），红榉色，大小床头全部采用 36mm 厚橡木实木，榫卯结构；床体为全实木框架，床枕为 100mm*35mm 厚实木整板，45mm*35mm 硬杂木撑 榫卯结构一体，床板为 50mm*15mm 实木条带间隙具有透气性。所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。床体具有储物功能方便储物，床垫与床体平齐。 棕垫 900mm 宽*2000mm 长*40mm 厚：天然野生棕丝，机械胶压成型，面包优质面料。	个	12
14	家具	消防员备勤室 模块	书架	红榉色，基材采用 E1 环保奥松板，实木封边，甲醛释放符合 GB18581-2001 标准；天然胡桃木皮（≥0.6mm）饰面，木纹清晰。五金配件采用品牌五金。油漆采用高档家具环保漆，家具两面均衡油饰，五底三面工艺规格：900 长 mm*400mm 宽*2000mm 高，内置不少于 4 块可调节隔板，层间净高≥330mm。	个	2
15	家具	消防员备勤室 模块	办公椅	定制，430mm 长*475mm 宽*810mm 高，红榉色，优质实木框架，榫卯结构，椅座距地面高度 440mm。环保皮软包面，优质 PU 发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³，所有木材经过干燥处理含水率为 8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。扶手高 220mm，背倾角 95° -105° 。	个	4
16	家具	会议室模块	会议桌	材质：红榉色，基材采用 E1 环保奥松板，实木封边，甲醛释放符合 GB18581-2001 标准；五金配件采用品牌五金。油漆采用高	个	1

				档家具环保漆，家具两面均衡油饰，五底三面工艺；规格：3000mm长*1200mm宽*750mm高，中间净空高≥580mm，可拼装单元。		
17	家具	会议室模块	椅子	定制，430mm长*475mm宽*810mm高，红榉色，优质实木框架，榫卯结构，椅座距地面高度440mm。环保皮软包面，优质PU发泡一次成型耐阻燃、防老化、高回弹海绵，海绵密度≥35Kg/m³，所有木材经过干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。	把	12
18	家具	餐厅模块	餐桌	定制(1200mm长*600mm宽*760mm高)，红榉实木桌架，桌面(厚度36mm)采用AAA级橡木直拼板材。所有木材须经过过热蒸汽干燥处理含水率为8%-12%。油漆采用高档家具环保水性漆。家具两面均衡油饰。	张	6
19	家具	餐厅模块	餐椅	定制(430mm长*470mm宽*840mm高)，全红榉实木制作，榫卯结构。所有木材经过干燥处理，木材含水率为10%-12%。油漆：采用高档环保漆喷涂，采用五遍底漆，三遍面漆工艺处理。	把	16
20	电器	会议室模块	电视机	液晶电视(含支架移动)，屏幕尺寸大于或等于70英寸、LED显示、刷屏率120Hz、运行内存/RAM: 2GB、系统: Android	台	1
21	电器	餐厅模块	电视机	液晶电视(含支架移动)，屏幕尺寸大于或等于70英寸、LED显示、刷屏率120Hz、运行内存/RAM: 2GB、系统: Android	台	1
22	电器	盥洗室模块	洗衣机	知名品牌，波轮、洗涤容量大于等于8kg内筒材质：不锈钢、一级能效、全自动	台	2
23	电器	盥洗室模块	开水器	知名品牌，容量大于等于30L、二级过滤、电子控温、自动进水、	台	1

				额定电压 220V、功率：2000W、304 不锈钢内胆、不锈钢发热管。		
24	电器	厨房模块	冰箱	知名品牌，容积大于 200 升，冷藏室容积大于 120L、冻能力 1.5(kg/12h)、冷藏室除菌净味，二级能效	台	1
25	电器	厨房模块	消毒柜	厨房餐具消毒柜，立柜式、容积不低于 300L、机械式、臭氧+红外线消毒	台	1
26	电器	厨房模块	冰柜	知名品牌，容积大于 429 升，冷冻能力 30kg/24h	台	1
27	电器	厨房模块	商用厨房	定制，1、燃气双炒单温灶：1500mm*800mm*800mm、电压 220V 免维护三层铸钢炉膛、内配高强度耐火莫来石反射板、节能混燃静音炉头、配备高频率点火器、不锈钢板材 1.5 厚； 2、电蒸饭车：700mm 长*620mm 宽*1530mm 高、电压 380V 自动控温控时，缺水断电，优质不锈钢机体，外观流畅，卫生清洁； 3、水池：1300mm 长*700mm 宽*950mm 高、加厚型圆管，层面板 1.2mm 厚，配不锈钢可调子弹脚； 4、工作柜：单通，1400mm 长*800mm 宽*800mm 高、加厚型圆管，201 材质； 5、吊柜：双门，1400mm 长*350mm 宽*450mm 高、加厚型圆管，层面板 1.2mm 厚，201 材质； 6、排烟一体机：长 2350mm*宽 1000mm*高 1100mm、电压 380V 机械分离和静电净化，在风机的带动下含油烟的废气被吸入，进入集烟罩的分离均衡区，进行物理碰撞拦截，剩余油雾粒子进入电场离子区被荷电，带荷电的油、烟、尘受电场力的作用被吸附碳化，排除洁净的空气。	套	1

28	电器	燃气热水器	燃气热水器	1、功率；大于或等于 24kw 以上； 2、辅助参数；熄火保护、耐腐蚀强； 3、采暖温度调节范围约 30-60℃ 以上； 4、使用电源；220v/50hz； 5、水压范围 0.02/0.8；	台	2
29	电器	钢制板式暖气片、管道、配件及安装	采暖末端	室内暖气片部分：车库：钢制板式暖气片 600mm*2000mm，3 组，散热器合理的水道设计水容量小，升温快，热能传递好热工性能好，可获得较高的对流散热量，具有的舒适性。短时间内散热速度快，散热效果明显。容水量 6.7L/M，厚度 103mm，散热量 3336w。 室内暖气片部分：淋浴间，钢制板式暖气片 600mm*1400mm，2 组，容水量 6.7L/M，厚度 103mm，散热量 2335w 室内暖气片部分：卫生间，背篓式暖气片 40mm*80mm，1 组，钢制材质，中心距 400mm，高度 600mm，散热量 540w 室内暖气片部分：管道，PPR25-PPR32 含管件 室内暖气片部分：温控阀，配套 室内暖气片部分：安装费，室内管道及暖气片安装	套	1
30	电器	干部备勤室模块 1 台、通讯室模块 1 台、会议室模块 2 台	数据处理终端	1、机型：商用台式机； 2、处理器：inteli3 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗 4、内存：≥8GB ； 5、硬盘：≥512GB SSD； 6、显卡：集成显卡	台	4

				7、网卡：集成千兆网卡； 8、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标； 9、电源：≤200W 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障； 10、BIOS：国产固件； 11、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L； 12、操作系统：预装国产操作系统试用版麒麟或统信 13、与主机同一品牌 23.8 英寸全高清低蓝光液晶显示器，刷新率≥100Hz、≥3 个数字视频输出端口带数字线缆、VESA 标准安装孔，显示器标配 VGA+HDMI+DP 3 个接口；显示器需提供在有效期内的 CCC、节能、环境、低蓝光认证，3 年保修期内先行更换服务 14、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务，所供货产品为国产品牌、内部配件必须为出厂标配件，不接受拆改配，序列号可查询对应配置信息，以上主要技术指标（主板芯片组规格、扩展槽和接口规格及数量等）		
31	电器	通讯室模块	空调	1、壁挂式 1.5 匹空调； 2、空调制冷量：约 3200w/3600w。制热量：约 3600w/4500w； 3、适用面积：约 15/25 m²； 4、能效等级：1 级能效； 5、电源与电流：额定电压：220v/50hz； 6、功耗与能效：制冷功率：约 800w/1320w、制热功率：约 1200w	台	1

32	电器	干部备勤室模块	空调	1、壁挂式 1.5 匹空调; 2、空调制冷量: 约 3200w/3600w。 制热量: 约 3600w/4500w; 3、适用面积: 约 15/25 m²; 4、能效等级: 1 级能效; 5、电源与电流: 额定电压: 220v/50hz; 6、功耗与能效: 制冷功率: 约 800w/1320w、制热功率: 约 1200w	台	1
33	电器	消防员备勤室模块	空调	1、壁挂式 3 匹空调; 2、空调制冷量: 约 7200w/7270w。 制热量: 约 8100w/11870w; 3、适用面积: 约 30/42 m²; 4、能效等级: 1 级能效; 5、电源与电流: 额定电压: 220v/50hz; 6、功耗与能效: 制冷功率: 约 1920w/2257w、制热功率: 约 2600w/3950w	台	2
34	电器	餐厅模块	空调	1、壁挂式 3 匹空调; 2、空调制冷量: 约 7200w/7270w。 制热量: 约 8100w/11870w; 3、适用面积: 约 30/42 m²; 4、能效等级: 1 级能效; 5、电源与电流: 额定电压: 220v/50hz; 6、功耗与能效: 制冷功率: 约 1920w/2257w、制热功率: 约 2600w/3950w	台	1
35	电器	厨房模块	空调	1、壁挂式 1.5 匹厨房专用空调; 2、空调制冷量: 3000w/3600w。 3、适用面积: 约 10 m²; 4、能效等级: 1 级能效变频单冷; 5、电源与电流: 额定电压: 220v/50hz; 6、功耗与能效: 制冷功率: 约 700w/1320w、制热功率: 约 1200w	台	1
36	电器	会议室模块	空调	1、壁挂式 2 匹空调;	台	1

				2、空调制冷量: 约 4800w/5050w。 制热量: 约 6700w/7220w; 3、适用面积: 约 20/34 m'; 4、能效等级: 1 级能效; 5、电源与电流: 额定电压: 220v/50hz: 6、功耗与能效: 制冷功率: 约 1200w/1350w、制热功率: 约 1790w/2050w		
37	电器	干部备勤室模块 1 台、通讯室模块 1 台	打印复印一体机	内存标配≥256MB: 纸张尺寸 A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 16K, 信封, 自定义尺寸等: 接口 USB2.0 及支持有限网络打印 打印速度≥32 页/分钟 (A4) 首页打印时间≤6 秒, 打印分辨率≥600x600dpi 打印语言 UFR II 支持最新版操作系统 缩放打印、海报打印, 水印打印, 组合打印, 省墨打印。扫描支持平板扫描、ADF 扫描, 扫描分辨率≥600x600dpi 复印速度≥30 页/分钟 (A4), 耗材鼓粉分离整机一年质保	台	2
38	电器	空调辅材	空调铜管	空调专用无油铜管	米	45
39	其他	通讯室模块	LED 显示屏	定制, LED 显示屏 (尺寸: 2.6 米*0.57 米)	个	1
40	其他	执勤器材室模块	置物架	定制, 放置器材用, 多层, 铁制, 长度大于 2.5M, 高度大于 1.5M, 承重大于 100KG	组	2
41	电器	钢制板式暖气片、管道、配件及安装	采暖末端	工农路小型站第二个车库暖气片 600mm 高×2000mm 长	组	3
备注: 以上清单为 1 座小型消防站配套设施, 本项目共采购 10 座小型站小型消防站配套设施。						

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人: 周口市消防救援支队

地址: 周口市交通路与汉阳南路交叉口西

联系人: 赵开会

联系方式: 13140657276