

周口市公共资源交易中心

政府采购招标文件

项目名称：郸城县民政局郸城县洺北综合养老服务中心设备购置项目

项目编号：郸财招标采购-2025-16

2025 年 8 月 6 日

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	8
第四章 评标办法	11
第五章 投标人须知	16
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	29
第七章 投标文件格式	36
周口市政府采购合同融资政策告知函	48

第一章 招标公告

项目概况

郸城县民政局郸城县洺北综合养老服务中心设备购置项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 获取招标文件，并于 2025 年**月**日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：郸财招标采购-2025-16

项目名称：郸城县民政局郸城县洺北综合养老服务中心设备购置项目

预算金额：211.1486 万元

最高限价（如有）：211.1486 万元

采购方式：公开招标

包别划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价(万元)
1	郸城县民政局郸城县洺北综合养老服务中心设备购置项目	211.1486

采购需求：郸城县民政局郸城县洺北综合养老服务中心设备购置项目（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：合同签订后 20 日历天内。

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

必须提供中小企业声明函：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 (提供没有重大违法记录的书面声明函, 格式自拟);

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求: (1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定, 对列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)”和“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商和法定代表人, 将拒绝其参加政府采购活动; 在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件, 查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

(2) 投标单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动 (提供国家企业信用信息公示系统查询截图, 包括公司基础信息和股东信息, 投标文件中提供法定代表人签章的网站查询公告后扫描件)。(查询日期为公告发布之后);

(3) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人, 母公司、全资子公司及其控股公司, 都不得在同一货物招标中同时投标。

三、获取招标文件

时间: 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 13 日 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)

方式: 供应商请在网站自主注册后下载采购文件 (zkzf 格式) 及资料, 需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件, 具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价: 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2025 年 8 月 27 日 10 点 0 分 (北京时间)

地点: 周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：郸城县民政局

地址：郸城县

项目联系人：曹飞

联系方式：15936979797

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郭战伟

联系方式：0394-8106517、19913276009

3. 监督单位：郸城县政府采购办

联系方式：0394-3298829

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025 年 8 月 6 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	郸城县民政局 地址：郸城县 项目联系人：曹飞 联系方式：15936979797
2	委托人	郸城县民政局
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	郸城县民政局郸城县洺北综合养老服务中心设备购置项目
5	项目编号	郸财招标采购-2025-16
6	项目性质	货物类
7	资金来源	国库集中支付
8	包别划分	本次招标为 1 个包
9	付款方式	货到验收合格后付 97%，余 3%一年后一次性付清。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	合同签订后 20 日历天内。
14	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
15	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄

		清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
16	勘察现场	不组织
17	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（ http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
18	投标时间及地点	投标截止时间：***年***月***日（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
19	开标时间及地点	开标时间：***年***月***日（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
20	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
21	财务审计报告	提供 2023 年度财务审计报告或 2024 年度财务审计报告（新成立公司提供资产负债表、现金流量表、利润表、财务制度等证明材料）
22	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
23	免费质保期	12 个月
24	所属行业	工业

第三章 货物需求一览表

前注：1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；
须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

郸城县泲北综合服务养老中心设备采购项目清单汇总表

序号	名称	价格（元）	备注
一	养老中心家具、厨具、办公用具等采购部分		

二	呼叫系统		
三	监控系统		
四	无线网络		
	汇总		

一、采购清单

序号	物品名称	规格型号、技术参数	单位	数量	单价	合计 (元)	配置 区域	用途
1	护理实木床	1. 外径尺寸:L2000×W900×H500mm 2. 床头、床尾、木包围采用橡木实木材质, 30mm 厚度, 床头带软包 3. 床面采用优质钢板一次冲压成型 4. 采用六档折叠式木纹色护栏 5. 配置静音脚轮, 刹车稳定方便 6. 胶水采用品牌环保胶水, 甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)	张	96			失能 区	长者自用
2	床垫	1、订制厚度≥80mm 天然乳胶床垫, 长宽配合可摇头护理实木床的尺寸, 抗菌防螨面料。 2、舒适层≥20mm 进口天然乳胶, 贴合身体, 腰部保暖。支撑层≥60mm 进口椰棕, 护脊撑腰, 四周拉链外套可拆卸。 3、符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》QB/T1952.2-2011《软体家具弹软床垫》、QB/T2600-2003《棕纤维弹性床垫》标准。 4、环保标准应符合 GB50325-2001 规范, 面料中的化学成分含量不得超过国家的机关标准和规范要求。对于中醛含量的要求, 应严格执行国家标准 E1 排放标准。	张	96			失能 区	长者自用

3	衣柜	1. 尺寸: 2000*1200*600 2. 材质: 多层面漆木材, 优质五金配件 3. 胶水采用品牌环保胶水, 甲醛释放量低于 1.5mg/L (24H 干燥法)	个	96			长者 房间	长者自用
4	床头柜	1. 尺寸: 450*420*540 2. 材质: 颗粒免漆板材质, 优质五金配件 3. 胶水采用品牌环保胶水, 甲醛释放量低于 1.5mg/L (24H 干燥法)	个	96			长者 房间	长者自用
5	护理床被子	1、被于尺寸为 2200mm*1500mm, 可洗。 2、外衬:100%精梳棉(米黄色) 3、填充物:20%棉花、80%鹅绒棉混编。 4、材料使用环保、无污染、无害物质的纺织品原材料。 5、制作工艺要符合 GB18401《纺织品中有害物质限量》GB/T2912.1 和 GB/T2912.2《纺织品基本规格》标准。	套	192			长者 房间	长者自用
6	护理床褥子	1、实木床褥子尺寸为 2000mm*1300mm, 可洗。 2、外衬:100%精梳棉(米黄色) 3、填充物:20%棉花、80%鹅绒混编。 4、材料使环保、无污染、无害物质的纺织品原材料。 5、制作工艺要符合 GB18401《纺织品中有害物质限量》GB/T2912.1 和 GB/T2912.2《纺织品基本规格》标准。	套	146			长者 房间	长者自用

7	护理床床单	1、床单尺寸为 2300mm*1500mm 2、颜色:米黄色;材质种类:100%精梳棉;工艺:60s 提花工艺;棉成分含量:100%。 3、材料使环保、无污染、无害物质的纺织品原材料。制作工艺要符合 GB18401 《纺织品中有害物质限量》 4. GB/T2912. 1 和 GB/T2912. 2 《纺织品基本规格》标准。	套	192			长者 房间	长者自用
8	护理床被套	1、被罩尺寸为 2300mm*1600mm。 2、颜色:米黄色:材质种类:100%精梳棉:工艺:60s 提花工艺;棉成分含量:100%。 3、材料使川环保、无污染、无害物质的纺织品原材料。 4、制作工艺要符合 GB18401 《纺织品中有害物质限量》 GB/T2912. 1 和 GB/T2912. 2 《纺织品基本规格》标准。	套	192			长者 房间	长者自用
9	床品枕头套	1、枕头套尺寸为 800mm*500mm。 2、颜色:米黄色:材质种类:100%精梳棉:工艺:60s 提花工艺;棉成分含量:100%。 3、材料使用环保、无污染、无害物质的纺织品原材料。 4、制作工艺要符合 GB18401 《纺织品中有害物质限量》 GB/T2912. 1 和 GB/T2912. 2 《纺织品基本规格》标准。	套	192			长者 房间	长者自用
10	枕芯	1、枕头尺寸为 600mm*380mm, 公差± 3% 2、枕芯面料:H 色。纤维成分含量:棉 100%, 纱支 40Sx40S, 经密 100 根/英寸(允许偏差>-5.0%)x 纬率 80 根/英寸(允许差-2.0%) 3、执行标准:应符合 GB/T5296. 4-2012 《消费品使用说明第 4 部分:纺织品和服装》、GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类、GB/T22843-2009 《、垫类, 品》合格品标准要求	个	146			长者 房间	长者自用

11	窗帘	1、滑道长$\geq 4000\text{mm}$，面料尺寸不低于 $3000\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 2、窗帘面料应达到相应产品的国家标准优质品指标，保证不起皱，不褪色，日晒色生度应达到 56 级，垂感好，无异味 3、工艺要求主要右:防油渍、耐脏污、易清洗、不易藏污垢、抗变形、抗静电等。 4、达到防火标准:GB/T5455-1997. 5、面料中有害物质含量要符合 GB1840-2003 国家纺织产品基本安全技术规范。 6、环保标准应符合 GB50325-2001 规范，面料中的化学成分含量不得超过国家的相关标准和规范要求。对于中醛含量的要求，应严格执行国家标准 E1 排放标准	套	64			长者 房间	长者自用
----	----	--	---	----	--	--	----------	------

12	电视	1、名称:55 寸 4K 全面屏 LED 产品 2、物理分辨率:3840x2160 3、支持 WiFi 模块 2.4GHZ WiFi 4、运行内存 DDR4 1.5GB 5、机身存储 8GB 6、色域(BT.709)100% 7、音频解码:DTS HD+Dolby DDN 8、音效模式:五段式均衡 9、不含底座尺:1240x34x718mm 10、底层系统-Android 5.1 11、处理器位数 64 位 12、规格-支持数字格式 2160/1080P/1080i/720P/480P 13、视频制式-PAL NTSC 14、伴音功率 8W+8W 15、整机消耗功率 100W 16、待机功耗≤0.5W 17、能效等级:二级 18、产品外观:无边框、全面屏 19、接口:射频 1 20、SPDIF 输出 21、同轴 1, 视频输入 1 22、HDMI (UHD) IN 23、HDMI2.0*2(路支持 ARC) 24、音频输入 1 25、USB-USB2.0*2	台	33			长者 房间	长者自用
----	----	---	---	----	--	--	----------	------

13	壁挂冷暖空调	1、大 1.5 匹冷暖空调 2、冷媒:R32; 3、APF: ≥ 4.29 ; 4、能效等级:三级; 5、额定制冷量(W): ≥ 3510 ; 6、制冷功率(w): ≤ 980 ; 7、额定制热量(W): $\geq 4600W$; 8. 制热功率: $\leq 1320W$; 9、室内机噪音(静音-高-超强) db(A): 18-36-42; 10. 室外机噪音: db(A) < 50 ; 11、循环风量(m ³ /h): ≥ 650 12、电辅热功率: $> 1050W$; 13、电压/频率(V/HZ): 220V/50HZ	台	24			长者 房间	长者自用
14	立式冷暖空调	1、冷媒:R32; 2、APF: ≥ 3.50 ; 3、能效等级:新国标三级; 4、额定制冷量(W): ≥ 7280 ; 5、制冷功率(w): ≤ 2370 ; 6、制冷电流(A): ≤ 10.9 ; 7、额定制热量(W): $\geq 9200W$ 8、制热功率: $\leq 2830W$; 9、制热电流(A): ≤ 13 ; 10、“室内机噪音(低-高-超强) db(A): 35-44-47; 11、室外机噪音: db(A) ≤ 56 ; 12、循环风量(m ³ /h): > 1200 ; 13、电辅热功率: $\geq 2500W$; 14、电压/频率(V/HZ): 220V/50HZ 15、内机尺寸:宽度不小于 430mm, 高度不小于 1500mm, 深度不小	台	8			活动室	

15	食品留样柜	1、风冷机，采用环保材质，环保内胆，高密度发泡环保板，自带门锁，钢化玻璃门全发泡保温 2、优质不锈钢材质	台	2			厨房	
16	热力消毒柜	1、整体发泡技术，发泡厚度大 10mm、达到高温消毒效果，利用远红外线高温消毒 125° 持续消毒 15 分钟，消毒效果好 2、尺寸：1200*500*1200 3、优质不锈钢材质	台	2			厨房	
17	四开门冰柜	1、优质不锈钢材料，超强抗腐蚀，经久耐用，易清洗，不留任何痕迹，聚氨酯整体发泡，高强度，高密度，保温效果好，低能耗，双机，双温独立控制，冷冻，冷藏分开储藏，制冷效果更出众，仿生拉手，豪华美观，超厚门体，自动回归门独特设计，开启自如，有效防止热量消失，活动式挡板，美观典雅，易调控，易维修，燕尾式门封条结构，密封严实，整齐， 2、尺寸：1220*750*1950	台	1			厨房	
18	卧式工作台	1、优质不锈钢材，超强抗腐蚀，经久耐用，易清洗，不留任何痕迹，聚氨酯整体发泡，高强度，高密度，保温效果好，低能耗，双机，双温独立控制，冷冻，冷藏分开储藏，制冷效果更出众，仿生拉手，豪华美观，超厚门体，自动回归门独特设计，开启自如，有效防止热量消失，活动式挡板，美观典雅，易调控，易维修，燕尾式门封条结构，密封严实，整齐， 2、1800*800*800，	台	2			厨房	
19	不锈钢货架	1、优质不锈钢材质，主架承重 400kg，1500*600*1550 四层 调节脚采用全不锈钢可调式子弹脚；	架	4			厨房	

20	不锈钢工作台	采用优质不锈钢材质， 1800*800*800 调节脚采用全不锈钢可调式子弹脚；	个	2			厨房	
21	不锈钢快餐盘	加厚不锈钢餐盘，健康更卫生。本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测。	个	100			厨房	
22	不锈钢百合碗	加厚不锈钢碗，双层隔热，保温效果好，健康卫生，本产品符合《食品接触产品安全认证》标准权威机构检测。含筷子。	个	100			厨房	
23	厨房油烟净化一体化设备	1、整体优质不锈钢板，采用优质焊接工艺 2、尺寸 5500*1200*950 3、含 400*400 风管 4 米、500*700 风管 7 米、弯头、三通、附件等 4、包安装	套	1			厨房	
24	厨房大灶 (双 80cm)	材质采用优质不锈钢板，耐火炉膛，球墨铸铁炉头，内置风机、火温高火力强，气体燃烧充分，减少废气的排出，不锈钢炉面清洁方便，外形豪华美观。	套	1			厨房	
25	小料台	1、采用优质不锈钢制作，焊接工艺，结实耐用 2、500*1150*800 3、调节脚采用全不锈钢可调式子弹脚；	个	2			厨房	

26	碗柜	1、采用优质不锈钢制作， 2、1200*500*1800 3、调节脚采用全不锈钢可调式子弹脚；	个	1			厨房	
27	保温车	1、采用优质不锈钢制作； 2、调节脚采用全不锈钢可调式子弹脚； 3、加大轮毂，5个餐盆	个	6			厨房	
28	木质案板	1、优质不锈钢框架，面板优质加厚柳木面案，不锈钢可调脚设计。 2、800*500*40	个	2			厨房	
29	压面机	采用优质不锈钢板材，低噪音，经皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效率高。	台	1			厨房	
30	和面机	采用优质不锈钢板材，25kg，低噪音、选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，国内知名品牌电控系统。	台	1			厨房	
31	双排蒸车	本产品运用时下流行的厨具外观设计理念，操作简便，国际知名控制系统，机体选用进口优质全不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。尺寸：1400*500*1470.	台	1			厨房	

32	三星水池	1、采用优质不锈钢制作， 2、星盆斗采用不锈钢机冲工艺； 3、水斗加深处理， 调节脚采用全不锈钢可调式子弹脚； 4、尺寸：1800*600*800	组	2			厨房	
33	餐桌	1、适老餐桌 2、材质：实木材质 3、尺寸：140cm×80cm×75cm	张	76			餐厅	
34	椅子	1、适老凳 2、材质：实木材质 3、尺寸：52cm×55cm×85cm 4、优质皮质坐垫软包	张	374			房间+ 餐厅	
35	办公电脑桌	1、含办公椅； 2、尺寸：1200*600*760 3、实木 4、表面处理:环氧树脂，经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。浸泡式磷化处理。粉末通过 ISO14001 环境体系认证的环氧树脂粉末。	张	24			办公室	
36	办公电脑	1、内存:i5-13400F/8G/ 2、显卡:独立显卡、12GB/芯片组 RTX3060 3、硬盘:250G 固态硬盘接口 M.2 4、散热器:风冷 5、电源:401W-500W 6、操作系统:Windows 10 7、显示器:尺寸 22 寸屏，分辨率 1920*1080	台	15			办公室	

37	打印机	1、双面复印、双面打印、无线网络 2、40 页/分钟高速打印 3、黑白打印 4、1200*1200DPI	台	12			办公室	
38	彩色打印机	1、彩色激光双面一体机打印 2、有线 WIFI 3、600*600dpi	台	3			办公室	
39	办公柜子	1、尺寸：1800*400*1200 2、柜体材质：碳钢文件柜	个	29			办公室	
40	麻将机	1、品牌电动麻将机 2、含棋牌专用椅四把	套	10			办公室	
41	按摩椅	1、智能按摩椅 2、材质：PU 皮 3、按摩部位：腰臀按摩；脚底按摩；背部按摩 4、按摩手法：仿人手揉捏；滚轮揉捏；物理揉捏 5、使用者最高身高 2m 6、控制器：触摸屏；语音控制 7、使用者最大体重 100kg	套	6			活动室	
42	书画桌	1、实木 2、尺寸：2400*700*1000 3、含四把椅子	张	1			办公室	

43	书柜	1、双门，钢木，玻璃门 2、尺寸：2000*600*1200	套	1			办公室	
44	文化建设上墙	1、彩色标识 3、包含设计、安装	平方	300			办公室	
45	汇总							

二、医护呼叫对讲系统

序号	产品名称	参数	单位	数量	报价 (元)	金 额 (元)	备注
1	医护管理平台服务器(含软件)	1U 工控机型、工控主板 H81、Intel I5、16G 内存、2TB 企业盘、工控电源	套	1			
2	医护工作站电脑		台	2			每个病区配一台,自备

3	护士工作站管理系统	1. 护士工作站软件采用 B/S 模式架构，方便医院对系统的快速部署及管理； 2. 可与 HIS 系统交换病人住院数据； 3. 系统可独立运行，又可以与 HIS、医院专网交换语音和数据； 4. 具有病人一览表功能、显示每位住院病人的信息，患者床位管理、病人基本信息及出入院管理功能； 5. 设备管理功能，可设置自动待机时间段、固件在线升级、设备报修等功能； 6. 门禁管理，具有发卡管理功能，可通过软件对所选择的病区门口机统一下发数据，具有刷卡记录查询功能； 7. 信息发布，中文显示屏在线输入修改显示的内容； 8. 可查询呼叫记录信息，根据组合信息查询所需的报表数据并可打印输出； 9. 参数设置：医院名称、设备类别、护理级别、设备名称、LED 中文屏等信息的设置； 10. 支持护士排班管理；	套	2			
4	护士站医护主机	1. 10.1 寸高清显示屏，分辨率 1280*800，支持全触摸操作； 2. 高清 CMOS 摄像头 720P 以上分辨率，界面布局合理，美观大方； 3. 可与病房分机、病床分机、病区门口机呼叫及双向音视频通话； 4. 支持免提和手柄通话功能，有鹅颈麦，进行免提通话；环境嘈杂时，可提起手柄进行通话； 5. 有接听与复位快捷按键，可快速接听呼叫； 6. 与病床分机可进行双向音视频通话，可联动外部 IP 摄像机，并在通话时，自动打开视频； 7. 有病员一览表功能，可显示每路病床分机对应的病人基本信息，并可查看详细信息； 8. 分机呼叫时，主机和病房分机的触摸屏上均同步显示呼入状态，语音播报“XX 号房 XX 号床 呼叫”； 9. 可同时显示多路分机或防水按钮的呼叫，并等待处理；	台	2			每个护士站一台

		10. 广播功能，可对所有分机进行全区、分组广播喊话或播放 MP3 声音文件；可在首页实时查看当前播放的节目； 11. 主机托管功能，支持病床分机、防水分机的托管请求； 12. 有音频输入、输出接口，支持 TF 卡，通话时进行录音录像，并可上传到服务器进行存储； 13. 在线检测，对分机设备状态进行检测，分机故障时主机将同时用界面和语音提示该分机网络故障，便于及时维护及检修； 14. 通话记录查询功能； 15. 循环监视监听功能，可进行 2 路以上同时监视，监视过程中可截屏保存图片，也可快速呼出对应分机，呼叫完毕，自动返回监视页面； 16. 可在列表中用不同颜色区分分机在线、脱机、呼叫中、通话、未接来电等状态； 17. 床位管理功能，可启用或暂停某张床位，同时在列表中进行指示； 18. 通讯录功能，通过通讯录进行分组管理、快速检索并呼叫；可以切换不同布局显示，支持列表式、图标式； 19. 设备支持选配指纹验证，通过指纹模块可快速切换值班，或审核历史记录； 20. 呼叫时，手柄需有明显三色灯指示，以便引起值班护士注意； 21. 支持 SIP 协议，扩展呼叫 VOIP 通用设备；					
5	55 寸信息发布一体机（护士站交互看板）	1. 可取代护士写字板，手动/自动发布信息； 2. 外接显示单元，可显示病人一览表信息，可查看病人详情； 3. 外接显示单元，可显示呼叫信息和多个分机呼叫排队信息； 4. 外接显示单元，可显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排、值班医生信息、播放病区公告、病区宣教信息，可自定义内容及版面； 5. 有 HDMI 输出口，支持外接显示单元，可分屏显示一览表、工作日志、呼叫信息等信息； 6. 可对接 HIS 抓取医嘱等信息，自动显示在工作日志上； 7. 信息可通过液晶触摸屏直接修改并保存；	台	2			一体机

6	10 寸病房门口机	1、 10.1 寸高清显示屏，分辨率 800*1280，支持全触摸操作； 2、 可选配高清 CMOS 摄像头，具备 720P 以上分辨率，界面布局合理，美观大方； 3、 界面显示主治医生、主管护士，本房间病人床号、姓名等信息，并可自定义界面信息； 4、 可显示病区介绍； 5、 可接听病床分机呼叫及双向音视频通话，可呼叫医护主机并进行双向通话； 6、 护理功能，支持按键进入护理； 7、 9、支持外接门灯、防水分机功能，并可支持接入多个防水分机； 8、 10、自带 485 接口及开关量接口； 9、 门口机集成三色门灯功能（特定型号），指示呼叫、护理等信息； 10、 支持有线 10/100M 以太网接口，可扩展内置 WIFI 模块进行无线通信。 11、 支持独立供电、集中供电，也可选配内置 POE 模块由交换机供电； 12、 内置 RTC，确保断电时间不丢失，支持 NTP 网络和服务器两种校时方式，保证校时可靠性。	台	23			每个病房一台：标配预埋底盒、含 poe 供电
7	7 寸病床分机（亚克力面板）	1、 7 寸高清显示屏，1024*600 分辨率，可全触摸操作，亚克力面板； *2、基于 LINUX 或 Android 系统深度定制开发，系统稳定性高；采用标准 MQTT 物联网通讯协议。 *3、分机上集成 3 个物理按键，用于指示呼叫复位、护理增援、换药提醒的功能； 4、带呼叫手柄，分机可快速灵活更换呼叫手柄，方便更换维护； 5、分机界面显示患者信息、护理标识、药物过敏、饮食类别、费用信息、医嘱信息、温馨提示等信息，可通过护士站软件下发和修改； 6、转接功能，护士进入病房，按下病房门口机上的“进入护理”	台	46			每个床位一台，带呼叫手柄、含 poe 供电

	键，护士在此房间的病床工作时可接听其他病房患者的呼叫，并双向对讲； 7、增援功能，当医护人员进入病房护理病人时，按下分机上的“增援”键，可呼唤增派医护人员到场，使病人得到及时的护理； 8、有输液报警输入口，可外接输液报警器或其它监测设备，当输液结束或监测有异常时，通过分机向护士站主机报警； 9、支持外接门灯、防水分机功能； 10、支持护士工作站发送信息，也可支持 HIS 系统自动更新； *11、支持扩展内置摄像机功能； 12、支持蓝牙功能，可接入智能手表等蓝牙设备； 13、支持无线呼叫器，无线连接到病床分机与主机进行通话功能； 16、支持有线及无线通信，10/100M 以太网接口，内置 WIFI 模块进行无线通信。 17、支持独立供电、集中供电，也可选配内置 POE 模块由交换机供电； 18、丰富接口，带二路开关量接口、一路 RS485 接口、一路 UART 接口、三色灯接口，卫生间报警接口； 19、选配内置 RTC, 确保断电时间不丢失；支持 NTP 网络和服务器两种校时方式，保证校时可靠性；					
--	--	--	--	--	--	--

8	卫生间报警按钮(网络版)	1. 一般安装在卫生间，方便病人在紧急情况下呼叫报警； 2. 自带拉线、按键两种报警方式； 3. 标准 86 盒设计，方便施工安装，防水防潮设计； 4. 卫生间紧急报警时，病房门口机和护士站医护主机上均有语音提示、并显示状态信息，同时防水分机会有报警提示声、指示灯亮； 5. 有呼叫与解除按键，可设置为现场解除或医护主机解除； 6. 呼叫红色大按键设计，方便操作，复位键绿色小按键设计，防止误按； 7. 大按键的指示灯功能，平时常亮，方便定位呼叫，呼叫时闪烁提醒； 8. 支持外接警号功能； 9. 可方便更换面板装饰条的颜色匹配不同病区风格； 10. 产品尺寸(W x H x D)：86MM*105MM*15.5MM	个	32			每个卫生间一个、网线接交换机，需要自己购买 POE 分离器
9	双行 8 字双面中文显示屏	1. 超薄铝合金边框，美观大方。 2. 双面 8 字双行中文显示功能。 3. 显示分机呼叫、护理状态、增援状态。 4. 无呼叫时显示北京时间及自定义标语，可接收医院 GPS 子母钟系统时钟数据； 5. 3 呼叫时显示呼叫的分机号，支持语音报号，可通过音频输出口进行音量扩展； 6. 多个分机呼叫时，可循环显示； 7. 走廊、护士站吊装；	台	4			一层 2 台，挂于走廊
10	电源线		项	1			
11	高功设备供电器		台	6			
12	网线		项	1			
13	辅材		项	1			
14	安装调试费		项	1			

--	--	--	--	--	--	--	--

三、安防视频监控系统

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
	一 前端设备					

1	400 万安消融合半球 像机	第三代安消智能摄像机 NTC 感温 4mm 新型融合型智能摄像机，可感知高温、差温进行报警，并可通过视频复核 支持 AI 智能检测：烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测（离开岗位、睡觉、玩手机）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别 采用高亮三色指示灯，运行、故障、报警状态一目了然 最高分辨率可达 2688 × 1520@25 fps，并可输出实时图像 支持 30m 红外补光 支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态 支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境 支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音 1 个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲 支持 OSD 报警事件叠加 支持萤石云平台接入 支持 PoE 供电，布线简单 支持 DC12V（1W）外供电输出，为烟感、燃气等传感器供电 支持 2 路报警输入/输出，1 路音频输入/输出 IP67 级别防尘防水 最大图像尺寸：2688×1520 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 最小照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 镜头：4mm：水平 78.96°，垂直 43.17°，对角 93.31° 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 调整角度：水平：0° ~ 360°；垂直：0° ~ 70°；旋转：0° ~ 360° 宽动态范围：数字宽动态 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 图像增强：背光补偿，3D 数字降噪 SVC 编码：H.264, H.265 H.265 编码类型：Main Profile H.264 编码类型：Main Profile/High Profile 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 子码流压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps 通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖 智能报警：烟火检测、室内通道检测、值岗状态检测（离开岗位、睡觉、玩手机）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别、区域入侵、越界侦测	台	40		
---	-------------------	---	---	----	--	--

		异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP 地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障 WEB 配置：支持 web 预览，配置，参数导入/导出 存储功能：支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡（最大支持 256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持） 支持协议：TCP/IP，HTTP，HTTPS，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IPv4，UDP 接口协议：ONVIF(PROFILE S，PROFILE G)，ISAPI，EZVIZ 功耗：有线：≤10W 4G：≤12W 最远补光距离：30 米 配件类型：壁装支架、吊装支架、斜底座支架 安装高度：壁装 2.4 m~2.8 m，吊顶 3.3 m~6 m 感温方式：热敏电阻 高温报警：支持 测温范围：-20℃~120℃ 报警指示灯：红色：报警 绿色：正常运行 黄色：故障 烟火检测：支持 温度异常检测：支持高温/差温报警 测温精度：±3℃（在无风恒温环境，上电 1 小时） 屏蔽区域：可自定义配置 4 个矩形区域 远程消音：支持 报警接口：2 路报警输入，2 路报警输出 音频接口：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 支持语音对讲 辅助电源接口：支持 DC12V 输出，功率 1W 通讯接口：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 电源：DC9~30V PoE：IEEE802.3at CLASS 4 使用环境：-30℃~60℃，湿度小于 95%(无凝结) 外形尺寸：Φ 130 × H 101 mm 重量：407g 执行标准：Q/HKD 006-2019 防护等级：IP67 通讯方式：有线				
2	摄像机壁装支架	壁装支架	台	40		

3	录像机	3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配 16TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘	台	1		
4	硬盘	存储 60 天需要至少 165T	台	14		
2、网络中心设备						

1	安防综合管理平台及服务器	1. 视频管理服务器应能满足项目摄像总数，并预留不少于 20%后期监控升级的冗余； 2. 支持对系统中所有服务器、终端设备和业界主流的 IPC 进行统一配置和业务管理； 3. 支持时间时钟同步；支持组显示和组轮巡功能，能够根据显示需要实时改变播放窗格布局； 4. 可定制安防系统联动报警。 5. 2U 5000&7000 双路标准机架式服务器 CPU：配置 2 颗 C86 架构 HYGON 7363 处理器，单处理器物理核心数≥16 核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32 线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置 64G DDR4，16 根内存插槽； 硬盘：2 块 600G 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘或者 24 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘，可以适配 12 盘位扩展背板和 25 盘位扩展背板； 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）； PCIE 扩展：7000 系列最大支持 7 个标准 PCIE 插槽，5000 系列最大支持 4 个标准 PCIE 插槽； 网口：标配板载 2 个千兆电口，和 2 个 PCIE 万兆网口； 其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部； 电源：配置 800W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源；	台	1		
2	智慧院区管理平台	1. 监控点最多管理容量为 1000000 路 2. 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 3. 要求最大支持 200000 个用户管理，最大支持 500 个用户并发登录请求以及 5000 个用户同时在线 4. 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 5. 要求支持全景摄像机，实现 360 度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 6. 要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 7. 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 8. 要求支持在线和离线 GIS 地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图 9. 要求支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位 10. 1. 要求支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含通用视频事件、入侵报警事件、IO 事件、门禁事件、停车场事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、卡口事件、热成像事件、行为分析事件、消防事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO 输出、短信、语音播报等	套	1		
3	流媒体服务器	流媒体服务软件 支持媒体流的复制分发 支持媒体流转封装 支持音视频单播流的复制分发 支持音视频组播流转单播复制分发 支持对跨域媒体流复制分发 支持对回放媒体流的转发	台	1		
4	液晶拼接屏	LCD 显示单元为：55 “超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到 1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD 显示单元亮度达到 500cd/m²，对比度达到 1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于 99%。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） LCD 产品具备 CCC、CQC 节能认证证书、CEC 环境 I 型证书 内置 MPEG、JPEG 和 Real media 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告）	块	4		

	用户通过客户端设置开机延时时间，设备在开机的时候延时该时间后执行开机动作。延时时间以 ms 为单位，范围 0-3000ms。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 具有 LED 工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低 60%。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 支持边缘屏蔽功能，符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 设备具有不断电待机功能，待机功耗低于 0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值；支持正常、3 种夜晚和 3 种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 拼接屏采用模块化设计，方便安装、拆卸，不需要取下屏体就可以进行维护，易于扩充。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 支持 4 : 3、16 : 9、点对点等比例显示，且支持 VGA 输入信号自动调整。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 提供品牌自有控制软件，可读取和调整显示屏信息。通过网络或者串口控制显示屏，不需要遥控器的介入，实现遥控器的所有功能。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 可通过客户端或菜单设置屏幕 ID，ID 属性包含行、列，实现自动分配 ID。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 当 LCD 显示单元无信号接入时，具备蓝屏、logo、黑屏三种背景模式可供选择。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元支持 U 盘自动播放功能，开启状态下，自动读取 U 盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长 ≤30ms。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告） 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在 65-70℃ 之间时，会提醒用户温度过高；当温度超过 70℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至 60℃ 以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检				
--	---	--	--	--	--

		测机构的检测报告) 支持高低温环境工作, 在 0℃±2℃环境中, 带电正常工作放置 168 小时, 试验过程中能正常工作, 外观无明显损伤; 在 50℃±2℃环境中, 带电正常放置 168 小时, 试验过程中能正常工作, 外观无明显损伤。(提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的权威检测机构的检测报告)				
5	拼接屏支架	定制,LCD 专用壁挂支架	套	4		
6	监控视频解码器	采用嵌入式架构, 专用 Linux 系统, 使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行, 不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。 ★支持 2 路 3200W、或 2 路 2400W、或 4 路 1200W、或 8 路 800W、或 10 路分辨率为 600W、或 16 路 400W、或 32 路 200W、或 64 路 100W 像素的视频图像同时解码上墙, 支持对主/子码流区分取流和解码显示。 ★支持接入 MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC 等编码格式视频, 并解码输出。 ★为保证产品兼容性, 需提供设备支持 GB/T 28181-2022 的证明。 ★支持全部输出口同时输出 3840×2160 分辨率的图像。 ★★支持文件投屏, 支持 word、excel、ppt、pdf 文件投屏上墙。 ★★支持预布局和发送布局, 用户可在软件上, 预布局电视墙的显示内容, 完成后一键发送, 在电视墙上同步显示。 ★设备接入具有智能分析功能的摄像机, 可解码显示智能分析信息, 包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等, 并上传报警信息。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 ★支持前端接入智能摄像机, 直连前端人脸检测设备, 可实时展示人脸检测结果, 包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息; 属性直接叠加画面显示。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明。) ★支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙, 画面帧率可达 30fps, 分辨率为 1920×1080, 延迟低于 90ms, 可发送至多个输出接口拼接显示。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明) ★每个输出口支持任意开窗、漫游; 任意 1 路信号显示画面可进行任意漫游、缩放; 可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示, 图层最大不少于 64 层。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明) ★支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64 画面分割显示, 支持 M×N≤64 的任意分割。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明) 支持跨屏同步显示功能, 所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示, 时差小于 1ms。 单个 HDMI 输出接口可实现 40 个画面分割显示, 每个视频流的分辨率为 1920×1080、帧率为 30fps。 支持通过客户端, 实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、移动 APP 客户端、可视化平台方式访问和管理样机。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明) 支持黑白名单功能, 最多可设置 256 个黑白名单; 当设置黑白名单时, 只允许白名单 IP 访问样机; 当设置黑名单时, 黑名单内 IP 无法访问样机。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明。) 支持通过客户端软件设置底色或底图, 当无画面上墙显示时, 输出显示该底色或底图; 底色支持任意颜色设置; 底图支持设置 7680×4320 及以下分辨率, 最多保存 8 张底图。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明。) 支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明。) 支持通过 web 页面进行网络模式设置, 包括设置为流畅性优先、实时性优先。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明) 支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明) 支持将视频图像进行轮巡输出显示, 并可在客户端软件设置轮巡计划。(提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明) 支持解码音频格式为 G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM 的文件。	台	1		

		★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的国家级检测机构的检测报告） ★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和 LCD 屏幕的对应关系（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的国家级检测机构的检测报告） ★显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的国家级检测机构的检测报告） ★显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作（提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标志的国家级检测机构的检测报告）				
7	拼接屏线缆	HDMI 线缆 10M	根	4		
8	管理工作站	处理器：主频≥2.5Ghz，6 核 12 线程，18M 三级缓存 主板：≥Intel H610 芯片组 内存：≥XGB DDR4，3200MHz 频率以上，2 个内存插槽，最大可扩展支持 64GB DDR4 内存 不小于 XXXG SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌；不小于 XX T 机械硬盘；支持 SSD 与 HDD 同时接入，支持不低于 4 个 SATA 3.0 接口，1 个 M.2 接口 USB 接口≥10 个，其中 USB3.0 接口≥4 个，机箱后置 USB 接口≥6 个；1 个 VGA+1 个 HDMI+1 个 DP 接口，主板原生接口不可使用转接口；预留 DVD 刻录机位置，可内嵌 DVD 刻录机 配置 xxx 显卡，支持集成显卡，2G、4G、6G、8G、12G 独立显卡可选 配置 21.5 显示器，支持选配 21.5、23.8、27 英寸显示器，支持 1920*1080 分辨率（需提供蓝光认证） 硬件可扩展性：支持扩展接 2.5 寸 SSD 硬盘，SSD 硬盘容量可选配 128GB、256GB、512GB、1TB（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）；音频接口：后置 1 个 IN 接口、1 个 OUT 接口、1 个 MIC 接口。前置 1 个 MIC 接口、1 个耳机接口。 操作系统兼容性：支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系统、Windows 7 系统、LINUX 系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点；支持硬盘断电保护；支持双网口绑定、双网口使用。 可支持远程开关机，支持远程唤醒。 整机品牌：支持硬盘拆卸安装；支持存储硬盘与主机同一品牌。 视频功能：支持超高清 4K 解码实景播放；支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级；支持 windows 应用虚拟化；支持双系统同时开机同时使用；支持对操作系统进行镜像备份和恢复。	台	1		

9	核心交换机	三层千兆交换机（48 千兆电+4 千兆光） 支持 802.1X, MAC 认证, 端口安全, 支持 LACP 协议, 支持 4K 个 VLAN, 支持最大 16K MAC 地址及黑洞 MAC 等特性, 支持基于端口的二三层优先级自动映射, 支持基于端口的镜像, 支持重定向, 支持端口隔离, 支持访问控制列表, 支持端口限速, 支持 IPv6, 支持 Jumbo Frame, 支持以太网 OAM: 802.3ah 和 802.1ag (CFD:Connectivity Fault Detection, 连通错误检测) 丰富 IPv6 功能。 支持虚拟化技术, 就是把多台物理设备互相连接起来, 使其虚拟为一台逻辑设备, 用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 支持丰富的 ARP 防御功能, 例如 ARP Detection, 实现用户合法性检查功能和 ARP 报文有效性检查功能, ARP 限速, 避免大量 ARP 报文对 CPU 进行冲击等等。 支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 的流分类。提供灵活的对列调度算法, 可以同时基于端口和队列进行设置, 支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式。同时还支持入/出方向双向 ACL、支持流量监管 CAR 功能、支持出/入方向的端口/流镜像, 用于对指定端口上的报文进行监控, 将端口上的数据包复制到监控端口, 以进行网络检测和故障排除。 支持 SNMPv1/v2/v3 (Simple Network Management Protocol)。支持 CLI 命令行, Web 网管, TELNET, 使设备管理更方便, 并且支持 SSH2.0 等加密方式, 使得管理更加安全。 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术; 支持电源和风扇的故障检测及告警, 可以根据温度的变化自动调节风扇的转速, 这些设计使设备具备了很高的可靠性。 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps 包转发率: 166Mpps 端口: 48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口, 4 个千兆 SFP 口 重量: ≤3.5kg 尺寸 (长×高×深): 440×43.6×260 工作温度: 工作环境温度: 0℃~45℃ 工作湿度: 5%~95% (非凝结) 供电方式: AC: 100V~240V AC, 50/60Hz 安装方式: 机架式 (1U 高, 19 英寸宽) 整机功耗: AC MIX: 18W MAX: 44W 链路聚合: 支持 GE 端口聚合 支持静态/动态聚合 支持跨设备聚合 端口镜像: 支持端口镜像, 支持远程镜像 QoS: 支持 802.1p/DSCP 优先级标记 支持包过滤功能 支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度 支持基于端口的限速	台	1		
---	-------	--	---	---	--	--

		支持基于流的重定向 支持时间段 VLAN：支持基于端口的 VLAN 支持 QinQ 支持协议 VLAN 支持 MAC VLAN STP：支持 STP/RSTP/MSTP 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持 AAA 认证 支持 Radius 认证 支持 SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持 MAC 地址认证 支持 IP Source Guard 支持 HTTPs 支持 PKI(Public Key Infrastructure, 公钥基础设施) 管理维护：支持 Console/Telnet/命令行接口（CLI）配置 支持 FTP、TFTP、Xmodem 加载升级 支持 SNMPv1/v2/v3 支持 RMON 支持 NTP 时钟 支持 Ping、Tracert 支持系统工作日志 支持电源、风扇、温度告警 IPV4 路由：静态路由，RIP，OSPF IPV6 路由：静态路由，RIPng，OSPF 虚拟化：支持 IRF2 智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 NTP：支持 NTP 时钟				
--	--	---	--	--	--	--

10	汇聚交换机	二层网管型千兆交换机（24 千兆电+4 千兆光） 支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。DS-3E2528-HL 交换机可以支持 9 台连接，形成一个逻辑上的独立实体，简化网络设备管理，同时大大降低系统扩展的成本，保护了用户投资。 支持 ARP 入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过 ARP 报文实施日趋盛行的“ARP 欺骗攻击”。支持 IP Source Guard 特性，防止包括 MAC 欺骗、IP 欺骗、MAC/IP 欺骗在内的非法地址仿冒，以及 DoS 攻击。支持端口安全特性族，可以有效防范基于 MAC 地址的攻击，实现基于 MAC 地址允许/限制流量。提供 802.1X 和 MAC 认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网 OAM 和 CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式。同时还支持入/出方向双向 ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 支持 EFM OAM 功能、CFM OAM 功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm 标准机架高度：1U 重量：≤ 2.1 kg 工作温度：-5℃~45℃ 工作湿度：5%~95%（非凝结） 空载功耗：14W 整机最大功耗：21 W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108/126Mpps 端口规格：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 个 1000Base-X 以太网端口 电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz MAC 地址表：支持黑洞 MAC 地址 支持设置端口 MAC 地址学习最大个数 VLAN：支持基于端口的 VLAN 支持基于 MAC 的 VLAN 支持 QinQ、灵活 QinQ、VLAN Mapping ARP：支持 ARP Detection 功能 支持 ARP 限速 IPv4 路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6 路由：支持 IPv6 静态路由 STP：支持 STP/RSTP/MSTP 链路聚合：支持 LACP	台	2		
----	-------	---	---	---	--	--

	聚合组最大支持 8 个端口 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于 PPS 的风暴抑制 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 QoS：支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度 ACL：支持包过滤功能 支持双向 ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持 SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持 MAC 地址认证 支持 IP Source Guard 支持 HTTPs Console 口：支持 Console 口 SSH：支持 SSH Telnet：支持 Telnet SNMP：支持 SNMP V1/V2/V3 NTP：支持 NTP 时钟 RMON：支持 RMON FTP：支持 FTP 文件上下下载管理 TFTP：支持 TFTP 文件上下下载管理 CFM：支持 CFM EFM：支持 EFM DLDP：支持 DLDP，可检测发现单向连通链路 系统日志：支持系统工作日志				
3. 综合布线以及网络					

1	接入交换机	提供 24 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口 交换容量: 52 Gbps 包转发率: 38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 370 W 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 工作温度: 0 °C ~ 45 °C 安装方式: 机架式 (1U 高, 19 英寸宽)	个	2		
2	超六类非屏蔽网线	6 类网线, Cat6 非屏蔽双绞线 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准 标准装箱长度: 305m±1.5m; 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每对之间采用十字骨架隔离, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识 及电缆编码, 有撕裂绳; 执行标准: ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级: 六类 是否屏蔽: 非屏蔽 芯线材料: 无氧铜 芯线绝缘材料: 高密度聚乙烯 撕裂绳: 有 十字骨架: 有 应用场景: 室内 1.0-250.0MHz 特性阻抗 (Ω): 100±15 1.0-250.0MHz 时延差 20°C (ns/100m): ≤45 直流电阻 20°C (Ω/100m) max: 9.5	箱	7		

3	RVV2*1.5 电源线	产品特性 标称截面积： 1.00mm ² 线缆类型（电源线）： RVV 线缆芯数： 2 芯 护套类型： PVC 导体类型： 无氧铜 屏蔽性能： 非屏蔽	项	1		
4	机房用机柜	标准服务器网络机柜	台	1		
5	线缆保护管	PVC	项	1		
6	辅材		批	1		
综合成本						
A	设备材料费用					
B	设备材料施工费用					
D	工程总费用 (A+B)					

四、无线网络设备

序号	设备及材料名称	主要技术参数	单位	数量	单价	金额（元）	备注
----	---------	--------	----	----	----	-------	----

1	无线控制器	管理规格：默认自带管理 AP 数：16（增大管理 AP 数需另外单独配置 license） 最大管理 AP 数：40 接口数量：WAN：2 * GE（其中一个 WAN 口可以被切换成 LAN 口） LAN： 7*GE POE+， 1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE 输出功率 80W 管理端口：1 个 Console 口；1 个 USB 口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游	台	1			
2	AP 外网	室内放装型 AP，支持 wifi 6 协议，双频 4 流，整机接入速率最高可达 2.975Gbps。支持吸顶/壁挂。推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电	台	12			

3	企业级路由器	交换容量：37Gbps；包转发率：9Mpps 内存容量：2GB 网口：4GE 电(2Combo)+2GE 光 4 个扩展槽位 USB 接口：1 个 USB2.0，支持 3/4G Modem 扩展 供电电源：100V AC~240V AC；50Hz/60Hz 整机最大功耗：54W 支持专业的安全功能，支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 支持多样化的 VPN 技术，包括：IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种 VPN 技术的叠加使用 支持 IRF2 支持 U 盘零配置部署	台	1			
线材及附件							
1	交换机（POE）	提供 24 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 工作温度：0 °C ~ 45 °C 安装方式：机架式（1U 高，19 英寸宽）	个	2			

2	超六类非屏蔽网线	6 类网线, Cat6 非屏蔽双绞线 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准 标准装箱长度: 305m±1.5m; 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每对之间采用十字骨架隔离, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识 及电缆编码, 有撕裂绳; 执行标准: ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级: 六类 是否屏蔽: 非屏蔽 芯线材料: 无氧铜 芯线绝缘材料: 高密度聚乙烯 撕裂绳: 有 十字骨架: 有 应用场景: 室内 1.0-250.0MHz 特性阻抗 (Ω): 100 ± 15 1.0-250.0MHz 时延差 20℃ (ns/100m): ≤ 45 直流电阻 20℃ ($\Omega/100m$) max: 9.5	项	1			
3	管材		项	1			
4	辅材	水晶头、扎带、插排等各种接插件	项	1			
综合成本							
A	设备材料费用						
B	设备材料施工费用						
D	工程总费用 (A+B)						

2、售后服务内容及要求:

2.1 质量保证: 按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。质保期内如果出现质量问题, 成交供应商应当无条件更换, 由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2 售后服务: 免费质保 1 年, 在接到采购方服务请求后, 1 小时响应, 2 小时内上门解决问题; 质保期内提供免费上门服务, 质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.3 交货地点: 采购人指定地点。

2.4 交货日期: 合同签订后 20 日历天内。

2.5 质量标准: 符合相关要求, 合格。

2.6 验收: 由最终用户组织验收。

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号:郸财招标采购-2025-16）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准(满分为 100 分)说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

.....

评标办法：

序号	评标因素	分值	评标标准
1	投标报价	30 分	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
2	技术部分 (35分)	技术参数 部分 (25分)	所有技术参数要求逐条响应招标文件，所投产品的配置能完全满足本次招标技术参数要求的得 25 分。产品的技术参数中标★的技术参数有一项不满足扣 3 分，其他不满足扣 1 分，扣完为止。（备注：本次招标文件中要求提供的检测报告证明文件，须如实提供，否则将取消中标资格；）
		供货方案 (10分)	（1）总体方案响应招标文件要求，提供投标人对本项目的项目实施方案及深化方案。（包含供货保证措施、项目技术团队情况、工期计划及保证措施）。提供齐全得 4 分，缺项或不提供不得分。 （2）根据供应商针对本项目生产计划、材料及产品质量控制、工艺控制的实施方案，得 3 分，缺项或不提供不得分。 （2）根据供应商供货服务方案的可操作性：包括物品供货、以及确保按时交付、正常运行的措施，得 3 分，不提供不得分。
3	商务部分 (35 分)	业绩 (6 分)	提供 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）所承接的业绩（提供生产厂家或供应商业绩）。每提供一份得 3 分，最高得 6 分。

			备注：投标人不得对合同进行修改或涂抹，否则视为无效
		产品厂商 或投标单位能力(17分)	1、投标人或制造厂商有通过 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，通过 ISO 20000 信息技术服务管理体系认证证书，提供全部证书得 4 分，缺一项扣 1 分。 2、为体现企业技术实力及创新水平，投标人或产品制造商具有国家部委级颁发的国家认定企业技术中心的，得 4 分，不提供不得分，所提供文件复印件需加盖公章证明。 3、投标人或产品制造商须具备优秀的质量管理水平，曾获得由省级及以上政府部门颁发的政府质量奖项的，得 4 分，不提供不得分；所提供文件复印件需加单位公章。 4、为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人或产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，荣获国家发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明文件的、荣获国家科学技术进步奖或国家技术发明奖的，提供 2 项的得 5 分，仅提供 1 项的得 2 分，不提供不得分，所提供文件复印件需加盖单位公章证明。
		售后服务 及承诺 (12分)	1、售后服务保证措施（包含成立售后服务小组、质量跟踪、问题受理、解决方案、返修制作等）得 3 分。 2、应急维修时间及响应时间方案得 2 分。 3、质保期内维护保养方案得 2 分。 4、质保期外免费维修（增值服务）得 2 分。 5、投标人提供其他实质性优惠承诺得 3 分。 （备注：以上不提供不得分，提供不全的不得分）

.....

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

3、采购单位有权要求供应商提供原件备查。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；

3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；

6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误的；

12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13. 法定代表人和委托代理人未提供养老保险证明和劳动合同的；

14. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；供应商的投标质量无承诺的；

2. 对投标质量、付款方式无承诺的；售后服务不满足招标文件要求的；

3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：郸城县民政局。

2.2 招标代理机构(集中采购机构):系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指郸城县财政局。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同、中标通知书、验收报告及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

2.8 供应商应在响应文件中承诺未被纳入重大税收违法失信主体名单且未存在不诚信记录，如若实际情况与供应商承诺内容不一致，一经查实将取消其中标资格。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。**评标费用由采购人自行解决。**

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.2.5 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

4.2.6 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和损益表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表。

4.2.7 供应商或制造商需提供售后服务体系与承诺。

4.2.8. 合格供应商的声明函。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人另须书面承诺，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。投标人应书面保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采

购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标，对上述作出保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.6 参与采购竞标活动的各方应对投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面保证并附投标文件中，否则视为不响应谈判文件要求。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格

和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章，并加盖供应商骑缝章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人书面承诺并附投标文件中不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hnnp.gov.cn)，以下简称

“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则为无效响应文件。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商应具备完善的管理制度，并根据制度制定合理可行的服装服务方案。按文件要求和规定顺序编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，并在投标文件中附承诺书，否则视为不响应招标文件。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

14.5 资格审查资料

14.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照正副本、资质证书副本（如有）等材料。

14.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和损益表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表。

14.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等，具体年份要求见投标

人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。投标文件中“致”均须针对采购人及采购代理机构，否则按无效响应文件处理。供应商应按照招标文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何文件要求填写的表格或提交的资料。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。供应商应按文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，由法定代表人逐页签字，并加盖单位公章，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 法定代表人授权委托书须在法人和被授权人身份证正面签名确认。

16.9 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价包括所投货物、保险、税费(分项报价表中须注明为一般纳税人或小规模纳税人)、包装、运输、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，如不详细填写分类报价或缺项将视为非实质性响应文件。并在报价一览表总报价处加盖公章和法人代表签字。以人民币为单位。供应商必须保证确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由供应商承担。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须书面保证对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商需出具书面承诺，作为资格审查的一项。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的清单（如有）。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

18.5 供应商需承诺自行承担参加采购活动有关的全部费用，公开招标组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

25.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出书面保证，否则视为不响应招标文件实质性内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按

单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 被授权人未附劳动合同的；

27.2.5 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.6 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.7 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.8 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.9 供应商没有在投标（响应）文件附“廉洁自律承诺书”。

27.2.10 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

27.4.1 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

27.4.2 投标文件未编制目录的；

27.4.3 授权委托书中法定代表人和委托代理人未在身份证扫描件正面签字的；

27.4.4 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4.5 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上
的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；对付款方式不认可的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招标投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任，本项供应商需提供书面承诺，未提供承诺的供应商将拒绝其参与本次政府采购活动。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得

擅自变更。供应商需在投标文件中书面声明合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表(或法人代表)按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、供应商需在投标文件中书面声明不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注

合同总价款（大小写）：

备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应在投标文件承诺与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方需在投标文件中承诺所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____ (甲方指定的任何地点，安装并调试。)

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定)

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____ 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。供应商须保证如期完成供货，并协助采购人顺利完成验收工作，需在投标文件中承诺如期完成供货保证书。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货，并承担调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。供应商在响应文件中需对上述单独做出书面声明；

6、如果乙方没有按照规定的时间交货和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或 提供服 务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合 同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。供应商在响应文件中需对上述单独做出书面声明；

7. 乙方应在响应文件中书面保证对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切 法律责任 及费用。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在_____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

5.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货

物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

6.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金____元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方需在投标文件中书面声明在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政

府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章） 供货人（乙方）： （公章）

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

____年__月__日

____年__月__日

第七章 投标文件格式

****项目

投 标 文 件

投标人：_____

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	

备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。

一．开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

被授权人和法人：（签字）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

营业执照；纳税凭证，社保缴纳凭证（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；财务审计报告；信用中国、中国政府采购网查询截图；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明等材料；

近年发生的诉讼及仲裁情况：投标人应提供其近三年诉讼情况说明。

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（签章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

四．投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	...			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

（投标人可自行制作格式）

七. 所供货物组部件、备品、备件清单

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公章：

被授权人或法人：（签字）

年 月 日

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八．有关证明文件

提供符合投标邀请(招标公告)、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供 的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十. 售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表和授权委托人：（签章）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。