

周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称：西华县档案馆档案库房扩容购
买设备项目
项目编号：西华磋商采购-2025-46



2025年09月09日

周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称：西华县档案馆档案库房扩容购买设备项目

项目编号：西华磋商采购-2025-46

2025 年 9 月 10 日

目 录

第一章 竞争性磋商邀请函	4
第二章 供应商须知.....	7
第三章 采购项目内容及要求	30
第四章 响应性文件内容及格式	37
第五章 合同主要条款 合同签订指引、供应商履约验收指引	52

第一章 竞争性磋商邀请函

项目概况

西华县档案馆档案库房扩容购买设备项目的潜在响应人应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取招标文件，并于 2025 年 9 月 日 点 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：西华磋商采购-2025-46

项目名称：西华县档案馆档案库房扩容购买设备项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1580000.00 元

最高限价：1580000.00 元

包划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价 (元)
1	西华县档案馆档案库房扩容购买设备项目	1580000 元

采购需求：西华县档案馆档案库房扩容购买设备项目（数量及要求详见磋商文件）

工期：60 日历天

合同履行期限：60 日历天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：是。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商好法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取采购文件

时间：2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 17 日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网(<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件(zkzf 格式)及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 9 月 22 日 10 点 0 分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网(网址 <http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025 年 9 月 22 日 10 点 0 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西华县档案馆

地址：西华县

项目联系人：刘艳琳

联系方式：0394-2551852

2. 采购代理机构信息

名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郭战伟

联系方式：0394-8106517、19913276009

3. 监督单位：西华县财政局

联系方式： 0394-2551650

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025 年 9 月 10 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表		
序号	条款	内 容
• 1	项目概况	1) 项目名称：西华县档案馆档案库房扩容购买设备项目 2) 采购内容：西华县档案馆档案库房扩容购买设备项目 3) 采购人：西华县档案馆 4) 采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心
• 2	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
• 3	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。
• 4	响应文件语言	中文
• 5	报价货币	人民币
• 6	报价范围及说明	报价包括本项目所招标的货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
• 7	响应文件有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效
• 8	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
• 9	响应文件封面要求	无
• 10	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
• 11	响应文件装订和密封要求	无
• 12	竞争性磋商文件的澄清	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前。
• 13	响应文件递交截止时间	年 月 日上午 （见磋商公告）
• 14	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn ） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）

• 15	磋商时间	年 月 日上午 （见磋商公告）
• 16	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
• 17	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，由采购人确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
• 18	签订合同	本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。
• 19	投标保证金	本项目不需要交纳投标保证金
• 20	供货周期	合同签订后 60 日历天
• 21	付款方式	详细付款方式（不得要求支付履约保证金等没有法定依据的保证金）
• 22	勘察现场	不统一组织，详见 4.6
• 23	报价	一次报价
• 24	本项目采购标的中小微企业划分标准所属行业	工业

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 “采购人”：西华县档案馆

2.3 “供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、验收、售后服务等。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8 “不具备良好的商业信誉”是指：

- (1) 有重大违法记录的（满三年的除外）；
- (2) 被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；
- (3) 被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；
- (4) 被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；
- (5) 法律法规规定的其他情形。

3. 采购预算

3.1 本次采购预算：见公告。

4. 合格的供应商

- 4.1.1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）
- 4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
- 4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；
- 4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；
- 4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。
- 4.3 符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。
- 4.4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。
- 4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。
- 4.6 （是否要求现场进行实地勘查）为避免供应商盲目投标，确保项目顺利实施，请合格的供应商在下载采购文件截止后的第一个工作日内及时到现场进

行实地勘查，勘查现场由供应商自行与采购人联系。（联系人：刘艳琳；联系方式：0394-2551852）

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 竞争性磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。无异议的需在投标文件中做出书面承诺，否则视为无效投标。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

- （1）竞争性磋商邀请函；
- （2）供应商须知；
- （3）采购需求；

(4) 响应性文件内容及格式；

(5) 合同主要条款。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

7. 竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少 5 个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足 5 日的，采购人顺延提交（接收）响应文

件截止时间。

三、响应性文件的编制

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没响应性文件被拒绝接受或被视为无效出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

8.4 供应商需承诺自行承担参加竞争性磋商采购活动有关的全部费用，竞争性磋商组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用, 需提供承诺书，否则响应性文件将被被视为无效。

9. 响应性文件的语言及度量衡

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文

件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10. 响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11. 响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12. 竞争性磋商报价

12.1 报价包括所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

12.2 经过磋商后进行的报价为供应商的最终报价。

12.3 采购人不接受有选择的报价。

12.4 最终报价不得超过采购预算。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

13. 响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起 60 天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

14. 响应性文件的签署、盖章

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

15 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

四、响应性文件的递交

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质

响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。

注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位 CA 证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16. 响应性文件的递交

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17. 响应性文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行

密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18. 组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

19. 资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同响应人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性（签署情况等）；

（2）响应性文件的完整性；

（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效

处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

19.7.10 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.11 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.12 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.13 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

19.7.14 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证	见招标文件		见投标文件
3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国” “中国政	见招标文件		见投标文件

	府采购网” 查询			
6	投标文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件
7	合格供应商的声明函和承诺书	见招标文件		见投标文件
8	供货期	见招标文件		见投标文件
9	投标有效期	见招标文件		见投标文件
10	货物技术要求	见招标文件		见投标文件
11	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
12				
13				
14	结论	是否通过审查		

20. 响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规

定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

21. 竞争性磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表

确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5 报价

1. 一次报价依据是供应商的投标函和开标记。

2. 如有多次报价，资格评审过通后的供应商须使用本单位 CA 锁在网上系统进行二次或多次报价（请在周口市公共资源交易中心网站报名系统等待报价），每次的报价由供应商自定，评审小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或小于）。报价次数见供应商须知前附表。

开标后请供应商在计算前等待报价，网上报价，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》相关规定。

六、评定标准

22. 竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。

磋商委员会按照响应人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

序号	分值	评分因素	评分标准
1	价格分值 (30 分)	磋商报价 (30 分)	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100% 备注：价格分计算保留小数点后二位。 注： 1.若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 2.对小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。 3.没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人（供应商）在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

2	商务部分 (25 分)	企业业绩 (2 分)	响应人 2023 年 6 月 1 日以来同类项目业绩合同，每提供一份，得 1 分，最多得 2 分。响应人须在磋商文件中提供合同扫描件，否则不得分。
		研发能力 (1 分)	项目实施过程中为了保障相关软件知识产权、安全性，响应人具有智慧档案库房智能感知应用系统等相关著作权得 1 分，没有不得分。
		人员证书 (2 分)	响应人拟派项目团队员工具备相应的专业技术能力，具有助理馆员及以上证书，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分。（须提供 2025 年 1 月以来近三个月的参保证明；新成立的公司自成立之日算起，未提供证明的不得分）
		供货实施方案 (15 分)	响应人针对本项目提供完整的项目实施方案（15 分）： 1. 响应人提供完善的供货方案（包含但不限于供货实施进度计划、供货流程），提供完整的得 6 分；提供供货实施进度计划或供货流程其中一项的得 3 分；不提供不得分。 2. 响应人提供完善的产品调试方案（包含但不限于安装调试计划与流程、安装调试技术力量），提供完整的得 6 分；提供安装调试计划与流程或安装调试技术力量其中一项的得 3 分；不提供不得分。 3. 响应人提供完善的验收方案（包含但不限于验收计划、验收流程步骤），提供完整的得 3 分；提供验收计划、验收流程步骤、人员培训其中一项的得 1 分；不提供不得分
		勘察证明 (5 分)	提供有采购单位项目负责人签字确认的“勘察证明函”得 5 分，不提供不得分
3	技术部分 (45 分)	技术规格响应情况 (45 分)	响应人所投货物及服务全部满足招标文件的要求，得满分 45 分；每有一项标注▲技术指标不满足的在 45 分的基础上扣 3 分，每有一项非标注▲技术指标不满足扣 0.5 分；技术规格及要求中明确需要提供技术证明文件的，无证明材料的按技术不满足进行扣分。

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低

的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23. 竞争性磋商终止

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

- （1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；
- （4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24. 成交通知

24.1 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载成交通知书，成交通知书将作为签订合同依据。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25. 签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

九、质疑处理

26. 质疑程序及处理

26.1 供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由响应人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章 采购项目内容及要求

1. 本项目采购内容：

序号	产品名称	主要参数	数量	单位	备注
1	密集架	1、产品执行标准 （1）GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》 （2）GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 （3）GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》 （4）DA/T 7-1992《直列式档案密集架》 2、结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、搁板、挂板、档棒、顶板、 门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有≥20mm 厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。 3、传动机构要求 （1）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比 1：6 精制链轮等零（部）件组成。 （2）摇手柄：采用铝制摇柄式摇把，手柄带折叠式，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心钢，加工精度为 3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②齿轮：采用齿轮为 18—36 齿 45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火 HRC60-62。 ③轴承：采用 P204E 级调心轴承。 ④紧固件为 45#、Q235—A 钢标准化零件。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供带有 CMA、CNAS 标志的的紧固件检测报告，检测内容包括但不限于：化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti、Cu）、180° 冷弯试验、洛氏硬度、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、金属件外观、金属喷漆(塑)涂层理化性能(硬度、冲击强度、附着力、耐盐浴)、家具涂层可迁移元素、盐溶液周浸试验不低于 400h。(须提供符合检验内容的检验报告及检测发票(发票须体现检测报告名称)，报告带二维码查询，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。) ⑤连接管：采用优质钢管，表面镀锌防腐处理。 4、底盘要求 底盘采用≥3.0mm 厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固。轴承横梁采用≥2.3mm 厚优质热轧钢板制作，在轴承装配的平面压印凹槽，增强轴承梁的承载力。 5、导轨要求 轨芯采用≥20*20mm 实心方钢，镶嵌在轨道板上，使架体运行更加平稳，不脱轨；轨道板采用≥3.0mm 厚热轧钢板，膨胀螺栓紧固于地面。 6、立柱要求 立柱采用≥1.5mm 厚优质冷轧钢板一次性成型制作，设计为半敞开式，利于立柱双面喷涂。侧面设有立柱调节孔，间距≥50mm，便于搁板调节。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供带有 CMA、CNAS 标志的的立柱检测报告，检测内容包括但不限于：化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti、Cu）、180° 冷弯试验、洛氏硬度、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、金属件外观、金属喷漆(塑)涂层理化性能(硬度、冲击强度、附着力、耐盐浴)、家具涂层可迁移元素、盐溶液周浸试验不低于 400h。(须提供符合检验内容的检验报告及检测发票(发票须体现检测报告名称)，报告带二维码查询，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。) 7、搁板、挂板、档棒要求 （1）搁板：采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板多道弯边工艺折弯成型。每层搁板可承载≥80kg 载荷。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供带有 CMA、CNAS 标志的的搁板检测报告，检测内容包括但不限于：化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti、Cu）、180° 冷弯试验、洛氏硬度、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、金属件外观、金属喷漆(塑)涂层理化性能(硬度、冲击强度、附着力、耐盐浴)、家具涂层可迁移元素、盐溶液周浸试验不低于 400h。(须提供符合检验内容的检验报告及检测发票(发票须体现检测报告名称)，报告带二维码查询，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。) （2）挂板：采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板冲压一次成型。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供带有 CMA、CNAS 标志的的挂板检测报告，检测内容包括但不限于：化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti、Cu）、180° 冷弯试验、洛氏硬度、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、金属件外观、金属喷漆(塑)涂层理化性能(硬度、冲击强度、附着力、耐盐浴)、家具涂层可迁移元素、盐溶液周浸试验不低于 400h。(须提供符合检验内容的检验报告及检测发票(发票须体现检测报告名称)，报告带二维码查询，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。) （3）档棒：采用≥1.0mm 优质冷轧钢板，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 8、侧板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板。 （2）门板：采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供带有 CMA、CNAS 标志的门板检测报告，检测内容包括但不限于：化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti、Cu）、180° 冷弯试验、洛氏硬度、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、金属件外观、金属喷漆(塑)涂层理化性能(硬度、冲击强度、附着力、耐盐浴)、家具涂层可迁移元素、盐溶液周浸试验不低于 400h。(须提供符合检验内容的检验报告及检测发票(发票须体现检测报告名称)，报告带二维码查询，并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。) （3）顶板：采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板。 （4）防尘板：采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板，具有耐高温、防尘、防静电等特性。 （5）防鼠板：采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 9、技术、安装标准及制造公差要求 （1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于 2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于 2mm，门缝间隙均匀并在 1~2mm 之间。 （2）传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。 （3）导轨安装平行度偏差为不大于 1mm/m，全长不大于 2mm，导轨对接处高低差不大于 0.3mm。 （4）底梁必须平直，直线度不大于 0.5mm/m，全长不大于 2mm。 （5）架体安装垂直度偏差小于 2mm，达到横平竖直。	426.38	m ³	

		(6) 各零件、组合件表面光滑、平整,不得有尖角、突起。 (7) 所有焊接件焊接牢固,焊痕打磨光滑平整。 (8) 喷漆表面色泽一致,塑面均匀光滑,无划伤。 (9) 产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 10、工艺要求 (1) 所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺,无裂痕及伤痕 (2) 所有焊接件均焊接牢固,外表光滑平整 (3) 每标准节组装后,质量符合技术标准要求 (4) 产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、硅烷处理。颜色按用户要求,表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。漆膜附着力达到 GB1720 中的二级指标,漆面应均匀光滑、无划痕。塑膜厚度为 60—70 μm,塑层防锈能力 20 年以上。 (5) 所有标准件及紧固件均经热处理。 (6) 密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳,并应是组合装配,便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整,不得有尖角、凸起。 (7) 工部件的表面处理为热固性粉末喷涂,然后 200℃ 高温固化成为成品。颜色根据用户要求选定。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供带有 CMA、CNAS 标志的冷轧钢板(涂层)检测报告,检测内容包括但不限于:化学成分(C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti、Cu)、180° 冷弯试验、洛氏硬度、力学性能(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)、金属件外观、金属喷漆(塑)涂层理化性能(硬度、冲击强度、附着力、耐盐浴)、家具涂层可迁移元素、盐溶液周浸试验不低于 400h。(须提供符合检验内容的检验报告及检测发票(发票须体现检测报告名称),报告带二维码查询,并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。) 11、外观质量要求 (1) 密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳,并应是组合装配,便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整,不得有尖角、凸起。 (2) 颜色按用户要求,表面经静电喷粉,高温塑化处理,色泽应一致,喷涂无死角,漆面应均匀光滑、无划痕。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供带有 CMA、CNAS 标志的的手动密集架检测报告,检测内容包括但不限于:外观、金属喷漆(塑)涂层理化性能(硬度、冲击强度、附着力、耐盐浴)、装配要求、硬度、搁板静载荷、全静载荷、载重运行、结构强度、柜类拉门耐久性、稳定性、产品有害物质、家具涂层可迁移元素、耐丝状腐蚀不低于 400h。(须提供符合检验内容的检验报告及检测发票(发票须体现检测报告名称),报告带二维码查询,并附检验报告全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。)			
2	智慧档案库智能感知管理平台	1. 集中监控和综合管理、分散控制、系统联动、优化运行、视频监控系统的各种设备分布浏览、库房温湿度环境管理、后台配置、温湿度设置、消毒等集中监控管理、报表管理等、设备运行状态信息、集中管理和监视功能、用户管理功能、查询、统计及报表功能,设备等查询机制、资产管理功能、设备运行配置设置、集成管理系统的通讯技术、系统集成平台的管理权限.集中管理温湿度、视频、门禁,使其互通互联;采用 B/S 与 C/S 相结合的计算机应用技术,实现自动化控制信息的网络化浏览和自动化设备的实时控制操作,将各集成子系统(温湿度调控、视频、门禁、安防)的信息统一存储、显示和管理在同一软件平台上;通过设置在原有的集中监控中心的拼接大屏进行实时的显示和管理; 各子系统之间可实现有效数据实时联动,信息互通;可实时浏览软件内的各种设备实时参数、运行状态、报警信息,并完成相关设备的远程控制等,查询结果可以实现打印、下载等操作; 2. 界面以电子地图展示本项目实施地库房的相关温湿度设备分布情况;在地图上,显示具体设备的摆放位置,并统计显示设备的具体数量;以表盘模式动态显示温湿度的实时数据; 3. 显示具体的温湿度数值,表盘指针随温湿度数值的变化而指向不同的刻度; 动态展示温湿度设备的运行状态并能控制相关功能的开关,提供直观形象的图标来展示温湿度设备的运行状态(升温、降温、加湿、除湿、消毒、净化),还可对这些功能进行手动的开关控制; 提供曲线图模式和数据列表模式的数据查询分析和导出下载;按照曲线图方式或者数据列表方式,提供历史数据查询分析,包括:日报表、月报表、日曲线、月曲线等; 4. 本项目实施地库房门禁监控情况;地图中显示各门禁的具体位置,并实时显示门禁开关状态,以及各门禁的具体进出记录; 5. 数据查询检索,提供各门禁点的进出数据查询检索,并能查看当时进出门禁时的具体影像图片 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供智能馆库环境管理控制系统的软著、软件产品检测测试报告功能具有并标记出单库模式全库模式、3D 导航、可以添加控制设备一体机空调新风门禁、报警布防及报警撤防测试报告必须是本项目公告发布日前。	1	套	
3	区域控制器	1. 处理器: Cortex-A7 多核 800MHZ, 工作电压: DC24V±20%VDC。 2. 具备 232, 485 接口各一个, 待机电流: ≤5uA 3. 工作温度: -0~45℃ 4. 环境湿度: 最大 5%-90%RH 5. 联网方式: LORA 无线传输(有线 RS485), 具备以太网接口 1x10/100M 自适应。 6. 工作频段: 398~525MHz 7. 传输距离: 2000m 8. 采用 10 寸工业三防触摸屏(防水、防潮、防尘), 有较高的精度与灵敏度, 具有良好的长期稳定性、安全性, 高度适配国产化系统, 可靠性等优点, 严禁用安卓或者串口服务器等安全等级较低屏幕。 9. 用于档案库房集中监控数据并实时报警, 人体红外、烟感探测, 一键撤防布防、门禁数据等控制与监测。 10. 内置智能短信报警模块, 可后台设置管理员手机号码实施发送报警短信。 11. 可上传数据到服务器或工控机数据库进行存储。 12. 自带存储功能不小于 128M, 具有 USB 数据传输口, 可用 U 盘直接导出报警日志 EXCEL 表格查看。 13. 可脱离上位机系统独立运行监控报警设备状态, 并下发报警指令用于档案库房集中监控数据并实时报警, 除湿加湿净化一体机、空调、人体红外、撤防布防、空气质量云检测仪七合一数据监控、门禁数据等控制与监测。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供具有 CNAS、CMA、ilac-MRA 资质的第三方检测机构出具的检测报告(检测内容必须包括: 要求符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.45-2014«家用和类似用途电器的安全通用特要求»、GB4943.1-2011《信息技术设备第一部分通用要求》GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Db: 交变湿热(12h+ 12h 循环)》GB/T17626.2-2018 电磁兼容静电放电抗扰度试验 3 级; GB/T17626.8-2006 电磁兼容工频磁场抗扰度试验 3 级; GB/T17626.4-2018 电磁兼容电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 3 级; GB/T17626.5-2019 电磁兼容浪涌(冲击)抗扰度试验 3 级; GB/T 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分: 通用要求》《委托方技术要求》*) ▲响应人或所投产品生产厂家需提供智能区域控制系统的嵌入式软件的软件登记证书、智能区域控制器嵌入式软件测试报告功能: 烟感报警、空气质量显示、红外报警一键撤防布防、控制恒湿消毒净化一体机开关显示水位状态、控制空调开关温度设置、显示门禁状	2	台	
4	空气质量云测仪	1. 工作电压: DC24V; 2. 联网方式: LORA 无线传输(有线); 3. 工作频段: 398~525MHz; 4. 传输距离: 2000m; 5. 通过无线(有线) LORA 技术传输至区域控制器实时显示数据, 温度、湿度、PM2.5、TVOC、甲醛、CO₂、PM10 七合一数据, 灵敏度高, 精确度准。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供具有 CNAS、CMA、ilac-MRA 资质的第三方检测机构出具的检测报告(检测内容必须包括: 要求符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.45-2014«家用和类似用途电器的安全通用特要求»、GB4943.1-2011《信息技术设备第一部分通用要求》GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Db: 交变湿热(12h+ 12h 循环)»; GB/T 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分: 通用要求》《委托方技术要求》GB/T17626.2-2018 电磁兼容静电放电抗扰度试验 3	6	台	

		级;GB/T17626.8-2006 电磁兼容工频磁场抗扰度试验 3 级;GB/T17626.4-2018 电磁兼容电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 3 级;GB/T17626.5-2019 电磁兼容浪涌(冲击)抗扰度试验 3 级; ▲响应人或所投产品生产厂家需提供空气质量云测仪 EMC,GB/T1726.2-2018 电磁兼容性检测报告;基本性能检测可以通过软件查询设备当前温度、湿度、pm2.5、pm10、tvoc、二氧化碳、二氧化硫,可以通过 lora 无线传输设备数据			
5	智能漏水控制器	1.漏水报警器系统接口。2.实时监测漏水状态,新增漏水报警信息、报警时间、报警区域实时采集传输。3.兼具报警记录清空功能。4.供电:220V/50Hz。5.最大线缆长度 300 米。6.RS485MHz,或 LORA 传输,空中传输距离 d≥1km。7.报警精度可调整,支持自来水、纯净水、冷凝水报警。 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供本项目公告日期前具有 CNAS、CMA、ilac-MRA 资质的第三方检测机构出具的检测报告 (检测内容必须包括:要求符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.45-2014«家用和类似用途电器的安全通用特要求»、GB4943.1-2011《信息技术设备第一部分通用要求》GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Db:交变湿热(12h+ 12h 循环)》GB/T 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分:通用要求》《委托方技术要求》GB/T17626.2-2018 电磁兼容静电放电抗扰度实验 3 级;GB/T17626.8-2006 电磁兼容工频磁场抗扰度实验 3 级;	6	套	
6	智能恒湿消毒净化一体机	1.水箱容积 L: 30/50;2.加湿量: 7-9kg/h.; 3.制冷剂: R22; 4.除湿量 60-80L/24h; 5.外形尺寸不低于: 555×420×1840; 6.功率(KW): 0.55-1.8; 7.多重净化:初效+HEPA 三合一高效过滤器 +IDVOC 气体过滤器+纳米光氢离子净化装置+主动净化技术; 8.传感器:温度、湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳、PM2.5、PM10; 9.安全防护:溢水漏水报警、自动缺水保护、双层水箱设计、双电磁阀保护、阻燃材料保护; 10.功能应用:除湿、加湿、光氢离子净化、水消毒、数据导出、智能报警、远程无线控制、智能控制、一键参数设置 ▲响应人或所投产品生产厂家需提供具有 CNAS、CMA、ilac-MRA 资质的第三方检测机构出具的检测报告。要求符合 GB4706.1-2005、GB4706.45-2014«家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求»、GB4706.48-2014 的检测标准: 功能要求: 1.设备需采用抗干扰电容触摸屏控制除湿、加湿、净化等功能,可显示探测到的温度、湿度、PM2.5、TVOC、CO2 值并显示; 2.设备具备查看报警走马灯提示信息:漏水报警、外接水车报警,并且可以查看水位状态:高、中、低。(提供测试报告复印件证明并标明功能参数具体位置) 3.安全防护:溢水漏水报警、自动缺水保护、双层水箱设计、双电磁阀保护、阻燃材料保护; 4.功能应用:除湿、加湿、光氢离子净化、水消毒、数据导出、智能报警、远程无线控制、智能控制、一键参数设置; 5.设备可以设置排水延迟时间(0-3000 秒)和加水车开关。(提供测试报告复印件证明并标明功能参数具体位置); 6.设备能导出历史数据到 USB 并可以查看各种数据的数值变化曲线。 响应人或所投产品生产厂家需提供测试报告复印件证明并标明上述功能要求具体位置。	3	台	
7	智能移动水车	1.储水量(L):不低于 70L;2.加水速度(L/min):10;3.供电模式:采用恒湿一体机供电;4.加水模式:手动加水 / 自动加水;5.水管接口:内置接口(快速连接头,无需工具装卸);6.电气接口:防水 9P 快速接头;7.箱体材质:食品级 304 不锈钢;8.水泵:2.5m 高扬程潜水泵;9.外形尺寸(mm):不低于 350*550*650(宽*深*高);10.水推车为内外两层保护结构,双层防止漏水,底部有移动脚轮推车。当设备内部水位为低时,则水箱自动加水至一定水位。	3	台	
8	烟雾探测器	1.工作电压:交直流 9V~35V; 2.待机电流:16mA(继电器常闭); 3mA(继电器常开); 2.报警电流:8mA(继电器常闭)19mA(继电器常开); 3.报警指示:红色 LED 常亮; 4.传感器:红外光电传感器; 5.工作温度:-10° C~+50° C 环境温度;最大 95%RH(无凝结现象); 6.抗 RF 干扰:10MHz-1GHz20V/m; 7.覆盖区域:当空间高度为 6m-12m; 8.灵敏度:0.5db/m(±0.1db/m); 9.外形尺寸:104mm(直径)*51mm(高度); 10.报警输出:常开/常闭可选,可传输报警信息到烟感控制器通过 LORA 传输至区域控制主机。	12	台	
9	多功能声光报警器	电源电压:DC 18V-24V; 报警电流:10-80mA; 闪光频率:1.3Hz-2.0Hz; 变调周期:3.0-4.2 秒; 声压级:80-95dB; 环境温度:-10℃-50℃; 环境湿度:≤95%RH; 连接方式:24V 有极性连接。	1	台	
10	智慧感知节点	1.工作电压:DC24V; 2.联网方式:LORA 无线传输(有线); 3.微波频率:24.125GHz; 4.灵敏度:2 级可调工作温度:-10℃~+60℃; 5.探测范围:4-5m; 6.数据上传至区域控制器,联动声光报警实时报警,配备无线遥控器,远程布防、撤防	17	台	
11	超声波驱鼠器	1.工作电压:DC24V; 2.联网方式:LORA 无线传输(有线); 安装方式:壁挂式安装,喷塑处理,防腐、防锈、防静电; 设备可并入主系统控制,配备 4.3 寸电容屏,可点控操作具备多模式运行。 1.驱鼠具有开关 普通、快速、离散多模式驱鼠状态可调整。 2.驱鼠超声波发生器:采用 4 路 90dB、2.5KHz-60KHz 高强度超声波发生器,无死角发射驱鼠声波。3.RS485 或 Lora 传输,空中传输距离 d≥1km,支持与库房十防监控系统对接。; ▲响应人或所投产品生产厂家需提供本项目公告日期前具有 CNAS、CMA、ilac-MRA 资质的第三方检测机构出具的检测报告 (检测内容必须包括:GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》GB/T 24343-2009《工业机械电气设备绝缘电阻试验规范》GB/T 24344-2009《工业机械电气设备耐压试验规范》GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法 试验 Db:交变湿热 12h+12h 循环)》《委托方技术要求》* 支持全新 UI4.0 界面风格 支持嵌入式 Linux 系统,工业级嵌入式微控制器 支持 WEB、本地 GUI 界面操作 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF(支持 2.4 版本)网络协议 支持最大 64 路网络视频接入,网络性能接入 320Mbps,储存 320Mbps,转发 320Mbps 支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入 支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码,最大支持 16 路视频回放 支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出,VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出 支持 8 个内置 SATA 接口,单盘容量支持 10T,可配置成单盘,支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式 支持 1 个外	5	台	
12	动态视频监控	支持实时图像监控,动态视频监控,动态捕捉,图像缩放功能,画面分割和视频自动循环功能,具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能,应支持远程调用实时视频、历史视频查询。	1	套	
13	摄像头	采用高性能 200 万 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 可输出 200 万(1920×1080)@30fps 支持 H.265 编码,压缩比高,超低码流 最大红外监控距离 50 米 支持走廊模式,宽动态,3D 降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持 ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式,方便工程安装 支持 IP67 防护等级	19	台	
14	硬盘录像机	支持全新 UI4.0 界面风格 支持嵌入式 Linux 系统,工业级嵌入式微控制器 支持 WEB、本地 GUI 界面操作 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF(支持 2.4 版本)网络协议 支持最大 64 路网络视频接入,网络性能接入 320Mbps,储存 320Mbps,转发 320Mbps 支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入 支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码,最大支持 16 路视频回放 支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出,VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出 支持 8 个内置 SATA 接口,单盘容量支持 10T,可配置成单盘,支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式 支持 1 个外	1	台	

		置 eSATA 接口，用于录像和备份 支持 IPC 复合音频 1 路输入，支持语音对讲 2 路输出，支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲 支持 16 路报警输入、6 路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口） 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和 web 端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°，成 9:16 走廊模式 支持客户端、WEB 支持客户端和 IPC 对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络升级前端 IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三日、四目枪机接入） 支持 3+1 全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持 SmartIPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持 SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口 ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持大华乐橙云功能			
15	录像专用硬盘	10TB 7200 转 企业级硬盘	4	块	
16	PoE 交换机	1、提供 24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆光口；2、交换容量：52 Gbps；3、包转发率：38.69 Mpps；4、支持 IEEE 802.3at/af；5、端口最大供电功率：30 W；6、整机最大供电功率：225W；7、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；8、支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）；9、支持 PoE 输出功率管理；10、浪涌防护：6 KV。	1	台	
17	液晶显示器	1、屏幕尺寸：27 英寸；2、屏幕比例：16:9；3、接口类型：HDMI, 音频输出（耳机接口）,D-sub, USB 接口；4、面板类型：IPS；5、分辨率：1920×1080；6、响应时间：4ms；7、刷新率：75Hz。	1	台	
18	设备机柜	42U 机柜；1、材质：SPCC 优质冷轧钢板；2、安装铝锌板方孔条。	1	台	
19	门禁一体机	1. 采用 Linux 操作系统,具有指纹验证、人脸识别等多种验证方式； 2. 高分辨率红外和彩色双摄像头，≥5 英寸 TP 彩屏，面部识别容量≥10000 张脸，指纹容量≥10000 枚，记录容量≥100000 条； 3. 通讯方式：TCP/IP, 选配 WIFI。	2	台	
20	门禁一体机配件及辅材	门禁卡：类型：射频卡；读写距离：10—70cm；工作频率：低频 13.56MHz，高频 125KHz；抗干扰能力强。 门禁电磁锁：1. 开锁方式：断电开门；2. 最大拉力：280KG 直线拉力 3. 特点：双门磁信号，具有灯指示；4. 输入电压:DC12V；5. 延时上锁时间设置：无延时；6. 吸力强，容易安装，耗电率低，内置突波吸收器；7. 自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出。8. 电磁锁支架可微调固定距离，具备防撞螺栓设计，使用寿命≥50 万次。 门禁电源：1. 输入：AC100-240V50-60HZ，1.5A；2. 输出：DC12V/ 3A； 门禁出门按钮：1. 尺寸：86*86*3mm；2. 重量：0.07kg；3. 规格：86 型；4. 输出方式：数据线；	2	套	
21	区域环境动态展示系统	可视化数据大屏展示系统，可将空调、漏水、温湿度、空气质量云测仪等全设备数据汇聚到可视化数据大屏上。一目了然掌握监控要点和设备分布情况。提供统一数据查看面板和闪烁告警提醒方式。能同步显示设备实时参数、运行状态、告警信息，支持告警快速定位。	1	项	
22	显示设备	100 英寸全面屏，4K 超清，直面屏，屏幕比例 16:9，接口 HDMI,VGA,USB 扩展、音频/耳机输出。	1	台	
23	串口服务器	220V 转 DC12V 金属外壳，主要实现现场设备 ModBUS 控制协议与 TCP/IP 协议之间的转换，一端接 485 通讯总线，另一端接局域网，所 AC 有采集信号通过协议转换器输入到控制主机，所有控制信号通过协议转换器控制模块以控制受控设备启停。	1	台	
24	人体红外探测器	1. 工作电压：DC24V；2. 联网方式:LORA 无线传输（有线）；3. 微波频率：24.125GHz；4. 灵敏度：2 级可调 工作温度：-10℃~+60℃；5. 探测范围：4-5m；6. 数据上传至区域控制器，联动声光报警实时报警以及发送报警信息至手机，另有定时功能，在设定的时间内可自动布防、撤防；红外双鉴探测器参数：1、探测范围：1200mm ~ 1700mm。	3	台	
25	工控机	机房专用 CPU：I5-12400 内存 16G/固态 512G/300W 2 个千兆网口，最多支持 6 个串口 4 个 USB3.2 4 个 USB2.0	1	台	
26	台式	配置总览：英特尔 i5 处理器，16G 运存，512G 硬盘，集显，27 寸显示器；	2	台	

	电脑				
27	交换机	1、交换容量：52Gbps；2、包转发率：38.8Mpps；3、端口：24个10/100/1000Mbps自适应电口，支持2个SFP千兆光口；4、支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能，支持小贝APP管理；5、输入电压：180-264VAC；6、最大功耗：16W；7、外形尺寸：440*160*44cm；8、重量：≤2.2kg；9、散热方式：无风扇静音设计，自然散热；10、环境温度湿度：-5℃~45℃；5%~95%。	2	台	
28	视频监控平台接入授权	支持视频监控设备的集成接入功能，提供接口授权服务，可实现实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能，应支持远程调用实时视频、历史视频查询。	1	项	
29	门禁平台接入授权	支持门禁设备的集成接入功能，提供接口授权服务，可实现多种门禁设备的接入和智能化管理，例如指纹识别式、面部识别式、IC卡/ID卡识别式、密码输入式设备等，具备权限认证和智能消息记录，多功能报警等功能。	1	项	
30	两联工作台	1、尺寸：宽*高*深 1250*750*900mm； 2、材质：SPCC冷轧钢板，表层静电喷涂桌面材质； 3、配置：带有可调节托盘和键盘托盘； 4、联数：两联。	1	套	
31	双开防盗门	外开、甲级防盗门，尺寸根据现场定制	2	樘	
32	单开防盗门	外开、甲级防盗门，尺寸根据现场定制	1	樘	
33	防盗窗	不锈钢防盗窗、约190 m²含安装	1	项	
34	遮光窗帘	折光率99%，防火材质、约220 m²	1	项	
35	吊顶修复	吊顶修复约500 m²，包含老旧吊顶重新补腻子，刷乳胶漆等。 吊装电视的拆除及吊顶的还原。 垃圾清运 墙面及吊顶恢复	1	项	
36	新建墙	钢制龙骨双面外挂瓷砖 新建墙50 m²，瓷砖面积100 m²	1	项	
37	空调检修	对库房所有空调室内机进行检修及清洗	1	项	
38	消防改造及修复防火门	把原有水喷淋消防封堵，楼梯间防火门修复	1	项	
39	定制工字钢梁	热轧宽翼缘H型钢(GB11263-2005):xh=HW120x75(型号)	280	M	
40	高强度螺栓	M20、10.9级	200	套	
41	钢构件	定制件、接缝焊接等	1	项	
42	防静电地板铺	1、防静电活动地板（HPL面），600*600*35mm 2、地板基材及贴面性能 1）基材：全钢结构，A1等级。 2）贴面：采用HPL贴面，贴面，厚度≥1.2mm，磨耗值≤0.020g/cm²(100r)。地板的边位经磨滑处理，并以合成条密封保护，防止机械损坏及潮湿变形。 3）支脚配件：所有的支脚、横梁等配件均要求经过镀锌及先进的养化防锈处理，增加抗弯强度。 3、技术参数规格：600x600MM可互换；厚度：≥35mm；集中载荷≥1960N（挠度≤2.0mm、永久变形≤0.25	400	m²	

	设	mm)；均布载荷≥9720N/m ² ；极限集中载荷≥5880N；地板完成面整体高度≥150mm（按支架实际情况）；地板重量≥13.5kg/片			
43	七氟丙烷灭火装置	GQQ150/2.5 包含七氟丙烷灭火瓶柜体、电磁启动器、压力开关启动气瓶、喷嘴、连接软管容器阀	4	台	
44	灭火药剂	HFC-227ea 无色、无味、不导电、无二次污染、对大气臭氧层没有破坏（耗损潜能值 ODP 为 0）	544	公斤	
45	自动泄压装置	定制、开洞尺寸：800*400mm	2	个	
46	点型光电感烟探测器	工作电压：总线 24V，监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮，使用环境：温度：-10℃~+55℃相对湿度≤95%，不结露，外形尺寸：直径：100mm，高：56mm(带底座)	8	只	
47	点型感温火灾探测器	工作电压：总线 24V，监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮，使用环境：温度：-10℃~+55℃相对湿度≤95%，不结露，外形尺寸：直径：100mm，高：56mm(带底座)	18	只	
48	声光报警器	工作电压：信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V~DC28V 工作电流：总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤160mA 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接声压级≥85dB（正前方 3m 水平处（A 计权）） 闪光频率：0.8Hz~1.0Hz 变调周期：4（1±20%）s 声调：火警声 使用环境：温度：-10℃~+50℃相对湿度≤95%，不结露。外形尺寸：90mm×144mm×57mm（带底壳）	1	只	
49	紧急启停按钮	工作电源：DC24V 环境温度：-10℃~+55℃（℃） 环境湿度：≤95%，不结露（%） 安装尺寸：112（长）mm133（高）mm65mm（厚）	1	只	
50	放气指示灯	工作电压：DC24V 探测方式：指示灯环境温度：-10℃~+50℃（℃） 环境湿度：相对湿度≤95%，不凝露（%） 尺寸：315.5mm×113.5mm×39.4mm（带底壳）	1	只	
51	气体灭火探测器	工作电压：交流 AC220V50/60Hz，允许电压变化范围 AC187V~AC242V； 功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤120W； 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅电池； 气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调； 辅助 24V 电源输出：最大 0.6A； 电池充电电流：最大 300mA； 液晶屏规格：128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息。	1	只	
52	电源	（1）额定输出容量：DC24V、4A （2）使用环境：温度：0℃~+40℃；相对湿度≤95%，不结露 （3）电源：主电为交流 220V，内装 DC24V 7Ah 密封铅电池作备电 （4）外形尺寸：310mm×400mm×115mm	1	台	
53	设备安装调试费用	包含密集架、环境控制设备、七氟丙烷气体消防设备、楼层加固设施设备、硬件安装与调试、软件安装与调试、系统整体联调等项目整体设备的安装、联动、调试。	1	项	
54	强、弱电综合布线施工	强电部分遵循 GB 50054-2011《低压配电设计规范》、GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》进行规范性施工； 弱电部分按照 GB 50311《综合布线系统工程设计规范》进行规范性施工。	1	项	

2、售后服务内容及要求：

2.1 质量保证：按本项目的行业规则或双方签订合同时的约定执行。质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2 售后服务：免费质保三年, 在接到采购方服务请求后，2 小时响应，24 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.3 交货地点：采购人指定地点。

2.4 交货日期：双方签订合同后 60 日内。

2.1 验收：由最终用户组织验收。

第四章 响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

重要提示：

1. 供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

2. 法定代表人本人参加竞争性磋商的，不需提供授权委托书。

格式 2-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

同志，系我单位法定代表人，任
职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（※附：法定代表人身份证复印件※）

响应人电子签章：

年 月 日

格式 2-2

授权委托书

（委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：

响应人电子公章：

被委托人：

法定代表人：

（※附：被委托人身份证复印件※）

响应人电子公章：

年 月 日

格式 2-3

供应商资格其他资料

投标函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方 项目的竞争性磋商邀请（项目编号： ），委托代理人（全名、职务）代表 供应（商名称、地址）提交投标文件，报价为：_____元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。

(2) 我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

1. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4)一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5) 我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6)与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为:

地址: 邮编:

电话: 传真:

我们保证：

(1) 不提供虚假材料谋取成交;

(2) 不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商;

(3) 不与采购人和其它供应商恶意串通;

(4) 不向采购人和采购代理机构提供不正当利益;

(5) 不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人: 联系电话:

响应人电子公章:

年 月 日

格式 4

一. 报价一览表

项目名称	
响应人全称	
最终投标报价 (包:) (人民币)	投标总价: 大写:
备注	

响应人电子公章:

备注:

- 1、此表用于开标会唱标之用。
- 2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

格式 5

． 投标分项报价表

谈判供应商名称：

单位：元

序号	货物名称（标明生产厂家、品牌、规格型号等）	数量	单价	小计
总价（人民币大写）：¥ 元				

谈判供应商代表签字：谈判供应商公章日期：

格式 6

技术参数响应表

按招标文件规定填写			按响应人所投内容填写	
序号	品名	磋商文件要求	响应文件	偏离说明
1				
2				

(可根据需求自行更改)

响应人电子公章：
年 月 日

格式 7

售后服务承诺

响应人电子公章：

年 月 日

格式 8

合格供应商的声明函和承诺书

响应人电子公章：

年 月 日

格式 9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供 的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

格式 10 其他资料

,

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他响应人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：年月日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第五章 合同主要条款 合同签订指引、供应商履约验收指引

周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的物内容；
2. 不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
3. 对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
4. 在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
5. 供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
6. 采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
7. 督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）：						
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为本方_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：

• 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按响应人须知前附表以及采、购双方的具体约定

• 验收方法

1.乙方安装调试后，在 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、

资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他响应人或者第三方机构参与验收，参与验收的响应人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在_____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____ %（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时,乙方应按规定,对更换件相应延长质量保证期,并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的,应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务,应向甲方支付违约金,违约金从货款中扣除,按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额,甲方应考虑终止合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任,并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的,应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_____%(通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%)的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。

3.甲方未按照合同约定支付货款,应向乙方违约金__元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故,致使影响合同履行时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能

履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效

力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式_份，甲乙双方各执_份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章） 供货人（乙方）： （公章）

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

_____年_____月_____日

____年____月__日