

周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称：周口市教育体育局沙颍河体育公园智能
健身器材采购项目

项目编号：周财磋商采购-2025-96

2025 年 9 月

目 录

第一章	竞争性磋商邀请函	3
第二章	供应商须知	6
第三章	采购需求.....	29
第四章	响应性文件内容及格式.....	49
第五章	合同主要条款 合同签订指引、供应商履约验收指 引	60

第一章 竞争性磋商邀请函

项目概况

周口市教育体育局沙颍河体育公园智能健身器材采购项目的潜在供应商应在周口市公共资源交易中心网获取采购文件，并于 2025 年 10 月 15 日 10 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：周财磋商采购-2025-96

项目名称：周口市教育体育局沙颍河体育公园智能健身器材采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：191.17 万元

包划分：1 个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	周口市教育体育局沙颍河体育公园智能健身器材采购项目	191.17

采购需求：智能健身器材采购，详见竞争性磋商文件

合同履行期限：合同签订后 30 日历天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、

促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与本次政府采购活动。供应商须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）对列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”企业和法定代表人的查询，通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对“政府采购严重违法失信行为信息记录”企业信用记录查询（在投标文件中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日后有效）。

三、获取采购文件

时间：2025年9月30日至2025年10月14日（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月15日10点00分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025年10月15日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：周口市教育体育局

地址：周口市太昊路 8 号

项目联系人：张维生 联系方式：13608420536

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人： 王园园 联系方式：0394-8106517、19913281180

3. 监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系方式： 0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025 年 9 月 30 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表		
序号	条款	内 容
1	项目概况	1) 项目名称：周口市教育体育局沙颍河体育公园智能健身器材采购项目 2) 采购内容：周口市教育体育局沙颍河体育公园智能健身器材采购项目 3) 采购人：周口市教育体育局 4) 采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心
2	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
3	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。
4	响应文件语言	中文
5	报价货币	人民币
6	报价范围及说明	报价包括本项目所招标的货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
7	响应文件有效期	响应文件递交截止期后 60 日内有效
8	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
9	响应文件封面要求	列明项目名称、采购编号、供应商名称、地址、联系人及联系方式等信息
10	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
11	响应文件装订和密封要求	无
12	竞争性磋商文件的澄清	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前。
13	响应文件递交	*****年 ***** 月*****日上午 （见磋商公告）

	截止时间	
14	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统 (网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn) (本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件)
15	磋商时间	*****年*****月*****日上午 见磋商公告
16	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
17	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，由采购人确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
18	签订合同	本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。
19	投标保证金	本项目不需要交纳投标保证金
20	供货周期	合同签订后 30 日历天
21	付款方式	签订合同后 10 日内买方支付卖方合同总金额的 60%，经验收合格后买方支付卖方剩余 40%尾款。
22	勘察现场	不组织，供应商自行勘察。
23	报价	一次报价
24	所属行业	工业

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2 “采购人”：周口市教育体育局

2.3 “供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、验收、售后服务等。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7 “重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8 “不具备良好的商业信誉”是指：

(1) 有重大违法记录的（满三年的除外）；

(2) 被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

(3) 被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

(4) 被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

(5) 法律法规规定的其他情形。

3. 采购预算

3.1 本次采购预算：见公告。

4. 合格的供应商

4.1.1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.3 符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

4.4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。

4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供法定代表人签章的国家企业信用信息公示系统公告后网页查询扫描件并承诺。

5. 竞争性磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件的组成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请函；

- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 响应性文件内容及格式；
- (5) 合同主要条款。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

7. 竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应

文件截止时间至少 5 个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足 5 日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。

三、响应性文件的编制

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

9. 响应性文件的语言及度量衡

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文

件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10. 响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11. 响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。有关证明的复印件、扫描件标注“与原件一致”。竞争性磋商文件提供格式的按格式填写，未提供格式的可自行拟定。

12. 竞争性磋商报价

12.1 报价包括所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测、验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

12.2 供应商应填写报价一览表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与报价一览表不符，以报价一览表为准且须在报价大写处加盖公章，小写与大写不符，以大写为准。

12.3 采购人不接受有选择的报价。

12.4 最终报价不得超过采购预算。

12.5 报价均须以人民币为计算单位。

13. 响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为自竞争性磋商开始之日起 60 天，成交的响应性文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

14. 响应性文件的签署、盖章

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的签章是指签字和盖章，本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

15 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

四、响应性文件的递交

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。

注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位 CA 证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16. 响应性文件的递交

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17. 响应性文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18. 组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

19. 资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性（签署情况等）；

（2）响应性文件的完整性；

（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3 供应商代表未能出具身份证正面经其签字确认的有效身份证明的；

19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的；

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

19.7.10 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.11 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.12 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.13 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

19.7.14 未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、和财务情况说明书的；

19.7.15 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证	见招标文件		见投标文件
3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国”“中国政府采购网”查询	见招标文件		见投标文件
6	投标文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件
7	投标文件格式	见招标文件		见投标文件
8	合格供应商的声明函和承诺书	见招标文件		见投标文件
9	供货期	见招标文件		见投标文件
10	投标有效期	见招标文件		见投标文件
11	货物技术要求	见招标文件		见投标文件
12	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
13				
14	结论	是否通过审查		

20. 响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

21. 竞争性磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文

件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5 报价

21.5.1 一次报价，依据是供应商的投标函和开标记录。

六、评定标准

22. 竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。

磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

评分指标	分值	指标说明及评分标准	评分依据
报价得分 (30 分)	(30 分)	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times 30$ 备注：价格分计算保留小数点后二位。 注： 1. 若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 2. 对小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位投标报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。 3. 没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。根据财库〔2017〕141 号《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人	

		福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人（供应商）在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。
技术部分 (40 分)	技术参数 40 分	所投产品的技术参数、技术性能、数量满足或优于招标文件要求的，并且提供产品检测报告和相关产品认证证明材料，得基本分 40 分，不提供或提供但不满足视为负偏离，每一项扣 2 分；其他指标每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 （注：采购文件中要求提供的产品检测报告和相关产品认证证明材料，中标人须如实提供，否则将取消中标资格；中标后采购人有权要求中标人在三个工作日内提供招标公告发布前生效的检测报告和认证证明原件至采购人处核查，如不能按时提供或提供材料与投标时所用材料不符则按照虚假响应处理取消中标资格，并上报监管部门进行处理。）
商务部分 (30 分)	体系认证 3 分	投标人和所投产品制造商同时通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境质量管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证三项认证的得 3 分。缺项或不提供不得分。
	企业业绩 6 分	供应商自 2022 年 9 月 1 日至今签订的同类业绩，每有一个得 2 分，最多得 6 分。以合同签订日期为准，提供合同扫描件，未按要求提供不得分。
	保险 7 分	体育器材生产厂家所投产品投保了产品质量险、产品责任险、公共责任险得 6 分，团体人身保险得 1 分，每少投一种保险该项不得分。（7 分）
	实施方案 8 分	供应商的项目实施计划和方案，方案包括货物运输、安装、调试、培训、应急预案、货物瑕疵品更换或维修方案得 8 分，缺项或不提供不得分。
	售后服务 6 分	投标人提供完善的售后服务质量保证和方案（包括售后人员安排方案、服务计划方案、服务内容阐述、按时履约的保障措施、响应时间及故障排除时间安排、应急响应方案）得 6 分，缺项或不提供不得分。

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23. 竞争性磋商终止

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

- （1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；
- （4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24. 成交通知

24.1 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25. 签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

九、质疑处理

26. 质疑程序及处理

26.1 供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。如果对竞争性磋商文件没有异议，需在响应性文件中出具对竞争性磋商文件无异议承诺书，无此承诺将被视为无效。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章 采购项目内容及要求

1. 本项目采购内容:

序号	货物名称	参数需求	单位	数量
1	五方位体质测试驿站	须包含测试项目： 身高、体重、体成分、静态心率、握力、平衡、纵跳、心率恢复等不少于 8 项（含 8 项）测试功能。 包含训练项目：高拉训练、推举训练、屈腿训练、伸腿训练、拉伸训练、腹肌训练。 1、单位体测亭 （1）产品规格：不小于 4500×4300×4000mm。 （2）主要承载立柱尺寸：不小于 Φ89mm×3.0mm。 （3）主要承载横梁尺寸：不小于 Φ60mm×2.5mm。 （4）伞膜结构：能承受一定的外荷载作用，伞膜结构需经过防风积雪压设计，膜材需用优质膜，耐候性强，至少可以满足室外使用年限 8 年。 （5）太阳能供电系统，由太阳能板、蓄电池、控制器等组成，节能环保；蓄电池电压不不大于 15 伏。 （6）设备测试功能：不少于 8 项测试功能（须包含身高、体重、体成分、静态心率、握力、平衡、纵跳、心率恢复等）。 （7）需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 （8）使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，用户可以查看自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，操作简单实用。 （9）器材具有设备使用指导语音播报和结果播报功能。 （10）手机端智慧平台可观看健身视频指导，学习训练动作。 （11）管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、用户运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的用户、器材的大数据，并提供分级管理。 （12）需要配置地台，地台材质需采用滚塑耐高温不低于 60℃、耐低温不高于-40℃环境使用。 （13）器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验合格的报告。 2、拉伸机 （1）产品规格：不小于 1000×600×900mm。 （2）主要承载立柱尺寸：不小于 Φ60mm×3.0mm。	套	1

	(3) 主要承载横梁尺寸：不小于$\Phi 40\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。 (4) 锻炼部位包括但不限于：背部、腓绳肌、臀部、髂部、大腿内侧，腹股沟、肩部、四头肌等。 (5) 器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验合格的报告。 3、单位腹肌板 (1) 产品规格：不小于$1100\text{mm} \times 450\text{mm} \times 450\text{mm}$。 (2) 主要承载立柱尺寸：不小于$\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。 (3) 主要承载横梁尺寸：不小于$\Phi 38\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。 (4) 锻炼部位包括但不限于：腹肌、背肌。 (5) 器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验合格的报告。 4、高拉推举训练器 (1) 产品规格：不小于$1600 \times 900 \times 1200\text{mm}$。 (2) 主要承载立柱尺寸：不小于$\text{PT}50 \times 120 \times \text{t}2.0\text{mm}$。 (3) 主要承载横梁尺寸：不小于$\text{PT}40 \times 100 \times \text{t}2.0\text{mm}$。 (4) 阻力方式：应为自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：不低于 49 级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位：背阔肌、斜方肌、肱二头肌、三角肌、肱三头肌。 (10) 内置已设定的运动模式不少于最大力量测试、肌肉耐力测试、力量训练、耐力训练 4 种。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实 (12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14) 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。 5、腿部屈伸训练器 (1) 产品规格：不小于$1100 \times 1000 \times 1200\text{mm}$。		
--	--	--	--

		(2) 主要承载立柱尺寸：不小于 PT50×120×t2.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：不小于 PT40×100×t2.0mm。 (4) 阻力方式：应为自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：不低于 49 级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位：股直肌、股四头肌、腓绳肌。 (10) 内置已设定的运动模式不少于最大力量测试、肌肉耐力测试、力量训练、耐力训练 4 种。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实（12）手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14) 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。		
2	双功能屈伸上肢训练器（组合）	(1) 产品规格：不小于 1100×1100×1300mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：不小于 PT50×120×t2.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：不小于 PT40×100×t2.0mm。 (4) 阻力方式：应为自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：不低于 49 级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位：肱二头肌、肱三头肌。 (10) 内置已设定的运动模式不少于最大力量测试、肌肉耐力测试、力量训练、耐力训练 4 种。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 (12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习	台	1

		训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 （13）管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 （14）器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。		
3	双功能划船推胸训练器（组合）	（1）产品规格：不小于 1250×900×1200mm。 （2）主要承载立柱尺寸：不小于 PT50×120×t2.0mm。 （3）主要承载横梁尺寸：不小于 PT40×100×t2.0mm。 （4）阻力方式：应为自发电磁控阻力。 （5）阻力等级：不低于 49 级。 （6）阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 （7）需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 （8）显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 （9）主要锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、斜方肌、背阔肌、肱二头肌。 （10）内置已设定的运动模式不少于最大力量测试、肌肉耐力测试、力量训练、耐力训练 4 种。 （11）使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 （12）手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 （13）管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 （14）器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。	台	1
4	双功能深蹲训练器（组合）	（1）产品规格：不小于 1500×700×1600mm。 （2）主要承载立柱尺寸：不小于 PT50×120×t2.0mm。 （3）主要承载横梁尺寸：不小于 PT40×100×t2.0mm。 （4）阻力方式：应为自发电磁控阻力。 （5）阻力等级：不低于 49 级。 （6）阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 （7）需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户	台	1

		自动保存运动数据，无需再次扫码。 （8）显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 （9）主要锻炼部位：臀肌群、腿后肌、股四头肌、小腿群肌。 （10）内置已设定的运动模式不少于最大力量测试、肌肉耐力测试、力量训练、耐力训练 4 种。 （11）使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 （12）手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 （13）管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 （14）器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。		
5	双功能背腹肌训练器（组合）	（1）产品规格：不小于 900×1100×1400mm。 （2）主要承载立柱尺寸：不小于 PT50×120×t2.0mm。 （3）主要承载横梁尺寸：不小于 PT40×100×t2.0mm。 （4）阻力方式：应为自发电磁控阻力。 （5）阻力等级：不低于 49 级。 （6）阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 （7）需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 （8）显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 （9）主要锻炼部位：腹直肌、背肌、臀肌。 （10）内置已设定的运动模式不少于最大力量测试、肌肉耐力测试、力量训练、耐力训练 4 种。 （11）使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 （12）手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 （13）管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。	台	1

		(14) 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。		
6	双功能上肢训练器（组合）	(1) 产品规格：不小于 900×600×1200mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：不小于 PT50×120×t2.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：不小于 PT40×100×t2.0mm。 (4) 阻力方式：应为自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：不低于 49 级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位：三角肌、肱二头肌、肱肌、伸指肌群及屈指肌群，锻炼人体心肺功能等。 (10) 内置已设定的运动模式不少于最大力量测试、肌肉耐力测试、力量训练、耐力训练 4 种。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 (12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14) 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。	台	1
7	立式健身车	(1) 产品规格：不小于 900×500×1300mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：不小于 PT50×120×t2.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：不小于 40×100×t2.0mm。 (4) 阻力方式：应为自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：不低于 49 级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 需具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位心肺功能，比目鱼肌、腓肠肌、胫骨前肌、股外肌、股内肌、股直肌、臀肌、腘绳肌，锻炼人体心	台	1

		肺功能等。。 (10) 内置已设定的运动模式不少于最大力量测试、肌肉耐力测试、力量训练、耐力训练 4 种。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 (12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14) 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。		
8	太阳能休闲椅遮阳棚	(1) 主要承载立柱采用不小于 $\phi 85\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 的钢管，主要承载横梁采用不小于 $\phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管； (2) 装有遮阳装置，可以有效的遮挡阳光直射；下方配有休闲座椅； (3) 装有光电组件，内部装有 LED 防爆节能照明系统，光电组件发电量能够满足照明系统使用，节能环保；照明系统使用控制器进行自动控制，夜晚定时照明。 (4) 器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检验结果为合格的报告。	台	3
9	双位太空漫步机	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 $140\text{mm} \times 100\text{mm}$，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构。 (3) 摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆选用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材； (4) 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm；踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台或护板； (5) 凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数应不小于 0.5；摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； (6) 使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； (7) 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参	台	3

		数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 (8) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
10	双位椭圆机	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构，应有限位装置； (3) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡； (4) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 (3×104) mm²，摩擦系数应不小于 0.5；摆杆与立柱最小距离应大于 60mm；曲柄与脚踏管最小距离应大于 30mm，脚踏管下底面与地面或机架垂直距离应不小于 80mm。 (5) 使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； (6) 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 (7) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	2
11	双位揉推器	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构；两转盘开口间距应不小于 230mm，无卡夹危险；应有防止超速转动的阻尼装置； (3) 使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； (4) 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 (5) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	2
12	双位扭腰器	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱	台	2

		钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构，不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； （3）使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护。轴承为深沟球轴承+角接触球轴承，转轴部位应设置有防止超速转动的阻尼装置；扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以 R 不小于 2mm 的圆弧过渡；脚踏部位应有防滑措施，不允许存在头、脚、颈的卡夹，不允许存在剪切点、挤压点、引入点； （4）使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； （5）器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 （6）投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
13	双位背部训练器	（1）器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 （2）主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构，应有限位装置； （3）活动部件的下底面距地面的最小高度应不小于 120mm；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置； （4）使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； （5）器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 （6）投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	2
14	双位划船训练器	（1）器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 （2）主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构，应有限位装置； （3）活动部件的下底面距地面的最小高度不小于 120mm；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置； （4）使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用；	台	2

		(5) 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 (6) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
15	双位推举训练器	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构，应有限位装置；把手端部直径应不小于 50mm； (3) 活动部件的下底面距地面的最小高度不小于 120mm；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置； (4) 使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； (5) 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 (6) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	2
16	双位钟摆训练器	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构。 (3) 摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆不小于 60mm×3mm 或等强度规格的管材，其他管材实际壁厚不小于 3mm； (4) 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm；踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板； (5) 凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 (3×10000) mm²，摩擦系数应不小于 0.5；摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；踏板左右两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； (6) 使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； (7) 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运	台	2

		动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 (8) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
17	双位蹬力器	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构。 (3) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡； (4) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于 Φ60mm×3mm；脚踏部位应有防滑措施；蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于 230mm； (5) 使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； (6) 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 (7) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	3
18	四人两组跷跷板	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构。 (3) 使用者在器材上面，运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离应不小于 230mm，应有前扶手，最大跌落高度 1000mm，倾斜角度不大于 20°，座椅上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；其他易触及的棱边应圆滑过渡；在坐位的中心侧向施加 695N 的力，单侧偏摆量不大于 7%； (4) (4) 使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； (5) 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 (6) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	2
19	双位腹部训练器	(1) 器材主立柱上端带顶，顶的材料为铝板或复合材料或膜材。 (2) 主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm，主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm，钢、塑木、铝合金结构，各支撑管	台	2

		间隙应小于 8mm 或整体式板面； （3）使用太阳能或自发电充电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时内器材正常使用； （4）器材应具有数据采集、数据传输、数据处理等功能，数据采集应至少包括运动次数、运动时间、运动消耗数量等参数，器材应能通过显示屏或手机 APP 查询使用指导方案，运动数据数字显示结构防一般性敲击、防雨淋日晒、防震动，加遮阳棚并与安装环境相融合。 （5）投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。								
20	组合式滑梯	（1）支柱材质及尺寸：外径不小于 114mm，厚度不小于 2.0mm 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 （2）平台材质及尺寸不小于 1150mm×1150mm，厚度不小于 2.0mm，冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； （3）镀锌钢管配件：外径 28/32/38/48mm，厚度不小于 2.0mm 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 （4）扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；	套	1						
21	长颈鹿跷跷板	1. 立柱：采用优质槐木材质，主要支撑柱直径 10-15cm 左右。槐木是一种纹理直、均匀的自然木料，表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。 2. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 3. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	套	2						
22	EPDM 地面面层	1、采用全彩环保 EPDM 颗粒，厚度 13mm（±1mm）； 2、EPDM 面层符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求。（为保障响应资料的真实合法性，投标单位需要提供需提供检测报告扫描件） 3、EPDM 面层符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品物理性能指标：（为保障响应资料的真实合法性，投标单位需要提供需提供检测报告扫描件） <table><tr><td>项目</td><td>要求</td></tr><tr><td>冲击吸收/(%)</td><td>35~50</td></tr><tr><td>垂直变形/（mm）</td><td>0.6~3.0</td></tr></table>	项目	要求	冲击吸收/(%)	35~50	垂直变形/（mm）	0.6~3.0	m²	150
项目	要求									
冲击吸收/(%)	35~50									
垂直变形/（mm）	0.6~3.0									

			<table><tr><td>抗滑值/（BPN, 20℃）</td><td>≥47（湿测）</td></tr><tr><td>拉伸强度/（Mpa）</td><td>≥0.4</td></tr><tr><td>拉断伸长率/（%）</td><td>≥40</td></tr><tr><td>阻燃性能/（级）</td><td>I</td></tr></table>	抗滑值/（BPN, 20℃）	≥47（湿测）	拉伸强度/（Mpa）	≥0.4	拉断伸长率/（%）	≥40	阻燃性能/（级）	I										
抗滑值/（BPN, 20℃）	≥47（湿测）																				
拉伸强度/（Mpa）	≥0.4																				
拉断伸长率/（%）	≥40																				
阻燃性能/（级）	I																				
		4、★EPDM 面层胶粘剂 50℃贮存 60 天后，贮存稳定性检验结果通过 GB/T 6753.3-1986 检测标准要求。（为保障响应资料的真实合法性，投标单位需要提供需提供检测报告扫描件） 5、所投 EPDM 颗粒制造商具有符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求的检验报告。（为保障响应资料的真实合法性，投标单位需要提供需提供检测报告扫描件）																			
23	智能健身驿站	（1）主体外形结构呈伞形，伞膜由主立柱、横支撑管、斜拉管共同支撑设置； （2）伞膜由上、下固定支架夹紧后采用顶紧装置进行涨紧，涨紧装置位于伞膜的下方； （3）6 根立柱均匀分布，并配置 12 件运动器材，其中智能器材不少于 6 种；12 件运动器材全部固定于立柱之上，器材不得超出伞膜的覆盖范围；伞膜正下方另放置 1 台棋牌桌；告示牌设置于驿站外合适位置。 （4）伞立柱的固定采用地埋结构，主立柱采用钢、塑木、铝结构； （5）主立柱截面尺寸不小于 140mm×100mm×3.0mm；横支撑管不小于 φ76×2（mm），斜拉管不小于 φ50×2（mm）； （6）驿站整体高度不低于 5 米，驿站水平投影面积不小于 40 平方米； （7）驿站内需配置照明灯、智能语音系统、USB 充电口，手机放置盒等。 <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>技术要求</th></tr><tr><td>1</td><td>智能划船器</td><td>1) 脚踏部位应设置防脱落措施； 2) 活动部件点下底面距地面点高度应不小于 200mm； 3) 座板采用塑木板或一体成型钢制坐板。</td></tr><tr><td>2</td><td>智能推举训练器</td><td>1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm。 2) 应有限位装置； 3) 活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm； 4) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。</td></tr><tr><td>3</td><td>智能健身车</td><td>1) 器材固定在主立柱上； 2) 扶手管应不小于 16mm 且不大于 45mm，厚度不小于 3.0mm； 3) 转轴直径不小于 φ25mm。</td></tr><tr><td>4</td><td>智能椭圆机</td><td>1) 器材与主立柱相连固定； 2) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的防滑</td></tr></table>			序号	名称	技术要求	1	智能划船器	1) 脚踏部位应设置防脱落措施； 2) 活动部件点下底面距地面点高度应不小于 200mm； 3) 座板采用塑木板或一体成型钢制坐板。	2	智能推举训练器	1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm。 2) 应有限位装置； 3) 活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm； 4) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。	3	智能健身车	1) 器材固定在主立柱上； 2) 扶手管应不小于 16mm 且不大于 45mm，厚度不小于 3.0mm； 3) 转轴直径不小于 φ25mm。	4	智能椭圆机	1) 器材与主立柱相连固定； 2) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的防滑	套	1
序号	名称	技术要求																			
1	智能划船器	1) 脚踏部位应设置防脱落措施； 2) 活动部件点下底面距地面点高度应不小于 200mm； 3) 座板采用塑木板或一体成型钢制坐板。																			
2	智能推举训练器	1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm。 2) 应有限位装置； 3) 活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm； 4) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。																			
3	智能健身车	1) 器材固定在主立柱上； 2) 扶手管应不小于 16mm 且不大于 45mm，厚度不小于 3.0mm； 3) 转轴直径不小于 φ25mm。																			
4	智能椭圆机	1) 器材与主立柱相连固定； 2) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的防滑																			

			面摩擦系数不小于 0.5; 3) 相邻运动的两踏板等间距不小于 100mm。		
		5	智能太极揉推器	1) 产品采用钢制圆盘, 直径不小于 $\phi 450\text{mm}$, 两圆盘间距不小于 230mm; 2) 转轴直径不小于 $\phi 20\text{mm}$, 转轴部位应设置有防止超速转动的阻尼装置。	
		6	智能扭腰器	1) 主要承载立柱钢管厚度应不小于 3mm; 2) 扭腰盘应有防止超速转动的阻尼装置; 3) 扭腰盘不应使用塑料材质。	
		7	上肢牵引器	1) 活动把手 (不含柔性部件) 质量不大于 600g, 柔性部件质量不大于 600g, 2) 把手端部直径不小于 50mm 3) 应有限位装置。	
		8	立式背部按摩器	1) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应不大于 8mm 或不小于 30mm; 2) 扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm; 把手端部直径不小于 50mm; 3) 按摩轮转轴直径不小于 25mm。	
		9	腿部按摩器	1) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应不大于 8mm 或不小于 30mm; 2) 按摩轮转轴直径不小于 25mm。	
		10	手摇健身车	1) 主转轴直径不小于 $\phi 25\text{mm}$; 2) 转动轮与刚性固定部件间的间隙应不大于 8mm 或不小于 30mm; 3) 可满足轮椅人士使用;	
		11	膝关节训练器	1) 主轴和按摩轮轴直径不小于 $\phi 25\text{mm}$; 2) 、扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm, 把手端部直径不小于 50mm; 3) 按摩轮支撑摆杆采用分体内限位设计, 两按摩轮摆杆可独立运动;	
		12	压腿架	1) 压腿杠应不小于 $\phi 30 \times 2.0\text{mm}$ 或采用等强度钢管; 2) 应满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求。	
		13	棋牌桌	1) 不锈钢牌面, 上边文字和图案为蚀刻, 经久耐用; 2) 主立柱采用优质钢管, 直径不小于 110mm, 主立柱壁厚不小于 3mm; 3) 带 4 个坐凳, 凳面采用塑木或钢材材质。	
		智能健身驿站配备的 12 件器材及棋牌桌, 投标单位需要提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及有效期内的确认函。			
24	双位	(1) 主要功能: 锻炼下肢运动, 能增进心肺功能, 锻炼身体			台 1

	太空漫步机	协调能力； (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范认证的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm； (4) 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°，摆杆选用不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或其他强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于 2.5mm； (5) 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于 60mm； (6) 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm； (7) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 104) \text{mm}^2$，摩擦系数应不小于 0.5； (8) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm； (9) 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm； (10) 转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴； (11) 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施； (12) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 (13) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
25	双位椭圆机	(1) 主要功能：增强心肺功能，发展上肢、下肢、腰部肌肉和四肢协调能力，锻炼腿部耐力，对膝关节、髋关节及腿部疾病有一定康复作用； (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范认证的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm； (4) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡； (5) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 104) \text{mm}^2$，摩擦系数应不小于 0.5； (6) 摆杆与立柱最小距离应大于 60mm； (7) 曲柄与脚踏管最小距离应大于 30mm，脚踏管下底面与	台	1

		地面或机架垂直距离应不小于 80mm。 (8) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
26	双位划船训练器	(1) 主要功能：锻炼四肢肌肉力量，改善四肢协调能力。 (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范认证的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm； (4) 应有限位装置； (5) 活动部件的下底面距地面的最小高度应为 120mm； (6) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。 (7) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	1
27	双位推举训练器	(1) 主要功能：增强身体四肢柔韧性、协调性，增强骨骼、肌肉的承受力。 (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm； (4) 把手端部直径应不小于 50mm； (5) 活动部件的下底面距地面的最小高度应不小于 120mm； (6) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。 (7) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	1
28	双位揉推器	(1) 主要功能：增强人体上肢肌肉柔韧性，增强腕部、肘部、肩周等处关节灵活性，舒筋活络缓解肌肉疲劳。 (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范认证的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm； (4) 揉推轮盘支撑管的规格不小于 $\phi 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ ； (5) 一侧为塑料转盘，另一侧为带手柄的钢制转盘，以满足使用者的不同需求，两侧两轮盘内侧距离不小于 230mm；	台	1

		(6) 揉推轮盘应采用阻尼装置。 (7) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
29	双位钟摆训练器	(1) 主要功能：增强人体腹部及腰部力量，发展腰部的柔韧性与灵活性。 (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范认证的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm； (4) 主要承载横梁不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管；扶手不小于 $\phi 38\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； (5) 摆杆不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管；摆臂不大于 62°，限位、防刚性碰撞，止退装置设计；脚踏采用防滑、四周设有不低于 30mm 高的防护挡板， (6) 踏板左右两端装有防撞装置设计； (7) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	1
30	双位扭腰器	(1) 主要功能：主要锻炼腰部、髋部，增强腰部的灵活和柔韧性； (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范认证的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm； (4) 主要承载横梁不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； (5) 立柱装有说明牌，内容有产品名称、锻炼功能及方法、厂家信息、售后服务电话、安全警示、专用二维码等信息； (6) 智能显示器组件设有防尘防水装置； (7) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	1
31	双位背部训练器	(1) 主要功能：舒展腰背部肌肉，增强背腹肌肉，改善背部柔韧性和腹部力量，提高腰部的稳定性和灵活性。 (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm；	台	1

		(4) 应有限位装置; (5) 活动部件的下底面距地面的最小高度应不小于 120mm; (6) 可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的, 应设置防护装置。 (7) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
32	双位腹部训练器	(1) 主要功能: 锻炼腰、背、腹、髋等部位肌群, 增加腰部力量。 (2) 采用双立柱形式; 立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范的其他新型材料说明牌, 内容用中文和英文两种文字体现, 内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位(图示形式)、及产品二维码和健康指导二维码(可通过手机扫码等形式, 为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导); (3) 主立柱壁厚 3mm, 立柱直径不小于 110mm; (4) 同时锻炼, 能有效促进腰腹部肌肉群; (5) 各支撑管间隙应小于 8mm 或整体式板面。 (6) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	1
33	双位蹬力器	(1) 主要功能: 锻炼大腿肌肉和爆发力, 增强腰部肌肉力量。适用于老、中、青年人群使用。 (2) 采用双立柱形式; 立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范的其他新型材料说明牌, 内容用中文和英文两种文字体现, 内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位(图示形式)、及产品二维码和健康指导二维码(可通过手机扫码等形式, 为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导); (3) 座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm; (4) 主立柱壁厚 3mm, 立柱直径不小于 110mm; (5) 蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置, 蹬力器摆杆规格不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; (6) 坐板采用一次冲压成形, 板材壁厚不小于 2.5mm; (7) 轴承座支架、耳片壁厚不小于 6mm; (8) 采用轴承结构的, 轴承座壁厚不小于 6mm; 轴承规格不小于 6205 深沟球轴承; (9) 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞; (10) 脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数应不小于 0.5; (11) 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应不小于 230mm; (12) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 (13) 投标单位需要提供国家认证认可监督委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。	台	1
34	四人两组	(1) 主要功能: 通过娱乐运动, 增强下肢、臀部肌肉力量。	台	1

	跷跷板	(2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有不小于 250mm×600mm 镀锌板或满足标准规范认证的其他新型材料说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (4) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径不小于 110mm； (5) 使用者在器材上面，运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离应不小于 230mm，应有前扶手，最大跌落高度 1000mm，倾斜角度不大于 20°； (6) 座椅上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；其他易触及的棱边应圆滑过渡； (7) 在坐位的中心侧向施加 695N 的力，单侧偏摆量不大于 7%。 (8) 两侧各一组跷跷板，可以四人两人一组同时使用。 (9) 投标单位需要提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方机构出具的认证证书及有效期内的确认函。		
35	运动健康数据管理软件	提供大数据管理分析平台和使用者指导后台，与所有器材相联通，充分收集平台范围内器材使用数据，方便管理者对联通器材使用情况、器材状况、使用人群等情况掌握与分析，方便使用者充分了解各器材所在位置、使用方法、锻炼部位，并有效记录个人使用频次、消耗能量情况，方便个人对比分析，合理调节运动量等。 1、身体能力测试：支持无人化 24h 身体能力测试（不少于 8 项功能）。 2、测试评价：结合身体测试分析，给出科学的测试结果及健身科学指导。 3、人机交互：以智能硬件为载体，实现使用者与器材进行信息交换和通信。 4、运动处方：通过云计算分析，结合使用者性别、年龄、体质等信息，提供运动方案、运动指导、饮食建议等形成的“运动处方”。 5、大数据管理分析平台：建立运动用户数据库，对运动用户的性别、年龄、身高、体重、运动情况等数据进行采集分析。	套	1
36	悬浮式拼装地板	(1) 地板规格：≥25*25cm，地板厚度≥1.3cm (2) 冲击强度：≥0.3% (3) 石棉含量：≤0.1% (4) 苯：≤0.1mg/(m²·h) (5) 甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m²·h) (6) 苯并[a]芘≤1.0mg /kg (7) 有害物质重金属可溶性铅含量：≤50mg/kg (8) 氙灯老化时长不低于 2000h 后，样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色，灰卡等级：4 级	m²	160

	(9) ★提供送检日期到签发日期不低于 36 个月老化试验，符合 GB36246-2018 标准，垂直变形 0.6-3.0mm 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图； (10) ★提供送检日期到签发日期不低于 10000h 臭氧老化试验，邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 检测标准不低于 70Shore A 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图； (11) ★提供送检日期到签发日期不低于 10000h 耐酸雨老化试验，球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准不低于 90%的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图； (12) ★供送检日期到签发日期不低于 6500h 中性盐雾试验，拉伸强度不低于 0.5MPa；断裂伸长率不低于 40%的具有 CMA 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图。		
--	---	--	--

2、售后服务内容及要求：

2.1 质量保证：质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2 质量要求：符合现行国家及行业合格标准。

2.3 售后服务：免费质保 3 年,在接到采购方服务请求后，1 小时响应，2 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.4 交货地点：采购人指定地点。

2.5 交货日期：双方签订合同后 30 日内。

2.6 验收：由最终用户组织验收。

第四章 响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录和页码及总页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

重要提示：

1. 供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。
2. 法定代表人本人参加竞争性磋商的，不需提供授权委托书。

格式 2-1

法定代表人身份证明书
(法定代表人参加竞争性磋商的, 出具此证明书)

同志, 系我单位法定代表人, 任
职务。

特此证明。

附: 联系地址:

联系电话:

(※附: 法定代表人身份证复印件※)

投标人电子签章:

年 月 日

格式 2-2

授权委托书

（委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

委托人授权（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为的项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托人：

投标人电子公章：

被委托人：

法定代表人：

（※附：被委托人身份证复印件※）

投标人电子公章：

年 月 日

格式 2-3

供应商资格其他资料

格式 3

投标函

致：周口市公共资源交易中心（政府采购中心）

根据贵方_____（项目名称）项目的竞争性磋商邀请（项目编号：_____），委托代理人_____（全名、职务）代表_____（供应商名称、地址）签字并提交投标文件，报价为：_____元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。

(2) 我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4) 一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5) 我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6) 与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

我们保证：

(1) 不提供虚假材料谋取成交；

(2) 不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；

(3) 不与采购人和其它供应商恶意串通；

(4) 不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；

(5) 不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人：

联系电话：

投标人电子公章：

年 月 日

格式 4

一. 报价一览表

项目名称	
投标人全称	
最终投标报价 (包:) (人民币)	投标总价: 大写:
备注	

投标人电子公章:

备注:

- 1、此表用于开标会唱标之用。
- 2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

格式 5

． 投标分项报价表

谈判供应商名称：

单位： 元

序号	货物名称（标明生产厂家、品牌、规格型号等）	数量	单价	小计
	其他费用			
总价（人民币大写）： ¥ 元				

谈判供应商代表签字：谈判供应商公章日期：

格式 6

技术参数响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
序号	品名	磋商文件要求	响应文件	偏离说明
1				
2				

(可根据需求自行更改)

投标人电子公章：
年 月 日

格式 7

售后服务承诺

投标人电子公章：

年 月 日

格式 8

合格供应商的声明函和承诺书

投标人电子公章：

年 月 日

格式 9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供 的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

格式 10 其他资料

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签章）

日期：年月日

周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：

• 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

• 验收方法

1.乙方安装调试后,在 天内通知甲方组织验收,采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的,乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款,如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物,将拒绝通过验收,由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时,应成立三人以上(由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成)验收小组,明确责任,严格依照采购文件、中标(成交)通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论,并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的,按少数服从多数的原则,但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收,参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目,必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式:

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品不符合合同约定的,应一面妥为保管,一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议,并抄送采购代理机构,具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料,同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后,应在 _____ 个工作日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务,否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修____年,保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后____天内上门维修,负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失,甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后____天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____ %（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____ %（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金__元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。供应商须将此函附于响应文件中。