

（三）报价明细表

1、谈判响应报价明细表

项目编号：确政采谈-2025-02-2

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌（如有） | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价     | 金额     |
|----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--------|--------|
| 1  | 烘干机  | 豫鑫金发   | <p>1. 安装尺寸：长 36.4×宽 5.0×高 4.3m</p> <p>2. 烘室尺寸：长 44×宽 3.0×高 3.2m</p> <p>3. 设计产能：25 吨鲜野菊花/24 小时、烘折 4.5:1</p> <p>4. 结构：连续式网带式前进后出结构，物料接触部分全部食品级材质，确保设备在满足生产需求的同时，保障物料的安全性和卫生性。</p> <p>5. 热源系统：导热油热风加热器、设计换热器进出口油温 110/75℃，流量 25m³/h/组，换热器采用全封闭结构、确保油气无泄漏</p> <p>6. 智能供风系统：EQ6D 分层对称均衡送风系统，各送风层风/温自主可调，物料受热更加均匀、干品质量统一，能够显著提升干品的品质。</p> <p>7. AF 排湿系统：采用 AF 强劲排湿技术、均布强制排湿风机设计，结合动态智能控制系统、可实现各层独立排湿、时间检测空气湿度、温度，</p> | 周口  | 台  | 1  | 280000 | 280000 |

李秋

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>减小机内高湿气流对野菊花颜色的影响，显著提高野菊花烘干机的烘干效率和物料品质。</p> <p>8. 新风系统：采用 FAP <b>油热湿</b> 三合一智能新风模块，可智能汲取烘干机尾气实现热量的回收再利用、降低热风湿度、回收菊花精油；<b>降耗增产创收</b>，整体系统综合节能达 25%。</p> <p>9. 动力系统：高强度碳氮共渗传动及输送链条、变频无极调速电机，保障设备运行效率和稳定性，延长设备使用寿命，降低维护成本。</p> <p>10. 保温及外观：50mmA1 级防火保温材料，外观设计线条简洁流畅，避免过多的装饰和繁复的图案，体现现代感和科技感，符合新工业风格的审美需求。</p> <p>11. 智能精准控制系统：搭载烘干程序，集成先进的控制逻辑，融入远程监控、人机交互等现代化技术，内置智能算法，能够实时监测烘干过程中的关键参数变化，远程监控，实现烘干过程的智能化控制。采用 15.6 寸超大触摸人机交换界面，便捷高效。</p> <p>12 安全性：机身四侧及进出料口布置若干检测、</p> |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

杏秋

|   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |        |        |
|---|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--------|--------|
|   |        |      | <p>报警、急停、摄像等监测控制器，即使消除故障影响。</p> <p>13. 兼容性强。此设备适用花卉、果蔬、中药材、菌类、粮食等烘干。</p> <p>14. 电源。额定功率 75kw、电压交流 380V、50Hz、TNS 供电</p> <p><b>烘干机功率 (Kw) 150</b></p>                                                                                                                                                               |    |   |   |        |        |
| 2 | 双热源杀青机 | 豫鑫金发 | <p>1. 安装尺寸。长 8.0×宽 2.2×高 1.2m</p> <p>2. 整机材质。不锈钢 (电气动力设备除外)</p> <p>3. 蒸汽段。生物质蒸汽发生器 (非压力容器)、供汽压力 0.09MPa、温度 ≤118℃、供汽流量 400-600kg/h，杀青时间 60-600 秒可调</p> <p>4. 微波段。额定辐射功率 80kw，杀青时间 25-250 秒可调</p> <p>5. 设计产能。2.5 吨/小时</p> <p>6. 电源。额定输入功率 90kw (含生物发生器、生物质发生器可布置在导热油炉旁、或就近做隔间安装)</p> <p><b>双热源杀青机功率 (Kw) 90</b></p> | 周口 | 台 | 1 | 740000 | 740000 |
| 3 | 提升机    | 豫鑫金发 | <p>1. 安装尺寸。长 3.5×宽 0.8×高 1.6m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 周口 | 台 | 3 | 106000 | 318000 |

|   |      |      |                                                                                                                                                            |    |   |   |        |        |
|---|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--------|--------|
|   |      |      | 2. 整机结构材质：不锈钢（电气及动力设备除外）<br>3. 输送带：食品级 PU（或硅胶）裙边静音提升环带<br>4. RV 减速机、功率 1.5kw<br><b>提升机功率（Kw）：4.5</b>                                                       |    |   |   |        |        |
| 4 | 布料机  | 豫鑫金发 | 1. 安装尺寸：长 3.5×宽 3.0×高 1.4m<br>2. 整机结构材质：不锈钢（电气及动力设备除外）<br>3. 输送带：食品级 PU（或硅胶）静音提升环带<br>4. RV 减速机、功率 1.1kw<br>5. 0-50° 自由旋转、自动往复式給料。<br><b>布料机功率（Kw）：2.2</b> | 周口 | 台 | 1 | 160000 | 160000 |
| 5 | 导热油炉 | 豫鑫金发 | 1. 制热量 240 万大卡，热源生物质颗粒燃烧器<br>2. 进出口油温 110/75℃<br>3. 配套导热油泵：最大 400m³/h、90kw<br>4. 配套膨胀罐：最大罐容 20m³、支持约 3-6 分钟烘干机蓄热调温能力<br><b>导热油炉功率（Kw）：120</b>              | 周口 | 台 | 1 | 210000 | 210000 |
| 6 | 集控中心 | 豫鑫金发 | 1. 规划 30m² 智能化 DCS 集控中心（可更加用户                                                                                                                              | 周口 | / | / | 130000 | 130000 |

|                   |      |      |                                                                                                                                                                                      |    |   |   |       |          |
|-------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-------|----------|
|                   |      |      | 实际厂房调整)<br>2. 集全生产线远程监测、控制管理、模型分析、<br>大数据统计、视频（音频）监视<br>3. 具体配置：2*5 米高清监测视频墙 1 座<br>高性能数据中心 1 台<br>6 工位弧形操作台 1 座<br>4. 空间内装修装饰用户自行负责                                                 |    |   |   |       |          |
| 7                 | 系统管路 | 豫鑫金发 | 1. 集中排湿：管径 400-600mm、材质镀锌喷塑、<br>$t \geq 1\text{mm}$ 侧向穿越墙体排放至室外, 系统总管长<br>度约 150M<br>2. 导热油管/蒸汽管, 管径 40-250mm、材质 Q235<br>无缝钢管、 $t \geq 3.5\text{mm}$ 、保温层厚度大于等于 5cm,<br>系统总管长度约 330M | 周口 | / | / | 12000 | 12000    |
| 报价总计（大写）：壹佰捌拾伍万元整 |      |      |                                                                                                                                                                                      |    |   |   |       | ¥1850000 |

供应商代表签字或盖章（法定代表人或授权委托人）  
供应商（加盖公章）：确山县隆聚商贸有限公司



李永

2025 年 2 月 24 日