

泌阳县政府采购货物项目

招标文件

项目编号：泌财公开采购-2025-75

项目名称：泌阳县教育局校园视频监控纳入“
雪亮工程”项目

采购人：泌阳县教育局

采购代理机构：泌阳县公共资源交易中心

二〇二五年六月

目 录

第一章 招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

一. 说明

二. 招标文件

三. 投标文件的编制

四. 投标文件的的上传、递交

五. 开标

六. 评标

七. 定标

八. 合同授予

第四章 评标办法及评分标准

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

第1章 招标公告

项目概况

泌阳县教育局校园视频监控纳入“雪亮工程”项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（<https://ggzy.zh.umadian.gov.cn>）获取招标文件，并于2025年7月18日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1. 项目编号： 泌财公开采购-2025-75
2. 项目名称： 泌阳县教育局校园视频监控纳入“雪亮工程”项目
3. 采购方式： 公开招标
4. 预算金额： 3603386元 最高限价（如有）： 3540000元

序号	包号	包名称	包预算	包最高限价
1	泌财公开采购-2025-75 A	泌阳县教育局校园视频监控纳入“雪亮工程”项目 A包	3603386	3540000

5. 采购需求： 详见招标文件。
6. 合同履行期限： 合同签订之日起30日内。
7. 本项目是否接受联合体投标： 否。
8. 本项目是否接受进口产品： 否。
9. 是否专门面向中小企业： 否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购信息安全产品的，必须采购经国家认证的信息安全产品；国家机关采购计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）；
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 供应商具备有效的营业执照。
 - 3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（

财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。

三、获取招标文件:

1. 时间: 2025年6月26日至2025年7月3日(提供期限自文件获取时间起不得少于5个工作日)。每天上午8:00至12:00, 下午12:00时至18:00(北京时间, 法定节假日除外。)

2. 地点: 驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3. 方式: 网上下载

4. 售价: 0元

四、投标截止时间及地点:

1. 时间: 2025年7月18日9时00分(北京时间)。

2. 地点: 泌阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅一室。

五、开标时间及地点:

1. 时间: 2025年7月18日9时00分(北京时间)。

2. 地点: 泌阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅一室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为5个工作日。

七、其他补充事宜:

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传, 逾期上传其投标将被拒绝。

2. 投标人注册:

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.gov.cn)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册, 然后按网站下载中心(其他)“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件, 完善诚信库信息, 自行核验通过后, 按网站下载中心(其他)“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料, 到泌阳县政务服务中心

心二楼西区F03综合窗口（联系人：吕女士，电话：18836077831）或驻马店市公共资源交易中心一楼大厅CA窗口（联系人：张先生，电话：17838648654）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 招标文件下载：

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：泌阳县教育局
地 址：泌阳县人民路中段
联 系 人：侯先生
联系方式：0396-2736300

2. 采购代理机构信息

名 称：泌阳县公共资源交易中心
地 址：泌阳县商务中心区政务服务中心4楼
联系人：关演义
联系方式：0396-7916526

3. 项目联系方式

项目联系人：张玉春
联系方式：0396-7916526

第二章 招标需求

一、技术要求

序号	项目名称	产品名称	技术参数要求	单位	数量
	一、教育局数字化综合视频监控联网应急指挥调度中心				

1	教育局 数字化 综合视 频监控 联网中 心	视频综 合调度 显示平 台	1、像素点间距不大于1.25mm;像素密度约640000点/m² ; 2、显示屏峰值亮度不低于600cd/m², 3、显示屏峰值功耗不大于450W/m² , 4、显示屏平均功耗150W/m² , 5、信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带浏览器进行信源切换 ; (提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 6、通过浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态 ; 查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态 ; (提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 7、支持从客户端、设备自带浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口状态、接收卡电压、接收卡温度 ; 8、视网膜蓝光危害:符合国家相关标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应符合或优于国标限量值100W·m⁻²·sr⁻¹ 1,并在约2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB),蓝光视网膜危害应属无危害类 ; 9、依据国家相关标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值不低于30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在约1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在约10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在约1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR) ;	平 方 米	9.22
---	--------------------------------------	------------------------	--	-------------	------

			10、从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征； 11、标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色； 12、标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。		
--	--	--	--	--	--

		(一) 汇聚所有学校的视频监控 1、可以分类查看所有学校纳入管理的监控视频； 2、可以多用户分级管理，可根据不同角色（如管理员、教师、安保人员等）分配不同的操作权限，包括实时监控查看、录像回放、设备管理等权限； (二) 校园基本信息管理系统 1、支持添加、删除、导出、导入学校信息，支持列表展示学校信息，包括学校名称、单位代码、所属机构、学校类型、学校性质、驻地城乡类型、在校学生人数、教职工人数、应配保安人数； 2、支持编辑、查看、删除学校详细信息，学校详细信息包括基础信息、其他信息、学校人数、值班信息、联系信息和视频信息； 3、基础信息包括所属教育局、学校名称、单位代码、学校类型、驻地城乡类型、学校性质、寄宿性质、经纬度坐标、学校地址、学校简介、学校照片； 4、学校人数包括在校学生人数、教职工人数、应配保安人数； 5、值班信息包括值班室负责人姓名、学校值班室电话号码、值班室负责人手机号、学校负责人信息； 6、联系信息包括主要负责人姓名、固定电话和手机号，校长姓名、固定电话和手机号，办公室负责人姓名、固定电话和手机号，保卫部负责人姓名、固定电话和手机号，应急救援人员姓名、固定电话和手机号； 7、支持按机构名称、单位代码、学校名称、学校类型、驻地城乡类型、学校性质、是否包含下级组织查询学校信息； (三) 校园视频信息分析管理系统 1、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；	套	1
--	--	--	---	---

			2、支持电脑端、移动客户端视频预览，支持多浏览器实时预览要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图要求支持图片实时监控及历史查询要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态； 3、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测； （四）校园视频信息级联控制系统 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制； 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；支持资源同步能力； 2、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载； 3、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； （五）平台能力 1、平台具备不低于1万路视频接入能力；支持加载各种AI功能，可自动识别校园内的异常行为，如打架斗殴、人员异常聚集等； 2、平台包含局平台、中心校平台、校级平台，统一汇聚学校视频监控资源；可以与市级、县级平台进行对接； 3、后期支持定制开发智慧门禁、校园双防、智慧烟感等功能模块。		
--	--	--	---	--	--

		1、提供互联网资源联网服务，互联网固定带宽不低于50Mbps； 2、提供不少于40vCPU, 内存不少于80G, 高性能存储空间不少于3T； 3、同时提供基于虚机托管的基础架构即服务与应用托管的平台即服务, 软件即服务； 4、高速互联网线路，保障本地、线上业务平滑对接，并提供高速访问通道； 5、提供不低于符合国家三级等级保护要求的安全服务能力； 6、提供API接口及说明文档，对主机、存储、网络、负载均衡器、防火墙等功能提供API级别的支持； 7、独享主机资源，可弹性伸缩，可按需随时升级CPU、内存、磁盘空间，紧随业务发展。 。服务器支持主流的Windows、Linux等操作系统, 包括提供Windows Server 2012 R2、CentOS 7等主流x86_64位架构操作系统标准镜像。支持自定义镜像，并可基于自定义镜像创建新的主机。支持服务器快照或备份功能； 8、支持HA高可用的能力， 一旦专属设备出现了故障，能够触发虚拟机在特定的HA服务器上重新启动； 9、为了保障业务连续性，投标人需提供不少于本次专属资源的冗余主机资源，确保专属主机宕机后可以通过HA拉起业务；冗余主机资源不少于40vCPU，内存不少于80G，高性能存储空间不少于36T；（提供功能截图证明材料） 10、提供不少于2个公网IP, 支持提供IPv4和IPv6地址，支持地址转换，支持IPv6连接访问。	专属视频汇聚系统	套	1
--	--	--	----------	---	---

		安全管理中心	1、管理中心实现对终端的统一管理和策略下发，提供不少于5个服务器端终端安全管理授权； 2、系统支持展示整个网络中的风险情况，内容涵盖但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解次数、存在的 WebShell后门数量高危漏洞及其对终端的影响数量； 3、安全中心支持提供勒索病毒专项防护，安全中心支持直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数； 4、具备控制终端客户端软件启用和禁用的能力，同时实现统一的客户端软件重启和卸载操作。 5、支持综合安全策略配置，允许使用单一策略来配置多个安全功能，包括但不限于终端病毒查杀的文件扫描设置、文件实时监控参数的设定、WebShell检测和威胁应对方式、暴力破解的威胁应对方式，以及 Windows 白名单信任目录的管理； 6、支持通过全网视角对终端资产进行综合清点，清点范围涵盖操作系统、应用软件、监听端口和主机账户等关键信息。在操作系统、应用软件和监听端口方面，支持从资产和终端两种角度进行数据统计和展示，以实现全面的资产清查； 7、配备基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，以有效对抗恶意代码及其多种变体； 8、支持本地缓存信誉检测和全网信誉检测功能，建立用户全网信誉库的检测机制。支持终端能够自主察觉内部威胁，同时在全网范围内有针对性地执行查杀操作。在处理病毒时，允许选择是否在其他终端上同步执行处理，显著提升查杀效率，减轻终端资源压力； 9、支持扫描检测常见的压缩文件格式（如	套	1
--	--	--------	---	---	---

			zip、rar、jarcab、7z等)，并具备针对压缩文件层级的策略配置能力。		
		下一代 防火墙	1、提供下一代防火墙服务，吞吐量不低于100Mbps； 2、组件内含嵌入式的应用攻击检测引擎，可识别文件包含攻击、抵御注入式攻击（包括 SQL 注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本、网站扫描、WEBSHELL 后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击，以及 WEB 整站系统漏洞等各类应用层攻击行为；该引擎支持超过多种 Web 服务器漏洞特征规则； 3、支持检测和防御HTTP异常请求协议，包括检测HTTP请求信息的方法和参数长度等方面内容； 4、支持网页恶意链接检测功能，能够有效识别网页盗链/黑链的行为，以免用户的网页资源被滥用； 5、要求支持未知威胁检测能力。能够有效地识别和处理尚未被明确标识的威胁，通过智能分析和学习，以及实时监测网络活动，从而提供对新型和变种威胁的及时响应和防御；保障系统免受新型攻击的威胁。	套	1
2	教育局 应急指 挥调度 中心	集成操 作台	1、材质：操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板，台面黑白套色喷漆； 2、铝型材屏风高度200mm(±2)，可以安装各型号显示器支架； 3、金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚不低于1.5mm, 前后门厚不低于1.0mm, 木质台面厚度不低于25mm，铝型材厚度不低于2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆； 4、尺寸：长3600mm，深900mm，高750mm(±2)。	台	1

		1、额定功率：$\geq 80W$； 2、最大输入功率：$\geq 160W$； 3、额定阻抗：$\leq 8\Omega$； 4、频率响应：$45Hz-18KHz$； 5、低音120双磁35芯、70磁猫眼高音8寸(± 0.5) 喷漆箱； 6、灵敏度：$\geq 90dB/1W/1M$； 7、最大声压级：$\leq 110dB$； 9、连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：前导相式；	对	1
		1、不低于1U黑色铝合金面板； 2、可调节话筒混响效果, 高低音均衡调节, 音乐高低音调节； 3、设有USB/蓝牙播放器/SD卡/带有LED数码显示屏（带蓝牙，带遥控）；	台	1

		1、支持通话保持功能，在管理机通话过程中可以选择将当前通话进行保持，切换处理其他呼叫或进行快速广播操作； 2、支持托管功能，管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均转接给托管的管理机； 3、设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道； 4、不低于10.1寸TFTLCD彩色触摸屏，分辨率不低于1920(H)x1080(V)，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流，支持本地Micro SD卡存储的音视频文件回放，支持1倍速、2倍速和4倍速播放， 5、支持远程开启/关闭前端设备的电锁、警灯、警铃等前端外接配件，在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置，配置范围0s~30s； 6、手柄通话，免提通话双模式，鹅颈麦克风； 7、1000M/100M自适应双网口； 8、铝合金拉丝氧化工艺面板，台面放置、嵌入安装； 9、深度优化的win10系统；兼容支持Windows、LINUX等操作系统； 10、断电断网自动登陆平台功能； 11、防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境； 12、支持24小时不间断运行； 13、按键设置:自带报警/呼叫按键，通话/挂机按键，音量按键+/-按键。	AI智能 调度终端 管理机	台	1
--	--	--	---------------------	---	---

		智能调度管理软件平台	一、系统管理 1、支持系统用户的增删改查操作，不同的用户分配不同的角色； 2、支持角色管理功能，支持不同的角色分配不同的功能和数据权限； 3、支持学校部门的增删改查操作，至少支持五级部门的建立； 4、支持学校岗位的管理，支持自定义添加各类岗位角色； 5、支持平台的操作员登录登出日志查询，支持查看登录的时间、名称和类型等信息； (需提供相关功能系统截图) 二、场所管理 1、应支持学校场所的增删改成操作； 2、应支持建立场所时，选择场所所属类型； 三、设备管理 1、支持接入智能报警设备，实现设备的在线、离线状态检测； 2、支持建立扩展增加删除配套设备功能 (禁烟器、4G烟感、应急疏散广播等) ； 3、支持通过系统实现对设备的远程升级、重启等操作； (需提供相关功能系统截图) 4、支持上传学校的平面图，并基于平面图标注设备所在位置； (需提供相关功能系统截图) 5、支持配置不同时间段，设备音量大小自动调结功能； 6、支持呼叫前转功能，报警后直接转至SIP话机或预设的手机号码； 四、平台功能 实现调度设备的统一管理与控制。对设备之间通过信令交互、音频流处理及分发，以实现呼叫、多方对讲、广播等功能。支持监控平台或其他支持对讲协议的对讲软件对接； 1. 管理对讲设备：最多可同时管理	套	1
--	--	------------	---	---	---

		2000个设备，包括管理机、前端紧急报警设备（面板）； 2. 实现对讲应用：对讲应用包括多方对讲、中心广播、语音广播、监听等。最多可同时发起不少于 20个对讲组，一个对讲组中最多可包括 8 个对讲设备； 3. 支持级联：最多可支持三级级联； 4. 提供对外接口，供第三方平台对接：第三平台通过对接对讲系统，可实现对讲设备管理控制、报警事件订阅等功能； 5. 紧急呼叫顺序：通过软件，可支持每个前端设备最多可设置 6 个呼叫中心； 6. 遇忙转接：终端呼叫中心时，按照呼叫顺序进行呼叫，且遇忙碌转接；即当中心1忙碌时，系统自动将呼叫转接至中心2，以此类推，直到某个中心接听对讲为止。		
--	--	---	--	--

		1、支持不低于二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光）； 2、支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。可以支持不少于9台连接，形成一个逻辑上的独立实体，简化网络设备管理，同时大大降低系统扩展的成本。 3、支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。 4、支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供手段。 6、提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 7、支持 EFM OAM 功能、CFM OAM 功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能； 8、标准机架高度：不低于1U；重量：不低于2.1 kg(±0.2)；尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm(±2)； 9、工作温度：-5℃~45℃；工作湿度：5%~95%（非凝结）； 10、空载功耗：不大于14W；整机最大功耗：不大于21 W； 11、交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps；包转发率：不低于108/126Mpps； 12、端口规格：不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口；不少于4个1000Base-X以太网端口； 13、电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz；	交换机	台	1
--	--	---	-----	---	---

		14、MAC地址表：支持黑洞MAC地址；支持设置端口MAC地址学习最大个数； 15、VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping； 16、ARP：支持ARP Detection功能；支持ARP限速； 17、IPv4路由：支持 IPv4 静态路由；IPv6路由：支持 IPv6 静态路由；STP：支持STP/RSTP/MSTP； 18、链路聚合：支持 LACP聚合组最大支持8个端口； 19、风暴控制：支持风暴控制；流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制；支持基于端口速率百分比的风暴抑制；支持基于PPS的风暴抑制；端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；ACL：支持包过滤功能；支持双向ACL；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向；安全特性：支持用户分级管理和口令保护。 20、支持SSH2.0；支持端口隔离；支持802.1X；支持端口安全；支持MAC地址认证；支持IP Source Guard；支持HTTPs 21、Console口：支持Console口；SSH：支持SSH；Telnet：支持Telnet；SNMP：支持SNMP V1/V2/V3；NTP：支持NTP时钟；RMON：支持RMON；FTP：支持FTP文件上下下载管理；TFTP：支持TFTP文件上下下载管理；CFM：支持CFM；EFM：支持EFM；DLDP：支持DLDP，可检测发现单向连通链路；系统日志：支持系统工作日志。		
--	--	--	--	--

3	视频接入专用网络	视频接入专用网络	1、双链路冗余：支持主备线路自动切换，保障 99.99% 可用性； 2、固定IP、不低于100Mbps 固定带宽：独享带宽，无拥塞风险，支持视频流、大数据文件等高速传输。 3、低时延：端到端时延$\leq 20\text{ms}$（本地）/80ms（跨省），满足实时监控与远程指挥需求。 4、多业务融合：兼容语音、视频、数据等多类型业务统一承载。 5、连接教育局平台与中心校监控平台，支持安全专网稳定传输高清视频流； 6、带宽弹性调整：可根据需求升级，支持按需扩容； 7、接入网络不低于100M，一年使用费。	条	1
二、中心校数字化综合视频监控联网应急指挥调度中心					

1	中心校 数字化 综合视 频监控 联网中 心	视频综 合调度 显示平 台	1、整机屏幕采用不低于98英寸液晶显示器； 2、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线； 3、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 4、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质； 5、整机采用UHD超高清液晶屏； 6、显示分辨率不低于3840*2160， 7、可视角度$\geq 178^{\circ}$； 8、整机采用LED液晶屏，显示比例约16:9； 9、屏幕采用不低于3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度莫氏8级，硬度$\geq 9H$，透光率$\geq 93\%$，雾度8%， 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准$\Delta E1$； 11、整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数≥ 8核，GPU核数≥ 4核，嵌入式安卓操作系统版本为Android14；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：4G；rom：32G； 12、整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片； 13、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备； 14、整机内置2.2声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器不少于2个，后朝向额定15W低音扬声器不少于2个，额定总功率不大于60W，谐振频率低于300Hz；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章） 15、为满足实际需求，可便捷外接所需的设备，整机前置USB3.0接口≥ 3个；HDMI接口≥ 1个；全功能Type-C接口≥ 1个，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能，且前置接口采	台	22
---	--------------------------------------	------------------------	--	---	----

			用可防护的磁吸式盖板；侧置输入接口具备1路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出。整机前置接口具有丝印标识； 16、整机内置不低于1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，摄像视场角$\geq 145^{\circ}$，水平视场角可达到$\geq 121^{\circ}$，支持输出4:3、16:9比例的图片 and 视频；可拍摄输出4K分辨率的视频、图片； 17、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示；		
--	--	--	---	--	--

		(一) 汇聚所属区域内学校的视频监控 1、支持分类查看所有学校的纳管的监控视频 2、支持多用户分级管理，可根据不同角色（如管理员、教师、安保人员等）分配不同的操作权限，包括实时监控查看、录像回放、设备管理等权限； (二) 校园基本信息管理系统 1、支持添加、删除、导出、导入学校信息，支持列表展示学校信息，包括学校名称、单位代码、所属机构、学校类型、学校性质、驻地城乡类型、在校学生人数、教职工人数、应配保安人数； 2、支持编辑、查看、删除学校详细信息，学校详细信息包括基础信息、其他信息、学校人数、值班信息、联系信息和视频信息； 3、基础信息包括所属教育局、学校名称、单位代码、学校类型、驻地城乡类型、学校性质、寄宿性质、经纬度坐标、学校地址、学校简介、学校照片； 4、学校人数包括在校学生人数、教职工人数、应配保安人数； 5、值班信息包括值班室负责人姓名、学校值班室电话号码、值班室负责人手机号、学校负责人信息； 6、联系信息包括书记姓名、固定电话和手机号，校长姓名、固定电话和手机号，办公室负责人姓名、固定电话和手机号，保卫部负责人姓名、固定电话和手机号，应急救援人员姓名、固定电话和手机号； 7、支持按机构名称、单位代码、学校名称、学校类型、驻地城乡类型、学校性质、是否包含下级组织查询学校信息； (三) 校园视频信息分析管理系统 1、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；	套	22
--	--	--	---	----

		2、支持WEB端、CS客户端、移动客户端 (Android、iOS) 视频预览，支持多浏览器实时预览要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图要求支持图片实时监控及历史查询要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态； 3、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测。 (四) 校园视频信息级联控制系统 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议 (GB/T28181-2011, GB/T28181- 2016) 与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制； 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载； 3、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。		
	OPS主机	1、采用插拔式电脑模块架构，针脚数为不低于80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线处理器； 2、不低于Intel Corei5内存：不低于8G DDR4硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘； 3、支持系统还原保护； 4、支持内置网卡。	台	22

2	中心校 应急指 挥调度 中心	集成操 作台	1、材质：操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板，台面黑白套色喷漆； 2、铝型材屏风高度200mm(±2)，可以安装各型号显示器支架， 3、金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚≥1.5mm,前后门厚≥1.0mm,木质台面厚度≥25mm，铝型材厚度≥2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆， 4、尺寸：长1200mm，深900mm，高750mm(±2)。	台	22
---	-------------------------	-----------	---	---	----

		1、支持通话保持功能，在管理机通话过程中可以选择将当前通话进行保持，切换处理其他呼叫或进行快速广播操作； 2、支持托管功能，管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均转接给托管的管理机； 3、设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道； 4、不低于10.1寸TFTLCD彩色触摸屏，分辨率不低于1920(H)x1080(V)，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流，支持本地Micro SD卡存储的音视频文件回放，支持1倍速、2倍速和4倍速播放； 5、支持远程开启/关闭前端设备的电锁、警灯、警铃等前端外接配件，在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置，配置范围0s~30s； 6、手柄通话，免提通话双模式，鹅颈麦克风； 7、1000M/100M自适应双网口； 8、铝合金拉丝氧化工艺面板，台面放置、嵌入安装； 9、深度优化的win10系统；兼容支持Windows、LINUX等操作系统； 10、断电断网自动登陆平台功能； 11、防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境； 12、支持24小时不间断运行； 13、按键设置:自带报警/呼叫按键，通话/挂机按键，音量按键+/-按键。	AI智能 调度终端 管理机	台	22
--	--	--	---------------------	---	----

		球机	1、视频分辨力为1400TVL(分辨率不低于2560X1440、25fps、2Mbps、RJ45输出)，红外距离可达20米； 2、支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.005Lux； 3、水平旋转范围为0°~350°，垂直旋转范围为-15°~90°； 4、支持水平最大转速20°/S，垂直最大转速15°/S； 5、最大亮度等级≥11级，信噪比≥55dB，网络延时不大于187ms； 6、设备具有抗丢包(15%)的处理能力； 7、支持将视频图像保存至 PC、SD 卡；SD卡支持热插拔，最大支持256GB SD卡； 8、当设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像； 9、支持白名单模式，可通过IE浏览器添加最多64个IP地址为白名单，仅白名单中的IP地址才可以访问摄像机； 10、具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-10℃-40℃； 11、摄像机应能在额定电源电压 DC5V±25%范围内正常工作。	台	22
		环境改造服务	1、中心校视频监控联网应急指挥调度会议室电路改造； 2、对各类线缆进行重新梳理和管理； 3、基础装修改造服务； 4、增加应急指挥调度制度规范牌； 5、增加中心校数字化综合视频监控联网应急指挥调度中心标识等。	套	22
三、城区重点中学监管调度系统					

1	校级数字化综合视频监控联网中心	视频综合显示平台	1、整机屏幕采用不低于98英寸液晶显示器； 2、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线； 3、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 4、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质； 5、整机采用UHD超高清液晶屏； 6、显示分辨率不低于3840*2160； 7、可视角度$\geq 178^\circ$、整机采用LED液晶屏，显示比例约16:9； 8、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示； 9、屏幕采用$\geq 3.2\text{mm}$防眩钢化玻璃保护，表面硬度莫氏8级，硬度$\geq 9\text{H}$，透光率$\geq 93\%$，雾度8%； 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准$\Delta E1$； 11、整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数≥ 8核，GPU核数≥ 4核，嵌入式安卓操作系统版本为Android14；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：不低于4G；rom：不低于32G； 12、整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片； 13、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备； 14、整机内置2.2声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器不少于2个，后朝向额定15W低音扬声器不少于2个，额定总功率不大于60W，谐振频率低于300Hz；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 15、为满足实际需求，可便捷外接所需的设备，整机前置USB3.0接口≥ 3个；HDMI接口≥ 1个；全功能Type-	台	11
---	-----------------	----------	---	---	----

			C接口≥1个，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能，且前置接口采用可防护的磁吸式盖板；侧置输入接口具备1路HDMIIN、1路RS232、2路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出。整机前置接口具有丝印标识； 16、整机内置不低于1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，摄像视场角≥145°，水平视场角可达到≥121°，支持输出4:3、16:9比例的图片 and 视频；可拍摄输出4K分辨率的视频、图片。		
		OPS主机	1、采用插拔式电脑模块架构，针脚数不低于80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线处理器； 2、不低于Intel Corei5内存：不低于8G DDR4硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘； 3、支持系统还原保护； 4、支持内置网卡。	台	11
2	校级应急指挥调度中心	集成操作台	1、材质：操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板，台面黑白套色喷漆； 2、铝型材屏风高度200mm(±2)，可以安装各型号显示器支架； 3、金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚≥1.5mm,前后门厚≥1.0mm,木质台面厚度≥25mm，铝型材厚度≥2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆； 4、尺寸：长1200mm，深900mm，高750mm(±2)。	台	11

		1、采用数字音视频处理技术，具有回音抵消功能，实现全双工通话、可以实现时时、定时、临时、应急、离线和分区广播； 2、回音消除技术，避免双向通话时声音再次进入话筒从而引起的音质差、啸叫等现象，实现高质量的语音通话； 3、支持喧哗报警，外界噪音侦测报警功能，外界噪音$\geq 60\text{dB}$（可设置）； 4、支持扩展在线AI语音识别功能，云平台反馈时间不超过3秒，可以离线+在线双路识别，除低误报率，误触率≤ 1次/1台/1天； 5、支持音频复核和实时监控； 6、具有声音、闪灯提示，具有声音、灯光、电锁独立控制功能，具有夜间摄像机红外补光灯，有光照强度0.1Lx时红外补光距离不小于10米； 7、系统基于TCP/IP网络协议或扩展3G、4G模块传输，传输距离远，有网络的地方即可构建广泛的信息通信系统； 8、支持4G 功能，可接入全网通4G网络，安装简单快捷，在无互联网的情况下，实现时时高效的双向通话； 9、设备自带红外补光灯，可在昏暗环境下工作； 10、广播声音库，可以设置共享库，也可以给每个帐号建立私人广播声音库，支持MP3和WAV格式； 11、可扩展多按键功能； 1) 按键背景指示灯闪烁规则定义； 2) 按键呼叫循环次数设置； 3) 应支持网络远程自定义按键提示音功能；	台	11
--	--	--	---	----

		4) 按键可以主动挂断对讲和报警 ; 5) 可以增加防误按按键 ; 6) 支持终端设备按钮接听挂断 ; 7) 可扩展红外感应广播、信号触发广播 , 广播声音可以自定义 , 也可以文字转语音广播 ; 8) 支持onvif协议、SIP协议 ; 9) 支持单机一对一对讲、多人对讲 , 也支持服务器群呼前端设备实现群对讲 , 支持呼叫转移 , 从一个中心转移到其它中心 , 或者多中心同时通话 ; 10) 支持背景音乐广播功能 , 支持SD卡录像 , 支持离线广播 , 应急广播 , 周期广播和临时多方会议通话 ; 11) 支持建立多组临时通话组 , 实现一键呼叫群内所有设备自动震铃按键接听 , 多方对讲多方通话。		
--	--	--	--	--

		球机	1、视频分辨力为1400TVL(分辨率不低于2560X1440、25fps、2Mbps、RJ45输出)，红外距离可达20米； 2、支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.005Lux； 3、水平旋转范围为0°~350°，垂直旋转范围为-15°~90°； 4、支持水平最大转速20°/S，垂直最大转速15°/S； 5、最大亮度等级≥11级，信噪比≥55dB，网络延时不大于187ms； 6、设备具有抗丢包(15%)的处理能力； 7、支持将视频图像保存至 PC、SD 卡；SD卡支持热插拔，最大支持256GB SD卡； 8、当设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像； 9、支持白名单模式，可通过IE浏览器添加最多64个IP地址为白名单，仅白名单中的IP地址才可以访问摄像机； 10、具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-10℃-40℃； 11、摄像机应能在额定电源电压 DC5V±25%范围内正常工作。	台	11
四、校级数字化综合视频监控联网应急指挥调度中心					

1	校级应急指挥调度中心	1、采用数字音视频处理技术，具有回音抵消功能，实现全双工通话、可以实现时时、定时、临时、应急、离线和分区广播； 2、回音消除技术，避免双向通话时声音再次进入话筒从而引起的音质差、啸叫等现象，实现高质量的语音通话； 3、支持喧哗报警，外界噪音侦测报警功能，外界噪音$\geq 60\text{dB}$（可设置）； 4、支持扩展在线AI语音识别功能，云平台反馈时间不超过3秒，可以离线+在线双路识别，除低误报率，误触率$\leq 1\text{次}/1\text{台}/1\text{天}$； 5、支持音频复核和实时监控； 6、具有声音、闪灯提示，具有声音、灯光、电锁独立控制功能，具有夜间摄像机红外补光灯，有光照强度0.1Lx时红外补光距离不小于10米； 7、系统基于TCP/IP网络协议或扩展3G、4G模块传输，传输距离远，有网络的地方即可构建广泛的信息通信系统； 8、支持4G功能，可接入全网通4G网络，安装简单快捷，在无互联网的情况下，实现时时高效的双向通话； 9、设备自带红外补光灯，可在昏暗环境下工作； 10、广播声音库，可以设置共享库，也可以给每个帐号建立私人广播声音库，支持MP3和WAV格式； 11、可扩展多按键功能； 1) 按键背景指示灯闪烁规则定义； 2) 按键呼叫循环次数设置； 3) 应支持网络远程自定义按键提示音功能；	台	177
---	------------	---	---	-----

		4) 按键可以主动挂断对讲和报警 ; 5) 可以增加防误按按键 ; 6) 支持终端设备按钮接听挂断 ; 7) 可扩展红外感应广播、信号触发广播 , 广播声音可以自定义 , 也可以文字转语音广播 ; 8) 支持onvif协议、SIP协议 (对接国际主流SIP服务器) ; 9) 支持单机一对一对讲、多人对讲 , 也支持服务器群呼前端设备实现群对讲 , 支持呼叫转移 , 从一个中心转移到其它中心 , 或者多中心同时通话 ; 10) 支持背景音乐广播功能 , 支持SD卡录像 , 支持离线广播 , 应急广播 , 周期广播和临时多方会议通话 ; 11) 支持建立多组临时通话组 , 实现一键呼叫群内所有设备自动震铃按键接听 , 多方对讲多方通话。		
--	--	---	--	--

		球机	1、视频分辨力为1400TVL(分辨率不低于2560X1440、25fps、2Mbps、RJ45输出)，红外距离可达20米； 2、支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.005Lux； 3、水平旋转范围为0°~350°，垂直旋转范围为-15°~90°； 4、支持水平最大转速20°/S，垂直最大转速15°/S； 5、最大亮度等级≥11级，信噪比≥55dB，网络延时不大于187ms； 6、设备具有抗丢包(15%)的处理能力； 7、支持将视频图像保存至 PC、SD 卡；SD卡支持热插拔，最大支持256GB SD卡； 8、当设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像； 9、支持白名单模式，可通过IE浏览器添加最多64个IP地址为白名单，仅白名单中的IP地址才可以访问摄像机； 10、具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-10℃~40℃； 11、摄像机应能在额定电源电压 DC5V±25%范围内正常工作。	台	12
2	校级数字化综合视频监控联网中心	交换机 (24口)	1、配置：可用千兆电口数≥24； 2、交换容量≥48Gbps； 3、包转发率≥35.72 Mpps； 4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 5、支持6 KV的端口防浪涌保护； 6、支持-5℃~50℃工作温度； 7、支持无风扇设计； 8、支持机架式安装。	个	180

		1、支持WEB、本地GUI界面操作； 2、支持最大16路网络视频接入，网络性能144Mbps接入、144Mbps储存、72Mbps转发； 3、支持不开智能1路12MP@30 fps；1路8MP@30 fps；2路6MP@30 fps；2路5MP@30 fps；3路4MP@30 fps；6路1080P@30 fps解码。或开智能1路8MP@30 fps；1路6MP@30 fps；1路5MP@30 fps；2路4MP@30 fps；4路1080P@30 fps解码。最大支持16路视频回放； 4、支持12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC分辨率接入； 5、支持前智能：周界防范、通用行为分析、智能动检； 6、支持不少于4路后智能智能动检； 7、支持1个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T； 8、支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB2.0接口）； 9、支持1个千兆以太网口； 10、支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI同源输出；HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080p显示输出； 11、可接驳支持ONVIF的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 12、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 13、支持IPv4、IPv6、HTTP、RTSP、NTP、DNS、ONVIF 23.12网络协议； 14、支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、移动侦测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检； 15、支持硬盘、外接USB存储设备等存储方式，支持U盘备份； 16、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；		
	硬盘录像机（16路）		台	180

			17、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； 18、支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲； 19、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 20、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 21、支持走廊模式功能，支持IPC画面可旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 22、支持预览通道拖动保存；		
		区域入侵AI分析服务	1、基于深度学习的智能视频分析系统，实现校园重点区域非法入侵的实时监测、精准识别与分级预警； 2、周界入侵检测：对校园围墙、校门等边界区域进行 24 小时监测，自动识别翻越、破坏等行为； 3、禁区防护：针对实验室危化品区、配电房等敏感区域，设置电子围栏，检测违规闯入； 4、异常行为预警：通过人体姿态分析，识别攀爬、尾随、长时间徘徊等可疑行为； 5、时段差异化管理：支持分时段设置警戒等级（如夜间全警戒、课间降低误报）； 6、场景化规则配置：针对不同区域定制规则（如操场允许活动，绿化禁止进入）； 7、每所学校提供不低于4个重点点位的AI监控服务功能，提供区域入侵等AI功能。	套	210

3	其他	运输费 、集成 施工费 用、辅 材等	1、每所学校使用的配套辅材； 2、每所学校的集成施工费用； 3、所有设备及平台的安装调试费用； 4、运输费用等。 5、税金等	套	359
五、平台接入网络					
1	平台接入网络	平台接入网络	1、不低于50Mbps 带宽，支持视频流、大数据文件等高速传输； 2、低时延，满足实时监控与远程指挥需求； 3、支持稳定传输高清视频流； 4、接入网络不低于50M，一年使用费。	条	210

核心产品：视频综合调度显示平台

二、商务要求

合同签订时间、交货时间及地点	合同签订时间：中标通知书发出之日起1个工作日内。 交货时间：合同签订之日起30日内。 地点：采购人指定地点
服务期限	合同签订之日起30日历天内完成相关服务工作。
质保期	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月
质量要求	满足国家、省、市相关质量要求和标准。
售后技术服务要求	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。
备品备件	已纳入评标报价的项目除外。

付款方式	供货商供货安装调试完毕并经有资质的第三方验收合格后一次性拨付合同价款。
售后服务保障或维修响应时间要求	所有设备供方提供12小时电话响应，故障响应时间30分钟，若电话或远程技术支持不能解决问题，供方技术人员24小时内到达需方现场。 如果48小时不能及时解决问题，供方免费提供备用设备，保证不因为设备问题影响需方使用。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：泌阳县教育局校园视频监控纳入“雪亮工程”项目 1.2 采购人名称：泌阳县教育局 1.3 项目编号：泌财公开采购-2025-75
2	合格投标人： 具备招标公告第二项规定的条件。
3	投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 本项目不收取代理服务费。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	投标文件组成： 加密版电子投标文件。
6	投标截止时间及地点： 详见招标公告。
7	开标时间及地点： 详见招标公告。
8	评标办法： 本项目采用最低评标价法。

9	中标公告及中标通知书： 采购代理机构收到确认结果后及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书，请中标人及时领取。
10	投标保证金交纳与退还： 本项目不收取投标保证金。
11	签订合同： 详见第二章招标需求 二、商务要求。
12	履约保证金的收取及退还： 本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源： 财政资金
14	付款方式： 详见第二章招标需求二商务要求。
15	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	投标文件有效期： 投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分，有效期至合同完全履行止。
17	所属行业： 工业
18	质疑和投诉： 详见第三章投标人须知第10条。
19	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传投标将被拒绝。
20	投标人注册： 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn) ”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心 (其他) “诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心 (其他) “办理HN XACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，到泌阳县政务服务中心二楼西区F03综合窗口 (联系人：吕女士，电话：18836077831) 或驻马店市公共资源交易中心一楼大厅CA窗口 (联系人：张先生，电话：17838648654) 办理 CA 密钥，完成注册。
21	招标文件下载： 凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn) ”网站，凭领取的企业身份认证锁 (CA密钥) 登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

22	投标文件制作： 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件（.zmdzf 格式）。 3、投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式），应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传。 4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。 5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章，无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。 7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/xzzx/026002/）
23	投标文件上传：详见第三章投标人须知第22条
24	招标文件的澄清与变更： 1、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

25	开标: 1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。 2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）
26	评标: 详见第三章投标人须知第25、26、27、28、29、30条

27	根据《泌阳县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（泌财购〔2022〕6号）文件要求，对全县范围内推行政府采购资格审查环节信用承诺制。 在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： 1、具有独立承担民事责任能力的证明材料； 2、符合国家相关规定的财务状况报告； 3、依法缴纳税收的证明材料； 4、依法缴纳社会保障资金的证明材料； 5、具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 7、未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 采购人有权在发放成交通知书前要求中标供应商提供《泌阳县政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。
28	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。

一 说 明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1

“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3

“投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4

“投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5

“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

2.7

“投标文件有效期”

系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高投标限价）

详见招标公告

4. 投标人应提交的证明文件

4.1 供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定（格式详见附件）。

4.2 供应商具备有效的营业执照。

4.3 法定代表人本人投标的，提供法定代表人身份证明；法定代表人委托代

理人投标的，提供法人授权委托书（格式详见附件）。

4.4其他证明文件（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料，以供评标过程中评标委员会查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

6.1 本项目不接受联合体参加投标。

7. 关联企业投标

7.1

本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2

关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

9. 特别说明：

9.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3

《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。逾期不再受理，投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑，请向泌阳县公共资源交易中心提出；关于对投标人特殊资质要求、技术需求、商务要求、综合评分标准的询问和质疑，请向采购人提出。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及评分标准

12.5 政府采购合同（主要条款）

12.6 投标文件格式

13. 招标文件的澄清与修改

13.1

采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件获取时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3

招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4

招标代理机构可以视招标具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 投标文件的编制

14. 要求

14.1

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术参数和技术标准、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2

投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2

关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 供货范围清单

16.5 技术响应表

16.6 商务响应表

16.7 法定代表人身份证明

16.8 法定代表人授权书

16.9 证明文件

16.10 抵制商业贿赂承诺

17. 投标有效期

17.1

投标文件从招标公告所规定的投标截止时间之后开始生效，在投标人须知前附

表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

18. 投标报价

18.1

所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4

开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6

对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7

对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19. 投标保证金

19.1 本项目不收取投标保证金。

20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序制作投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2 投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3

投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4 投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.5 不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.6

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.7

电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/xzzx/026002/>）

四 投标文件的上传、递交

21. 投标文件的加密、标记

21.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

。

21.2 投标人因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台投标系统出现问题

无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 投标文件的上传、递交

22.1 投标人应在招标公告中规定的投标截止时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，**逾期上传其投标将被拒绝。**

23. 投标文件的修改和撤回

23.1

投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2

投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五 开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3 开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5

采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六 评标

25. 组建评标委员会

25.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员应当为5人（5人及以上单数，采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大）。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人可委派一名代表进入评标委员会，但不得担任组长。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做合理的建议。

25.2 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 投标文件的初审

26.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2

评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1

投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开

标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标文件第一章招标公告第二项和招标文件第三章（一）说明4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，其投标将被作为无效投标。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标文件未按规定签字、盖章的。

（2）投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

（3）投标有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的。

。

（4）技术参数不满足招标需求的。

(5) 未按招标文件规定报价的。

(6) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(7) 投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(8) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(9) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由。

26.5

在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

26.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人

；

26.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。

26.5.7 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.8 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交

易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1

评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2

对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评标过程及保密原则

29.1

凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2

在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七 定标

31. 定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2

确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

31.2.1

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。最低报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。最低报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，评标委员会根据政府采购相关规定，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，调整后的评标总价作为投标人的评标价，按评标价由低到高排列。评标价相同的，按投标报价由低到高排列。评标价与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。评标价、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

31.2.2

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32. 确定中标人和中标候选人

32.1 评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记

录和评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。

33. 中标通知书及中标公告

33.1

采购代理机构收到确认结果后及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2

中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3

中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4

中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布废标的权利

34.1

出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2

投标截止时间后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购

代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八 合同授予

35. 合同签订

35.1. 根据财政部办公厅《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库【2023】243号）文件要求，采购人应在驻马店市公共资源电子交易系统中与成交供应商在线签订采购合同。

35.2

采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.3 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.4

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

35.5

采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内在河南省电子化政府采购系统进行公告及备案。

第四章 评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采取最低评标价法。按投标人须知第31项的规定确定中标候选人（或中标人）。

评标价=投标人报价×（1-Σ 价格折扣幅度）

二、价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评标价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
投标产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	货物和服务项目：20% 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的：6%

.....	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。
-------	---

注：1、投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

2、同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。**专门面向中小企业采购的采购项目**，不再进行价格折扣。），只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

评标价=Σ单项评标价+Σ不进行价格调整产品单项报价

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章）

4、根据《财政部
司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、根据《财政部
民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章）

第五章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人） 乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

本项目不收取质量保证金。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后____日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5

验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责

。

14. 索赔

14. 1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14. 2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14. 2. 1

在法定的退货期内，甲方将货物退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14. 2. 2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14. 2. 3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14. 2. 4

如果在甲方发出索赔通知后
日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出
索赔通知后
日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14. 2条规定的任何一种方法解决
索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金
额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2

乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1

本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式

份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起1个工作日内，甲方在河南省电子化政府采购系统进行公告及备案。

19.4 签定地点：

甲 方：	乙 方：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：

开户行：

账号：

电 话：	电 话：
------	------

签订日期： 年 月 日

第六章 附件一投标文件格式

目 录

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

- 附件1 投标文件封面（格式）
- 附件2 投标书（格式）
- 附件3 开标一览表（格式）
- 附件4 投标报价明细表（格式）
- 附件5 供货范围清单
- 附件6技术响应表（格式）
- 附件7 商务响应表（格式）
- 附件8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件9 法定代表人授权书（格式）
- 附件10 证明文件
- 附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）
- 附件12河南省政府采购合同融资政策告知函

附件1

投标文件封面（格式）

政府采购项目

投 标 文 件

项 目 名 称:

项 目 编 号:

投标人名称：（全称并加盖公章）

日 期：

附件2

投 标 书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

_____（投标人名称）现委托

（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标。现正式提交下述文件1份：

- 1、开标一览表。
- 2、投标报价明细表。
- 3、供货范围清单。
- 4、技术响应表。
- 5、商务响应表。
- 6、证明文件。
- 7、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

附件3

开标一览表（格式）

项目编号：

货币单位：元

序号	货物名称规格	数量	投标报价	交货期	备注
投标总价(大写)：			¥		

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评审。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4

投标报价明细表（格式）

项目编号：

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额	备注
								
	运输费、安装调试费、其他							
投标总价(大写):							¥	

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 5

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：

序号	货物名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
.....				
质量标准		（国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。）		

注：投标人必须如实完整填写表格，
“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
合同签订时间、交货时间 及地点			
服务期限			
质保期			
质量要求			
售后技术服务要求			
备品备件			
付款方式			
售后服务保障或维修响应 时间要求			

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____

系____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：____（全称并加盖公章）

年 月 日

此处请粘贴法定代表人身份证扫描件

附件9

法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购代理机构名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加___项目（项目编号：___）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证扫描件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

应提供“供应商须知4. 供应商应提交的证明文件”。

泌阳县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处

没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（只需符合条件的供应商提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加

（单位名称）的

（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1、（标的名称），属于
（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为 万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于
（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为
（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

其他需要提供的证明材料

附件11：

**投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为
承诺书（格式）**

致：_____（采购代理机构名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件12

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017] 10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。