

三、初次报价明细表

附件 4:

初次报价明细表

项目编号：： 遂政采招【2025】41 号

货币单位：元

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
1	LED 显示屏	飞利浦	型号：14BDL1118L 显示尺寸：6.08m*2.56m，整体尺寸：6.18*2.66m 1.LED 显示屏整屏显示面积 15.56 平米，整屏尺寸约 6.08 米宽*2.56 米高，整屏分辨率 3268*1376。 2. 像素点间距：1.86mm； 3. 像素密度：289050 Dots/m²； 4. 像素中心距相对偏差 1%； 5. 白平衡亮度 1000nits（色温 6500K，校正后），且亮度鉴别等级符合 SJ/T 11141-2017 5.10.6 规定 C 级要求 B _J 22,支持 256 级手动 / 自动 / 程控调节，提供的权威的检测报告，已提供； 6. 采用喷墨技术防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好； 7. 色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差 150K； 8. 视角：水平 160°，垂直 160°； 9. 反光率：屏体正面为黑色亚光处理，反光率 1%； 10. 刷新频率：3840 Hz； 11. 对比度：10000:1； 12. 盲点率：出厂盲点率 0.0000009； 13. 色度均匀性：±0.001C _x ,C _y 之内（校正后）； 14. 亮度均匀性：99%（校正后）； 15. 色域：120% NTSC； 16. 基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 5.10.4 规定，C 级，Δλ	上海	平方米 15.56	7800	121368

			D2nm; 亮度误差值 4%, 提供的权威的检测报告, 已提供; 17. 伽马调节: 具备 21 条以上可调节的 γ 校正曲线; 18. 电源平均效率: 具有功率因数校正 (PFC) 功能, LED 显示屏供电电源的功率因素 95%, 转换效率 90%; 19. 最大功耗: 400 W/m ² , 平均功耗: 200 W/m ² ; 20. 拼接平整度: 模组与模组平整度 0.1mm; 21. 平均失效间隔工作时间 (MTBF): 100000 小时; 22. 平均故障恢复时间 (MTTR): 5 分钟; 23. 画面延时: 2ms; 24. 支持纳米镀膜 / GOB 防护技术; 25. 支持第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能; 26. LED 屏体具有电路保护装置, 须通过过流、断路、短路、过压、欠压、断电等测试; 27. 具有快速连屏功能, 更换显模组、控制卡等, 无需再次写入屏体数据参数便可自适应恢复原有数据参数;				
2	同步接收卡	冠捷	型号: PLS61VN 、带载能力: 512*512 2、RGB 并行数据组: 24 组 3、HUB 接口: HUB75E 4、温度、电压通讯状态监控 5、逐点亮色度校正、独立 GAMMA 调节、色彩管理、画面 90° 倍数旋转, 具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书, 已提供。	福建	张 60	680	40800
3	驱动电源	航特	型号: LH-200-5P 5V/200W/40A	福建	个 55	230	12650
4	视频处理器	飞利浦	型号: PLS101VN 2. 为保障系统兼容性, 视频处理器与 LED 大屏幕是同一厂家 2. 为减少连线和控制设备, 提高稳定性, 本项目采用二合一视频处理器, 兼	上海	台 1	27500	27500

			具发送卡及视频处理器功能。 3. 单台视频处理器带载能力 650 万像素 4. 输入接口 1 路 DVI, 2 路 HDMI, 1 路 SDI; 5. 输出接口: 网口×10; 6. 单台视频处理器支持图层数量: 3; 7. 支持多窗口显示及任意布局; 8. 单台视频处理器支持场景数量: 不 10; 9. 支持设备备份和网口备份, 保障设备故障或网络故障时保证屏体正常运行; 10. 具有输入源场同步功能, 可以选择 HDMI 源或 DVI 源作为同步信号, 达到输出场级同步; 11. 具有监视输出, 支持将显示内容通过 HDMI 或 DVI 监视输出接口发送到显示器显示; 12. 支持 EDID 管理, 支持用户自定义 EDID 和预设 EDID; 13. 具有画面一键冻结功能, 无需电脑, 按下视频控制器画面冻结按钮可快捷冻结正在播放的画面; 14. 支持中控设备统一管理; 15. 支持逐点亮度校正, 可以对每个灯点的亮度和色度进行校正, 有效消除色差, 使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致, 提高显示屏的画质; 16. 支持扩展多功能卡, 可实现屏体手动控制, 自动控制, 以及软件控制; 17. 表面阻燃 V-0 级; 18. 具有液晶面板, 可实时显示型号, IP 地址, 窗口及信号源的分辨率以及状态信息, 输出网口的状态, 屏幕大小及帧频信息, 设备同步模式展示, USB 连接或网线连接状态, 屏体亮度等信息				
5	配电柜	京堂	型号: JXF-110301 1. 通过调节自动/手动/锁定开关可切换式、手动模式和锁定模式; 2. 4 天线科学布局信号更强覆盖更广: 外置 2 根 2.4GHz 单频天线和 2 根 5GHz 单频天线; 3. 设备面板自带 4.3 寸触控液晶显示	福建	台 1	5000	5000

			屏可查看设备电压、电流、使用电量、设备号、IP 地址、温度、湿度，显示屏还可显示使用单位名称及财产编号/项目编号，提供国家认可的检测报告复印件，已提供。 4. 多频合一，智能选择：设备采用多频合一技术，将 2.4GHz、5GHz 多个频段合并为 1 个共同的 SSID，使用相同的配置。可以根据终端实时上网速率，自动适配更优的信号，智能为用户选择网速更高，干扰更少的上网频段。充分发挥多频段优势，智能优化用户体验； 5. 进行 B 类火灭火试验，灭火装置应在喷放结束后 30s 内灭火。 6. 支持 PC 端局域网远程设置时间，可设置 180 个以上启动时间及关闭时间。 7. 一级登录密码：手机软件描 PC 端软件二维码生成动态密码登录设备主页面；二级设置密码：需设备绑定手机后扫描 PC 端二维码才能生成动态密码，登录设置页面进行参数设置；三级密码：管理员密码无需绑定就可登录，提供国家认可的检测报告复印件，已提供。 8. 设备集成 4.3 寸触控显示器，显示器可显示温度、湿度的检测和报警、烟雾报警、漏电报警、功率、三相电的电压及电流，提供实物功能截图照片，已提供。 9. 设备显示器可显示 8 路运行状态、IP 地址、设备编号；显示器可显示项目名称及财产编号，显示器上的项目名称需与本次投标项目名称一致，提供实物功能截图照片，已提供 10. 设备可通过手机控制软件连接设备的 WIFI 以达到手机控制设备的目的，且可通过手机端控制软件下载新的 WIFI 密码。 11. 手机控制软件页面可显示分享的二维码，通过分享二维码可邀请指定用户绑定设备进行操作。				
6	显示服务器	海兰	型号：海兰 T16	深	台 1	680	6800

			PU: i5-12400 主频 2.5GHz 内存: 16G 硬盘: 256G SSD 显卡: 6500XT 独立显卡 电源: 300W 系统: win10 正版 前置接口: 耳机接口×1; 麦克风接口×1; 电源按钮×1; USB3.0×4; 机箱接口: 1×HDMI 接口、1×COM 接口、1×RJ45 接口、2×USB2.0 接口、2×USB3.0 接口、1×OUT 接口、1×MIC 接口; 整机体积: 15L: 290 (L) * 168(W) * 355(H)MM	圳		0	
7	液晶显示器	海兰	型号: 海兰 SD40IF-V 尺寸: 23.8 英寸超窄边框 分辨率: 1920*1080 面板类型: IPS FHD 屏幕类型: 直面屏 屏幕比例: 16:9 刷新率: 75HZ 色域: 73%NTSC 平均亮度: 250 尼特 响应时间: 5ms 可视角度: 水平 178、垂直 178 度 接口: HDMI+VGA 壁挂: 100*100mm 底座: 快拆一键拆装固定底座	深圳	台 1	700	700
8	手持相机	大疆	型号: 大疆 Osmo pocket3 标准版 镜头最大光圈: F2 拍摄性能: 可遥控; 自拍; 手柄; 全景拍摄; 机身防抖; 延时拍摄 画幅: 1 英寸画幅 标准 ISO 感光度: ISO 50-16000 传感器类型: CMOS 接口: USB; Wi-Fi; 蓝牙 液晶屏尺寸: 2 英寸 液晶屏类型: 旋转屏; 触摸屏	深圳	台 1	7200	7200
9	主电源线	长虹	型号: CHDY01 RVV3*6mm ² +1*4mm ² , 通过电工委颁发的静电放电认证证明。	四川	米 50	190	9500

10	线材	国产	型号：定制 排线/网线/跳线	郑州	平方米 15.56	600	9336
11	屏体结构	国产	型号：定制 国标钢材 不锈钢拉丝黑 (5540mm*3160mm)	郑州	平方米 16.43	700	11501
12	安装调试	恒泰	型号：定制 运输、搬运、施工安装、培训	驻马店	批 1	100 00	10000
1	一拖八无线 话筒(6 鹅颈 2 手持)	ZEAXI	型号：ZX-908 主要特点： 1. 无线方式实现所有功能，摆脱繁琐的 电缆铺设，信号覆盖范围内可任意移 动，轻松便捷布置会场； 2. 全自动定频，PLL 锁相环频率合成技 术，红外线对频 200 频道自由选择，高 清显示屏，杂讯锁定静噪控制+音码导 航锁定静噪控制，音频动态扩展及自动 电平控制电路，可设置多套系统在同一 会场使用，满足大型的会议需求，也可 避免与其他无线产品的相互干扰； 3. 采用特有专利 ATGAT 技术(自动时隙 分配技术)的具有避免和解决通信冲突 能力的时分多址接入通信协议 (CSTDMA)，自动选取最优频率进行通 信，无需人工设定工作频率。多台接收 机同时工作时，各接收机会自动避开其 它接收机已经选用的频点进行工作，全 过程全自动进行，无需人工干预，实现 智能安装； 4. 内置多种传感器，无线侦测、无线调 控、无线匹配、无线加密、无线自动管 理，无需任何辅助即可帮您工作顺利完 成； 5. 内置均衡器，对系统输出的信号进行 调整，以满足不同的会场合； 6. 独创天线切换接收信号方式，通过拨 动开关选择天线端口使用常规天线或 使用天线放大器接收板，自带天线供 电，免除增加外置设备，增加无线距离 及无线传输的稳定性，适应各种特殊会 场环境； 7. 人性化功能：高清人声还原，超指向 性角度 60°，声音探测，独有续航供	四川	套 1	300 0	3000

			电、拒绝干扰、无线语音分配； 8. 高清显示屏，分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能； 9. 主控机采用全金属结构设计，庄重大方，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电 8000V 的能力，采用微电脑 CPU 控制，PLL 锁相环频率合成技术，红外线对频 32/64/99 频道自由选择，液晶数字显示； 10. 频率稳定度：±0.002%； 11. FM 最大调制频率偏：±45KHz； 12. 智能电池欠压预警显示； 13. 动态音频压缩及自动电平控制电路。 14. 无线话筒的制造商自有的售后服务公司具有工业和信息化部颁发的“服务型制造示范平台”认证，已提供。 主要技术参数： 接收机参数： 1. 工作频率：500-980MHz； 2. 通道：1*100 通道可调频； 3. 红外对频，频率同频技术； 4. 显示屏显示发射器电池电量； 5. S/N 信噪比：106dB； 6. T.H.D 失真：0.4%； 7. 频率响应：40Hz-18KHz； 8. 杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 9. 远距离线路设计，使用距离可达 50-80 米。 发射器参数： 1. 频道：200 频道； 2. 频带宽度：70MHz； 3. 频道间隔：350KHz； 4. 频率稳定度：±0.005%；				
2	专业有线鹅颈话筒	ZEAXI	型号：ZX-EN168 主要技术参数： 1. 换能方式：电容式，触摸式； 2. 频率响应：80Hz-15kHz； 3. 指向性：超心型指向； 4. 输出阻抗（欧姆）：1200Ω； 5. 灵敏度：-35dB；	四川	只 2	900	1800

			6. 信噪比: 65 dB; 7. 等效噪声级: 35dB(A)/20u Pa; 8. 总谐波失真: 1%; 9. 供电电压: 幻象 48V (幻象指既传输电流, 也传输声音); 10. 咪管长度: 42cm;				
3	数字反馈抑制器	ZEAXI	型号: ZX-GFE3 主要特点: 1. 高速 DSP、高性能 AD/DA、48KHz 采样频率; 2. 双引擎设计, 每通道 12 个陷波器, 自有智能陷波算法, 抑制效果高效、快、准; 3. 使用简单, 通道旁路与陷波器复位快速设定, 陷波+移频一键切换, 能极好的抑制啸叫; 4. 可自由配置静态、动态陷波器数量, 极大方便固定安装话筒和移动话筒引起啸叫的使用; 5. 二进二出, 每通道内置 12 个参量 EQ, 同时还有高、低通滤波器, 压限器设置, 电平调节等, 完全可当处理器使用; 6. 噪声门阈值从-90 到-40db 任意调节; 7. 电平显示, 每个陷波器状态都能实时观测; 8. 有 USB, RS232 通讯接口, 即可通过电脑控制又可接中控控制; 9. 专业 PC 控制界面, 可保存预设到机器或者电脑, 存取自由, 机器最多可保存 10 组预设; 10. 大量采用高品质元器件, 经过精心调校音质优秀; 11. 开关电源供电, 发热低, 电压适应性强; 12. 1U 机箱结构, 可上机柜。 主要技术参数: 1. 输入通道: 2 通道 (2 个 XLR, 2 个 1/4TR); 2. 输出通道: 2 通道 (2 个 XLR, 2 个 1/4TRS); 3. 输入电平设置: 0dB&10dB; 4. 陷波器数量: 每通道 12 个; 5. 滤波器模式: 陷波, 移频;	四川	台 1	12000	12000

			6. 输入阻抗: 10K Ohm 非平衡, 20K Ohm 平衡; 7. 输出阻抗: 50 Ohm; 8. 采样频率: 48KHz; 9. THD+N: 0.01%在 1kHz 0dB; 10. S/N: 91dB; 11. 频响: 20Hz - 20kHz ± 0.5 dB; 12. 显示: LED 灯指示; 13. 开关电源供电: AC110V-230V 50-60Hz;				
4	十二路调音台	ZEAXI	型号: ZX-M1642 主要特点: 1. 12 单声道, 2 组立体声; 2. 每通道 3 段 EQ 均衡器; 3. 60MM 推子长寿命高分析推子; 4. 2 组 AUX 母线(包括 EFF), 1 组返回, 2 编组; 5. 带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器; 6. 高级 DSP 效果器: 24 种预置效果; 7. 高品质 USB 音乐播放器, 包含常用的录音、蓝牙功能; 8. LED 显示 24-bit/192KHz 2 进/2 出 USB 音频; 9. 单声道输入单独的噪声门开关; 10. RGB 通道开关指示; 11. 通道信号直接输出; 12. 全球通用的内置供电, 通道独立幻象电源开关; 13. 调音台的制造商自有的售后服务公司具有工业和信息化部颁发的“服务型制造示范平台”认证, 已提供。 主要技术参数: 1. 音频输入: 至大输入电平: +10dBu/至小输入电平-58dBu; 2. PAD 定值衰减: 衰减值 15dB; 3. 音频输出: 至大输出电平: +20dBu/标准输出电平+4dBu; 4. 信噪比 S/N: 90dB; 5. 均衡: ± 15 dB, 高频 10KHz/中频 250Hz-8KHz/低频 60Hz; 6. 频率响应: 20Hz-20KHz; 7. 总谐波失真: 0.015% 0dB 1KHz;	四川	台 1	9000	9000

5	专业环绕功 放	ZEAXI	型号: ZX-2400X 主要特点: 1. 额定功率: 立体声/并接模式, 8 欧负载 400W×2, 立体声/并接模式, 4 欧负载 550W×2, 桥接模式 8 欧负载 800W×1; 2. 输入接口: XLR 卡侬母座; 3. 输出接口: 欧姆卡侬; 4. 保护模式: 短路, 过热, 过载, 欠压, 输出直流。 主要技术参数: 1. 总谐波失真: 1KHZ0.04%; 2. 互调失真: 60HZ/7HZ 4 : 10.03%; 3. 频率响应: 20-20KHZ±0.09dB; 4. 阻尼系数: 单通道工作, 8Ω 负载 400HZ300; 5. 转换速率: 单通道工作, 8Ω 负载 10HZ 方波 40V/us; 6. 输入灵敏度: 单通道工作, 8Ω 负载 (0.775-1.44VdB)V 可调; 7. 输入阻抗: 正常工作条件, 1HZ20Kohms ; 8. 平衡输入, 10Kohms; 9. 非平衡输入: 最低负载阻抗: 单通道工作: 5Ω ; 10. 电源要求: 185-240~V 50/60HZ; 11. 环境温度: 工作温度: -10℃-40℃; 12. 储存温度: -25℃-80℃; 13. 信噪比: 95dB;	四川	台 2	12 00 0	24000
6	专业音箱	ZEAXI	型号: ZX-08II 主要特点: 1. 两分频全频音响; 配置一个 25 芯高分子聚酯膜高音单元和一个 8 寸高效率低音单元; 2. 采用 90×50 度可旋转非对称号角, 结合成熟的电声技术, 稳定的电子分频, 具有良好的频响和相位特性; 3. 箱体采用高密度复合板精密加工, 多重特殊喷涂制作, 坚固耐用。 主要技术参数: 1. 频率响应: 50Hz-19KHz; 2. 灵敏度 (1W@1m): 94dB; 3. 标称抗阻: 8Ω ; 4. 额定功率: 200W AES, 800W peak;	四川	只 6	700 0	42000

			5. 低音单元：1×8 " (200mm)/1.5 " ; 6. 高音单元：1×1 " (25mm)/1 " ; 7. 扩散角度：90° ×50° ; 8. 最大声压级：114dB continuous, 120dB peak; 9. 连接插座：2×Speak on NL4;				
7	补声音箱壁挂支架	国产	型号：定制 1. 音箱壁挂支架，定制； 2. 全金属制品；	四川	副 6	500	3000
8	专业电源时序器	ZEAXI	型号：ZX-CG82RS 主要技术参数： 1. 面板颜色：铝黑色； 2. 通道数里：8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直通； 3. 单路功率/总功率/输出电流：2000W/ 6000W/ 30A 277VAC； 4. 输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流磷铜材质，标准万用插座； 5. 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理； 6. 供电规格：内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ； 7. 主电缆线规格：3*4 平方电缆，总长度为 1 米； 8. 机身尺寸：480 X 290 X 48MM （长 X 宽 X 高）； 9. 顺序开启逆序关闭； 10. 带电压显示； 11. 面板带 USB 接口，最大输出 5V/500MA, 可接 DJ 灯； 12. RS232 COM/RS485 接口控制 带有 PC 控制软件； 13. 每路开关间隔时间/定时时间：默认 1 秒(通过软件自由设置)； 14. 支持叠机级联； 15. 支持面板独立控制各通道(可软件设定控制)； 16. 带外接短路触发干接点接口； 17. 可选配电源净化功能。	四川	台 1	5000	5000
9	承重机柜	国产	型号：定制 1. 前后门带锁，前后网孔门，机柜顶有散热装置； 2. 尺寸：600*600*1200 毫米	四川	台 1	1000	1000

10	卡龙音频线	长虹	型号: KL-1.5T 无氧铜纯铜双芯,带屏蔽,高保真话筒线;HF 黑色 XLR 镀金平衡卡侬公母头,通过电工委颁发的静电放电认证证明,已提供。	四川	条 4	150	600
11	3.5 对双 6.35 音频线	ZEAXI	型号: DR35-1.5 无氧铜纯铜双芯,带屏蔽,高保真话筒线;3.5 双声道,插头镀金,铜镀金 6.35 大二芯。	四川	条 1	200	200
12	300 支金银 音箱线	ZEAXI	型号: 定制 国标无氧铜 $\geq 2 \times 150$ 支金银线,长度 ≥ 100 米;	四川	盘 1	745	745
13	安装调试	恒泰	型号: 定制 运输、搬运、施工安装、培训	驻马店	项 1	10000	10000
1	礼堂椅	虹顺	型号: 定制 1、座包内座海绵采用高密度冷发泡 PU 定型棉海绵尺寸为:500*465*150mm(± 10),座框架框架采用 1.5mm 冷轧板通过冲压焊接等工艺制作,结实、可靠、耐用座框架尺寸 430*420*55mm(± 2)座框架上装钉座内板,尺寸 430*420*5mm(± 2)。座外板采用优质多层板经过模具热压成型,尺寸为 460*430*16mm(± 2)。座包表面通过扞布处理,使座包美观、耐磨、抗污。座包的回位机构为气杆慢回位机构,该机构具有回位力度轻柔、回位速度平缓、回位没有噪音的特点,回位结构稳定耐用。 2、背包内背海绵采用高密度冷发泡 PU 定型棉海绵尺寸为:710*450*90mm(± 10),背外板采用优质多层板经过模具热压成型,尺寸为:770*500*16mm(± 2),背包表面通过扞布拉线处理,使背包美观、耐磨、抗污。 3、脚架采用 T1.8mm(± 0.2)的热轧板冲压折弯而成,经过焊接工序把各种配件组合成脚架,脚架表面经喷涂处理,使得脚架耐用、耐氧化,脚框尺寸 400*350*80mm(± 2),下脚尺寸 315*225*70mm(± 2),地脚孔距 235mm(± 2)。侧板材质为优质中纤板制作,表面贴棉后扞布,侧板采用内插式侧	广东	位 232	560	129920

			板,相对于传统外扣式更牢固且不易脱落。扶手面采用优质实木制作,尺寸为415*80*25mm(±2)。 4、写字板为活动写字板,采用高密板制成,写字板尺寸为265*235*16mm(±2)。写字板表面贴三胺纸饰面、周边注塑封边,写字板上带塑料笔槽。通过写字板圆铁支架和脚架连接,写字板使用灵活,耐用。写字板可以收藏在扶手内。 5、地面打膨胀脚钉,再打静电喷涂内六角十字自攻螺丝,不易生锈,外加防尘盖。 6、椅高:1030±10mm,坐高460±10mm,背到座710±10mm,背到写字板840±10mm,写字板高605±10mm,座深460±10mm,中心距580±5mm,建议排距为900mm				
2	主席台桌子	东港	型号:定制 1、尺寸1400*600*760mm; 2、油漆:采用环保油漆,符合GB 18581-2009标准,苯含量0.01%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%; 3、基材:采用橡木E1级环保中密度板,符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理,木材含水率3-13%,甲醛释放量2mg/100g; 4、白乳胶:符合GB 18583-2008标准,游离甲醛0.05g/kg,苯0.001g/kg; 5、颜色:红胡桃色	郑州	张4	1100	4400
3	主席台椅子	东港	型号:定制 1、尺寸1100*640*640mm; 2、内材:选用优质木料卯榫结构实木框架,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率10%,拥有结实耐用不易变形的特点; 3、环保皮:采用优质环保皮,表面无裂纹,无损伤,无剥落,符合GB/T 16799-2008标准,撕裂力145N,气味干态/湿态测试2级,游离甲醛含量20mg/kg; 4、油漆:采用环保油漆,符合GB 18581-2009标准,苯含量0.01%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%;	郑州	把8	780	6240

			5、海绵：采用优质海绵，拉伸强度 110kPa，伸长率 140%，回弹率 55%，撕裂强度 2.8N/cm，干热老化后拉伸强度 110kPa，湿热老化后拉伸强度 150kPa，泡沫塑料表观密度 40kg/m³； 6、颜色：红胡桃色；				
4	条桌 1	东港	型号：定制 1、尺寸 1200*400*760mm； 2、油漆：采用环保油漆，符合 GB 18581-2009 标准，苯含量 0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 20%； 3、基材：采用橡木 E1 级环保中密度板，符合 GB/T11718-2009 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-13%，甲醛释放量 3mg/100g； 4、白乳胶：符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛 0.05g/kg，苯 0.01g/kg； 5、颜色：红胡桃色；	郑州	张 1	820	820
5	条桌 2	东港	型号：定制 1、尺寸 1120*400*760mm； 2、油漆：采用环保油漆，符合 GB 18581-2009 标准，苯含量 0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 20%； 3、基材：采用橡木 E1 级环保中密度板，符合 GB/T11718-2009 标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率 3-13%，甲醛释放量 3mg/100g； 4、白乳胶：符合 GB 18583-2008 标准，游离甲醛 0.05g/kg，苯 0.01g/kg； 5、颜色：红胡桃色；	郑州	张 4	800	3200
6	木地板	林肯	型号：林肯 1223*200*12mm 1、单块尺寸 1223*200*12mm； 2、密度 0.82g/cm³； 3、表面耐磨 4000 转； 4、甲醛释放量 E ₀ 0.050mg/m³； 5、吸水厚度膨胀率 15.0%； 6、含水率 3.0-10.0%； 7、翘曲度：长度方向凸翘曲度 f1.00，长度方向凹翘曲度 f0.50；宽度方向凸翘曲 f.0.20，宽度方向凹翘曲度 f-0.15； 8、拼装离缝 0a0.15，0max0.20； 9、拼装高度差 ha0.10，hmax0.15； 10、提供地板生产厂家节能环保产品认	常州	平方米 159	310	49290

			证证书，已提供；				
7	座椅阶梯	国产	型号：定制 根据现场定制尺寸，钢架、胶合板、钢架运输、胶合板施工费、木地板运输、搬运、安装等	郑州	平方米 159	440	69960
8	安装调试	恒泰	型号：定制 运输、安装、调试	驻马店	批 1	14500	14500
1	铝天花吊顶	恒泰	型号：定制 1、室内吊顶：花板吊顶。工艺要求：吊顶的标高要严格控制，拉出通直线，保证吊顶面的平整度；与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠；接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正；表面整洁无污迹，无翘曲变形，镀膜完好。	驻马店	平方米 190	170	32300
2	木制吸音板	恒泰	型号：定制 产品名称：槽孔吸音板 产品基材：纯实木 产品厚度：12mm 规格尺寸：2440*197mm 防火等级：B1 环保等级：E1 级 吸音参数：0.9-1.5	驻马店	平方米 190	165	31350
3	窗帘	恒泰	型号：定制 窗户尺寸：2.3*2.1m，遮光度 80-85%，窗帘尺寸根据现场定制	驻马店	套 16	800	12800
4	会议室门	恒泰	型号：定制 尺寸 1.74*2.85 米（根据现场尺寸定制）	驻马店	套 2	4000	8000
5	LED 灯具	恒泰	型号：定制 尺寸：600*600*120mm 功率：108w	驻马店	盏 24	220	5280
6	空调	美的	型号：RFD-120LW 1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖型 3、空调匹数：5 匹 4、定频 / 变频：变频 5、电源：380V. 50Hz 6、制冷量（W）12000 7、制热量（W）13800 8、额定制冷功率（W）4700	广东	台 4	9800	39200

			9、额定制热功率 (W) 4600 10、电辅加热功率 (W) 3500 11、能效等级：三级 12、循环风量 (m³/h): 2000 13、室内机最大噪音 dB(A): 52 14、室外机最大噪音 dB(A): 60				
7	监控摄像机	天地伟业	型号：天地伟业 TC-C54EN 400 万筒型网络摄像机 最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同使用环境 1 个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线视场角：26.8° 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 补光灯类型：红外灯 最大图像尺寸：2688 × 1520 (默认 2560 × 1440) 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG	天津	台 4	1500	6000

			音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：480 g 带包装重量：670 g 防护：IP66				
8	摄像机支架	天地伟业	型号：天地伟业 712 DS-1292ZJ-K 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为 2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g	天津	个 4	450	1800
9	网络硬盘录像机	天地伟业	型号：天地伟业 TC-R5220 1U 机架式 2 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：2 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口	天津	台 1	6000	6000

			报警接口：4 路报警输入，1 路报警输出 USB 接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 12×1080P 显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出				
10	8T 硬盘	希捷	型号：希捷 ST8000VX009 8TB，3.5 英寸 SATA 3.0 接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7 全天候高效稳定运行 支持 3 年有限质保服务	上海	块 1	4000	4000
11	POE 交换机	天地伟业	型号：天地伟业 TC-P5S10 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持 6 KV 防浪涌 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计 工作温度：0° C~40° C 安装方式：桌面式可壁挂	天津	台 1	1200	1200
12	线材、辅材	恒泰	型号：定制 BV4mm² 电源线、4 对非屏蔽六类网线、插线板、螺丝、水晶头等	驻马店	批 1	5000	5000
13	运输、安装调试	恒泰	型号：定制 吊顶、吸音板、窗帘、空调、摄像机、线材等运输、安装调试	驻马店	批 1	20000	20000
1	办公桌椅	东港	型号：DG-ZY01 办公桌： 1、1400*600*760，带抽屉柜。 2、材质：主材采用 E1 级浸渍胶膜纸饰	郑州	套 16	950	15200

			面刨花板，桌面板厚度为 25mm，其他板材为 16mm；抽屉底板采用 4mm 密度板。。 3、封边：优质同色 PVC 封边，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 4、五金件：采用品牌五金配件，产品用五金连接件拼接后整体显得紧密，间隙细小，保持适当间隙；优质三合一连接件。 5、粘合剂材：高级环保胶粘剂。 办公椅： 1. 面料：采用优质透气网布面料，耐磨防污性好； 2. 塑料：采用塑胶件+pp 扶手加纤材料 3. 座棉：采用环保板材，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 4. 铁架：采用 1.5 厚度及以上铁管弯制而成，承重力强，表面防锈处理后喷黑细沙。着地稳定性加固，不易刮花，承受力强。				
2	办公柜	东港	型号：DG-BG01 1：文件柜规格尺寸：1850*850*390mm 采用厚度 0.6mm 冷轧钢板焊接；金属表面涂层经酸洗磷化后，采用环氧树脂粉末静电喷涂。 2：结构：上对开玻璃内一块隔板，中间两抽屉，下对开铁门内一块隔板。 3：颜色：灰白色、 4 工艺：外观焊接光滑平整，牢固，严密。焊点均匀，不得焊焦焊穿，焊点直径为 3-8mm，焊点间距应控制在 100mm 以内，焊点高度不大于 1mm。 5、喷涂工艺：部件经九工位处理后进行流水线静电喷涂。 6：配件：铝合金扣手，常规锁具。	郑州	套 12	780	9360
3	直饮水机	泉百淳	型号：BC-A30H-R0 水箱容量：20L 供水量开水：20L/小时 功率：2KW 电源：220V 外形尺寸：420*430*1480 mm 出水咀数 一开水，一直饮	广东	台 1	14500	14500

			材质：304 食品级不锈钢密封加热水箱，所有管路全 304 食品级不锈钢连接，保证饮水安全。 过滤系统：PP 棉+椰壳活性炭+压缩活性炭+RO100G 反渗透膜+3.2G 压力桶 温度显示：液晶显示屏 健康：开水、直饮水经过反渗透过滤及紫外线杀菌处理，水电分离、完全杜绝“阴阳水”“千沸水”； 省电：步进式工作原理，省电节能。零压力：采用双重泄压装置和电子排空技术，系统在常压下工作，彻底解决了传统压力式节能饮水机的安全隐患问题； 整机全不锈钢板材+精致汽车级 360 度烤漆工艺更显高端质感； 机器小身材大容量，有空间就能容纳，满足用水需求； 特设安全童锁，防止非专业人士误操作；可根据用户要求自由设定机器开关机时间，也可 24 小时待机运行。 转角圆弧设计，科学合理，避免撞伤学生，安全美观。 触电保护为 I 类，外壳防护等级为 IP44。				
4	办公室沙发	东港	型号：DG-SF01 组合方式：3 人位一个，一人位 1 个 材质：木制材质，仿皮座套	郑州	组 4	1900	7600
5	办公电脑	天宫之印	型号：APC9PDE 1. CPU：采用国产化 CPU，8 核心，主频 2.7GHz 2. 内存：16G DDR4 2 个内存槽，最大支持 64GB DDR4 2666MHZ； 3. 硬盘：512G SSD NVME M.2，最大支持 1TB；≥1TBG SATA HDD 机械硬盘。 4. 网络：有线网络，集成千兆网卡 5. 显卡：集成显卡。支持 H.264/H.265/M-JPEG 编解码 6. I/O 接口： 前置 I/O：1 个 USB2.0，2 个 USB3.0，SPK 后置 I/O：6 个 USB3.1，1 个 MIC，1 个 SPK，2 个 PS2 显示端口：1 个 DP，1 个 HDMI，1 个 VGA RJ45：1 个千兆网口	四川	套 2	4600	9200

			锁孔：1 个 7. 拓展接口： PCIE 插槽： 2*PCIE3.0 X16 slot, 1*PCIE3.0 X1 slot M.2 插槽：1 个 8. 外形尺寸：295mm*92mm*340mm 9. 电源：300W 10. 操作系统：支持 Windows、统信 UOS、银河麒麟 11. 工作环境： 工作温度范围：0C-40℃ 湿度(无凝结)：20%-93% 存储温度：-40℃--50℃ 存储温度：-40℃--50℃ 12. 键鼠：配套键鼠套装。				
6	电脑一体机	海兰	型号：海兰 HU40K15 1. 整机采用一体化设计,实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。 2. 主频采用国产化 CPU $\geq 2.7\text{GHz}$ 、 ≥ 8 核处理器 8 线程，二级缓存 $\geq 8\text{MB}$ 。 3. 内存： $\geq 16\text{GB}$ 4. 存储： $\geq 512\text{GB}$ SSD 硬盘。 5. 网络通信：支持 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 支持 Wi-Fi 和蓝牙。 6. 网络通信：10/100/1000Mbps 自适应网卡，支持 wake on LAN。	深圳	台 2	500 0	10000
7	空调	美的	型号：KFR-35GW 1、空调类型:壁挂式 2、冷暖类型:冷暖型 3、空调匹数: 1.5 匹 4、定频/变频:变频 5、电源:220V. 50Hz 6、制冷量(W)3500 7、制热量(W)5100 8、额定制冷功率(w)800 9、额定制热功率(W)1250 10、能效等级:一级 11、循环风量(m3/h):750 12、室内机最大噪音 dB(A):42 13、室外机最大噪音 dB(A):50 全功能遥控器：标配（附带电池）	广东	套 4	350 0	14000

8	柜机	美的	型号: KFR72LW 1、空调类型: 立柜式 2、冷暖类型: 冷暖型 3、空调匹数: 3 匹 4、定频 / 变频: 变频 5、电源: 220V~50Hz 6、制冷量 (W) 7200 7、制热量 (W) 9200 8、额定制冷功率 (W) 2400 9、额定制热功率 (W) 2800 10、电辅加热功率 (W) 2500 11、能效等级: 三级 12、循环风量 (m ³ /h): 1200 13、室内机最大噪音 dB(A): 48 14、室外机最大噪音 dB(A): 57	广东	套 2	720 0	14400
8	黑白打印机	奔图	型号: 奔图 M7100DW 处理器 400MHz 标准 (最大) 内存 64 MBLCD 显示 LED 指示灯接口类型 Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx, IEEE 802.11 b/g/n 打印幅面 A4 打印速度 (A4) 黑白: 18 页/分钟 (Letter) 黑白: 19 页/分钟 打印分辨率 600 x 600 dpi, HQ1200	广东	台 4	300 0	12000
10	大型打印机	夏普	型号: 夏普 SF-S252RC 类型: 台式 复印打印速度: A4: 最大 25 页/分钟, A3: 最大 14 页/分钟 控制面板显示屏: 7 英寸彩色液晶显示屏 纸张尺寸: 最大 A3W, 最小 A6* 纸张容量 (80 克): 标准: 350 张 (250 页纸盒和 100 页手送纸盒) 最大: 1850 张 (350 张纸和选购 3x500 张供纸盒) 纸张重量: 纸盒 1: 60-105 g/m ² 纸盒 2-4 (BP-CSI4/DE16): 60-220g/m ² 手送纸盒: 55-256g/m ² 预热时间: 27 秒 内存: 2GB (复印打印共享) eMMC: 16GB 原稿尺寸: 最大 A3 首页复印时间: 彩色: 11.5 秒; 黑白: 8.0 秒 连续复印: 最大 999 份	常熟	台 1	160 00	16000

			分辨率：扫描(彩色):600x 600 dpi,600x 400 dpi 扫描(黑 白):600x600 dpi,600x400 dpi 打 印:600x600dpi 灰度级：相当于 256 级 缩放范围：25%至 400%(使用 RSPF25%-200%)以 1%为单位缩放 预置倍率：10 个(5 个缩小/5 个放大)					
	运输费、安装调试费				上 报 已 含	述 价 包 含		
	其他：				上 报 已 含	述 价 包 含		
报 价 总 计 (大写)：玖拾肆万捌仟贰佰贰拾元								¥ 94822 0

韩 华
供应商代表签字：_____



供应商：遂平县恒泰商贸有限公司（全称并加盖公章）

2025 年 07 月 18 日
法定代表人联系方式：18939630567