

附件 4:

初次报价明细表（格式）

项目编号：泌财竞谈采购-2025-106

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额
1	五格保温饭台	金佰特	规格：1800*700*800 采用优质不锈钢板制作，满焊，免死边不伤手设计，加强筋打种钉， 台面：1.0mm 不锈钢板 加强筋：1.0mm 不锈钢板 余板：1.0mm 不锈钢板 台脚通：采用欧式锥形δ 150mm 全钢重力脚。	山东金佰特商用厨具有限公司	1台	1700	1700
2	四层货架	金佰特	规格：根据实际尺寸大小调整 采用 SUS201 不锈钢板材，竖架框架采用 1.0mm 厚不锈钢板； 层板采用 1.0mm 厚不锈钢板折弯而成；加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板下加可调不锈钢全钢子弹脚。	山东金佰特商用厨具有限公司	5台	900	4500
3	保鲜工作台	星星	规格：1800*800*800 采用 201#1.0mm 优质不锈钢内外壳，品牌压缩机，全铜管，微电脑调温系统，自动回归门。额定功率：0.28KW/220v。	广东星星制冷设备有限公司	1台	3500	3500
4	双层工作台	金佰特	规格：1200*700*800 1、工作台的面板选用 201#1.0mm 优质不锈钢，下垫厚度 18mm 细木工板。 2、支撑脚管选用 Φ 38*1.0mm 201# 不锈钢管；底部装配有可调脚，调教范围为上下 30mm。	山东金佰特商用厨具有限公司	2台	700	1400
5	三星盆台	金佰特	规格：1800*700*800 采用 SUS201 不锈钢板，台面采用 1.0mm 厚。星池：厚度 1.0mm 厚，配不锈钢去水器。支架：竖管 Φ 51mm×1.0mm 不锈钢圆管；横道管：Φ 32mm×1.0mm 不锈钢圆管。配 Φ 50 可调不锈钢子弹脚。	山东金佰特商用厨具有限公司	1台	1000	1000
6	双通打荷台	金佰特	规格：1800*800*800 采用 201 不锈钢板制作，满焊，免死边不伤手设计，四根加强筋打种钉， 层板：可调节活动中层板 台面：1.0mm 不锈钢板，两侧台面与柜体持平 加强筋：1.0mm 不锈钢板 余板：1.0mm 不锈钢板 台脚通：采用欧式锥形δ 168mm 全钢重力脚。	山东金佰特商用厨具有限公司	1台	1300	1300
7	抽屉调料台	金佰特	规格：400*1000*800 1、工作台的面板选用 201#1.2mm 优质不锈钢，下垫厚度 18mm 细木工板。 2、支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 201# 不锈钢管；底部装配有可调脚，调教范围为上下 30mm。	山东金佰特商用厨具有限公司	1台	304	304
8	双门消毒柜	海花	1.采用加厚不锈钢内外柜体，40mm 超厚 B1 级阻燃聚氨酯发泡保温。 2.常规工作电压，使用场景无忧。 3.拥有变频升温技术，可有效节能。 4.使用不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用。 5.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。 6.采用 400*180mm 超大智能触摸屏实时显示动态运行数据。 7.1200L 超大容积可一次消毒更多餐具。 ★8、所投高温智控消毒柜整机 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软接、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和阻燃、防锈、食具消毒柜的物理、化学性能。 ★9、所投高温智控消毒柜整机密封硅胶、钢化玻璃、内壁不锈钢板、不锈钢层架/篮框符合 GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及其制品》。 ★10、所投高温智控消毒柜整机在满载状态下开启“消毒功能”，设置温度 125℃。消毒作用 90 min，对大肠杆菌的杀灭对数值均>3.00，符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的要求。 ★11、所投高温智控消毒柜整机开启“消毒功能”，设置温度 125℃，消毒作用 90 min，对金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均>3.00，符合《消毒技术规范》(2002 年版)的要求。 ★12、所投高温智控消毒柜依据 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的规定。	中山市海花电器有限公司	1台	6000	6000
9	备餐消毒一体	海花	规格：1200*485*930 带抽屉式，触屏、三门三室，不锈钢外壳及内胆，大理石台面，钢化玻璃门、臭氧+热风循环+烘干消毒；功率	中山市海花电器有	2台	3800	7600

	柜（放置包间及餐厅）		600W/220V	限公司			
10	一层一盘烤箱	上豪	规格：1000*650*450 烤箱形式：一层一盘烤箱，温度调节范围：10℃-300℃； 面包生产效率：45kg/h；功能：烤面包、面食，220V/6KW	深圳市瑞丰电器有限公司	1台	3000	3000
11	落地式电饼铛	上豪	规格：650*790*800 全不锈钢机身、不锈钢锅轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃；功率：380V/7KW	深圳市瑞丰电器有限公司	1台	2000	2000
12	豪华电单门蒸饭柜	上豪	规格：700*700*1600 箱体内外不锈钢，夹层厚度8cm阻燃聚氨酯发泡，自动进水，符合国家GB 16798-1997 标准。380V/12KW	深圳市瑞丰电器有限公司	1台	2000	2000
13	电磁双头单尾小炒炉	沁鑫	1、采用优质不锈钢板制作，面板1.2mm，副板及装饰0.8mm，独立双门设计，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强。 2、功率：380V/15KW*2；锅口径500mm。 3、开关使用霍尔传感器+防误触算法，超精准可靠控火，15°黄金仰角体感控火手柄，被动操控进化为人机协同。 4、采用铜条稳流机芯，双冗余过流保护，自适应功率补偿，安全高效，多维立体矩阵散热通道，低温运行更耐久，一体化无焊接屏蔽技术，全铝封闭，性能更优、更安全。 5、208*78根光弧显示屏，具动态光弧13级能量环，直观反馈火力动态，四重中文故障显示（无锅、传感器、超温、电压），具电量统计功能。 6、全铜密绕线圈、双核防护、猛火安全新标准，宽频涡流加热技术，节能环保。 ★7、所投电磁炒炉以QB/T 4499-2023《商用电磁灶》为检测依据进行产品整机寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节档位下工作，工作累计时间为1000h。试验后符合GB 4506.52的要求并能正常工作。（提供所投产品通过国家认可检测机构出具的检测报告扫描件及网络查询截图。） ★8、所投电磁炒炉热效率≥92%，符合国家GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》中一级能效等级。（提供所投产品通过国家认可检测机构出具的检测报告扫描件及网络查询截图，加盖供应商公章。） ★9、所投电磁炒炉线圈以GB/T 2423.3-2016在温度：45℃±2℃相对湿度：90%±3%持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行，单项评价合格；（提供所投产品通过国家认可检测机构出具的检测报告扫描件及网络查询截图，加盖供应商公章。） ★10、所投电磁炒炉整机依据IEC 62233:2005《家用电器及类似器具电磁场相对于人体暴露的测量方法》标准，对样品进行电磁场检验”。检验结论：所检项目符合标准要求。在测量距离30CM进行测试前、后、左、右四面检测数值分别是10.53%、5.76%、13.50%、7.48%。（提供所投产品通过国家认可检测机构出具的检测报告扫描件及网络查询截图，加盖供应商公章。）	广东沁鑫科技有限公司	1台	8000	8000
14	豆浆机	上豪	规格：20L 具有自动加热，自动过滤食物残渣功能，原生态，口感好。功率220V/3KW	深圳市瑞丰电器有限公司	1台	2200	2200
15	电煮面桶	上豪	面板采用SUS201、1.0mm厚不锈钢磨砂板，水胆采用1.0mm厚不锈钢磨砂板，配可调不锈钢子弹脚。功率12KW/380V，规格：50#	深圳市瑞丰电器有限公司	1台	801	801
16	不锈钢烟管	加工	采用SUS201不锈钢板折弯焊接，厚度1.0mm厚。	加工	3个	600	1800
17	不锈钢封墙板	加工	采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm厚。	加工	6米	600	3600
18	油烟净化一体机	高德伟	★（1）油烟净化一体机采用三级净化原理，净化效率达98%以上，折算为基准风量时的额定风量下油烟排放浓度为≤0.15mg/m3，非甲烷总烃≤1.0mg/m3。 ★（2）整机功率≤2.1KW，电机频率50HZ，为保证抽排效果应依据国家标准GB/T 16157-1996，单台设备排风量≥6200m³/h，噪声应依据国家标准GB12348-2008（2类）标准限值≤52dB（A）。 （3）油烟净化一体机应依据《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》提供有效期内风量≥6000m³/h<12000m³/h规格的中国环境标志产品认证证书扫描件，加盖供应商公章。	深圳高德伟技术有限公司	6米	8000	48000
19	净水机	沁园	规格：550*600*970 400G 全自动智能芯控，5级过滤装置，加装反渗透装置，内置11G压力桶。	沁园集团股份有限公司	1台	13000	13000
20	出风口百叶窗	加工	采用SUS201不锈钢板加工，厚度1.0mm厚。	加工	3个	500	1500
21	遮阳卷帘	美居乐	涤纶遮阳卷帘，铝合金上杆，PVC下横杆，全遮阳，双面防水防油，防紫外线，水晶拉珠	佛山市特耐家纺实业有限公司	240平方米	65	15600
22	定制文件柜	豫鼎华运	规格：定制5600W*400D*2000H ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处色差纹理协调，木材含水率≤10.2%、甲醛释放量含量≤0.05mg/m³。	洛阳华运办公家具	1套	1000	1000

			★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 35.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$，表面胶合强度$\geq 1.12\text{MPa}$。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 5、颜色：胡桃色	有限公司			
23	文件柜	豫鼎 华运	规格：2400W*400D*2000H 规格：定制 3400W*400D*2000H ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率$\leq 10.2\%$、甲醛释放量含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 35.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$，表面胶合强度$\geq 1.12\text{MPa}$。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 5、颜色：胡桃色	洛阳华运 办公家具 有限公司	8个	1000	8000
24	文件柜	豫鼎 华运	规格：定制 3400W*400D*2000H ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率$\leq 10.2\%$、甲醛释放量含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 35.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$，表面胶合强度$\geq 1.12\text{MPa}$。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 5、颜色：胡桃色；	洛阳华运 办公家具 有限公司	1个	1000	1000
25	文件柜	豫鼎 华运	规格：定制 3500W*400D*2000H ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率$\leq 10.2\%$、甲醛释放量含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 35.3\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 6.6\%$，表面胶合强度$\geq 1.12\text{MPa}$。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 5、颜色：胡桃色；	洛阳华运 办公家具 有限公司	1个	1000	1000
26	文件柜	豫鼎 华运	规格：定制 6500W*400D*2000H 1.板材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 2.热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 3.五金配件：需采用优质五金配件。 4.封边带：需采用优质同色PVC封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。	洛阳华运 办公家具 有限公司	2个	1000	2000
27	电视机 柜	豫鼎 华运	规格：定制 2000*350*450 1.面材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和GB/T15102-2017标准。 2.热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-2008。 3.五金配件：需采用优质五金配件。 4.封边带：需采用优质同色PVC封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整，质量需符合QB/T 4463-2013标准。	洛阳华运 办公家具 有限公司	4张	2000	8000
28	床头柜	豫鼎 华运	规格：500*500*450 1.面材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和GB/T15102-2017标准。 2.热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-2008。 3.五金配件：需采用优质五金配件。 4.封边带：需采用优质同色PVC封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整，质量需符合QB/T 4463-2013标准。	洛阳华运 办公家具 有限公司	4个	900	3600
29	方几	豫鼎 华运	规格：600*600*420 1、桌面：胡桃木实木贴皮。 2、实木框架，环保油漆。	洛阳华运 办公家具 有限公司	10个	1000	10000
30	衣柜	豫鼎 华运	规格：2600*600*2200 1.面材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和GB/T15102-2017标准。 2.热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-2008。 3.五金配件：需采用优质五金配件。 4.封边带：需采用优质同色PVC封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整，质量需符合QB/T 4463-2013标准。	洛阳华运 办公家具 有限公司	3套	1000	3000
31	衣柜	豫鼎 华运	规格：2400*600*2200 1.面材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合GB18580-2017和GB/T15102-2017标准。 2.热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合GB18583-2008。 3.五金配件：需采用优质五金配件。 4.封边带：需采用优质同色PVC封边条，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整，质量需符合QB/T 4463-2013标准。	洛阳华运 办公家具 有限公司	3套	1000	3000
32	长茶几	豫鼎 华运	1400*600*550 1.面材：约0.6mm厚木皮贴面，纹理清晰，平整，拼接合理。	洛阳华运 办公家具	1个	1000	1000

			3. 油漆:采用优质品牌环保无溶剂水性漆, 封闭/开放式涂装工艺:UV底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性UV面漆, 5底3面工艺, 表面硬度可达3H。 3.基材:采用优质的中密度纤维板, 不易变形, 阻燃性好。	有限公司			
33	茶台	豫鼎 华运	规格: 2400*800*760 1: 胡桃木实木材质。 3: 全自动智能抽水茶艺炉。 4: 配 1 主椅 4 副椅, 配套茶渣桶等。	洛阳华运 办公家具 有限公司	1套	2000	2000
34	长茶几	豫鼎 华运	规格: 1200*600*420 1. 面料: 约 0.6mm 厚木皮贴面, 纹理清晰, 平整, 拼接合理。 2. 油漆:采用优质品牌环保无溶剂水性漆, 封闭/开放式涂装工艺:UV底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性UV面漆, 5底3面工艺, 表面硬度可达3H。 3.基材:采用优质中密度纤维板, 不易变形, 阻燃性好。	洛阳华运 办公家具 有限公司	11张	800	8800
35	长茶几	豫鼎 华运	规格:730*430*520 1. 面料: 约 0.6mm 厚木皮贴面, 纹理清晰, 平整, 拼接合理。 2. 油漆:采用优质品牌环保无溶剂水性漆, 封闭/开放式涂装工艺:UV底(封闭式)/水性底(开放式)+打磨+水性修色+水性UV面漆, 5底3面工艺, 表面硬度可达3H。 3.基材:采用优质品牌的中密度纤维板, 不易变形, 阻燃性好。	洛阳华运 办公家具 有限公司	6张	900	5400
36	屏风工 作位	豫鼎 华运	规格: 2400*1200*750 1、基材: 采用 25MM 颗粒板, 45°斜封边工艺。 2、优质五金配件。 3、含台面上屏风, 隐藏式铝型材走线槽及其它功能性配置等。 5、其它: 台面配 9 孔国标插座*4。	洛阳华运 办公家具 有限公司	4套	3000	12000
37	挂衣架	豫鼎 华运	1、100%全实木、采用优质品牌环保无溶剂水性漆。	洛阳华运 办公家具 有限公司	11个	200	2200
38	大班椅	豫鼎 华运	规格: 720*700*1260-1320 1、面料: 优质头层黄牛皮 2、海绵: 45 密度高回弹切割海绵, 密度好, 回弹力强。 3、内板: 采用高密度成型弯板锯材, 牢固, 韧性强。 4、底盘: 2、0 厚钢板飞机底盘, 带道通、锁定功能。 5、气杆: 优质升降气杆, 过 SGS 检测标准, 升降自如。 6、脚+轮子: 优质电镀脚+优质 PU 静音轮。 7、带翻转伸缩脚踏。 8、功能: 符合人体工学原理, 双层靠背设计, 可躺可转, 配置适用性功能。	洛阳华运 办公家具 有限公司	1把	800	800
39	班前椅	豫鼎 华运	规格: 690*760*1120 1. 优质生态真皮饰面, 内置实木东风架。 2. 靠背羽绒公仔混充包, 座垫切割海绵密度 $\geq 40\text{m/V}$, 坐感柔软舒适。 3. 精抛电镀弓形架。	洛阳华运 办公家具 有限公司	2把	790	1580
40	大班椅	豫鼎 华运	规格: 750*73.5*116.5-120.5 1、面料: 优质头层黄牛皮。 2、海绵: 45 密度高回弹切割海绵, 密度好, 回弹力强。 3、内板: 采用高密度成型弯板锯材, 牢固, 韧性强。 4、底盘: 2、0 厚钢板飞机底盘, 带道通、锁定功能。 5、气杆: 优质升降气杆, 过 SGS 检测标准, 升降自如。 6、脚+轮子: 优质电镀脚+优质 PU 静音轮。 7、带翻转伸缩脚踏。 8、功能: 符合人体工学原理, 可躺可转, 坐感舒适, 配置适用性功能。	洛阳华运 办公家具 有限公司	10把	800	8000
41	班前椅	豫鼎 华运	规格: 690*760*1120 1. 优质生态真皮饰面, 内置实木东风架。 2. 靠背羽绒公仔混充包, 座垫切割海绵密度 $\geq 40\text{m/V}$, 坐感柔软舒适。 3. 精抛电镀弓形架。	洛阳华运 办公家具 有限公司	20把	776	15520
42	员工椅	豫鼎 华运	规格: 555*500*1025 1、靠背: 优质加厚宽窄条网布, PP 腰枕+2 分回弹海绵, 舒适护腰。 2、座位: 12MM 多层板, 优质乱纹弹力布, 优质、阻燃、环保、45#6 分高密度成型海绵或泡棉, 高回弹性, 耐用度高。 3、框架: 28 圆管大直径电镀钢架, 5CM 宽面扶手。	洛阳华运 办公家具 有限公司	16把	760	12160
43	会议椅	豫鼎 华运	规格: 675*620*1070 1、面料: 采用优质环保西皮。 2、海绵: 采用环保海绵, 回弹性密度高、弹性好、柔软适中, 安全阻燃。 3、框架: 采用实木框架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理, 环保耐用。 4、涂饰: 环保油漆, 符合国家环保要求, 色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 5. 靠背及坐板: 座背衬板采用 E1 级环保实木多层板(胶合板), 由实木多层板(胶合板)经高频热压一次弯曲成型, 结构牢固无松动, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 含水率 $\leq 7\%$ 。	洛阳华运 办公家具 有限公司	41把	785	32185
44	餐椅	豫鼎 华运	1、面料: 优质超纤皮, 经防虫、防腐、防潮、防污等专业人士处理, 耐磨性强, 透气性好。 2、海绵: 优质、阻燃、环保、高密度成型海绵或泡棉, 高回弹性, 耐用度高。 3、白蜡木框架, 木蜡油工艺。	洛阳华运 办公家具 有限公司	10把	780.5	7805
45	餐椅	豫鼎 华运	1、橡胶木框架, 木蜡油工艺。 2、高密度海绵坐垫, 优质超纤皮面料。	洛阳华运 办公家具 有限公司	12把	770	9240
46	员工椅	豫鼎 华运	规格: 555*500*1025 1、面料: 采用优质环保西皮。 2、海绵: 采用环保海绵, 密度高、弹性好、柔软适中, 安全阻燃。	洛阳华运 办公家具 有限公司	7把	790	5530

			3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，环保耐用。 4、涂饰：环保油漆，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 5、靠背及坐板：座背料板采用 E1 级环保实木多层板（胶合板），由实木多层板（胶合板）经高频热压一次弯曲成型，结构牢固无松动，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 7\%$ 。				
47	沙发	豫鼎 华运	规格：3 人位+1 人位+1 人位 1. 面材：采用优质皮革。 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵。 3. 框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 10\%$ ； 4. 面料：采用环保超纤皮。	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	1 套	3497	3497
48	沙发	豫鼎 华运	规格：3 人位 1. 面材：采用优质皮革。 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵。 3. 框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 10\%$ 。 4. 面料：采用环保西皮。	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	3 套	2600	7800
49	沙发	豫鼎 华运	规格：3 人位+1 人位 1. 面材：采用优质皮革。 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵。 3. 框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 10\%$ 。 4. 面料：采用环保西皮。	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	8 套	3500	28000
50	接待沙 发	豫鼎 华运	规格：1010*830*950mm 1. 面料：提花绒布覆面，耐磨性强、透气性好； 2. 泡棉：优质高密度一体成型泡棉，座垫密度大于 $35\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹率 $\geq 40\%$ ，外衬丝棉； 3. 框架：内框架采用实木框架，外沙发实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 13\%$ ； 4. 打底：高弹力弹簧+尼龙钢带； 5. 沙发脚：采用实木沙发脚； 6. 环保等级：甲醛等有害物质释放量符合国标要求。	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	9 个	3000	27000
51	会议桌	豫鼎 华运	规格：定制8000*1800*750mm ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率 $\leq 10.2\%$ 、甲醛释放量含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 35.3\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 6.6\%$ ，表面胶合强度 $\geq 1.12\text{MPa}$ 。 ★3、涂饰：环保油漆：可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）要求未检出，甲醛含量未检出，苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出，全封闭式涂装，硬度（擦伤）达到 3H，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，五底三面，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用，提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构的检测报告扫描件，加盖供应商公章。 ★4、胶粘剂：使用环保水基型胶粘剂，总挥发有机化合物 $\leq 15\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯与二甲苯未检出，提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构的检测报告扫描件，加盖供应商公章。 5、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 6、颜色：胡桃色；	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	1 组	9000	9000
52	会议桌	豫鼎 华运	规格：1800*400*750mm ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率 $\leq 10.2\%$ 、甲醛释放量含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 35.3\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 6.6\%$ ，表面胶合强度 $\geq 1.12\text{MPa}$ 。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、颜色：胡桃色；	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	5 张	1000	5000
53	会议桌	豫鼎 华运	规格：1200*400*750mm ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率 $\leq 10.2\%$ 、甲醛释放量含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 35.3\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 6.6\%$ ，表面胶合强度 $\geq 1.12\text{MPa}$ 。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、颜色：胡桃色	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	1 张	608	608
54	餐桌	豫鼎 华运	规格：1800*1800*750 1. 面板优质品牌岩板； 2. 金属合金底座，表面波浪纹工艺 3. 平转电机转盘。	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	1 张	8900	8900
55	餐桌	豫鼎 华运	规格：定制 2400*900*750mm 1. 面材：0.6mm 厚白蜡木皮贴面，纹理清晰，平整，拼接合理。 2. 油漆：水性漆：采用水性底漆、油性面漆。 3. 基材：采用多层实木板。 4. 五金配件：需采用优质碳钢脚。	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	2 张	1800	3600
56	班台	豫鼎 华运	规格：2400*1800*750 ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度 $\geq 200\text{mm}$ ，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率 $\leq 10.2\%$ 、甲醛释放量含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，静曲强度 $\geq 35.3\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 6.6\%$ ，表面胶合强度 $\geq 1.12\text{MPa}$ 。	洛阳华 运办公 家具 有限公 司	1 套	4700	4700

			★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装符合国家环保要求。 4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 5、颜色：胡桃色				
57	班台	豫鼎 华运	规格：2400*1800*750 ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率≤10.2%、甲醛释放量含量≤0.05mg/m³。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，静曲强度≥35.3MPa，吸水厚度膨胀率≤6.6%，表面胶合强度≥1.12MPa。 ★3、涂饰：环保油漆，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 5、颜色：胡桃色	洛 阳 华 运 办 公 家 具 有 限 公 司	10套	3500	35000
58	办公桌	豫鼎 华运	规格：1200*600*750 ★1、木皮贴面：采用环保木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调，木材含水率≤10.2%、甲醛释放量含量≤0.05mg/m³。 ★2、基材：采用 E0 级环保中密度纤维板，经过防虫、防腐处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，静曲强度≥35.3MPa，吸水厚度膨胀率≤6.6%，表面胶合强度≥1.12MPa。 ★3、涂饰：环保油漆，全封闭式涂装，符合国家环保要求，色泽美观大气、不变色、手感细腻、耐磨耐用。 4、采用优质五金配件，结实耐用，开启灵活。 5、颜色：胡桃色	洛 阳 华 运 办 公 家 具 有 限 公 司	7张	500	3500
59	床	豫鼎 华运	规格：1800*2000*1100 1.面材:需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温。 2.热熔胶:采用优质环保热熔胶。 3.五金配件:需采用优质五金配件。 4.封边带:需采用优质同色PVC封边条，厚度≥2.0mm,封边严密、平整。 5.配床头，靠背软包。	洛 阳 华 运 办 公 家 具 有 限 公 司	1张	3617	3617
60	床垫	芝 华 仕	规格：2000*1800*260 1.面料：高克重抑菌防螨针织面料 2.内胆：五区独立袋装簧。 3.2CM高弹棉，2CM6D纯净棉。 5.质量需符合 QB/T 1952.2-2023（软体家具 弹簧软床垫）标准，提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构的检测报告扫描件，加盖供应商公章。	敏 华 互 联 网 零 售 （ 惠 州 ） 有 限 公 司	1个	3200	3200
61	床	豫鼎 华运	规格：1350*2000*1100 1.面材:需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到E1级，耐磨、耐脏、耐高温。 2.热熔胶:采用优质环保热熔胶 3.五金配件:需采用优质五金配件。 4.封边带:需采用优质同色PVC封边条，厚度≥2.0mm,封边严密、平整。 5.配床头，靠背软包。	洛 阳 华 运 办 公 家 具 有 限 公 司	9张	1400	12600
62	床垫	芝 华 仕	规格：2000*1350*230 1.面料：高克重抑菌防螨针织面料。 2.内胆：高猛碳钢床网+高弹棉。 3.护边：M型支力簧+护边海绵。	敏 华 互 联 网 零 售 （ 惠 州 ） 有 限 公 司	9张	1500	13500
63	棕垫	芝 华 仕	规格：1920*1160*70 1.面料：抑菌防螨针织面料 2.内胆：5公分环保棕垫。	敏 华 互 联 网 零 售 （ 惠 州 ） 有 限 公 司	6套	650	3900
64	钢架上下床	豫鼎 华运	规格：1850*1200*2000 1:床架：优质钢制床架，床架壁厚≥1.5mm，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。表层采用粉末喷涂，涂饰层表面硬度高，不变色。 2、五 金 件：优 质 五 金 配 件 3、胶合板：采用环保胶合板。	洛 阳 华 运 办 公 家 具 有 限 公 司	3套	1000	3000
65	台式电脑	浪 潮	1、CPU：核心数≥8核，内核主频（非睿频）≥2.7GHz； 2、内存：配置容量≥8GB，支持 DDR4 3200MHz 及以上，配置≥2个内存插槽； 3、硬盘存储：固态硬盘≥ 512GB,机械硬盘 1 个 1TB，转速≥7200 转，提供≥3 个 SATA 接口； 4、显卡：集成显卡； 5、接口：配置≥8 个 USB 接口，1 个 RJ45 网口，1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 个 com 串口，2 个原生 PS/2 接口，1 组音频接口，接口非转接； 6、机箱：机箱尺寸≥17L，顶置隐藏式提手，方便搬运；前置支持 RESET 按键，方便使用；电源：电源≥220W 额定功率； 7、显示器：配置≥23.8 英寸 LED 显示器，分辨率≥1920*1080； 8、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（保证 3 年免费激活正版使用）；预装流式、版式、杀毒软件（保证三年免费激活正版使用） 9、键鼠：配置鼠标、键盘； 10、CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 11、售后服务：三年整机免费上门质保服务承诺。要求产品制造商有完善的售后服务体系及服务网点，符合专业服务体系标准要求，供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。 12、供应商所提供的台式计算机硬件（包括但不限于 CPU、	浪 潮 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司	27台	5000	135000

			主板、内存、硬盘、显卡等）、预装正版操作系统以及预装的流式软件、版式软件、杀毒软件之间应具备良好的兼容性，确保系统能够稳定、高效运行，不得出现因兼容性问题导致的系统崩溃、软件无法正常使用、硬件驱动异常等情况。				
66	55 寸电视	小米	超高清 4K 分辨率，金属边框，智能语音，4 核 A55CPU，2G 运行内存，32G 存储内存，★提供：节能产品认证证书扫描件，加盖供应商公章。	北京小米电子产品有限公司	3 台	6500	19500
67	会议教学一体机及移动支架	盈派	（一）整机参数 1、前框后壳均采用铝合金金属材质，阳极氧化表面工艺。超窄边框，圆角设计，转角及边框部位经过倒圆或倒角处理，安全可靠。边框表面喷漆，防潮耐盐雾腐蚀，适用于多种教学应用环境。 2、声音播放：音箱式前置喇叭，扬声器 20*2，总功率≥40W。 3、★液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳，热扩散系数≥80mm²/S。 4、★为避免师生受到硬物意外伤害，产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险；对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴含有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人；玻璃可承受≥100MPa 的外应力冲击，玻璃不会破碎。 5、★在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡 10 个以上的红外发射灯管，即使大面积（如课本，身体，衣服）遮挡或者整体边框被遮挡，仍不影响正常书写使用。 （三）显示与屏幕 2、★主屏显示尺寸≥98 英寸，显示比例为 16:9，A 型规格屏幕，屏幕图像分辨率≥3840×2160；屏幕亮度≥500cd/m²，对比度≥5000:1，屏幕可视角度≥178°。 2、★屏幕具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率不低于 NTSC120%，Rec.709 标准色域格式下色彩覆盖率最高可达 130%。支持 HDR10 高动态对比度提升画质，色彩度 24bit，具备 sRGB 模式，且在 sRGB 模式下可做到高色准 ΔE≤1.5。显示灰度分辨率等级达到 256 级灰阶，拥有高清电视处理技术，使输出画质高清晰，不闪烁。具备抗强光干扰性能，能在 400KLUX 照度的光照下书写功能正常。 3、★扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms，触摸响应时间≤4ms，光标反应速度>130 帧/秒，最小触摸直径≤2mm，定位精度≤0.1mm。触摸书写延迟 8ms，触摸框内部通道切换速度小于 1 秒，外部通道切换小于 2 秒，切换后即可达到正常触摸状态。 4、★中间屏幕具有高光过滤及防眩光效果，在表面不能形成反射影像，不影响可视画面。采用 3.2mm 厚度防炫光、防划伤钢化玻璃（透光率≥99%，光泽度（AG）面 90±15，雾度 1%-3%，表面硬度不低于莫氏 8 级。 （三）按键接口 1、★电源按键带有双色指示灯并具有整机关机、OPS 开/关机、节能三键合一功能，便捷操作。一键黑屏节能，节能环保≥95%。2、前置实体按键≥5 个，至少有录屏、护眼、音量-、音量+、电源。3、前置接口：USB3.0≥2 个，HDMI IN≥1 个，TOUCH USB≥1 个、TYPE-C≥1 个。 4、设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后在跳转。在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，既环保又能延长机器使用寿命。 5、★安卓主板内置双路 WIFI，无线协议支持 WIFI：802.11 b/g/n，AP：802.11 a/b/g/n/ac。工作频率支持 2.4Ghz 和 5Ghz，蓝牙模块工作距离不低于 12 米。 （四）安卓系统 1、★安卓系统内部缓存容量（RAM）≥2G，内部储存容量（ROM）≥16G，安卓版本不低于 Android9.0。 2、★安卓主板具有自带无线 AP 网络共享功能，满足支持不低于 50 个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线 AP 网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。 3、支持调节左右声道平衡，方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等不少于 6 种音效模式调节。 4、无需借助 PC，整机可通过系统精灵进行硬件自检，智能显示工作时长、本机温度、运行状态、分辨率、触摸框状态、Ops 状态，光感状态、网络状态等功能是否正常，根据检测情况给出提示。 5、★支持显示窗口一键下移，并可以进行正常使用触摸，方便操作。 6、具备智能护眼功能，可自主选择：自动调节亮度、滤蓝光、自动调节亮度+滤蓝光、前置护眼按键等不少于 4 种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯。支持滤蓝光模式和自动调节亮度+滤蓝光模式，滤蓝光同时根据环境光线调节屏幕显示亮度，支持自主开启或关闭。 7、自动调节亮度功能：开启功能后整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下最优显示效果， 8、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调音量+/-、亮度+/-、聚光灯、拍照、童锁、日历、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于 10 个。 9、整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用提供不少于 8 个快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有书写白板功能、内置电脑功能，并可根据教学需要自定义功能，悬浮菜单中主页且可一键直达安卓主页。 10、整机嵌入式安卓系统下互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。	广东松冠科技有限公司	1 台	14400	14400

68	滚筒洗衣机（立式）	海尔	1、额定容量：10KG 2、脱水容量：10KG 3、内筒直径：495MM 4、外形尺寸595*616*850MM 5、能效等级1级 6、加热功率1750W 7、最高转速1200rpm	海尔集团	1台	4800	4800
69	打印机	奔图	1、中文显示触摸屏A4自动双面打印、自动双面扫描/复印、U盘打印、扫描到U盘。 2、设备接口：USB、RJ45； 3、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控； 4、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件； 5、复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印； 6、打印准备时间6.3S、首页打印时间3.7S； 7、打印速度30ppm； 8、内存256MB；处理器盘数1；处理器主频≥650MHz； 9、打印分辨率(dpi):最大1200*600dpi； 10、标准进纸盒容量：250页；标准出纸盒容量：120页； 11、★提供所投产品国家CCC强制认证证书、国家节能认证证书扫描件，加盖供应商公章。	珠海奔图电子有限公司	3台	2000	6000
70	打印机	奔图	1、带中文显示屏A4打印、复印、扫描一体机。 2、设备接口：USB、WiFi。 3、打印功能：支持无线打印、支持PC端打印状态监控；月使用量10000张。 4、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件。 5、复印功能：复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印、多页合一复印。 6、打印准备时间8S、首页打印时间8S。 7、打印速度20ppm以上。 8、内存128MB；处理器盘数1；处理器主频≥550MHz。 9、打印分辨率(dpi):最大1200*600dpi。 10、标准进纸盒容量：150页；标准出纸盒容量：100页。 11、★提供所投产品国家CCC强制认证证书、国家节能认证证书扫描件，加盖供应商公章。	珠海奔图电子有限公司	9台	1200	10800
71	四门冰柜	星星	1、外型尺寸（mm）：1230*760*1950。 2、温度：-18~-22℃、功率：450W 3、容积：1.0 m³。 4、采用全不锈钢设计制造。 5、外观高档豪华，款式新颖。 6、万向脚轮带有自锁装置。 7、自动回归门设计，全不锈钢拉手功率：0.45KW/220V。	广东星星制冷设备有限公司	1台	6300	6300
72	挂墙热水器	惠洁宝	规格：60L；电压/频率：220V/50Hz 防水等级：IPX4，高清数显、速热节能、长效免换镁棒、搪瓷内胆。★提供所投产品国家节能认证证书扫描件，加盖供应商公章。	广东惠洁宝电器有限公司	1台	2613	2613
73	双温水龙头	古戈尔	1：304不锈钢主体，冷热双控。 2：密封陶瓷阀体。 3：安装孔距33-35MM ★提供所投产品中国节水认证证书扫描件，加盖供应商公章。	开平古戈尔金属制品有限公司	3套	380	1140
运输费、安装调试费					0	0	0
其他：					0	0	0
报价总计(大写)：				陆拾柒万零陆佰元整		¥ 670600.00 元	

供应商：泌阳县笙姿商贸有限公司（全称并加盖公章）

2025 年 7 月 28 日