

(四) 货物分项报价一览表

序号	名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型 (监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
1	精神堡垒	1. 规格(W*D*H): 12*1.6*1.6*1.6m。 2mm 厚 304 不锈钢激光切割, 焊接成型, 内骨架为 80*80*3 镀锌管, 斜撑为 50*50*3 镀锌管, 喷涂防锈漆; 2. 1 层环氧底漆打底, 2 层环氧底漆批腻子, 1 层汽车面漆敷面, 2 层汽车面漆优化; 3. 背衬 5mm 白色透光亚克力, 内置蓝景 LED 光源, 配专用变压器, 配定时开关; 4. 基础预埋件, C30 混凝土浇灌埋地安装固定; 5. 5mm 亚克力立体字, 双面内容显示。	阿提森	12*1.6*1.6*1.6m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	3	41783	125349	是	/

2	户外人行指示牌	1. 规格(W*D*H): 2800mm*600mm*80mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 304#不锈钢折弯切割焊接(分辨率300dpi); 表面汽车烤漆; 304#不锈钢抗拉强度 690mpa, 屈服强度 317mpa, 硬度 185mpa。 3. 底部采用 GB/40*40*3 龙骨骨架结构, (两层环氧底漆)。 4. 内容丝网印刷。 5. C30 混凝土基础(基础预埋件包含: 5mm 钢板、M14 地脚螺栓、8mm 螺纹钢, 两层环氧底漆)。	阿提森	2800mm*600mm*80mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	20	2515.5	50310	是	/
3	户外车行指示牌	1. 规格(W*D*H): 2800mm*680mm*140mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 304#不锈钢折弯切割焊接(分辨率300dpi); 表面汽车烤漆; 304#不锈钢抗拉强度 690mpa, 屈服强度 317mpa, 硬度 185mpa。 3. 底部采用 GB/40*40*3 龙骨骨架结构(两层环氧底漆)。 4. 内容丝网印刷。 5. C30 混凝土基础(基础预埋件包含: 5mm 钢板、M14 地脚螺栓、8mm 螺纹钢, 刷不少于两层环氧底漆)。	阿提森	2800mm*680mm*140mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	20	2515.5	50310	是	/

4	草地牌	1. 规格(W*D*H): 680mm*335mm*35mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 304#不锈钢折弯切割焊接顶棚造型;表面汽车烤漆; 304#不锈钢抗拉强度 690mpa, 屈服强度 317mpa, 硬度 185mpa。 3. 内容丝网印刷。 4. C30 混凝土基础(基础预埋件包含: 5mm 钢板、M8 地脚螺栓、6mm 螺纹钢)。	阿提森	680mm*335mm*35mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	50	361.2	18060	是	/
5	地库龙门牌	1. 规格(W*D*H): 5500mm*1350mm*80mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 304#不锈钢折弯切割焊接顶棚造型;表面汽车烤漆;304#不锈钢抗拉强度 690mpa, 屈服强度 317mpa, 硬度 185mpa。 3. 内容工程级 3M 反光膜刻绘粘贴(国标一类反光膜)。 4 内置 LED 防水模组(12V 低压模组、功率为 0.3W)。	阿提森	5500mm*1350mm*80mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	3	4592	13776	是	/

6	户外宣传栏	1. 规格(W*D*H): 4800mm*2670mm*1275mm。 2. 采用 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯切割焊接顶棚造型;表面汽车烤漆; 304#不锈钢抗拉强度 690mpa, 屈服强度 317mpa, 硬度 185mpa。 3. 采用 8mm 厚的钢化玻璃,内贴高清 UV 画面。 4. 底部采用 GB/40*40*3 龙骨骨架结构(两层环氧底漆),落地柱子规格为 150mm*150mm。 5. 内容丝网印刷。 6. C30 混凝土基础(基础预埋件包含: 5mm 钢板、M14 地脚螺栓、8mm 螺纹钢, 两层环氧底漆)。	阿提森	4800mm*2670mm*1275mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	20	10965	219300	是	/
7	总平面图	1. 规格(W*D*H): 1600mm*1300mm*780mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 304#不锈钢折弯切割焊接, 表面汽车烤漆; 304#不锈钢抗拉强度 690mpa, 屈服强度 317mpa, 硬度 185mpa。 3. 底部采用 GB/40*40*3 龙骨骨架结构(两层环氧底漆)。 4. 内容丝网印刷。 5. C30 混凝土基础(基础预埋件包含: 5mm 钢板、M12 地脚螺栓、6mm 螺纹钢, 两层环氧底漆)。	阿提森	1600mm*1300mm*780mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	3	3263	9789	是	/

8	垃圾桶	1. 规格(W*D*H): 1300mm*450mm*900mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 304#不锈钢折弯切割焊接造型,表面汽车烤漆; 304#不锈钢抗拉强度 690mpa, 屈服强度 317mpa, 硬度 185mpa。 3. 内容丝网印刷。 4. 钢板打孔, 膨胀螺栓固定。	阿提森	1300mm*450mm*900mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	组	50	1935	96750	是	/
9	智能索引	必要功能: 揭示医院服务内容和指引用户查找信息。主要技术指标: H1500*W600*D40mm; 2mm 铝板折壳成型、饰面烤漆处理, 图文丝网印刷, 内嵌 32 寸智能屏实现 Windows/Linux / 安卓/LED, 等多种类型终端的集中远程管理, 同时提供不同终端厂商开发对接接口, 实现各种终端资源的整合。整合信息编辑、传输、播放以及终端管理、实时监控为一体, 完整、专业的功能设置, 完全满足用户的需求。系统管理平台部署在云端, 无需医院提供服务器, 基于 Windows 2000/NT/XP/7 中文操作系统, , 方便远程管理、维护、监控显示终端。	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	70	2883	201810	是	/

10	室内总平图标	2. 规格(W*D*H): 1600mm*1300mm*780mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型,表面汽车烤漆,底部采用 GB/40*40*3 龙骨骨架结构(两层环氧底漆)。 3. 内容丝网印刷。 4. 钢板打孔,膨胀螺栓固定(底板与地面接触须密实)。	阿提森	1600mm*1300mm*780mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	3	3263	9789	是	/
11	入口名称标识	1. 规格(W*D*H): 3000mm*650mm*80mm 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型,表面汽车烤漆。 3. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结构。 4. 内容激光镂空,背衬透光亚克力,内置 LED 模组(12V 低压模组、功率为 0.3W)。 5. 预开葫芦孔。	阿提森	3000mm*650mm*80mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	50	2451	122550	否	/
12	科室指示吊牌	1. 规格(W*D*H): 2300mm*400mm*100mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型,表面汽车烤漆。 2. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结构。 4. 内容激光镂空,背衬透光亚克力,内置 LED 模组(12V 低压模	阿提森	2300mm*400mm*100mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	300	1999	599700	是	/

		组、功率为 0.3W)。 5. 预开葫芦孔。 6. 顶部采用 DN40 不锈钢圆管。										
13	护士站 吊牌	1. 规格 (W*D*H): 2300mm*400mm*100mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢 折弯切割焊接造型,表面汽车烤 漆。 2. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结 构。 4. 内容激光镂空,背衬透光亚克 力, 内置 LED 模组 (12V 低压模 组、功率为 0.3W)。 5. 预开葫芦孔。 6. 顶部采用 DN40 不锈钢圆管。	阿提森	2300mm*40 0mm*100mm	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	个	60	464	27840	是	/
14	科室名 称标识	1. 规格 (W*D*H): 2300mm*400mm*100mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢 折弯切割焊接造型,表面汽车烤 漆。 2. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结 构。 4. 内容激光镂空,背衬透光亚克 力, 内置 LED 模组 (12V 低压模 组、功率为 0.3W)。 5. 预开葫芦孔。 6. 顶部采用 DN40 不锈钢圆管。	阿提森	2300mm*40 0mm*100mm	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	个	200	1006	201200	是	/

15	电梯外 总索引	1. 规格(W*D*H): 1200mm*600mm*45mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢 折弯切割焊接造型,表面汽车烤 漆; 3. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结 构(两层环氧底漆)。 4. 内容丝印或 5mm 颗粒面板嵌 入式 U 型滑轨卡槽(根据实际使 用情况来定)。 5. 预开葫芦孔。	阿提森	1200mm*60 0mm*45mm	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	个	236	696	164256	是	/
16	出诊专 家一栏 表	1. 规格(W*D*H): 2400mm*1200mm*35mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢 折弯切割焊接造型,表面汽车烤 漆; 2. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结 构 (两层环氧底漆)。 4. 内容 3+3 亚克力粘接卡槽,内 贴高清 UV 照片。 5. 预开葫芦孔。	阿提森	2400mm*12 00mm*35mm	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	个	80	2902.5	232200	是	/

17	医护人员公示栏	1. 规格(W*D*H): 2400mm*1200mm*35mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型,表面汽车烤漆; 3. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结构 (两层环氧底漆)。 4. 内容 3+3 亚克力粘接卡槽,内贴高清 UV 照片。 5. 预开葫芦孔。	阿提森	2400mm*1200mm*35mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	80	2902.5	232200	是	/
18	室内宣传栏	1. 规格(W*D*H): 2400mm*1200mm*35mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型,表面汽车烤漆; 2. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结构 (两层环氧底漆)。 3. 内容 5 亚克力切割面板,四周广告钉。 4. 预开葫芦孔。	阿提森	2400mm*1200mm*35mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	240	2709	650160	是	/
19	扶梯索引	1. 规格(W*D*H): 2400mm*1200mm*35mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型,表面汽车烤漆; 2. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结构 (两层环氧底漆)。 3. 内容 5 亚克力切割面板,四周广告钉。	阿提森	2400mm*1200mm*35mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	8	1483.5	11868	是	/

		4. 预开葫芦孔。										
20	轿厢索引	1. 规格(W*D): 1380mm*600mm。 2. 采用 8mm 厚的亚克力激光切割面板, 背面分色烤漆, 图文正面丝印。	阿提森	1380mm*600mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	50	348	17400	是	/
21	区域指引牌	1. 规格(W*D*H): 1000mm*500mm*25mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆; 2. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结构 (两层环氧底漆)。 4. 内容丝印。	阿提森	1000mm*500mm*25mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	120	354	42480	是	/
22	电梯编号	1. 规格(W*D*H): 500mm*250mm*20mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆; 3. 内容丝印。	阿提森	500mm*250mm*20mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	327	46	15042	是	/
23	如遇火警标识	1. 规格(W*D): 260mm*150mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力. 切割, 打磨, 背面汽车烤漆 3. 内容正面丝印。	阿提森	260mm*150mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	360	10	3600	是	/

24	科室门牌	1. 规格(W*D): 470mm*160mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力双层亚克力. 切割, 打磨, 图文 UV (亚克力板: 拉伸强度 70MPa, 透光率 91%)。 3. 内容丝印。	阿提森	470mm*160mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	1500	25	37500	是	/
25	诊室号	1. 规格(W*D): 225mm*200mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力亚克力. 切割, 打磨, 图文 UV (亚克力板: 拉伸强度 70MPa, 透光率 91%)。 3. 内容丝印。	阿提森	225mm*200mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	260	15.48	4024.8	是	/
26	病房门牌	1. 规格(W*D): 450mm*165mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力. 切割, 打磨, 背面汽车烤漆 3. 内容丝印	阿提森	450mm*165mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	500	36.12	18060	是	/
27	设备间门牌	1. 规格(W*D): 300mm*200mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力. 切割, 打磨, 背面汽车烤漆 3. 内容丝网印刷。	阿提森	300mm*200mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	1600	20.64	33024	是	/
28	洗手间标识	1. 规格(W*D): 500mm*260mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆。 3. 内容丝网印刷。	阿提森	500mm*260mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	120	139.32	16718.4	是	/

29	洗手间 门牌	1. 规格(W*D): 350mm*170mm 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢 折弯切割焊接造型,表面汽车烤 漆。 3 内容丝网印刷。	阿提森	350mm*170 mm	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	个	186	32.25	5998.5	是	/
30	步梯楼 层号	1. 规格(W*D): 350mm*350mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢 折弯切割焊接造型,表面汽车烤 漆 3. 内容丝网印刷。	阿提森	350mm*350 mm	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	个	260	64.5	16770	是	/
31	消防疏 散图	1. 规格(W*D): 400mm*260mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢 底板焊接成型,采用 5mm 厚的亚 克力.切割,打磨,背面汽车烤 漆 3. 图文 UV 打印。	阿提森	400mm*260 mm	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	个	360	63.21	22755.6	是	/
32	温馨提 示	1. 规格(W*D): 285mm*95mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力.切割, 打磨,背面汽车烤漆; 3. 内容丝网印刷。	阿提森	285mm*95m m	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	个	600	11.61	6966	是	/

33	消火栓	1. 规格(W*D): 600mm*400mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力. 切割, 打磨, 背面汽车烤漆; 3. 图文 UV 打印。	阿提森	600mm*400mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	616	70.95	43705.2	是	/
34	防火门	1. 规格(W*D): 600mm*400mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力. 切割, 打磨, 背面汽车烤漆; 3. 图文 UV 打印。	阿提森	600mm*400mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	300	12.9	3870	是	/
35	污洗间	1. 规格(W*D): 280mm*80mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力切割, 打磨, 图文 UV (亚克力板: 拉伸强度 70MPa, 透光率 91%)。 3. 内容丝网印刷。	阿提森	280mm*80mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	300	9.03	2709	是	/
36	院感标识	1. 规格(W*D): 280mm*80mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力切割, 打磨, 图文 UV (亚克力板: 拉伸强度 70MPa, 透光率 91%)。 3 内容丝网印刷。	阿提森	280mm*80mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	120	9	1080	是	/
37	侧立式门牌	1. 规格(W*D*H): 500mm*170mm*20mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆 3. 内容丝网印刷。	阿提森	500mm*170mm*20mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	120	70	8400	是	/

38	病床号	1. 规格(W*D*H): 400mm*170mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力. 切割, 打磨, 汽车烤漆 3. 内容丝网印刷。	阿提森	400mm*170mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	1500	20.64	30960	是	/
39	推拉牌	1. 规格(W*D*H): 400mm*170mm。 2. 采用 5mm 厚的亚克力. 切割, 打磨, 汽车烤漆 3. 内容丝网印刷。	阿提森	400mm*170mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	套	360	7	2520	是	/
40	地贴	1. 规格: 按实际计量, 根据采购人及项目实际要求来定制。 2. 3D 地板膜 UV 打印。	阿提森	按实际计量, 根据采购人及项目实际要求来定制	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	m²	900	64.5	58050	是	/
41	洗手间文明用语小标识	1. 规格(W*D): 200mm*80mm。 2. 5mm 厚的亚克力切割, 打磨, 图文丝网印刷(亚克力板: 拉伸强度 70MPa, 透光率 91%)。	阿提森	200mm*80mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	360	6.45	2322	是	/

42	防撞条	1. 规格 (W) : 100mm。 2. 3D 膜 UV 打印, 刻绘粘贴。	阿提森	100mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	米	900	15.48	13932	是	/
43	垃圾桶	1. 规格 (W*D*H) : 1000mm*400mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型汽车烤漆 3. 内容丝网印刷。	阿提森	1000mm*400mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	120	722.4	86688	是	/
44	亚克力门牌标识	1、规格: 0.3*0.12m。 2、工艺: 5mm 亚克力高精喷印。	阿提森	0.3*0.12m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	42	11	462	是	/
45	停车场标识	1、规格: 0.6*0.4m。 2、工艺: 铝板底+PVC 胶粘, II 类反光膜, 含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	3	67	201	是	/
46	入口标识	1、规格: 0.6*0.4m。 2、工艺: 铝板底+PVC 胶粘, II 类反光膜, 含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	1	70	70	是	/

47	出口标识	1、规格：0.6*0.4m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	1	70	70	是	/
48	限高标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	2	23	46	是	/
49	自行车禁入标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	2	23	46	是	/
50	坡道标识	1、规格：0.45*0.45m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.45*0.45m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	2	56	112	是	/
51	坡道右转弯标识	1、规格：0.45*0.45m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.45*0.45m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	1	56	56	是	/

52	禁火标识	1、规格：0.5*0.5m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.5*0.5m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	25	70	1750	是	/
53	慢行标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	2	23	46	是	/
54	安全出口（楼梯）标识	1、规格：0.5*0.6m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印，自带背胶。	阿提森	0.5*0.6m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	6	81	486	是	/
55	电梯间标识	1、规格：0.5*0.6m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印，自带背胶。	阿提森	0.5*0.6m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	5	81	405	是	/
56	横头	1、规格：1.5*0.3m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板+图文 UV 高精喷印（每个电梯门 1 个）。	阿提森	1.5*0.3m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	10	123	1230	是	/

57	电梯门内警示标识	1、规格：0.6*0.2m。 2、工艺：不干胶写真，每梯内二张。	阿提森	0.6*0.2m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	张	20	3	60	是	/
58	电梯门外警示标识	1、规格：0.6*0.2m。 2、工艺：不干胶写真，每层每梯外二张。	阿提森	0.6*0.2m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	张	300	3	900	是	/
59	限速标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	12	23	276	是	/
60	普通车位标识	1、规格：0.6*0.4m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	132	67	8844	是	/

61	无障碍 车位标 识	1、规格：0.6*0.4m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	块	9	67	603	是	/
62	禁停标 识	1、规格：0.6*0.4m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	块	6	67	402	是	/
63	禁鸣喇叭标识	1、规格：0.6*0.4m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	块	8	67	536	是	/
64	一车一 杆标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	块	2	23	46	是	/
65	地下室 防火分 区标识	1、规格：0.6*0.4m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	块	6	67	402	是	/

66	设备标识	1、规格：0.4*0.3m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印， 自带背胶。	阿提森	0.4*0.3m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	20	30	600	是	/
67	集水坑标识	1、规格：0.4*0.3m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印， 自带背胶。	阿提森	0.4*0.3m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	15	30	450	是	/
68	注意碰头标识	1、规格：0.4*0.15m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印， 自带背胶。	阿提森	0.4*0.15m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	10	17	170	是	/
69	注意台阶标识	1、规格：0.4*0.15m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印， 自带背胶。	阿提森	0.4*0.15m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	11	17	187	是	/

70	温馨提醒标识	1、规格：0.4*0.4m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印，自带背胶。	阿提森	0.4*0.4m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	22	43	946	是	/
71	导向标识-出口导向标识	1、规格：0.6*0.3m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.3m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	12	50	600	是	/
72	导向标识-车道导向	1、规格：0.6*0.3m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	0.6*0.3m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	50	50	2500	是	/
73	导向标识-车库总导图	1、规格：0.8*1.2m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印，自带背胶。	阿提森	0.8*1.2m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	套	6	252	1512	是	/
74	导向标识-直行标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	5	23	115	是	/

75	导向标识-直行右转标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	3	23	69	是	/
76	导向标识-右转标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	4	23	92	是	/
77	导向标识-左转标识	1、规格：R=0.25m。 2、工艺：铝板底+PVC 胶粘，II 类反光膜，含安装抱箍与滑槽。	阿提森	R=0.25m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	3	23	69	是	/
78	导向标识-电梯导向标识	1、规格：0.6*0.3m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印，自带背胶。	阿提森	0.6*0.3m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	16	45	720	是	/

79	导向标识-安全出口导向标识	1、规格：0.6*0.4m。 2、工艺：5mm 厚亚克力板 UV 印，自带背胶。	阿提森	0.6*0.4m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	10	64.5	645	是	/
80	橡胶护角	1、规格：0.8*1m。 2、工艺：聚氨酯，四材质道反光膜，自带背胶。	阿提森	0.8*1m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	条	120	19	2280	是	/
81	注意卫生标识	1、规格：0.6*0.3m。 2、工艺：10mm 厚 PVC 板+5mm 亚克力 UV 印，自带背胶。	阿提森	0.6*0.3m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	128	63	8064	是	/
82	安静标识	1、规格：0.6*0.3m。 2、工艺：10mm 厚 PVC 板+5mm 亚克力 UV 印，自带背胶。	阿提森	0.6*0.3m	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	73	70	5110	是	/

83	灯箱指示牌	1. 规格(W*D*H): 2300mm*400mm*100mm。 2. 采用 1.5mm 厚的 201#不锈钢折弯切割焊接造型,表面汽车烤漆 3. 内置 GB/40*40*3 龙骨骨架结构 (两层环氧底漆)。 4. 内容激光镂空,背衬透光亚克力,内置 LED 模组(12V 低压模组、功率为 0.3W)。 5. 顶部采用 DN40 不锈钢圆管。	阿提森	2300mm*400mm*100mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	块	60	1457.7	87462	是	/
84	配电箱	1200*800*200mm(根据现场适用场景来定)	阿提森	1200*800*200mm (根据现场适用场景来定)	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	台	1	516	516	是	/
85	TTL 灯具控制器	DMX512/TTL 智能控制带 GPS 同步(或交流同步)控制器	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	个	16	1354.5	21672	是	/
86	防雨电源	DC24V/400W-AC220V 输入/防雨	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	台	121	65	7865	是	/

87	LED-TTL 线条灯 -12W	DC24V/12W/TTL-6 段单色外控 线条灯/IP65/1M	阿提森	/	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	套	2518	50	125900	是	/
88	LED-TTL 线条灯 -6W	DC24V/6W/TTL-6 段单色外控线 条灯/IP65/0. 5M	阿提森	/	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	套	5	45	225	是	/
89	LED-TTL 线条灯 -4W	DC24V/4W/TTL-6 段单色外控线 条灯/IP65/0. 3M	阿提森	/	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	套	25	42	1050	是	/
90	LED-TTL 线条灯	DC24V/TTL-6 段单色外控线条 灯/IP65/0. 7M	阿提森	/	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	套	2	48	96	是	/
91	LED—一 束光投 光灯 -9*3W	AC220V/9*3W/3000K/IP65	阿提森	/	焦作武 陟	河南阿 提森实 业有限 公司	套	36	212	7632	是	/

92	穿线管	PVC20	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	米	3000.3 3	5	15001.6 5	是	/
93	穿线管	PVC25	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	米	3118.3 2	6	18709.9 2	是	/
94	绝缘电线	RVV-2*2.5mm2	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	米	3000.3 3	8	24002.6 4	是	/
95	电力电缆	WDZ-YJY-3*4	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	米	2171.2 8	15	32569.2	是	/
96	电力电缆	YJV-4*25+1*16	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	米	200	123.84	24768	是	/

97	双绞线缆	超五类 8 芯屏蔽网线	阿提森	/	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	米	3812.0 2	4	15248.0 8	是	/
98	钢支架	角钢 L50*4、埋件 16*300*66、16*500*700 所有角钢采用镀锌材质,角钢焊点及其他预埋钢板焊接部位涂刷银粉漆两遍	阿提森	角钢 L50*4、埋件 16*300*66 、 16*500*700	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	t	57.17	4900	280133	是	/
99	发光字	1. 基层类型:装饰外墙面 2. 镌字:“泌阳县人民医院 国家三级综合医院” 3. 字体规格:5800*4800mm 4. 工艺: 2.0mm 铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED 防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。	阿提森	字体规格:5800*4800mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	组	16	14351.2 5	229620	是	/

100	发光字	1. 基层类型:装饰外墙面 2. 镏字:“泌阳县人民医院 国家三级综合医院” 3. 字体规格:3500*2500mm 4. 工艺: 2.0mm 铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。	阿提森	字体规格:3500*2500mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	组	17	4489	76313	是	/
101	发光字	1. 基层类型:装饰外墙面 2. 镏字:“泌阳县人民医院 国家三级综合医院” 3. 字体规格:6000*4500mm 4. 工艺: 2.0mm 铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。	阿提森	字体规格:6000*4500mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	组	15	13932	208980	是	/
102	发光字	1. 基层类型:装饰外墙面 2. 镏字:“泌阳县第一医疗服务集团 泌阳县人民医院” 3. 字体规格:2300*1800mm 4. 工艺: 2.0mm 铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。	阿提森	字体规格:2300*1800mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	组	19	2116	40204	是	/

103	发光字	1. 基层类型:装饰外墙面 2. 镌字:“泌阳县人民医院 国家三级综合医院” 3. 字体规格:3000*4000mm 4. 工艺: 2.0mm 铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。	阿提森	字体规格:3000*4000mm	焦作武陟	河南阿提森实业有限公司	组	16	6192	99072	是	/
-----	-----	---	-----	------------------	------	-------------	---	----	------	-------	---	---

- 说明: 1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人: 郑州轩宇永悦科技有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

2025 年 08 月 15 日