

二、开标一览表

项目编号: JZFCG(S)-G2021045号

项目名称: 许昌市魏都区人民法院刑事审判庭改造项目(不见面开标)

单位: 元(人民币)

标段	项目名称	投标报价	交付日期(天)	备注
一标段	许昌市魏都区人民法院刑事审判庭改造项目(不见面开标)	大写: 壹佰肆拾肆万伍仟陆佰元整 小写: 1445600	自合同生效之日起60日	无

投标人名称: 许昌华宇信息技术有限公司(公章):

投标人法定代表人(或授权代表)签字: 朱相宇

日期: 2021年 10 月 28 日

注: 交付日期指完成项目的最终时间(日历天)。

朱相宇



第四章 符合性审查证明材料

1. 投标分项报价表

项目编号: JZFCG(S)-G2021045 号

项目名称: 许昌市魏都区人民法院刑事审判庭改造项目(不见面开标)

金额单位: 元

序号	名称	品牌、规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	高清视讯互联主机	华宇/互联网庭审终端(含嵌入式视讯互联系统 V2.0) EDS-500N	1、视频输入支持 2 路 HDMI, 支持 1920 x 1080P@60/50fps; ★2、视频输出支持 3 路 HDMI, 支持 1920 x 1080P@60/50fps; ★3、音频输入及输出均支持 3 路 6.5mm, 3 路 HDMI 输出接口内置独立音频; 4、支持 1 路 USB3.0, 3 路 USB2.0, 1 路 10/100/1000M 自适应网口, 支持拓展 2 路 RS232 串口; 5、CPU: I3、内存 8G DDR4、硬盘 256G SSD; 6、显示视频支持 YV12 格式, 录像视频模式支持 H. 264 格式; 显示及路线视频支持 1920 x 1080P@60/50fps、1920 x 1080P@30/25/24fps、1920 x 1080i@60/50fps、1280 x 720P@60/50fps、1024 x 768P@60fps、800 x 600P@60fps、640 x 480P@60fps、720 x 480P@60fps、720 x 576P@50fps、720 x 480i@60fps、720 x 576i@50fps。	台	1	130000	130000	北京华宇信息技术有限公司
2	4K 高清云台摄像机	华宇/高清庭审摄像机 HCC-500	1、光学变倍 12 倍, 焦距范围 f: 3.85 mm ~ 43.06 mm ±5%, 视场角 水平: 7.59°(窄角) ~ 80.4°(广角), 垂直: 4.6°(窄角) ~ 50.0°(广角), 图像传感器 1/2.5 英寸, 最低照度:	台	6	18000	108000	北京华宇信息技术有限公司

			0.05Lux(F1.8, AGC ON); 2、支持 H.264、H.265, 视频信号 HDMI 输出支持的视频格式: 4KP@60fps、4KP@50fps、4KP@30fps、4KP@25fps、1080P@60fps、1080P@50fps、1080I@60fps、1080I@50fps、1080P@30fps、1080P@25fps; 3、支持 2D & 3D 数字降噪, 支持白平衡自动/手动/一键白平衡/指定色温, 支持 自动/手动/一键聚焦, 支持自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先曝光模式, 快门速度 1/25~1/10000; 4、支持 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等视频调节, 信噪比 50dB ; 5、支持 HDMI、LAN(POE)、USB3.0 (、A-IN、RS232、RS422 (兼容 RS485)、旋转拨码、DC12V 电源、电源开关等开关; 6、支持双声道 3.5mm 线性输入, 支持 HDMI、LAN、USB3.0 音频输出, 支持 AAC、MP3、G.711A 音频格式; 7、支持 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 支持 POE 供电, 支持 RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA 网络控制协议; 支持远程升级、远程重启、远程复位; 8、水平转动 -170° ~+170° , 俯仰转动 -30° ~+30° , 水平控制速度 0.1° /s~100° /s , 俯仰控制速度 0.1° /s~70° /s , 预置位速度水平 100° /s, 俯仰 70° /s 9、预置位 255 个预置位, 含安装支架。					公司
3	摄像机安装支架	国产/定制	根据现场情况定制	台	6	400	2400	国产
4	USB 长线驱动器	声迪威/USB-50E	1、包含发射端和接收端, 外壳为金属材质; 2、传输距离 50 米; 3、传输速度 480MB/S;	台	4	1100	4400	北京新奥尼克科技

			4、支持 USB2.0。					有限公司
5	证据展示终端	红米 /L98M 6-RK	尺寸 98 英寸，带 HDMI、VGA 输入	台	2	28000	56000	小米科技有限责任公司
6	安装支架	国产/定制	设备安装支架，支持臂架安装，根据现场实际情况，确定规格、型号	套	2	2000	4000	国产
7	法官七联席	华宇/定制	整机设计符合人体工程学，人性化布局，操作交互友好；集成 LED 铭牌、电源系统、触控屏、工控机、单目摄像头。 ★1、基材采用优质绿色 E1 级环保产品，甲醛含量 1.0mg/L，密度 760KG 每立方米，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率 8.1%；外表面支持防磁、防刮花、防静电处理； 2、LED 铭牌*7；有效显示区域：1074.8(H)*605(V)MM；分辨率 480P；P2.5 全彩显示系统； 3、电源系统*2：工业控制散热系统，电源电压 AC220V（±10%），50Hz（±1Hz），最大功耗 220W；工作环境：温度-15 摄氏度~+45 摄氏度，湿度 40%~80%； 4、内置音箱扩声系统：配合专业内壁吸音材料，有效避免声音反馈和抑制回声。 ★5、超宽屏*7：IPS 触控显示屏、屏幕 29 英寸、分辨率 2560x1080、屏幕比例：21:9，支持 HDMI 信号输入； 6、工控机*4：处理器 i5、内存 8GB DDR4 2666 SoDIMM、显示芯片 AMD R530 2GB GD5 64bit、硬盘 256 SSD、操作系统 Windows 64 位、无线网卡支持 wifi 6； 7、单目摄像头 3：分辨率 500 万像素，支持 1080P 分辨率输出，支持自动对焦，可视角度 65°，支持 UVC 协议、免驱接入，支持调节摄像头角度模组按钮。	套	1	305000	305000	北京华宇信息技术有限公司

8	公 诉、 辩护 四联 席	华宇/ 定制	整机设计符合人体工程学,人性化布局,操作交互友好;集成LED铭牌、电源系统、触控屏、工控机、单目摄像头。 ★1、基材采用优质绿色E1级环保产品,甲醛含量1.0mg/L,密度760KG每立方米,静曲张度51.2Mpa,吸水膨胀率8.1%;外表面支持防磁、防刮花、防静电处理; 2、LED铭牌;有效显示区域,1074.8(H)*605(V)MM;分辨率480P;P2.5全彩显示系统; 3、电源系统:工业控制散热系统,电源电压AC220V(±10%),50Hz(±1Hz),最大功耗220W;工作环境:温度-15摄氏度~+45摄氏度,湿度40%~80%; 4、内置音箱扩声系统:配合专业内壁吸音材料,有效避免声音反馈和抑制回声。 ★5、超宽屏*2:IPS触控显示屏、屏幕29英寸、分辨率2560x1080、屏幕比例:21:9,支持HDMI信号输入; 6、工控机*2:处理器i5、内存8GB DDR4 2666 SoDIMM、显示芯片AMD R530 2GB GD5 64bit、硬盘256 SSD、操作系统Windows 64位、无线网卡支持wifi 6; 7、单目摄像头2:分辨率500万像素,支持1080P分辨率输出,支持自动对焦,可视角度65°,支持UVC协议、免驱接入,支持调节摄像头角度模组按钮; 8、高拍仪*1:扫描时间1秒、像素500万像素,支持黑白、彩色、灰度、反色模式图片模式,支持24位图像色彩,支持JPG,PDF,Word、TXT输出格式,支持OCR文字识别,支持实物扫描,支持图片处理,支持LED补光灯智能自动开启和关闭。	套	2	12800 0	25600 0	北京 华宇 信息 技术 有限 公司
9	书记 员席	华宇/ 定制	整机设计符合人体工程学,人性化布局,操作交互友好;集成LED铭牌、电源系统、触控屏、工控机、单目摄像头。	套	1	56000	56000	北京 华宇 信息

		像头、高拍仪、打印机。 ★1、基材采用优质绿色 E1 级环保产品，甲醛含量 1.0mg/L，密度 760KG 每立方米，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率 8.1%；外表面支持防磁、防刮花、防静电处理； 2、LED 铭牌；有效显示区域，1074.8(H)*605(V)MM；分辨率 480P；P2.5 全彩显示系统； 3、电源系统：工业控制散热系统，电源电压 AC220V（±10%），50Hz（±1Hz），最大功耗 220W；工作环境：温度-15 摄氏度~+45 摄氏度，湿度 40%~80%； 4、内置音箱扩声系统：配合专业内壁吸音材料，有效避免声音反馈和抑制回声。 ★5、超宽屏*1：IPS 触控显示屏、屏幕 29 英寸、分辨率 2560x1080、屏幕比例：21:9，支持 HDMI 信号输入； 6、工控机*1：处理器 i5、内存 8GB DDR4 2666 SoDIMM、显示芯片 AMD R530 2GB GD5 64bit、硬盘 256 SSD、操作系统 Windows 64 位、无线网卡支持 wifi 6； 7、单目摄像头 1：分辨率 500 万像素，支持 1080P 分辨率输出，支持自动对焦，可视角度 65°，支持 UVC 协议、免驱接入，支持调节摄像头角度模组按钮； 8、高拍仪*1：扫描时间 1 秒、像素 500 万像素，支持黑白、彩色、灰度、反色模式图片模式，支持 24 位图像色彩，支持 JPG、PDF、Word、TXT 输出格式，支持 OCR 文字识别，支持实物扫描，支持图片处理，支持 LED 补光灯智能自动开启和关闭； 9、打印模块*1：支持双面自动打印，支持有线网络和无线网络打印，A4 幅面，内存 256MB，打印速度 28ppm/18ipm，1200x1200dpi。				技术有限公司
--	--	--	--	--	--	--------

10	高清显示设备	三星 /U32J592UQC	屏幕尺寸 32 英寸，带 HDMI、VGA 输入	台	2	2800	5600	天津三星电子有限公司
11	2K 融合画面模块	焱煌 /YH-HD-2FK-S	1、支持 2 路 VGA/DVI 输入，分辨率 2560*1440，向下兼容各种分辨率缩放和显示； 2、支持 1 路 VGA 和 1 路 HDMI 同步输出接显示，输出分辨率 2560*1440,可定制分辨率； 3、支持 PAL，NTSC 自动识别，支持移动、变形、亮度、对比度、色温图像控制； 4、支持 KVM 功能，上行接口 2 个 USB 接口，下行接口 2 个 USB（键盘、鼠标，USB 设备），支持 RS-232； 5、支持鼠标无缝切换或热键方式在屏幕间漫游，方便用户操作多台电脑，被操控的电脑无须安装任何软件或应用程序。	台	3	3500	10500	南京焱煌设备有限公司
12	无线键盘鼠标	联想 /M120Pro	商用无线键盘鼠标，光电工作方式，分辨率 3000dpi	套	6	120	720	联想（北京）有限公司
13	液晶显示器	三星 /S34J550WQC	屏幕尺寸 34 寸，屏幕比例：21:9，分辨率 3440 x 1440，静态对比度 3000:1，刷新频率 75HZ	台	2	3200	6400	天津三星电子有限公司
14	安装支架	美克尔 /定制	桌面显示器专用支架，可调整显示器与桌面成 0 度~90 度角，符合 VESA 标准 75mm 及 100mm 孔距	个	2	400	800	北京麒瑞创新数码科技有限公司
15	嵌入式麦克模块	铁三角 /ES947/LED	1、微形界面话筒，电容感应轻触式开关，支持开启/哑音； 2、支持双色显示灯，绿色显示-正常收音，红色显示-哑音状态； 3、指向性:120°心形指向性，频率响	支	12	3800	45600	铁三角（中国）有限

			应 40Hz~13KHz，开路灵敏度 -40dB； 4、最大输入声压级:142dB，动态范围(典型值)114dB，信噪比 66dB； 5、支持幻像直流供电。					公司
1 6	麦克 风无 线适 配器	AKG (爱科 技) /PT380	1、支持 RF-Armor™射频铠甲及跳频技术,抗手机等射频干扰，支持 128 位的专有加密技术,防止窃听； 2、支持 DFS™ 极致声音还原技术，支持 MaxFlex™无缝切换技术，具有良好的产品兼容性； 3、音频带宽 50-14,000 Hz，支持双向双工音频传输； 4、收发距离 91M（支持超出范围提醒，并自动恢复），内置锂聚合物充电电池，通话时间 8 小时。	个	1 2	2800	33600	哈曼 (中 国) 投资 有限 公司
1 7	话筒 供电 适配 器	RAP(律谱) /DC3	大容量供电模块	个	4	2600	10400	东莞 市律 谱电 子科 技有 限公 司
1 8	无线 麦克 接收 机	AKG (爱科 技) /SR380	1、支持两通道独立或混音非平衡音频输出/输入接口(RCA)，支持 USB 电脑软件设定/升级接口； 2、收发距离 45M，支持输入电平/发射功率/激活滤波器和均衡器； 3、支持配对按钮/话筒状态指示灯，配备充电座及电源适配器。	个	6	4600	27600	哈曼 (中 国) 投资 有限 公司
1 9	控制 电脑	惠普/ HP ProOne 600 G5 21.5-in All-in- One-P8 026000 05A	1、处理器 i5-9500T(2.2G/9M/6 核)，内存 8G DDR4 2666)，存储 256GSSD+1TB SATA，配备 2G 独显；配备 Windows 64 位操作系统； 2、配备 21.5 寸防眩光液晶显示器，分辨率 1920X1080； 3、支持 HDMI 和 VGA 双视频接口，内置 4*USB3.0 接口，1*USB Type-C 2.0 接口； 4、配备 USB 键盘及 USB 鼠标，内置 100 万像素可升降摄像头，内置麦克风及商业级音响； 5、支持无线网卡及蓝牙，支持底座调整角度。	台	1	5200	5200	纬创 资通 (重 庆) 有限 公司

20	高清混合矩阵	快捷/ESP-MAX3636	1、支持无缝拼接输出, 36×36 矩阵; 高度 9U; 支持 1*MCU 卡槽; 1*DC to DC 卡槽; 2、支持 9*输入卡槽; 9*输出卡槽; 3、支持无线 wifi 控制, 支持不锈钢控制面, 支持高清液晶触摸屏; 4、支持 16 路 HDMI 输入, 12 路 HDMI 输出, 16 路带拼接 HDMI 输出, 8 路 SDI 输出。	台	1	83000	83000	广州市天誉创高电子科技有限公司
21	时序电源控制器	华宇/TPS-1008-1	1、电源输出通道数 8 路; 2、单通道的最大电流 10A, 总输入电流容量为 38A; 3、支持 TCP/IP 协议和串口协议控制; 4、可通过面板按钮进行 ID 设置; 5、可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制; 6、可通过用网口、RS232 接口控制组件对设备进行控制; 7、每路可独立设定延时时间 (由 1 秒到 15 小时)。	台	2	2500	5000	北京华宇信息技术有限公司
22	交换机	新华三/S5130S-28P-EI	含 24 个 10/100/1000 自适应以太网口, 4 个千兆 SFP 接口; 背板带宽 336Gbps, 包转发率 126Mpps。	台	2	2200	4400	新华三技术有限公司
23	HDMI 延长器	视麦特/SMT-1H1HDBTX/RX	1、支持通过单根超 5 类网线或超六类网线长距离地传输高清视频、立体声音频信号; 2、支持 HDMI 高清数字、DVI 高清数字信号传输, 支持全数字、无压缩技术实现点对点传输; 3、支持自动输入格式检测、支持图像和音频调整, 支持任意交叉互换传输模式, 支持选择输出格式、内置转码功能; 4、超 5 类网线或超六类网线有效传输距离 100 米; 5、内置信号自动识别功能, 支持 3D comband、3D de-interlace; 6、内置 MACE4.0, 支持 3D Noise Reduction, 支持多种分辨率, 最高分辨率为 WUXG (1920x1200) 60Hz ; 7、支持信号自动锁定功能, 无信号	台	20	2800	56000	上海丞新视听设备有限公司

			20s 后进入 standby, 有信号自动打开功能, 符合国家节能减排标准; 8、内置 ESD 静电保护电路, 有效保护设备不受外围设备静电干扰。					
2 4	多功能地面插座	国产/定制	多功能插地插, HDMI×2、音频×2、电源接口×1、网口×2、切换键×1	台	1 6	600	9600	国产
2 5	机柜	国产/定制	定制, 42U 标准机柜	台	2	3500	7000	国产
2 6	5G CPE	中兴/MC801A	1、内置 5G/LTE 分集天线, 最大支持 wifi 用户 48; 2、支持 WEP、AES 和 TKIP + AES 等加密方式; 3、支持 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS X 10.12, 10.13 和 10.14 及以上版本; 4、支持 802.11 b/g/n/a/ac 标准, 2.4GHz Wi-Fi 2x2 MIMO, 最大传输速率 280 Mbps, 5GHz Wi-Fi 2x2 MIMO, 理论最大传输速率 800 Mbps; 5、集成 5G 指示灯, 4G 指示灯, WLAN 指示灯, 氛围灯。	台	1	3800	3800	中兴通讯股份有限公司
2 7	4K 光端机	PTN/FOUH302R+FOUH302T	HDMI 光端机, 包含发送和接收; 无损无压缩技术支持 4k 分辨率, 单模单纤 1、接收端输入端口:1 路光纤; 输入信号: 光纤信号; 输出端口:1 路 HDMI 信号, 1 路音频信号; 输出信号: HDMI& DVI PCM (双通道)、立体声; 发送端输入端口:1 路 HDMI 信号, 1 路音频信号; 输入信号: HDMI& DVI PCM (双通道)、立体声; 输出端口:1 路光纤 (光信号); 2、HDMI 输入/输出接口, 兼容 HDMI& DVI 信号; 3、支持 HDMI1.4, 最高传输分辨率 4Kx2K& 1080p 3D; 4、模拟音频输入/输出接口, 支持 PCM (双通道)、立体声传输; 5、单模最远支持 1km 传输;	套	1	8600	8600	深圳市东明炬创电子有限公司

			6、高传输速率 10.2Gb/s; 7、音频输入源可选; 8、支持 EDID 学习功能, 内置 10 种 EDID 数据; 9、实时 LED 状态指示, 便于连接诊断和故障检查; 10、支持 USB 在线升级; 11、支持热插拔。					
28	备份主机	华宇/高清庭审主机 (EDS 硬件) (含嵌入式全高清庭审集控系统 V3.0) EDS-500	主机采用 19"标准单一机箱, 高度 2.5U; 产品支持以下功能: 采用全数字化核心、嵌入式设计, 模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置, 支持带电插拔升级维护; ★前面板配备 5 寸液晶电容触控屏; ★6 路 3G-SDI 数字高清摄像机接入, 4 路 VGA/HDMI/DVI/Ypbpr 证据信号接入; ★4 路数字高清视频信号 DVI-I 输出接口, 并可兼容 HDMI、DVI、VGA、Ypbpr 信号输出; 具备内置矩阵, 支持多路信号的同步切换, 支持 1080P60 高清视频以信号 12 路麦克风接入端口; 提供 48V 幻象电源支持; 支持语音激励功能, 自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口; 每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V 幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节; 4 路线性音频输入接口, 用于证据音频输入; 4 路线性音频输出端口, 1 路前置监听端口; 每路输出都带有音量、均衡、音调调节等功能; 内置数字音频处理器, 支持反馈消除 AFC、回声消除 AEC、背景自动降噪 ANC 等功能, 提供专业级音频效果; 具备硬件高清图像合成器, 可提供 2/4/6/8/9 等多种合成画面格式, 合成画面分辨率 1080P;	1	150000	150000	北京华宇信息技术有限公司	

			★支持两路不同分割图像输出； ★支持 4 路 1080P 格式同时编码输出，2 路远程 1080P 格式解码能力； ★可扩展支持 H.323 协议，可与视频会议系统互联互通，满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用； 可扩展支持 4K 分辨率(4096×2160)的图像合成输出，1 路 HDMI 接口； 视频输出格式：符合最高院要求的 H.264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式； 音频输出格式：符合最高院要求的 AAC 文件存放格式； 具备 4 路可编程红外发射端口，2 路全双工可编程 RS-232 端口，2 路全双工 RS-485 端口； 具备中控功能，可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板等多种集控设备； 可通过网络采用浏览器以 WEB 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备双网口，支持 2 路 USB 接口，可挂载移动存储设备； 内置 1 块 2TB 容量硬盘，提供主机庭审数据备份功能；支持可扩展到 4 块 3TB 硬盘达到 12TB 存储容量； 可扩展支持 2 路光驱同步刻录，支持 DVD 光驱。					
29	布线材料	国产/定制	包含施工所需视频线、音频线、网线、管材、辅材、PAD 等	套	1	26000	26000	国产
30	系统集成费	华宇/定制	包含大法庭设备安装调试、集成服务	套	1	23980	23980	北京华宇信息技术有限公司
合计		大写：壹佰肆拾肆万伍仟陆佰元整 小写：1445600						

投标人（并加盖公章）：北京华宇信息技术有限公司