

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的的信息

货物类								
序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	厂家
1 调节池	潜污泵	南方 /50WQ9-22-2.2F	Q=5m³/h, H=20m, 316 材质, N=0.75kW, 一用一备	台	2	10700	21400	南方
	径向压力表	中川/YS-60	压力表量程: 0-6bar ; 径向安装: G1/4 ; 精度 0.5%;	个	2	900	1800	中川
	在线 pH 测量仪	质美/ZMPHG-1100A	就地显示 pH 测量仪	个	1	9400	9400	质美
	超声波液位计	质美/YS100	外壳材质: PBT, 防护等级 IP66/IP68, 显示和控制接口采用 LCD, 带变送器	台	1	700	700	质美
2 预过滤系统	絮凝沉淀设备	中节能兆盛/ZSCD-6	设备尺寸: Φ3300 3.5m, Q=6m³/h, 反应时间: 15-20min; 表面负荷: 0.7m³/m²·h, 进水口配置管道过滤器	台	1	52800	52800	中节能兆盛
	PAC 加药系统	中节能兆盛/ZSJY-1.0	与絮凝沉淀设备配套	套	1	59950	59950	中节能兆盛
	PAM 加药系统	中节能兆盛/ZSJY-0.5	与絮凝沉淀设备配套	套	1	59950	59950	中节能兆盛
	中间水箱	中节能兆盛/PE-10T	材质: 聚乙烯 (PE) 材质, V=10 m³;	个	1	8700	8700	中节能兆盛
	超声波液位计	中节能兆盛/F-10	外壳材质 PBT, 防护等级 IP66/IP68, 显示和控制接口采用 LCD, 带变送器	台	1	700	700	中节能兆盛
	提升泵	南方/CDLF8-4	Q=6m³/h, H=31m, N=1.1kW	台	1	10700	10700	南方

	砂滤罐	中节能兆盛/ZSSL-8	尺寸: $\Phi 900\text{mm}$; 工作压力: 0.2MPa~0.5MPa; 工作温度: $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$; 单机流量: $6\text{m}^3/\text{h}$; 操作方式: 自动控制; 过滤速度: $8\text{m}/\text{h}$; 筒体材质: 碳钢防腐; 石英砂滤料粒度: $0.6\sim 1.2\text{mm}$ 2-3mm;	台	1	92700	92700	中节能兆盛
	砂滤器风机	百事德	低噪音, 易维护, 与砂滤罐设备配套	台	1	9300	9300	百事德
	反冲洗泵	南方泵业/CDLF20-3	$Q=18\text{m}^3/\text{h}$; $H=32\text{m}$; 3KW	台	1	13100	13100	南方泵业
	径向压力表	中川	压力表量程: 0-6bar ; 径向安装: G1/4 ; 精度 0.5%;	个	2	900	1800	中川
3 原水罐	压力传感器	质美/ZM-132	压力监控; 0-10bar; 信号输出范围: 4-20mA; 外丝尺寸 G1/4; 精度 0.5%;	个	1	15300	15300	质美
	管道混合器	中节能兆盛/ZSHHQ-500	材质: 玻璃钢; 尺寸: DN50	台	1	16400	16400	中节能兆盛
	原水罐	中节能兆盛/ZSSX-60T	材质: 玻璃钢; 容积: $V=60\text{m}^3$; 介质: 渗透液原水	个	1	125400	125400	中节能兆盛
	原水增压泵	南方/CDLF8-4	$Q=5.5\text{m}^3/\text{h}$, $H=33\text{m}$, $N=1.1\text{KW}$, 材质: 316 不锈钢	台	1	45800	45800	南方
	径向压力表	中川/YS-60	压力表量程: 0-6bar ; 径向安装: G1/4 ; 精度 0.5%;	个	2	900	1800	中川
	压力传感器	质美/ZM-132	压力监控; 量程: 0-10bar; 信号输出范围: 4-20mA; 外丝尺寸 G1/4; 精度 0.5%;	个	1	15300	15300	质美
	超声波液位计	质美/YS100	外壳材质 PBT, 防护等级 IP66/IP68, 显示和控制接口采用 LCD, 带变送器	台	1	700	700	质美
	硫酸罐	中节能兆盛/PE-1000	材质: 聚乙烯; $V=1000\text{L}$; 带抽浓硫酸泵	个	1	3800	3800	中节能兆盛

4 一级 superDT 反 渗透系统	酸计量泵	米顿罗/JVR-105	流量 (0.1-5L/H) ; 压力: 3bar; 功率: 0.022kW; 附带:底阀 (不含过滤网)、注 射单向阀和 PE 软管; 软管连接 外径 0.25; 一用一备	台	2	20200	40400	米顿罗
	酸添加管路	上海佑利/ZSGD-PVC	按设计配套; UPVC	套	1	2200	2200	上海佑利
	保安过滤器	中节能兆盛 /ZSGLQ-5	处理水量: 5m3/h, 滤芯规格: 5 μ m , 易 拆卸, 易维护, 带自清洗	台	1	7100	7100	中节能兆盛
	阻垢剂计量泵	米顿罗/MOTO-5	流量 (0.1-5L/H) ; 压力: 3bar; 功 率:0.022kW; 附带:底阀 (不含过滤网)、 注射单向阀和 PE 软管; 软管连接 外径 0.25; 一用一备	台	2	19100	38200	米顿罗
	阻垢剂储存罐	中节能兆盛 /ZSSX-200	材质: PE, 容积 V=200L; 介质: 5%浓度阻 垢剂; 带搅拌器	个	1	1000	1000	中节能兆盛
	进水电导率仪	质美/ZMDDL-1200	测量范围: 10000-200000us/cm	套	1	37100	37100	质美
	进水 orp	质美/ZMPHG-1100A	测量范围: -1500mv ~ +1500mv	套	1	36000	36000	质美
	pH 测量仪	质美/ZMPHG-1100A	测量范围: 0-14, 4-20mA 信号输出	套	1	3800	3800	质美
	压力传感器	质美/ZM-132	低压保护; 0-10bar; 4-20mA 输出信号; 外丝尺寸: G1/4; 精度 0.5%;	个	1	15300	15300	质美
	*高压泵组	南方/CAT-5	Q=5.4m ³ /h; H=820m, N=18.5kW	套	1	300500	300500	南方
	压力传感器	质美/ZM-132	高压保护; 量程: 0-100bar; 信号输出范 围: 4-20mA; 外丝尺寸: G1/4; 精度 0.5%;	个	2	15300	30600	质美
	高压压力表	中川/YS-60	量程: 0-100bar; 外丝尺寸: G1/4; 充液 防震, 轴向带前边, 表盘外径 ϕ 63	个	2	3100	6200	中川
	高压气动球阀	上通/ST-65105	DN65, 公称压力 10Mpa ; 配 220v 电磁阀 2 个, 整体式回讯器, 气源三联件, 单作 用气缸。带钢丝垫片以及螺栓;	个	2	10400	20800	上通

5 二级 superDT 反 渗透前段 预处理系 统	*S-DTRO 膜元件	三达膜/TF-T-9-90	SDT-9-90;膜面积: 9.6m ² ; 公称压力 90bar; 设计通量 260L/h	支	34	25100	853400	三达膜科技
	*循环泵	深海 /CHBL20-50-7.5	材质: 316L, 流量: 34m ³ /h, 扬程: 40m, 功率: 7.5kW	台	1	126400	126400	深海
	电磁流量计	质美/LDBE-60	测量范围: 0-60m ³ /h; 信号输出范围 4-20mA; 耐压: 100bar; 分体式; 内衬材 质: 聚四氟乙烯; 本体材质: 304; 法兰 材质: 316L; 法兰尺寸: DN80	个	1	38200	38200	质美
	*伺服电机针型控 制系统	埃克托德/HH500	一寸"NPT Control valve Type RC 250, 公称压力 10Mpa, 材质 304b 不锈钢, 1.4404, HH500, 230VAC (50/60Hz)	台	1	92700	92700	埃克托德
	产水电导率测定仪	质美/ZMDDL-1200	测量范围: 10-10000us/cm	套	1	39200	39200	质美
	产水流量计	质美/LDBE-10	转轮流量计, 量程: 0-10m ³ /h	套	1	9800	9800	质美
	一级产水箱	中节能兆盛 /ZSSX-10T	材质: PPB; 容积: V=10m ³ ; 介质: 一级反 渗透透液	个	1	8700	8700	中节能兆盛
	超声波液位计	质美/YS1000	外壳材质 PBT, 防护等级 IP66/IP68, 显示 和密封接口采用 LCD, 带变送器	台	1	700	700	质美
	二级原水泵	南方泵业/CDLP12-4	流量: 12m ³ /h; 扬程: 60m, 功率: 4kW	台	1	27300	27300	南方泵业
	径向压力表	中川/YS-60	流量: 12m ³ /h; 扬程: 60m; 径向安装 G1/4; 精 度 0.5%;	个	2	900	1800	中川
	压力传感器	质美/ZM-132	压力监控; 0-10bar; 信号输出范围: 4-20mA; 外丝尺寸 G1/4; 精度 0.5%;	个	1	15300	15300	质美
	保安过滤器	中节能兆盛 /ZSGLQ-5	处理水量: 5m ³ /h, 滤芯规格: 5 μ m	台	1	7100	7100	中节能兆盛
	压力传感器	质美/ZM-132	压力监控; 量程: 0-10bar; 信号输出范 围: 4-20mA; 外丝尺寸 G1/4; 精度 0.5%;	个	1	15300	15300	质美

6 二级 superDT 反 渗透系统	*高压泵	南方泵业 /CDLF20-17	Q=12m³/h, H=250m, N=18.5kW, 带变频	台	1	50800	50800	南方泵业
	压力传感器	质美/ZM-132	高压保护; 量程: 0-40bar; 信号输出范围: 4-20mA; 外丝尺寸 G1/4; 精度 0.5%;	个	1	15300	15300	质美
	高压压力表	中川/YS-60	量程: 0-40bar; 外丝尺寸 G1/4; 充液防震, 轴向带前边, 表盘外径 ø 63	个	1	900	900	中川
	高压气动球阀	上通/ST-65105	DN65 公称压力 4Mpa; 配 220v 电磁阀 2 个, 整体式回讯器, 气源三联件, 单作用气缸。带钢丝垫片以及螺栓;	个	2	10400	20800	上通
	*SDT 膜元件	三达膜/TFT-9-90	SDT-9-90; 膜面积: 9.6m²; 公称压力 90bar; 设计通量 260L/h	支	12	25100	301200	三达膜科技
	*伺服电机针型控制 系统	埃克托德/HH500	尺寸: 1/2"NPT Control valve Type RC 250 公称压力: 10Mpa, 材质 1.4404, HH500, 230VAC (50/60Hz)	台	1	93700	93700	埃克托德
	浓水电导率仪	质美/ZMDDL-1200	测量范围: 10-100000us/cm	套	1	39200	39200	质美
	浓水流量计	质美/LDBE-	测量范围: 0-10m³/h	套	1	13100	13100	质美
	产水电导率测定仪	质美/ZMDDL-1200	测量范围: 10-10000us/cm	套	1	39200	39200	质美
	涡轮流量计	质美/LUGB	测量范围: 0-10m³/h	套	1	28900	28900	质美
	药洗箱	中节能兆盛 /ZSSX-3000	材质: PE, 容积 V=3m³	个	1	6500	6500	中节能兆盛
	碱洗清洗剂储罐	中节能兆盛 /ZSSX-200	材质: PE, 容积: V=200L; 带搅拌器; 锥形底, 带水回转, 带加热温控	个	1	16200	16200	中节能兆盛
7 清洗系统	酸洗清洗剂储罐	中节能兆盛 /ZSSX-201	材质: PE, 容积: V=200L; 带搅拌器; 锥形底, 带水回转, 带加热温控	个	1	16200	16200	中节能兆盛
	酸碱加药泵	米顿罗/JB-1000	流量: 500L/h, 压力: 0.35bar, 功率: 0.75kW, 含过滤器、阻尼器、背压阀	台	2	20200	40400	米顿罗
	加热器	格纳/GN-25	带加热棒, 材质: 316 不锈钢, 功率 25kW, 电压 380V	个	1	9300	9300	格纳

	一级冲洗离心泵	南方泵业 /CDLF32-30	泵头材质 316 不锈钢；流量：34m³/h，扬程：30m，功率：5.5kW	台	1	31100	31100	南方泵业
	二级冲洗离心泵	南方泵业/CDLF12-3	泵头材质 316 不锈钢；流量 12m³/h，扬程：30m，功率：2.2kW	台	1	20700	20700	南方泵业
	药洗保安过滤器	中节能兆盛 /ZSGLC-12	处理水量：12m³/h，滤芯规格：5 μm	台	1	9800	9800	中节能兆盛
	药洗保安过滤器	中节能兆盛 /ZSGLC-35	处理水量：35m³/h，滤芯规格：5 μm	台	1	18500	18500	中节能兆盛
8 产水箱	浓液提升泵	南方泵业	Q=18m³/h，H=30m，N=3KW	个	1	10100	10100	南方泵业
	超声波液位计	质美/YS100	外壳材质 PBT，防护等级 IP66/IP68，显示和控制接口采用 LCD，带变送器	台	1	700	700	质美
	清水提升泵	南方泵业/CDLF4-5	Q=18m³/h，H=30m，N=3KW	台	2	10000	20000	南方泵业
	脱气塔	中节能兆盛 /ZSTQT-5	尺寸 Φ500，材质：UPVC	台	1	64900	64900	中节能兆盛
9 脱气系统	膜支架、底座	中节能兆盛 /ZSMJ-DT100	非标加工，316 不锈钢及碳钢防腐	吨	5	49000	245000	中节能兆盛
	管路系统及支架加工制造	中节能兆盛	含运输费	项	1	已含	已含	中节能兆盛
	高压软管	中节能兆盛/MJ-25	Φ800，公称压力：100bar，配安装件及相应连接件；	套	138	1300	179400	中节能兆盛
	低压软管	中节能兆盛	公称压力 10bar，PU 材质，配快插接头及相应连接件	套	50	2100	105000	中节能兆盛
10 管路系统 及支架	不锈钢无缝钢管	中节能兆盛	根据装配设计进行材料核算，包括弯头、直接、三通等。316L 不锈钢材质	吨	3	24000	72000	中节能兆盛
	UPVC 管道	中节能兆盛	直径小于等于 50，国标管道，包含安装	米	400	已含	已含	中节能兆盛
	UPVC 管道	中节能兆盛	直径 80，国标管道	米	100	已含	已含	中节能兆盛
	UPVC 管道	中节能兆盛	直径 100，国标管道	米	50	已含	已含	中节能兆盛
	气动阀门	中节能兆盛	直径 50，国标阀门	套	8	已含	已含	中节能兆盛

	气动阀门	中节能兆盛	直径 80, 国标阀门	套	6	已含	已含	中节能兆盛
	气动阀门	中节能兆盛	直径 80, 国标阀门	套	2	已含	已含	中节能兆盛
	手动蝶阀	中节能兆盛	直径 50, 国标阀门	套	30	已含	已含	中节能兆盛
	手动蝶阀	中节能兆盛	直径 80, 国标阀门	套	20	已含	已含	中节能兆盛
	手动蝶阀	中节能兆盛	直径 100, 国标阀门	套	10	已含	已含	中节能兆盛
11 电气及 控制系统	PLC 控制系统	中节能兆盛	含 PLC 控制模块、电气元件、支架等	套	1	708500	708500	中节能兆盛
	PLC 控制柜	中节能兆盛	碳钢喷漆, 含电器元件等	套	1	已含	已含	中节能兆盛
	低压配电柜	中节能兆盛	碳钢喷漆, 含电器元件, 变频器等	套	2	已含	已含	中节能兆盛
	编程及软件	中节能兆盛	自动化运行所需的程序及正版运行软件	套	1	已含	已含	中节能兆盛
	配套电缆	中节能兆盛	包含动力电缆、控制电缆、桥架、穿线管、端子、铜排等	套	1	已含	已含	中节能兆盛
	挂机空调	中节能兆盛	一级能效, 制冷量大于等于 3500, 制冷量大于等于 4500, 大于等于 1.5P	台	2	已含	已含	中节能兆盛
12 操作间	一体机电脑	中节能兆盛	17-9700T/RX5600 4G 独显 16G/2T+1T SSD/高端无线键鼠	套	1	已含	已含	中节能兆盛
	安装调试						620000	
	运输						110000	
	总计						5250000	
合计		大写: 人民币伍佰贰拾伍万元整			小写: ¥5250000 元			

91320200737812003F

二、附件

1. 被推荐供应商名单和推荐理由（适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）

2. 中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》

4. 中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。