

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

货物类
名称：（详见附件）
品牌（如有）：（详见附件）
规格型号：（详见附件）
数量：（详见附件）
单价：（详见附件）



二、附件

1. 被推荐供应商名单和推荐理由（适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）

2. 中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》

4. 中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

序号	名称	品牌 规格型 号	技术 参数	单 位	数 量	单价	总 价	厂家
1	人员 视频 应用 软件	海康威视 Infovisi on GOV	1、支持不少于 500 路的视频接入能力，50 个用户同时在线登陆； 2、支持对前端视频，NVR、编码设备等接入并管理； 3、支持大屏控制，上墙功能； 4、支持对视频的预览、回放、图像分析等功能； 5、支持宗教信息分析一张图，包含基督教、伊斯兰教、道教、佛教等统一在地图上展示，展示的信息包含各场所应到人数（底图）、实到人数（底图上另外一种颜色），点开各场所后展示人员组成（年龄、户籍、性别等并以饼状图、柱状图显示），前后一周或一月人员增长或减少比例等； 6、支持对抓拍到的图片分析年龄、男女、姓名、身份信息等，并且判断出青年、中年、老年等给信教成分判断提供依据； 7、支持教徒出现人员频次统计功能，分析人员属性，并展示一定时间内（周、月、季度、年）出现频次较高人员列表及人员属性； 8、支持人员去重（聚类）功能； 9、支持一人一档；	套	1	20000 0	20000 0	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司
2	防火 墙	深信服 AF-1000V 8.0	1、性能指标：三层吞吐量 $\geq 5.5G$ ，应用层吞吐量 $\geq 700M$ ；并发连接数 $\geq 180W$ ，新建连接数（CPS） ≥ 50000 ；接口 ≥ 6 千兆电口+2 千兆光口 SFP； 2、支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求； 3、支持基于 IP 地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等； 4、具备 DNS 透明代理功能，避免单运营商 DNS 解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； 5、支持基于区域、IP 地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置应用控制策略； 6、产品内置应用特征识别库，支持不少于 10000 种应用规则，支持对游戏、P2P 下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制； 7、支持对 HTTPS 协议加密会话进行解密分析，支持基于区域、对象、业务类型、服务器 IP/端口设置解密策略； 8、具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎	台	1	20000	20000	深信服 科技股 份有限 公司



			发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数； 9、支持对 Web 服务器安全的风险汇总展示，按照业务重要性、风险等级、攻击事件统计等维度展示 Web 服务器的整体安全状况，并给出解决建议实现风险快速处置； 10、支持针对业务攻击事件汇总，展示攻击事件类型 TOP5 及当前业务命中的全网实时热点事件，支持通过地图区域颜色深浅展示攻击者的分布与数量； 11、具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵； 12、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维； 13、产品内置安全报表模板，可定义报表内容，包括网络整体安全状况、服务器安全风险分析、终端主机安全分析等；					
3	核心交换机	海康威视 DS-3E372 8-H	全网管三层交换机，机架式；48 个 1G/10G SFP+光接口；2 个 40G QSFP+光接口，1 个 console 口，1 个 usb 接口，1 个带外管理网口；2 个业务扩展槽，2 个电源模块槽位，2 个风扇模块槽位，交换容量 2.56Tbps，包转发率 1080Mpps，≤1U 高度，≤19 英寸宽，工作温度：0℃~45℃，支持交直流供电，满负荷功耗不超过 234W；支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网 RRPP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管	台	1	60000	60000	杭州海康威视数字技术有限公司
4	显示屏	强力巨彩 Q1.86	LED 显示屏：尺寸：1.7X1 米，P1.86 分辨率，用不锈钢边框包边	项	1	15000	15000	厦门强力巨彩光电科技有限公司
5	音频系统	雷拓 KB-MK-13 0U	1、具有立体声高保真 HiFi 音质 2、可长时间不间断工作（不低于 48 小时） 3、可以负载低阻抗，2 欧姆以上均可正常工作 4、拥有丰富的功能选择、小音量音质优化功能 5、可以组成大型功放矩阵使用 6、USB 音频播放 音乐 20Hz-30kHz/100Hz-30kHz (+1/-3dB) 话筒 150Hz-12kHz/100Hz-12kHz (+1/-3dB) 7、总谐波失真：音乐≤0.1；话筒≤0.5 8、输出功率≥60W(4Ω)；双声道≥40W	套	1	15000	15000	雷拓（广东）科技有限公司

			9、信噪比：音乐≥80dB(A 计权) 10、话筒≥55dB(A 计权) (GAIN 最大，最小时) 11、最小源电动势：音乐≤400mV 12、话筒≤7mW/≤420mV(最小，最大) 13、分离度≥60dB; 14、音乐≥32dB; 话筒≥70/30dB 15、整机功耗≤185W; 16、喇叭口径≤5.25" X1 2" X1 17、额定功率≤40W，最大功率≤80W 18、工作方式≤8Ω (定阻选用) 70V/100V (定压选用) 19、灵敏度≥89dB 20、频响范围≤65Hz-20KHz，谐振频率≤60Hz					
6	电子 政务 外网 电脑	联想、启 天 M420-B09 5	处理器： i7 内存:8G 硬盘容量:1T 显卡芯片： GT 730 显示器： 27 英寸	台	1	4500	4500	联想 (北 京)有 限公司
7	笔记 本电 脑	联想、 ThinkPad E14-218	处理器：处理器基准频率：≥2.80 GHz；处理器型号： i7；核心：八核；CPU 集成显卡： Intel 集成显卡处理 器；加速频率：≥4.70 GHz；线程数：8 线程；内存容 量：16G；固态硬盘：512GB；独显 2G	台	1	5000	5000	联想 (北 京)有 限公司
8	传真 打印 一体 机	震旦， AD220MNW	1、功能：打印、复印、扫描、传真； 2、打印功能：分辨率要求：黑白(最佳)：≥ 1200x1200dpi；黑白(正常模式)：≥600x600dpi、 (1200dpi 品质)；黑白(精细线条)：≥1200 x 1200 dpi； 3、打印机支持语言：PCL5c、PCL6、PS、PCLmS、PDF、 URF、PWG； 4、打印速度：黑白(A5，正常模式)：≥28 页/分钟； 黑白(A5，横向打印)：≥49 页/分钟；黑白(A5，纵向 打印)：≥6 页/分钟；黑白(A4，双面打印)：≥18 面/ 分钟；首次打印时间：黑白(A4，就绪模式)：≤6.4 秒； 黑白(A4，睡眠模式)：≤7.7 秒 黑白(A4，就绪模式)： ≤6.6 秒；黑白(A4，睡眠模式)：≤6.8 秒； 5、复印功能：自动双面复印；分辨率要求：黑白(文 本和图形)：≥600x600dpi；复印类型：支持平板式； 最大复印页数：最多 99 份；复印比例：25%~400%； 首次复印时间：黑白(A4)：≤6.5 秒； 6、纸张输入容量：不少于 250 页进纸盒，不少于 10 页优先进纸盒；内存：标配：≥256MB；纸张输出容量： 不少于 150 页出纸盒； 7、传真功能：传真速度：≥33.6kbps；	台	1	4000	4000	珠海奔 图电子 有限公 司

			8、扫描功能：硬件：300x300dpi(彩色和黑白，ADF)，600x600dpi(彩色、平板)，1200x1200dpi(黑白、平板)；扫描类型：平板式；扫描速度：正常模式，A4：≥15面/分钟。					
9	值班室装修	铁塔定制	1、拆除项目：原吊顶拆除 7 m²，原地板拆除 25 m²，铲除顶面腻子 16 m²，建筑垃圾清运 2 车； 2、防水改造：5 楼卫生间下水防水处理 2 处，水管改造 2 处；4 楼值班室防水修补 7 m²； 3、墙面腻子基层处理：24 m²，墙面粉刷乳胶漆：24 m²；顶面基层处理：16 m²，顶面粉刷乳胶漆 16 m²； 4、地面找平：25 m²，地面防静电木地板铺贴：25 m²； 5、背景墙装饰：实木龙骨框架，尺寸：2.3x1.7m，屏幕墙面面板造型，尺寸：2.3x1.7m，实木柜子 6 个，尺寸：0.8x0.4m，柜门加装反弹器 6 个，玻璃 LOGO 亚克力水晶刻字 14 个，字体尺寸：0.15mx0.2m； 6、吊顶：铝塑板吊顶，厚度：6mm，尺寸：7 m²，加厚龙骨 30m，石膏板吊顶 16 m²，加装吸顶灯 2 个，尺寸：0.3X0.6m； 7、电路改造：网线改造 150m，材料：超 6 类网线，电源改造：5 平方电源线 20m； 8、电脑桌：2 张，含电脑椅子 4 把，办公椅子 6 把，简易折叠桌 2 张，值班室休息床 1 张，沙发一套，3 门文件柜 1 个。 9、免烤漆双包门套 10m，免烤漆双包窗套 6m，12mm 钢化玻璃安装 3 m²； 10、窗帘盒制作 2m，罗马杆 2m，加厚窗帘 4m，窗纱 4m； 11、防盗门 1 樘，含锁具；	项	1	40000	40000	中国铁塔股份有限公司许昌市分公司
10	MCU	科达、JD4000	1、不大于 19 寸 2U； ▲2、支持 H. 265/H. 264 端口媒体全编全解； 3、支持 4K，提供画面合成、智能混音等多方视频会议服务， 4、10/100/1000M 以太网接口，支持网口备份（通用）	台	1	180000	180000	苏州科达科技股份有限公司
11	接入端口	科达、科达定制	县市区省 11 个端口，用于与各县、区分局远程视频会议，全编全解端口，每个端口对应一路 1080p30 会议终端接入，端口可换算，1 路 4K30fps=2 路 1080p60fp=4 路 1080p30fps=8 路 720p30fps。	个	11	13000	143000	苏州科达科技股份有限公司
12	高清视频会议终端	科达、SKY X310	1、智能高清视频会议终端 8M； 2、超高性能 1080p， ▲3、2 个 10/100/1000M， ▲4、HDBaseT 输入，DVI/HDMI/VGA 输入/输出，	台	1	80000	80000	苏州科达科技

			5、不大于 19 英寸 1U, 不带 WIFI					股份有 限公司
1 3	高清 摄像 机	科达、 MOON50-1 080P30	PTZ 摄像机, 1080P60, 12 倍光学变焦, 最低照度 0.1Lx, F1.6, 支持 HDBaseT 输出, 支持正装或倒装	台	1	27000	27000	苏州科 达科技 股份有 限公司
1 4	全向 麦克 风	雷拓 TCU-100	全向阵列麦克风, 支持 360° 全向拾音, 拾音距离不低 于 6m; 采用数字音频接口, 由高清视频终端供电; 支 持不少于 3 个麦克风级联部署, 可满足更远距离声音 采集	只	1	5000	5000	苏州科 达科技 股份有 限公司
1 5	调音 台	雷拓 RE-F10	1、2 编组 4 母线调音台 (带 USB 连接口输入) 2、4 路线路输入+2 组立体声输入, 内置 16 种数码效果 器 3、内置多格式蓝牙 MP3 播放器, MP3 音源可转入本机立 体声声道进行调音或混合 4、分路 3 段美式 EQ, 带衰减, 2 路 AUX 输出. 编组选择 按键, 另设有监听功能. 5、6 路母线 (BUS): 主输出+两编组+监听室输出+录音输 出与返回 6、在无需外置设备下可独立完成 6 路不同音源的输出. 7、1 路 AUX 外接与返回, 双 7 段图视均衡 8、≥100MM 长行程推子控制. 9、内置 48V 幻象供电, 内置 80V-240V 宽电压工作电源 (带可调频独立低音炮输出, 可选装机柜侧翼)	台	1	3000	3000	雷拓 (广东) 科技有 限公司
1 6	音频 系统	雷拓 KB-MK-13 OU	1、具有立体声高保真 HiFi 音质 2、可长时间不间断工作 (不低于 48 小时) 3、可以负载低阻抗, 2 欧姆以上均可正常工作 4、拥有丰富的功能选择、小音量音质优化功能 5、可以组成大型功放矩阵使用 6、USB 音频播放 音乐 20Hz-30kHz/100Hz-30kHz (+1/-3dB) 话筒 150Hz-12kHz/100Hz-12kHz (+1/-3dB) 7、总谐波失真: 音乐≤0.1; 话筒≤0.5 8、输出功率≥60W(4Ω); 双声道≥ 40W 9、信噪比: 音乐≥80dB(A 计权) 10、话筒≥55dB(A 计权) (GAIN 最大, 最小时) 11、最小源电动势: 音乐≤400mV 12、话筒≤7mV/√420mV (最小, 最大) 13、分离度≥60dB;	套	1	7000	7000	雷拓 (广东) 科技有 限公司

			14、音乐 $\geq 32\text{dB}$ ；话筒 $\geq 70/30\text{dB}$ 15、整机功耗 $\leq 185\text{W}$ ； 16、喇叭口径 $\leq 5.25'' \times 1.2'' \times 1$ 17、额定功率 $\leq 40\text{W}$ ，最大功率 $\leq 80\text{W}$ 18、工作方式 $\leq 8\Omega$ （定阻选用）70V/100V（定压选用） 19、灵敏度 $\geq 89\text{dB}$ 20、频响范围 $\leq 65\text{Hz}-20\text{KHz}$ ，谐振频率 $\leq 60\text{Hz}$					
17	电子政务外网电脑	联想、启天 M420-B09 5	处理器：i7 内存：8G 硬盘容量：1T 显卡芯片：GT 730 显示器：27 英寸	台	1	4500	4500	联想（北京）有限公司
18	笔记本电脑	联想、ThinkPad E14-218	处理器：处理器基准频率： $\geq 2.80\text{GHz}$ ；处理器型号：i7；核心：八核；CPU 集成显卡：Intel 集成显卡处理器；加速频率： $\geq 4.70\text{GHz}$ ；线程数：8 线程；内存容量：16G；固态硬盘：512GB；独显 2G	台	1	5000	5000	联想（北京）有限公司
19	拼接屏（会议）	海康威视、DS-D2055 NL-BZC	拼接屏为 9 块，LCD 液晶显示单元； 每块尺寸：55 英寸； 分辨率： $\geq 1920 \times 1080$ ； 视角： $\leq 178^\circ$ （水平）/ 178° （垂直）； 响应时间： $\leq 8\text{ms}$ （G to G）； 对比度： $\geq 1400:1$ ； 亮度： $\geq 500\text{cd}/\text{m}^2$ ； 物理拼缝： $\leq 1.8\text{mm}$ ； 输入接口：HDMI $\times 1$ ，DVI $\times 1$ ，VGA $\times 1$ ，CVBS $\times 1$ ，USB $\times 1$ 输出接口：HDMI $\times 1$ ，VGA $\times 1$ ，CVBS $\times 1$ 控制接口：RS232 IN $\times 1$ ，RS232 OUT $\times 2$ 可选配接口：3G SDI（输入 $\times 1$ 、输出 $\times 1$ ）、DP、HDBaseT、TVI（输入 $\times 1$ 、输出 $\times 1$ ）、网络源； 功耗： $\leq 185\text{W}$ ； 电源要求：AC 100-240V，50/60Hz； 寿命： ≥ 60000 小时； 工作温度和湿度： $0^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ ，10%~90% RH（无冷凝水）； 每块外形尺寸： $\leq 1211.54\text{ (W) mm} \times 682.34\text{ (H) mm} \times 68.9\text{ (D) mm}$ 每块边框宽厚： $\leq 0.9\text{mm}$ （左/上）， 0.9mm （右/下）；	套	1	120000	120000	杭州海康威视数字技术有限公司
20	中控系统和矩	海康威视 DS-6910U	高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统 输入接口：支持一路 VGA 和一路 DVI 接入 输出接口：支持 10 路 HDMI 和 5 路 BNC 输出，HDMI（可	套	1	40000	40000	杭州海康威视

	阵	D	以转 DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ) 编码格式: 支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式; 封装格式: 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式; 音频解码: 支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码; 解码能力: 支持 10 路 1200W, 或 20 路 800W, 或 30 路 500W, 或 50 路 300W, 或 80 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码; 画面分割: 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。 网络接口: 2 光口, 2 电口 音频接口: 支持 10 路音频输出, 1 路对讲输入, 1 路对讲输出 串行接口: 一个标准 232 接口 (RJ45)、一个标准 485 接口 报警接口: 8 路报警输入, 8 路报警输出 产品尺寸: $\leq 440\text{mm}(\text{宽}) \times 80\text{mm}(\text{高}) \times 311\text{mm}(\text{深})$					数字技 术股份 有限公 司
2 1	传真 打印 一体机	珠海奔 图, M7100DW	1、功能: 打印、复印、扫描、传真; 2、打印功能: 分辨率要求: 黑白(最佳): $\geq 1200 \times 1200\text{dpi}$; 黑白(正常模式): $\geq 600 \times 600\text{dpi}$、(1200dpi 品质); 黑白(精细线条): $\geq 1200 \times 1200\text{dpi}$; 3、打印机支持语言: PCL5c、PCL6、PS、PCLmS、PDF、URF、PWF; 4、打印速度: 黑白(A5, 正常模式): ≥ 28 页/分钟; 黑白(A5, 横向打印): ≥ 49 页/分钟; 黑白(A5, 纵向打印): ≥ 6 页/分钟; 黑白(A4, 双面打印): ≥ 18 面/分钟; 首次打印时间: 黑白(A4, 就绪模式): ≤ 6.4 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): ≤ 7.7 秒 黑白(A4, 就绪模式): ≤ 6.6 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): ≤ 6.8 秒; 5、复印功能: 自动双面复印; 分辨率要求: 黑白(文本和图形): $\geq 600 \times 600\text{dpi}$; 复印类型: 支持平板式; 最大复印页数: 最多 99 份; 复印比例: 25%~400%; 首次复印时间: 黑白(A4): ≤ 6.5 秒; 6、纸张输入容量: 不少于 250 页进纸盒, 不少于 10 页优先进纸盒; 内存: 标配: $\geq 256\text{MB}$; 纸张输出容量: 不少于 150 页出纸盒; 7、传真功能: 传真速度: $\geq 33.6\text{kbps}$; 8、扫描功能: 硬件: $300 \times 300\text{dpi}$(彩色和黑白, ADF), $600 \times 600\text{dpi}$(彩色、平板), $1200 \times 1200\text{dpi}$(黑白、平板); 扫描类型: 平板式; 扫描速度: 正常模式, A4: ≥ 15 面/分钟。	台	1	4000	4000	珠海奔 图电子 有限公 司
2	视屏	铁塔定制	1、拆除项目: 原吊顶拆除 48m^2 , 铲顶 48m^2 , 原大屏	项	1	10000	10000	中国铁

2	会议室装修	背景墙拆除及填封 18 m², 建筑垃圾清运 4 车; 2、墙面腻子基层处理: 50 m², 墙面粉刷乳胶漆: 50 m²; 3、背景墙装饰: 轻钢龙骨背景墙固定 18 m²; 大屏幕墙面面板造型(生态木)18 m²; 玻璃 LOGO 亚克力水晶刻字 14 个, 字体尺寸: 0.2x0.2m; 4、电脑桌 1 张, 电脑椅子 2 把; 定制小型会议桌 20 张: 尺寸:1.2x0.4x0.8m, 配备 40 把会议椅; 文件柜 6 个, 尺寸: 0.6x1.9m; 42U 机柜 1 个, 尺寸 2x0.6x1m, 5、吊顶: 石膏板造型天花 48 m², 石膏线条 30 m², 石膏线条修补乳胶漆 48 m², 双筒灯 30 个; 6、窗帘盒制作 8m, 罗马杆 8m, 加厚窗帘 16m, 窗纱 16m; 7、电路改造: 网线改造 300m, 材料: 超 6 类网线, 电源线改造: 5 平方电源线 260m, 配电箱 1 个, 插排改造 5 个(20 孔); 8、大理石瓷砖: 50 m², 沙子 3 方, 水泥 30 袋等辅材; 高档环保美缝: 50 m²; 9、实木木门安装: 尺寸 1.7X2.1m, 高档免烤漆双包门套 6m, 闭门器 2 个; 10、防盗门 1 樘, 含锁具。		0	0	塔股份有限公司许昌分公司
合计		大写: 壹佰零捌万贰仟元整	小写: 1082000.00元			