

投标分项报价表

项目编号: ZFCG-G2021046-1 号

项目名称: 许昌市公安局电视电话会议室音视频设备采购项目(不见面开标)

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	电视机	海信 HZ85U8E	1、85 寸; 2、屏幕比例 16:9; 3、RGB 三色 4K 分辨率; 4、3 个 HDMI 接口, USB 接口版本 2.0; 5、无开机广告; 6、安卓系统且支持第三方 app 安装; 7、具备画质处理芯片, 集成进处理器; 8、配套电视机挂件; 9、一级能效。	台	6	17500	105000	海信视像科技股份有限公司
2	65 寸电视机	海信 65H55E	1、屏幕比例 16:9; 2、RGB 三色 4K 分辨率; 3、3 个 HDMI 接口, USB 接口版本 2.0; 4、无开机广告; 5、具备画质处理芯片, 集成进处理器。	台	2	5200	10400	海信视像科技股份有限公司
3	55 寸电视机	海信 55H55E	1、屏幕比例 16:9; 2、RGB 三色 4K 分辨率; 3、两个 HDMI 接口、接口版本 2.0; 4、无开机广告; 5、具备画质处理芯片、集成进处理器;	台	12	3000	36000	海信视像科技股份有限公司
4	电视机推车支架	海信电视机推车支架	1、55 寸电视机安装后整体高 80cm; 2、电视机仰角可调。	台	6	700	4200	海信视像科技股份有限公司
5	电视机支架	海信电视机支架	1、可遥控; 2、支持伸缩及水平旋转; 3、挂 65 寸电视机; 4、支持 65 寸电视机旋转幅度超过 70 度; 5、黑色。	台	2	400	800	海信视像科技股份有限公司
6	液晶监视器	联想 ThinkVision D27-30	1、1080P 全高清; 2、16:9 宽高比; 3、含 HDMI 接口; 4、黑色; 5、27 寸; 6、含挂件。	台	4	1700	6800	联想(北京)有限公司



7	高清会议摄像机	索尼 SRG-301H	1、1/2.8 英寸 Exmor CMOS 成像器； 2、★30 倍光学变焦范围辅以 12 倍数字变焦，可用于拍摄帧填充特写镜头，实现清晰地显示每个细节。见 P199 截图 3、最大焦距 129mm； 4、1080P 分辨率； 5、信噪比 50dB； 6、水平视角 65°； 7、平移±170°，俯视+90°/-20°；见 P200 截图 8、支持使用控制键盘通过 RS-232 和 IP 网络进行控制； 9、支持图像翻转，支持图像防抖功能； 10、具备 HDMI 接口，图像控制接口 RS-232/RS-422/EJ-45。	台	3	20000	60000	上海索广电子有限公司
8	摄像机云台控制器	索尼 RM-IP10	1、支持通过 RS232 和 IP 网络控制本项目采购的摄像机，远程控制面板通过 IP 网络控制最多 112 台 BRC 摄像机。； 2、可调整摄像机推拉摇移速度； 3、可对摄像机进行设置； 4、可设置 8 个预置位。	台	3	15600	46800	上海索广电子有限公司
9	服务器	迅控信息管理器、SV-MP200B (160 路视频节点接入授权)	一、服务器配置 1、定制一体化工控机，自带显示器键盘； 2、含分布式系统控制软件和 160 路视频节点接入授权； 3、CPU 4 核 3.1GHz，8 线程； 4、内存 DDR3 16GB； 5、固态硬盘 240GB； 6、双 1000M 以太网卡 二、分布式系统控制软件具备以下功能： 1、核心程序采用无人值守模式，开机后台自动运行； 2、支持应用服务、消息服务和媒体服务监控功能； 3、支持远程开关终端电脑功能； ▲4、设备配套软件兼容 Windows、安卓、IOS 跨平台使用；(见微测检测报告 P189 第 1 条) ▲5、机器性能满足所见所得视频和控	台	2	25000	50000	广州迅控电子科技有限公司

			制系统综合管理平台，纯分布式系统架构：（见微测检测报告 P189 第 3 条） 6、各功能组件模块化设计，全自定义编程，可按需求设计不同风格和功能的操控界面； ▲7、支持跨网段设备搜索和添加；（见微测检测报告 P189 第 5 条） ▲8、输入源信号图像支持分组显示，实时预览；（见微测检测报告 P189 第 6 条） ▲9、一键拖动即可完成信号推送，支持一对一、一对多推送，无缝切换；（见微测检测报告 P189 第 7 条） ▲10、支持虚拟屏幕功能，可实时监控各屏幕视频信号状态；（见微测检测报告 P189 第 8 条） ▲11、支持单屏、全屏、拼接电视墙、画中画、漫游等布局选择与快速切换；（见微测检测报告 P189 第 9 条） 12、支持触摸操作视频窗口任意缩放、变形，切换全屏； 13、支持大屏信号一键清屏功能；14、支持高清背景底图自定义上传功能； 15、支持三画面、四画面及九画面等多画面视频分割显示； ▲16、支持界面可视化窗口任意编辑、移动位置；（见微测检测报告 P189 第 14 条） 17、进入编辑页面支持密码设置，防止误操作； 18、支持欢迎语、标题设置； ▲19、支持中控场景自定义编程功能，支持按钮组添加；（见微测检测报告 P189 第 17 条） ▲20、支持多房间项目工程切换。（见微测检测报告 P189 第 18 条） 21、支持无纸化会议软件、分布式会议软件一键开关机、液晶屏升降器控制及共享器、中控主机等联动控制。					
10	输入节点/编码器	迅控 4K 输入节点 D3060A3	1、带有 HDMI 输入端口，支持 HDMI\ DVI 信号类型输入； 2、含监视输出端口； 3、含光纤模块插槽； 4、含立体声音频输入；	台	45	5000	225000	广州迅控电子科技有限公司

			12、集成四路红外端口； 13、集成两路继电器控制口； 14、带两路USB输出端口，集成可视化KVM功能； 15、采用嵌入式设计； 16、支持拼接、分割、开窗、漫游、叠加功能； 17、支持POE和电源插座供电方式； 18、支持Windows/IOS/Android等操作系统同时控制，设备间实时同步。					
12	移动控制终端	华为MRX-W09	1、屏幕于10.8寸； 2、RAM 8GB； 3、ROM 250GB； 4、8核7nm制程CPU； 5、电池容量7250mAh； 6、支持WIFI连接； 7、WLAN支持802.11 a/b/g/n/ac (wave2), MIMO, VHT160, 2.4G和5G等； 8、支持40W快充	台	3	4800	14400	华为技术有限公司
13	企业级千兆无线路由器	华为AR161-S	1、企业级路由器； 2、Wifi5； 3、具备千兆WAN口； 4、4个千兆LAN口； 5、支持上网行为管理； 6、内置AC功能； 7、支持流量监管； 8、支持ACL访问控制、防火墙等安全功能。	台	3	1600	4800	华为技术有限公司
14	52口千兆POE交换机	华为S5735S-L48P4S-A	1、三层交换机； 2、支持WEB管理、console、Telnet管理； 3、支持SSH2.0加密； 4、支持终端准入控制； 5、支持接入MAC认证； 6、支持静态路由、RIPng、OSPF V1/V2/V3； 7、支持流量监管； 8、交换容量：430Gbps； 9、包转发率：85Mpps；	台	3	5500	16500	华为技术有限公司

			10、48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网 PoE 端口； 11、4 个千兆 SFP 光口； 12、含 3 个 10KM 千兆单模光模块，光模块支持 DDM 功能。					
15	网络录播设备	蓝凡 MUCHVIEW RC10	1、标配 5 组录制，可授权最大可同时录制 10 组会议图像和声音，最高支持 1080P30/4K 的视频分辨率； 2、具备高清视频输入接口； 3、具备 1080P 高清视频输出接口和立体声输出接口； 4、可通过分布式系统网络 TCP/IP 协议输入图像声音进行录制； 5、具备网络直播、点播和下载功能，标配 100 台 PC 终端同时访问使用，用户账户可分级管理。	台	1	45000	45000	上海蓝凡网络科技有限公司
16	高清视频混合矩阵	迅控信号共享器 D3007	1、采用 19 英寸机架式机框，板卡可拆分设计； 2、高清音视频信号部分 32 进 32 出，每张音视频板卡所载接口为 4 路； 3、控制部分支持 4 张不同类型需求的控制卡，包括串口卡、红外卡、I/O 卡、弱继电器卡等； 4、支持多种不同视频信号混合使用，实现无缝切换功能，所有输出通道支持无缝切换，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝。 5、支持多种控制信号混合使用，RS232\RS485\IR\I/O\RELAY\TCP 等； 6、前面板含触控屏，可手动操控，支持用户自定义界面； 7、母体内置 8 路 RS232/485 通讯串口、1 路 RJ45 网口、8 路 I/O 控制口； 8、输入支持多种信号组合，支持 HDMI\DVI\VGA\SDI 信号类型； 9、输出支持多种信号组合，支持 HDMI\DVI\VGA 信号类型； 10、输入输出端口支持 1080P30fps 信号； 11、支持输入通道的自定义 J1 字符叠加功能； 12、支持 IR、RS-232/485、TCP/IP、内置触摸屏等控制方式；13、支持 20	台	1	61800	61800	广州迅控电子科技有限公司

			种场景预设和调用功能及断电状态保存; 14、支持双电源冗余功能。					
17	HDMI 线	胜为 HC-9010B	1、1 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、采用纯铜镀锡线芯; 4、PVC 外皮软线; 5、镀金端子。	根	12	15	180	北京睿创 胜为科技 有限公司
18	HDMI 线	胜为 HC-9010B	1、1 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、 采用纯铜镀锡线芯; 4、PVC 外皮软线; 5、镀金端子。	根	20	15	300	北京睿创 胜为科技 有限公司
19	HDMI 线	胜为 HC-9015B	1、1.5 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、采用纯铜镀锡线芯; 4、PVC 外皮软线; 5、镀金端子。	根	10	25	250	北京睿创 胜为科技 有限公司
20	HDMI 线	胜为 HC-9020B	1、2 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、采用纯铜镀锡线芯; 4、PVC 外皮软线; 5、镀金端子。	根	60	30	1800	北京睿创 胜为科技 有限公司
21	HDMI 线	胜为 HC-9050B	1、5 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、采用纯铜镀锡线芯; 4、PVC 外皮软线; 5、镀金端子。	根	35	40	1400	北京睿创 胜为科技 有限公司
22	HDMI 线	胜为 HC-9080B	1、8 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、采用编织+地线+铝箔屏蔽; 4、纯铜镀锡线芯; 5、接头使用锌合金外壳和镀金端子; 6、穿 PVC 管敷设。	根	20	80	1600	北京睿创 胜为科技 有限公司
23	HDMI 光 纤线	胜为 HC-9100B	1、10 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、两端 HDMI 接头使用锌合金外壳和 镀金端子; 4、穿 PVC 管敷设。	根	23	100	2300	北京睿创 胜为科技 有限公司
24	HDMI 光 纤线	胜为 FHC-1015	1、15 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、两端 HDMI 接头使用锌合金外壳和 镀金端子; 4、需穿 PVC 管敷设。	根	24	300	7200	北京睿创 胜为科技 有限公司

25	HDMI 光纤线	胜为 FHC-1020	1、20 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、两端 HDMI 接头使用锌合金外壳和镀金端子; 4、穿 PVC 管敷设。	根	20	350	7000	北京睿创 胜为科技 有限公司
26	HDMI 光纤线	胜为 FHC-1030	1、30 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、 两端 HDMI 接头使用锌合金外壳和镀 金端子; 4、穿 PVC 管敷设。	根	9	500	4500	北京睿创 胜为科技 有限公司
27	HDMI 光纤线	胜为 FHC-1040	1、40 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、两端 HDMI 接头使用锌合金外壳和 镀金端子; 4、穿 PVC 管敷设。	根	8	600	4800	北京睿创 胜为科技 有限公司
28	HDMI 光纤线	胜为 FHC-1050	1、50 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、两端 HDMI 接头使用锌合金外壳和 镀金端子; 4、穿 PVC 管敷设。	根	6	750	4500	北京睿创 胜为科技 有限公司
29	HDMI 光纤线	胜为 FHC-1050	1、50 米; 2、2.0 版本, 支持 4K 视频传输; 3、两端 HDMI 接头使用锌合金外壳和 镀金端子; 4、穿 PVC 管敷设。	根	2	750	1500	北京睿创 胜为科技 有限公司
30	HDMI 墙 插	胜为 HDMI 墙插	1、双 HDMI 接口; 2、HDMI2.0 版本。	个	18	55	990	北京睿创 胜为科技 有限公司
31	HDMI 地 插	胜为 HDMI 地插	1、双 HDMI 接口; 2、HDMI2.0 版本。	个	25	130	3250	北京睿创 胜为科技 有限公司
32	桌面电 容话筒	迅控 SV-MT338B	1、方柱形话筒; 2、超心形指向性驻极体; 3、支持幻象直流 48V 供电; 4、灵敏度—46 dBV/Pa; 5、频率响应 50 Hz ~ 20 kHz; 6、方向性 0° /135° >20 dB(1 kHz); 7、方向性 0° /180° >15 dB(1 kHz); 8、最大声压级 139dB; 9、卡侬接口; 10、黑色。	只	10	1500	15000	广州迅控 电子科技 有限公司
33	调音台	迅控调音台 MX166FX	1、具备离散式话筒前置功放与+48V 幻象电源; 2、8 路单声道输入与 4 路立体声输入 通道;	台	2	6000	12000	广州迅控 电子科技 有限公司

			3、每路单声道输入均支持平衡式 XLR 话筒输入与平衡式 TRS 线路输入； 4、每路单声道话筒输入通道均支持低频切除； 5、每路单声道输入通道设置 3 频段式均衡器，带中频扫频，设置峰值 LED 指示灯； 6、2 路立体声输入通道支持单声道 XLR 与 TRS 输入； 7、2 路立体声输入通道支持 RCA 输入； 8、每路立体声输入通道设置 4 频段式均衡器与峰值 LED 指示灯； 9、具备 8 枚压缩器控件与 8 个断点插入接口； 10、具备 4 路 AUX 辅助输出，其中 3 路可发送衰减后通道信号； 11、每路通道均支持 PFL（衰减前监听）与哑音功能； 12、每路通道设置 2 对编组输出与主混音左/右总线分配； 13、主混音采用平衡式 XLR 与非平衡式 TRS 输出接口，并设置图示均衡器。					
34	数字音频处理器	迅控 D3010	1、通用型可编程数字音频处理器；2、支持 8 路 MIC/Line 输入和 8 个平衡线路输出； 3、支持 48V 幻象供电； 4、每个输入通道均具备反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s 延时器、压限器、不低于 16 段均衡（包含 PEQ、HighShelf、LowShelf 等）； 5、每个输出通道均具备高通滤波、低通滤波、16 段均衡（包含 PEQ、HighShelf、LowShelf 等）、压限器、延时器； 6、整机全矩阵混音，需内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器；7、可存储 32 个场景预设，可自定义标签，前面板配备显示屏显示相关状态； 8、具备 TCP/IP、RS-232、RS-485 等通讯端口，开放第三方控制协议；9、具备 LED 指示灯用于显示当前各通道 J1 混音状态；	台	2	5000	10000	广州迅控电子科技有限公司

			10、输入接口为平衡式，各输入通道均须支持 MIC 输入、线路输入、48V 幻象供电，MIC 通道； 11、模拟增益 0~40dB、数字增益 12dB； 12、输出接口为平衡式，ADC CS5368 114dB 动态、DAC CS4385 114dB 动态； 13、支持 RS-232 通讯接口、TCP/IP 网络协议控制； 14、配套软件支持压限、反馈抑制、噪声门、滤波、延时、混音等设置。					
35	功放	迅控功率放大器 CSD300	1、四通道双立体声会议功放； 2、额定功率：1kHz(<0.1%THD)：8Ω：300WRMS*4； 3、频率响应（20Hz~20KHz）：不弱于+0/-0.3dB； 4、总谐波失真：<0.01%@4Ω 1KHz； 5、信噪比：>95dB； 6、瞬间响应：10V/μS； 7、输入阻抗：20KΩ（Balance）/10KΩ（Unbalance）； 7、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V。	台	4	4000	16000	广州迅控电子科技有限公司
36	音箱	迅控阵列音箱 D2022	1、单元组成：LF 低频：4 个 4.5 英寸 HF 高频：2 个 3 英寸； 2、频率响应（-3dB）范围不小于 85-17000 hz 赫兹； 3、覆盖角度（-6dB）不小于 90°（h 水平）×90°（v 垂直）； 4、声压级输出：连续≥98db；峰值≥121db； 5、标准阻抗：8Ω； 6、输入功率：额定 250w、峰值 800w； 7、功放功率要求：250 - 600W 8Ω； 8、分频点：3000hz。	台	8	3000	24000	广州迅控电子科技有限公司
37	电源时序器	迅控电源时序器 D2010	1、8 路受时序控制的电源输出插座，1 路直通电源输出插座，使用通用三芯插座； 2、前面板配置应急手动开关和 LED 指示灯实时显示每路插座的供电状态； 3、单路最大输出 16A，输入总线采用于 4mm² 铜芯绝缘电线；	台	2	1600	3200	广州迅控电子科技有限公司

			4、支持 RS-232 串口控制; 5、支持 I/O 级联功能, 实现多台联动控制; 6、支持时序控制、单路控制、间隔时间、延时和状态查询等功能。					
38	卡农地插	胜为卡农地插	双卡农接头。	个	17	130	2210	北京睿创胜为科技有限公司
39	话筒线	SW-2C128P-100	1、双芯带双屏蔽无氧铜音频线; 2、每芯 28/0.12 铜线; 3、双屏蔽为铝箔+128 网铜编织屏蔽。双芯各 200 股无氧铜线、每芯所有股为绞绕结构, 单芯铜线截面积 1.6mm ² 。	米	600	4.5	2700	北京睿创胜为科技有限公司
40	音箱线	AEC-2100	双芯各 200 股无氧铜线、每芯所有股为绞绕结构, 单芯铜线截面 1.6mm ² 。	米	500	8	4000	北京睿创胜为科技有限公司
41	机柜	凯盛 60*60*200cm	1、尺寸为 60*60*200cm; 2、每个机柜含配套的机柜螺丝; 3、2 个 12 口多功能 10A 插座 PDU; 4、保证所有不能上架的设备都有托盘; 5、设备之间满配盲板。	台	5	2500	12500	郑州例述电子科技有限公司
合计	大写: 壹佰零捌万零陆佰捌拾元整 小写: ¥1080680.00 元							

投标人 (并加盖公章): 郑州瑞企通信设备有限公司

