

A包 LED 高清显示设备采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	核心产品
1	LED 拼接屏	1. ▲点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 前维护; 2. 屏体尺寸: 宽度 5820mm, 高度 2200mm; 3. 整屏分辨率 ≥ 2560 点, 高 ≥ 1440 点; 4. ▲表贴三合一金线封装; 5. 箱体结构: 高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体, 一体成型 (框架、背板、后盖) 整体压铸成型, 抗压抗拉, 全金属自然散热结构, 无风扇、无孔、防尘、静音设计; 6. 屏幕峰值功耗: $\leq 550\text{W}/\text{m}^2$; 7. 白平衡亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$; 8. 视角: 水平/垂直视角 $\geq 179^\circ$; 9. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 10. 色温: 3000K—10000K 可调; 12. 换帧频率: $\geq 60\text{Hz}$; 13. 色域 $\geq 120\%\text{NTSC}$; 14. 含主控、发送卡、接收卡; 15. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	12.8	是
2	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入不低于 SDI*1、VGA*1、DVI*1、HDMI*2、CVBS*1, 输出 DVI ≥ 4	台	1	否
3	解码器	1. 单路端口可解码输出 4 路 4K@30/16 路 1080P@30/36 路 720P@30; 2. 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示; 3. 支持第三方私有码流解码上墙; 4. 设备支持接入采用 ONVIF 协议的网络视频流; 5. 设备支持接入满足 GB28281 规定的 H. 264/H. 265 网络视频流; 6. 设备支持 3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50 等输入分辨率显示。	台	1	否
4	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜 (PLC) (参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
5	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件 (字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
6	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ /3.36Tbps, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
7	机柜	1. 加厚机柜, 2. 要求. 长*宽*高 600mm*600mm*635mm, 柜体采用冷轧钢板, 含 PDU	台	1	否

8	LED 条屏	1. ▲像素间距: $\leq 2.5\text{mm}$; 屏幕尺寸 $12.05 \times 0.6\text{m}$; 2. 校正后亮度: 600nits ; 色温: $3000\text{--}10000\text{K}$ 可调; 3. 水平可视角度: ≥ 160 度; 垂直可视角度: ≥ 160 度; 4. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 5. 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 6. 电源系统: 支持 N+1 冗余备份 维护方式: 前后维护; 7. 含主控、发送卡、接收卡; 8. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	7.23	是
9	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入: 1*DVI; 1*VGA; 1*HDMI; 可扩展 1-2 路信号	台	1	否
10	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜 (PLC) (参考尺寸 $700 \times 500 \times 200$), 包含空开、断路器。	台	1	否
11	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
12	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
13	专业操作台	1. 双联操作台, 2. 要求: 参考尺寸 $1200 \times 925 \times 1000$, 柜体采用优质冷轧钢板行材, 台面使用防划材质, 含强弱电线槽及预留接口, 含座椅。	台	1	否
14	LED 条屏	1. ▲像素间距: $\leq 2.5\text{mm}$; 屏幕尺寸 $7.8 \times 0.6\text{m}$; 2. 校正后亮度: 600nits ; 色温: $3000\text{--}10000\text{K}$ 可调; 3. 水平可视角度: ≥ 160 度; 垂直可视角度: ≥ 160 度; 4. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 5. 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 6. 电源系统: 支持 N+1 冗余备份 维护方式: 前后维护; 7. 含主控、发送卡、接收卡; 8. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	4.68	是
15	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入: 1*DVI; 1*VGA; 1*HDMI; 可扩展 1-2 路信号	台	1	否
16	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜 (PLC) (参考尺寸 $700 \times 500 \times 200$), 包含空开、断路器。	台	1	否
17	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否

18	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
19	专业操作台	1. 双联操作台, 2. 要求: 参考尺寸 1200*925*1000, 柜体采用优质冷轧钢板行材, 台面使用防划材质, 含强弱电线槽及预留接口, 含座椅。	台	1	否
20	LED 条屏	1. ▲像素间距: $\leq 2.5\text{mm}$; 屏幕尺寸 9.4*0.6m; 2. 校正后亮度: 600nits; 色温: 3000-10000K 可调; 3. 水平可视角度: ≥ 160 度; 垂直可视角度: ≥ 160 度; 4. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 5. 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 6. 电源系统: 支持 N+1 冗余备份 维护方式: 前后维护; 7. 含主控、发送卡、接收卡; 8. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	5.64	是
21	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入: 1*DVI;1*VGA;1*HDMI;可扩展 1-2 路信号	台	1	否
22	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜(PLC)(参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
23	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ /3.36Tbps, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
24	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
25	专业操作台	1. 双联操作台, 2. 要求: 参考尺寸 1200*925*1000, 柜体采用优质冷轧钢板行材, 台面使用防划材质, 含强弱电线槽及预留接口, 含座椅。	台	1	否
26	LED 条屏	1. ▲像素间距: $\leq 2.5\text{mm}$; 屏幕尺寸 10.23*0.6m; 2. 校正后亮度: 600nits; 色温: 3000-10000K 可调; 3. 水平可视角度: ≥ 160 度; 垂直可视角度: ≥ 160 度; 4. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 5. 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 6. 电源系统: 支持 N+1 冗余备份 维护方式: 前后维护; 7. 含主控、发送卡、接收卡; 8. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	6.14	是
27	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入: 1*DVI;1*VGA;1*HDMI;可扩展 1-2 路信号	台	1	否

28	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜(PLC) (参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
29	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ /3.36Tbps, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
30	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
31	专业操作台	1. 双联操作台, 2. 要求: 参考尺寸 1200*925*1000, 柜体采用优质冷轧钢板行材, 台面使用防划材质, 含强弱电线槽及预留接口, 含座椅。	台	1	否
32	LED 拼接屏	1. ▲点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 前维护; 2. 屏体尺寸: 宽度 4300mm, 高度 2100mm; 3. 整屏分辨率宽 ≥ 2560 点, 高 ≥ 1440 点; 4. ▲表贴三合一金线封装; 5. 箱体结构: 高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体, 一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型, 抗压抗拉, 全金属自然散热结构, 无风扇、无孔、防尘、静音设计; 6. 屏幕峰值功耗: $\leq 550\text{W}/\text{m}^2$; 7. 白平衡亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$; 8. 视角: 水平/垂直视角 $\geq 179^\circ$; 9. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 10. 色温: 3000K-10000K 可调; 12. 换帧频率: $\geq 60\text{Hz}$; 13. 色域 $\geq 120\%\text{NTSC}$; 14. 含主控、发送卡、接收卡; 15. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m^2	9.03	是
33	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 不低于以下配置, 输入: 4 路 DVI、4 路 HDMI, 输出: 4 路 DVI	台	1	否
34	解码器	1. 单路端口可解码输出 4 路 4K@30/16 路 1080P@30/36 路 720P@30; 2. 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示; 3. 支持第三方私有码流解码上墙; 4. 设备支持接入采用 ONVIF 协议的网络视频流; 5. 设备支持接入满足 GB28281 规定的 H. 264/H. 265 网络视频流; 6. 设备支持 3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50 等输入分辨率显示。	台	1	否

35	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜(PLC) (参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
36	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
37	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ /3.36Tbps, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
38	机柜	1. 加厚机柜, 2. 要求. 长*宽*高 600mm*600mm*635mm, 柜体采用冷轧钢板, 含 PDU	台	1	否
39	LED 拼接屏	1. Δ 点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 前维护; 2. 屏体尺寸: 宽度 3000mm, 高度 1690mm; 3. 整屏分辨率宽 ≥ 2560 点, 高 ≥ 1440 点; 4. Δ 表贴三合一金线封装; 5. 箱体结构: 高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体, 一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型, 抗压抗拉, 全金属自然散热结构, 无风扇、无孔、防尘、静音设计; 6. 屏幕峰值功耗: $\leq 550\text{W}/\text{m}^2$; 7. 白平衡亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$; 8. 视角: 水平/垂直视角 $\geq 179^\circ$; 9. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 10. 色温: 3000K—10000K 可调; 12. 换帧频率: $\geq 60\text{Hz}$; 13. 色域 $\geq 120\%\text{NTSC}$; 14. 含主控、发送卡、接收卡; 15. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电线缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m^2	5.36	是
40	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 不低于以下配置, 输入: 4 路 DVI、4 路 HDMI, 输出: 4 路 DVI	台	1	否
41	解码器	1. 单路端口可解码输出 4 路 4K@30/16 路 1080P@30/36 路 720P@30; 2. 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示; 3. 支持第三方私有码流解码上墙; 4. 设备支持接入采用 ONVIF 协议的网络视频流; 5. 设备支持接入满足 GB28281 规定的 H. 264/H. 265 网络视频流; 6. 设备支持 3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50 等输入分辨率显示。	台	1	否

42	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜(PLC) (参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
43	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
44	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ /3.36Tbps, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
45	机柜	1. 加厚机柜, 2. 要求. 长*宽*高 600mm*600mm*635mm, 柜体采用冷轧钢板, 含 PDU	台	1	否
46	LED 条屏	1. ▲像素间距: $\leq 2.5\text{mm}$; 屏幕尺寸 4800mm*0.32m; 2. 校正后亮度: 600nits; 色温: 3000-10000K 可调; 3. 水平可视角度: ≥ 160 度; 垂直可视角度: ≥ 160 度; 4. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 5. 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 6. 电源系统: 支持 N+1 冗余备份 维护方式: 前后维护; 7. 含主控、发送卡、接收卡; 8. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	1.54	是
47	LED 屏控制系统	1. 名称: LED 屏控制系统 2. 要求: 输入: 一路 DVI 一路 HDMI 视频输入, 4 路网口输出	台	1	否
48	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入: 1*DVI; 1*VGA; 1*HDMI; 可扩展 1-2 路信号	台	1	否
49	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜(PLC) (参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
50	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ /3.36Tbps, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
51	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否

52	LED 拼接屏	1. ▲点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 前维护; 2. 屏体尺寸: 宽度 2400mm, 高度 1350mm; 3. 整屏分辨率 ≥ 2560 点, 高 ≥ 1440 点; 4. ▲表贴三合一金线封装; 5. 箱体结构: 高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体, 一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型, 抗压抗拉, 全金属自然散热结构, 无风扇、无孔、防尘、静音设计; 6. 屏幕峰值功耗: $\leq 550\text{W}/\text{m}^2$; 7. 白平衡亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$; 8. 视角: 水平/垂直视角 $\geq 179^\circ$; 9. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 10. 色温: 3000K—10000K 可调; 12. 换帧频率: $\geq 60\text{Hz}$; 13. 色域 $\geq 120\%\text{NTSC}$; 14. 含主控、发送卡、接收卡; 15. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	3.24	是
53	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入不低于 SDI*1、VGA*1、DVI*1、HDMI*2、CVBS*1, 输出 DVI ≥ 4	台	1	否
54	解码器	1. 单路端口可解码输出 4 路 4K@30/16 路 1080P@30/36 路 720P@30; 2. 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示; 3. 支持第三方私有码流解码上墙; 4. 设备支持接入采用 ONVIF 协议的网络视频流; 5. 设备支持接入满足 GB28281 规定的 H. 264/H. 265 网络视频流; 6. 设备支持 3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50 等输入分辨率显示。	台	1	否
55	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜(PLC) (参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
56	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
57	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
58	机柜	1. 加厚机柜, 2. 要求. 长*宽*高 600mm*600mm*635mm, 柜体采用冷轧钢板, 含 PDU	台	1	否

59	LED 拼接屏	1. ▲点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 前维护; 2. 屏体尺寸: 宽度 9600mm, 高度 2125mm; 3. 整屏分辨率宽 ≥ 2560 点, 高 ≥ 1440 点; 4. ▲表贴三合一金线封装; 5. 箱体结构: 高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体, 一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型, 抗压抗拉, 全金属自然散热结构, 无风扇、无孔、防尘、静音设计; 6. 屏幕峰值功耗: $\leq 550\text{W}/\text{m}^2$; 7. 白平衡亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$; 8. 视角: 水平/垂直视角 $\geq 179^\circ$; 9. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 10. 色温: 3000K—10000K 可调; 12. 换帧频率: $\geq 60\text{Hz}$; 13. 色域 $\geq 120\%\text{NTSC}$; 14. 含主控、发送卡、接收卡; 15. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电线缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	20.4	是
60	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入: 8 路 DVI、8 路 HDMI, 输出: 8 路 DVI	台	1	否
61	解码器	1. 单路端口可解码输出 4 路 4K@30/16 路 1080P@30/36 路 720P@30; 2. 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示; 3. 支持第三方私有码流解码上墙; 4. 设备支持接入采用 ONVIF 协议的网络视频流; 5. 设备支持接入满足 GB28281 规定的 H. 264/H. 265 网络视频流; 6. 设备支持 3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50 等输入分辨率显示。	台	1	否
62	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜 (PLC) (参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
63	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
64	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
65	机柜	1. 加厚机柜, 2. 要求. 长*宽*高 600mm*600mm*635mm, 柜体采用冷轧钢板, 含 PDU	台	1	否

66	LED 拼接屏	1. ▲点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 前维护; 2. 屏体尺寸: 宽度 4800mm, 高度 2025mm; 3. 整屏分辨率宽 ≥ 2560 点, 高 ≥ 1440 点; 4. ▲表贴三合一金线封装; 5. 箱体结构: 高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体, 一体成型(框架、背板、后盖)整体压铸成型, 抗压抗拉, 全金属自然散热结构, 无风扇、无孔、防尘、静音设计; 6. 屏幕峰值功耗: $\leq 550\text{W}/\text{m}^2$; 7. 白平衡亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$; 8. 视角: 水平/垂直视角 $\geq 179^\circ$; 9. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 10. 色温: 3000K—10000K 可调; 12. 换帧频率: $\geq 60\text{Hz}$; 13. 色域 $\geq 120\%\text{NTSC}$; 14. 含主控、发送卡、接收卡; 15. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电线缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	9.72	是
67	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入不低于 SDI*1、VGA*1、DVI*1、HDMI*2、CVBS*1, 输出 DVI ≥ 4	台	1	否
68	解码器	1. 单路端口可解码输出 4 路 4K@30/16 路 1080P@30/36 路 720P@30; 2. 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示; 3. 支持第三方私有码流解码上墙; 4. 设备支持接入采用 ONVIF 协议的网络视频流; 5. 设备支持接入满足 GB28281 规定的 H. 264/H. 265 网络视频流; 6. 设备支持 3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50 等输入分辨率显示。	台	1	否
69	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜(PLC)(参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
70	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
71	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
72	机柜	1. 加厚机柜, 2. 要求. 长*宽*高 600mm*600mm*635mm, 柜体采用冷轧钢板, 含 PDU	台	1	否

73	LED 拼接屏	1. ▲点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 前维护; 2. 屏体尺寸: 宽度 4800mm, 高度 2025mm; 3. 整屏分辨率宽 ≥ 2560 点, 高 ≥ 1440 点; 4. ▲表贴三合一金线封装; 5. 箱体结构: 高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体, 一体成型(框架、背板、后盖) 整体压铸成型, 抗压抗拉, 全金属自然散热结构, 无风扇、无孔、防尘、静音设计; 6. 屏幕峰值功耗: $\leq 550\text{W}/\text{m}^2$; 7. 白平衡亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$; 8. 视角: 水平/垂直视角 $\geq 179^\circ$; 9. 校正后亮度均匀性: $\geq 97\%$; 10. 色温: 3000K—10000K 可调; 12. 换帧频率: $\geq 60\text{Hz}$; 13. 色域 $\geq 120\%\text{NTSC}$; 14. 含主控、发送卡、接收卡; 15. 含定制支架, 配套控制软件、强弱电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m2	9.72	是
73	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 要求: 输入不低于 SDI*1、VGA*1、DVI*1、HDMI*2、CVBS*1, 输出 DVI ≥ 4	台	1	否
75	解码器	1. 单路端口可解码输出 4 路 4K@30/16 路 1080P@30/36 路 720P@30; 2. 支持走廊模式, 可适应不同应用场景的解码显示; 3. 支持第三方私有码流解码上墙; 4. 设备支持接入采用 ONVIF 协议的网络视频流; 5. 设备支持接入满足 GB28281 规定的 H. 264/H. 265 网络视频流; 6. 设备支持 3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50 等输入分辨率显示。	台	1	否
76	配电箱	1. 配电箱 2. 要求: 10KW 标准配电柜(PLC) (参考尺寸 700X500X200), 包含空开、断路器。	台	1	否
77	控制电脑	1. 控制电脑 2. 国产化设备/主频 $\geq 2.3\text{GHz}$ /内存 $\geq 8\text{G}$ /硬盘 $\geq 500\text{G}$ /显示器 ≥ 21.5 英寸/独立显卡/含操作系统/含办公软件(字表处理、演示文稿、文档处理软件等)/含防病毒软件。	台	1	否
78	交换机	1. 交换机 2. 参数: 24 口千兆三层网络交换机, 全千兆自适应, 4 个万兆光口, 含光模块, 交换容量 $\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ 。	台	1	否
79	机柜	1. 加厚机柜, 2. 要求. 长*宽*高 600mm*600mm*635mm, 柜体采用冷轧钢板, 含 PDU	台	1	否