

4.1 投标分项报价表

项目编号: ZFCG-G2021049-2 号

项目名称: 许昌市公安局厨房设备购置与安装项目(不见面开标)

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	米面架	奥源 1200*500*300 mm AY-MMJ-01	规格: 1200*500*300mm, 采用 38*38 不锈钢管 304 厚 1.5mm 制作, 靠弧无缝焊接, 防挂手磨光处理, 配重力子调节脚。	个	10	450	4500	山东奥源厨房设备有限公司
2	焊接货架	奥源 1200*500*155 0mm AY-HJ-01	规格: 1200*500*1550mm, 四层货架, 每层板与立柱结合处采用满焊焊接, 防挂手磨光处理, 采用加厚型 38*1.2mm 圆管, 夹板层面板用 1.5mm 厚 304 不锈钢板, 配不锈钢可调子弹脚、配不锈钢封口盖。	个	15	1460	21900	山东奥源厨房设备有限公司
3	调料柜	奥源 1200*500*180 0mm AY-TLG-01	规格: 1200*500*1800mm, 柜体四层层板采用 304 不锈钢 1.5mm, 每层加装加强筋, 柜体采用不锈钢板材厚度 1.2mm, 配双层悬挂门厚度 1.2mm, 承接处防挂手磨光处理, 配可调重力子弹脚。	个	5	2780	13900	山东奥源厨房设备有限公司
4	六门冰柜	鲁宝 1800*700*190 0mm FL-D1. 6L3	规格: 1800*700*1900mm, 风冷式无霜冰柜, 顶置一体化机组, 立体风道循环, 高密度发泡, 高效压缩机全铜管, 分层浸塑层架, 双温设计, 冲压成型内底板, 智能电子控温。聚氨脂高压发泡层, 带万向轮用电: 220V/0.6KW	台	5	17200	86000	山东鲁宝厨业有限公司

5	双通备餐台	奥源 1800*800*800 mm AY-BCT-01	规格: 1800*800*800mm, 采用不锈钢板制作, 台面厚 1.5mm, 底板 1.2mm, 中板 1.2mm, 不锈钢加强筋 1.2mm, 台面板下衬 15mm 木夹板, 双向移门, 配不锈钢重力脚。	台	2	3160	6320	山东奥源厨房设备有限公司
6	地称	大宝 500*400*800 mm 50#	规格: 500*400*800mm, 商用地磅高精度 10g 工业秤, 高清数码显示, 智能防水按键, 加厚花纹称盘, 内置蓄电池, 充电插电两用式, 无称重自动省电, 电压 220V/50hz.	个	2	900	1800	上海大宝衡器有限公司
7	操作台	奥源 1800*800*800 mm AY-CZT-01	规格: 1800*800*800mm, 每层板与立柱结合处采用满焊焊接, 面板采用 304 不锈钢制作, 厚 1.5mm, 不锈钢可调子脚, 下层平板, 不锈钢立管厚 1.2mm。	台	2	1940	3880	山东奥源厨房设备有限公司
8	更衣凳	奥源 1200*400*400 mm AY-GYD	规格: 1200*400*400mm, 双层金属框架, 上下两层, 软包凳面。	个	2	850	1700	山东奥源厨房设备有限公司
9	更衣柜	奥源 900*420*1800 mm AY-GYG	规格: 900*420*1800mm, 采用优质冷轧钢板制作, 静电喷涂工艺, 涂层不易脱落, 使用环保粉末, 把手熔炼解压铸成, 钢制锁芯, 每扇门配备 2 把钥匙, 方便管理备用, 通风透气孔设计, 减小异味。	个	6	1780	10680	山东奥源厨房设备有限公司
10	更衣架	奥源 1200*400*135 0mm AY-GYJ-01	规格: 1200*400*1350mm, 采用不锈钢 304#1.5mm 厚材质制作, 能承受 150KG。	个	4	450	1800	山东奥源厨房设备有限公司
11	原水箱	奥源 直径 900mm*1800 mm	规格: 直径 900mm*1800mm, 采用 316#2.0mm 不锈钢制作, 自动氩弧无缝焊接; 储水量: 1 吨	套	1	3200	3200	山东奥源厨房设备有限公司

		AY-YX-01							
12	纯水主机	鲁汇 1050*450*1410mm LH-CS-1000	规格: 1050*450*1410mm, 制水量: 1 吨; 具有 RO 反渗透技术, 祛除自来水余氯, 祛除细菌微生物, 祛除重金属, 祛除泥沙悬浮物, 祛除铁锈漂白粉, 祛除农药残留物, 采用 304# 不锈钢制作而成, 一键启动装置, 智能反冲洗, 保证水质, 出水直饮。	套	1	41800	41800		山东鲁汇电器有限公司
13	纯水箱	奥源 1200*800*800mm AY-SX-01	无菌水箱 储水量: 2 吨; 规格: 1200*800*800mm, 由 304# 不锈钢单元矩形成型薄板任意拼装焊接, 线形流畅平直, 表面光滑; 安装方便, 由单元模块拼装焊接, 宜于现场组合作业, 不必使用大型起重作业, 外形及容积可任意组合	套	1	9880	9880		山东奥源厨房设备有限公司
14	供水泵	鲁汇 380V/5.5KW TS-55	功率: 380V/5.5KW, 额定流量 10m³, 额定扬程 125 米, 可以自动或手动调压 (调压范围 6-13kg); 由 304# 不锈钢制作, 具有变频和软启动装置。	套	1	6520	6520		山东鲁汇电器有限公司
15	大双星水池	奥源 1600*700*800mm AY-SC-02	规格: 1600*700*800mm, 面板采用 1.5 mm 不锈钢拉丝板, 后背板加高 150mm, 星盆斗为 1.2 mm 不锈钢拉丝板, 横撑 $\phi 25*1.2$ mm 不锈钢圆管, 脚通 $\phi 38*1.2$ mm 不锈钢圆管, 配可调子弹脚。加强筋采用 25*25*1.2mm 不锈钢方管, 不锈钢下水口带不锈钢拦渣器。	个	4	1980	7920		山东奥源厨房设备有限公司
16	洗地气枪	佳宜鼎 规格: 10 米伸缩 JXD-10-A	规格: 10 米伸缩, 静电喷涂优质钢主体, 喉管自动回卷装置, 棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松, 蓝色耐高压软管可拉长 10 米, 配置喉管止动器, 可调节。	个	5	1860	9300		佳鼎金属制品有限公司

17	土豆脱皮机	汇程 850*600*1100mm TP-600	规格: 850*600*1100mm。全钢型 380V/2kw 产能: 600kg/小时, 额定频率: 50Hz, 防水等级: IPX1, 拨料盘直径: 350mm, 传动轴转速: 260r/min。	台	1	6480	6480		济南新汇程机械设备有限公司
18	变频切菜机	汇程 1165*550*1255mm YQC-850	生产能力 850kg/h, 变频调速, 全不锈钢, 功率: 380V/3KW, 外形尺寸: 1165*550*1255mm。具有切丝、切片、切段、切丁功能, 纯铜电机, 铝镁合金机头。	台	1	21850	21850		济南新汇程机械设备有限公司
19	锯骨机	鑫凯瑞德 530*500*850mm QG-250	规格: 530*500*850mm, 立式, 电压: 220V 功率: 0.5KW, 工作平台: 400*440mm, 切割厚度 4-18mm。	台	1	6780	6780		北京鑫凯瑞德机械有限责任公司
20	双层操作台	奥源 1800*800*800mm AY-GZT-01	规格: 1800*800*800mm, 每层板与立柱结合处采用满焊焊接, 面板采用 304 不锈钢厚度 1.5mm, 不锈钢可调节脚, 下层平板, 不锈钢立管厚度 1.2mm。	台	18	1900	34200		山东奥源厨房设备有限公司
21	双通工作台	奥源 1800*800*800mm AY-ST-01	规格: 1800*800*800mm, 采用不锈钢板, 台面厚度 1.5mm, 底板厚度 1.2mm, 中板 1.2mm, 不锈钢加强筋 1.2mm, 台面下衬 15mm 木夹板, 双向移门, 配不锈钢重力脚	台	14	3200	44800		山东奥源厨房设备有限公司
22	天花挂架	奥源 11000*300*1500mm AY-GJ-01	规格: 11000*300*1500mm, 每层板与立柱结合处采用满焊焊接, 面板采用 304 不锈钢厚 1.5mm, 不锈钢可调节脚, 下层平板, 不锈钢立管厚 1.2mm。	个	1	8360	8360		山东奥源厨房设备有限公司
23	保鲜工作台	鲁宝 1800*800*800mm	规格: 1800*800*800mm, 一体化机组, 立体风道循环, 高密度发泡, 优质 304# 不锈钢, 冲压成型内底板, 智能电子控温, 子弹脚冷藏温度: 0℃~	台	8	6850	54800		山东鲁宝厨业有限公司

		HT18R2	-15℃用电: 0.5KW/220V					
24	六眼煲仔炉	奥源、 1200*800*800mm SPTT3.8/15.2-A	规格:1200*800*800mm 不锈钢炉面板采用 304 厚 1.2mm, 炉身面板 1.0mm, 厚扁钢炉栅, 每个炉头配有独立的调节阀, 火力强劲, 燃烧充分, 无黑烟	个	1	2980	2980	山东奥源厨房设备有限公司
25	双眼低汤灶	奥源、 1300*600*500mm SH-DTZ	规格: 1300*600*500mm 梅花自吸炉头, 不锈钢炉面板采用 304 厚 1.2mm, 炉身面板 1.0mm, 厚扁钢炉栅	个	1	3450	3450	山东奥源厨房设备有限公司
26	双炒单温灶	奥源、 1800*1000*800mm SZCT30-A	规格: 1800*1000*800mm 炉台:台面采用不锈钢板 304 厚 1.5mm, 炉体:骨架采用 50*50 镀锌角钢, 作二次防腐处理, 炉通脚用 50mm 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚, 脚底封闭, 灶膛:厚 4mm 钢板焊接, 内外用高温涂料防腐, 内衬用硅酸铝高温材料隔热, 炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料, 炉头:配点火器, 设有常明火装置, 炉头中部采用特殊 U 型转向耐火材料, 电子点火炉灶配件: 两台中压风机、配摇摆水管 1 只	个	3	8280	24840	山东奥源厨房设备有限公司
27	调料台	奥源 400*1350*800mm AY-TLT-01	规格: 400*1350*800mm, 采用不锈钢板材制作, 厚度 1.2mm, 脚管用 Φ38mm 厚 0.8mm 不锈钢管制作, 配可调重力子弹脚	台	6	680	4080	山东奥源厨房设备有限公司
28	大锅灶	奥源、 1300*1350*(800+450)mm SDGT30-A	规格: 1300*1350*(800+450) mm, 炉台:台面采用不锈钢板 304 厚 1.5mm 炉体:骨架采用 50*50mm 镀锌角钢, 作二次防腐处理, 炉通脚用 50mm 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚, 脚底封闭, 灶膛:厚 4mm 钢板焊接, 内外用高温涂料防腐, 内衬用硅酸铝高温材料隔热, 炉膛铺	个	3	7350	22050	山东奥源厨房设备有限公司

			设 1600 度以上的耐火材料, 炉头:设有常明火装置, 炉头中部采用特殊 U 型转向耐火材料炉灶配件: 一台中压风机、配摇摆水管 1 只					
29	双门蒸柜	奥源、 1400*550*1600mm SZXT18-A	规格: 1400*550*1600mm, 24 层燃气, 全不锈钢机体, 高强度门锁, 整体发泡保温节能, 一次成型内胆, 电子打火, 熄火保护, 满足天然气、液化气切换。	个	4	7450	29800	山东奥源厨房设备有限公司
30	海鲜蒸柜	奥源、 1100*900*1850mm SZXT18	规格: 1100*900*1850mm (燃气), 采用不锈钢板材制作, 手柄采用不锈钢手柄, 配有自动补水和泄压装置, 柜体整体聚氨酯发泡; 风气预混燃烧, 低排放, 无残留。	个	1	10800	10800	山东奥源厨房设备有限公司
31	灭火系统	环峰 定制 CM26-1	规格:根据现场烟罩尺寸定制; 双瓶组, 设置有自动探测部件, 可 24 小时监控, 也可手动启动, 装置机械驱动, 无需用电, 避免因电压和电路引发的控制失效和误动作; 箱体和管路部分采用 304 不锈钢材质制作, 油脂类专用灭火剂, 长效寿命药剂 8 年。	套	1	18880	18880	宁波环峰消防技术有限公司
32	排烟罩连新风	奥源 2000*1400*700mm AY--PYZ	规格:2000*1400*700mm, 采用不锈钢板制作, 厚 1.2mm, 满焊, 横平竖直、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 无变形, 积油杯	m	26.6	1850	49210	山东奥源厨房设备有限公司
33	集烟、排烟管道	奥源 定制 AY--JYG	采用整条不锈钢板材制作, 厚 1.2mm, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 无变形, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油。	m	152.2	360	54792	山东奥源厨房设备有限公司
34	罩后挡板	奥源 36500*1200mm AY-DB	采用不锈钢板制作, 采用不锈钢板制作 1.2mm, 规格: 36500*1200mm	m	36.5	260	9490	山东奥源厨房设备有限公司

35	单星水池	奥源 800*700* (800+150) mm AY--SC1	规格: 800*700* (800+150) mm,不锈钢台面厚 1.2mm, 水斗厚 1.0mm, ϕ 50mm 不锈钢可调节脚, 不锈钢管厚 1.0mm, 配不锈钢落水器及拦渣片	个	3	950	2850	山东奥源厨房设备有限公司
36	残污台	奥源 700*700*800 mm AY--CW01	规格: 700*700*800mm,采用不锈钢板材制作, 台面用 1.2mm 不锈钢板,地角采用 48 子弹脚。	台	1	980	980	山东奥源厨房设备有限公司
37	发酵箱	诚麦 1070*810*201 0mm WFF-32A	规格: 1070*810*2010mm, 电压: 220V 功率: 2.1KW, 具有定时定温功能,热风循环系统,电脑版触摸控制, 混温双控, 隔热钢化玻璃, 一体成型小箱。	个	1	5830	5830	广州诚麦食品机械有限公司
38	木面案板	奥源 1800*800*800 mm AY--MMN	规格:1800*800*800mm,柳木案、厚 50mm,木案支架采用 ϕ 48mm 厚 0.8mm 不锈钢管制。	个	2	1980	3960	山东奥源厨房设备有限公司
39	电烤箱	诚麦 1120*820*148 0mm DKX-02	规格: 1120*820*1480mm,三层六盘;带检视窗及照明, 上下火可独立控制, 100 分钟定时自动断电功能, 面火设定范围: 20℃~400℃, 底火设定范围: 20℃~400℃, 电压: 380V 功率: 21kw	个	1	8580	8580	广州诚麦食品机械有限公司
40	电烙饼机	轩厨 640*780*800 mm XC-50	规格:640*780*800mm,加深锅体, 双面独立加热, 高密度铝盘, 1.2mm 加厚不锈钢制作, 具有智能控温系统; 电压: 380V 功率: 5KW.	个	3	1700	5100	北京轩厨科贸有限公司
41	储物柜	奥源 1200*500*180 0mm	规格: 1200*500*1800mm, 柜体四层层板采用 304 不锈钢 1.5mm, 每层加装加强筋, 柜体采用不锈钢板材厚度 1.2mm,配双层悬挂门厚度 1.2mm,承	个	1	2980	2980	山东奥源厨房设备有限公司

		AY--CWG01	接处防挂手磨光处理, 配可调重力子弹脚					
42	柜式电炸炉	裕隆 800*650*800 mm YLEA-G-800	规格:800*650*800mm,自动调温, 恒温设计, 带指示灯照明灯, 加拦渣篦子, 大容量: 30 升; 电量: 380V/12KW	个	2	5680	11360	博兴县裕隆电器设备有限公司
43	全钢汤锅	燕城 300L AY--RJC300	规格: 300L 可倾,全钢框架, 全钢锅体, 带可视察窗口, 大中小火独立控制, 摇摆可倾式设计, 带锁止功能。	个	2	18500	37000	燕城智能设备制造河北有限公司
44	馒头机	汇程 1300*500*960 mm MG70/2	产量: 产量: 3600 个/H,尺寸: 1300*500*960mm, 静音电机: 380V/3KW, 采用全 304#不锈钢机身, 面辊为木粘材质。	台	1	8300	8300	济南新汇程机械设备有限公司
45	自动压面机	汇程 500 型 YMZD-500	规格:500 型,面团输送、折叠和揉压自动连续完成, 压面宽度: 500mm, 压面厚度: 8-25mm, 最大生产能力: 900kg/h, 电机功率: 3kw, 全不锈钢外壳, 点动开关。	台	1	9200	9200	济南新汇程机械设备有限公司
46	和面机	汇程 50kg HMJ-50	规格:50kg,卧式和面机, 具有电动翻斗功能, 整机不锈钢箱体; 和面量: 50KG, 尺寸: 955*570*1060mm, 电压: 380V 功率: 3KW	台	1	7500	7500	济南新汇程机械设备有限公司
47	搅拌机	诚麦 30 型 30#	规格:30 型,料桶容积:30L 额定电压:~220V/~380V, 额定频率:50Hz, 电机功率:1kW, 最大和面量:6kg, 搅拌转速 :91/164/294(r/min) , 外型尺寸 : 415*530*780mm, 带安全保护功能电压: 380V 功率: 3KW	台	1	5800	5800	广州诚麦食品机械有限公司
48	饼盘车	奥源 480*610*1400 mm AY--BPC	规格:480*610*1400mm,不锈钢管厚 1.5mm, 配 2 个万向脚轮。	个	4	1720	6880	山东奥源厨房设备有限公司

49	排烟罩连新风	奥源 2000*1400*700mm AY--PYZ	规格: 2000*1400*700mm, 不锈钢板 304 厚 1.2mm, 满焊, 横平竖直、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 无变形, 积油杯	m	26.6	1850	49210	山东奥源厨房设备有限公司
50	集烟、排烟管道	奥源 AY--JYG	采用整条不锈钢板材 1.2mm 制作, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 无变形, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油。	m	155.2	360	55872	山东奥源厨房设备有限公司
51	洗手水池	奥源 AY--SC02	不锈钢台面厚 1.2mm, 水斗 1.0mm, ϕ 50mm 不锈钢可调节脚, 不锈钢管厚 1.0mm, 配不锈钢落水器及拦渣片。	个	1	690	690	山东奥源厨房设备有限公司
52	挂衣架	奥源 1200*400*1350mm AY--GYJ	规格: 1200*400*1350mm, 采用不锈钢 304#1.5mm 厚板制作, 能承重 150KG。	个	1	450	450	山东奥源厨房设备有限公司
53	四层货架	奥源 1200*600*1550mm AY--HJ	规格: 1200*500*1550mm, 四层货架, 每层板与立柱结合处采用满焊焊接, 防挂手磨光处理, 采用加厚型 ϕ 38*1.2mm 圆管, 夹板层面板用 1.5mm 厚 304 不锈钢板, 配不锈钢可调子弹脚、配不锈钢封口盖。	个	1	1550	1550	山东奥源厨房设备有限公司
54	智能变频汤炉	铭明 650*650*800mm ZM-DTG	规格: 650*650*800mm, 配纳米陶瓷加热盘, 温度数字显示, 具有预约功能, 时间可设置, 可预约定时开关机时间, 可倒计时开关, 功率 0.5-9KW 任意设定。	个	2	3080	6160	铭明磁电科技有限公司
55	电磁大炖锅	奥源 800*800*950mm DD-DC5	规格: 800*800*950mm, 功率: 15kw, 抛锅: 可达到 10cm 纳米级恢复实际功率, 可灵活调节功率, 故障代码可显示。功能模块化, 精准控制功率, 可实时监控线圈温度, 继电器智能控制设计。	个	2	7650	15300	山东奥源厨房设备有限公司

56	煲仔炉	铭明 1100x800x800mm ZM-BZ6	规格: 1100x800x800mm, 抛锅: 可达到 10cm 纳米级恢复实际功率, 具有高压和低压保护功能, 可灵活调节功率, 故障代码可显示。功能模块化, 精准控制功率, 可实时监控线圈温度, 继电器智能控制设计	个	1	5880	5880	铭明磁电科技有限公司
57	九头煮面炉	铭明 650*650*800mm ZM-ZML	规格: 650*650*800mm, 全不锈钢制作, 配备专用箅篱, 自动温控, 可调节地脚, 下方带铜制下水阀, 电压: 380V 功率: 9KW。	个	1	4350	4350	铭明磁电科技有限公司
58	小吃排烟罩	奥源 2000*1000mm AY--PYZ	规格: 2000*1000mm, 不锈钢板 304 厚 1.2mm, 满焊, 横平竖直、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 无变形, 积油杯。	m	19.5	1850	36075	山东奥源厨房设备有限公司
59	集烟、排烟管道	奥源 AY--JYG	采用整条不锈钢板材 1.2mm 制作, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 无变形, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油。	m	69.6	360	25056	山东奥源厨房设备有限公司
60	热风消毒柜双门	奥源 1200*500*1800mm RTP500	规格: 1200*500*1800mm, 热风循环柜, 全不锈钢外壳, 全钢层架, 柜体一次性整体发泡无接头, 可调节地脚, 所有边角均采用不伤手设计, 220V/4KW。热风高温消毒, 温度达到 150℃, 配有触控电脑板控制系统。	个	7	5380	37660	山东奥源厨房设备有限公司
61	浸泡水池	奥源 1600*900*800mm AY--SC03	规格: 1600*900*800mm, 面板 1.2 mm 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 1.0 mm 不锈钢拉丝板, 横撑 ϕ 25*1.2mm 不锈钢圆管, 脚通 ϕ 38*1.2 mm 不锈钢圆管, 配可调子弹脚。加强筋采用 25*25*1.2mm 不锈钢方管。不锈钢下水口。	个	4	2080	8320	山东奥源厨房设备有限公司

62	洗碗机	迈巴特 长龙式 MBT--B800P	规格: 长龙式 触摸电脑板设计, 光电感应检测传送带, 当餐具进入机器时, 设备自动启动, 自动节能, 操作简单方便, 可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置, 双层结构设计, 降低洗涤过程中的热量损失, 并使操作环境更加舒适, 出入口配备启动/停止/急停开关装置, 方便操作人员控制机器的运行, 尺寸: 5500×850×1850mm, 处理量: 2800-4000 碟/碗/时, 洗涤温度 50-65℃, 漂洗温度 80-85℃, 传送带宽度:610mm,380v/87kw 电加热型 自动启停 耗水量 450L/h, 洗碗碟机连带烘干、消毒。	套	1	141800	141800	山东省博兴县盛兴得厨业有限公司
63	传送带 链板式	迈巴特 2000MM*600 MM*900MM MBT-CSD	配置减速电机和变频器, 具有变频无级调速, 柔性启动功能, 运行稳定可靠; 模块化组合设计, 尺寸约是 2000MM*600MM*900MM (以实际测量为准); 电路过载和漏电安全保护设计, 确保运行安全; 实时数显传送速度, 外置调速电位器, 操作简单, 一目了然; 标配的链板自动清洗功能, 让传送机链板在运行过程中能保持卫生清洁; 小件投掷柜、隔音罩、预洗水槽等, 餐具宽度≤ 450mm, 传送速度 5~20M/min, 转弯角度 85°~180°。操作高度 880mm/950mm 电源 220V 功率 0.75~1.5KW, 转弯半径 650mm	套	9	8650	77850	山东省博兴县盛兴得厨业有限公司
64	喷洒水管	君畅、JC-1221	黄铜底座, 双温单孔, 孔径 32mm, 高度距台面 990mm, 材质: 黄铜、不锈钢。	套	3	900	2700	广州市君畅金属塑胶制品有限公司
65	周转货架	奥源 1200*500*1550mm	规格: 1200*500*1550mm, 四层货架, 每层板与立柱结合处采用满焊焊接, 防挂手磨光处理, 采用加厚型Φ38*1.2mm 圆管, 夹板层面板用 1.5mm 厚	个	2	1550	3100	山东奥源厨房设备有限公司

		AY--HJ03	304 不锈钢板,配不锈钢可调子弹脚、配不锈钢封口盖。					
66	垃圾处理 器	好适宜 800*800*900 mm ZL-CC-5500	规格: 800*800*900mm,处理量: 2-5T,整机 304 不锈钢, 研磨直排, 五级研磨技术(刀盘研磨、内环切割、双刀切割、精细研磨、刀片研磨), 一次成型研磨装置	套	2	8980	17960	淄博昱明通风设备有限公司
67	餐厅洗 手池定 制	奥源 4000*500*850 mm AY--SC	规格: 4000*500*850mm,面板采用 1.2 mm 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 1.0 mm 不锈钢拉丝板, 横撑Φ25*1.2mm 不锈钢圆管, 脚通Φ38×1.2 mm 不锈钢圆管, 配有可调子弹脚, 加强筋采用 25*25*1.2mm 不锈钢方管, 不锈钢下水口。	个	2	2600	5200	山东奥源厨房设备有限公司
68	软水器	鲁汇 3-5 吨 LH-RS-5000	规格: 3-5 吨 软水器用于保护设备加热系统不结垢, 进水压力: 0.2-0.4MPa, 进水温度: 2-45 度, 用电量: 220V/0.05KW.	个	1	6800	6800	山东鲁汇电器有限公司
69	超声波 浸泡池	迈巴特 1500*700*800 mm MBT-1500	规格:1500*700*800mm,筷、盘、碟、刀、叉等餐具的浸泡预洗设备, 不需要专用清洗剂。超声波冲击作用将具表面污瞬间乳化油污, 对餐具没有任何损伤, 餐具清洁、清新, 光亮, 360 度同时立体洗涤, 洗涤无死角。	个	1	7900	7900	山东省博兴县盛兴得厨业有限公司
70	排烟罩	奥源 2000*1200m m AY--PYZ	规格: 2000*1200mm,不锈钢板厚 1.2mm, 满焊, 横平竖直、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 无变形, 积油杯	m	10.6	1850	19610	山东奥源厨房设备有限公司
71	集烟、 排烟管 道	奥源 AY--JYG	采用整条不锈钢板材 1.2mm 制作, 无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 通体做密封处理, 保证不漏油不渗油。	m	24	360	8640	山东奥源厨房设备有限公司

72	平板车	奥源 900*500*900mm AY--PBC	规格：900*500*900mm,不锈钢板厚 1.2mm, 不锈钢拉手管厚 1.0mm, 板底框架 4*4 角钢制作, 配套两定两万静音轮	套	3	780	2340	山东奥源厨房设备有限公司
73	送餐车	奥源 900*500*900mm AY--SCC	规格：900*500*900mm,不锈钢板厚 1.2mm, 不锈钢拉手管厚 1.0mm, 配套两定两万静音轮。	套	2	1900	3800	山东奥源厨房设备有限公司
74	收餐车	奥源 900*500*900mm AY--SCC	规格：900*500*900mm,不锈钢板厚 1.2mm, 收污孔径 150mm, 不锈钢拉手管厚 1.0mm, 配套两定两万静音轮。	套	2	1500	3000	山东奥源厨房设备有限公司
75	自助餐台	奥源 长约 16 米, 宽约 2 米 ZZCT	每套长约 16 米, 宽约 2 米, 具体结合现场空间尺寸为主, 内嵌封闭式保温打餐台及汤桶台, 一体式制作安装, 上方带支架, 支架上方圆钢化玻璃, 两端带弧形转台, 配套保温餐台及期配件, 每套考虑现有柱子包边精处理等, 自助餐台: 浅色石材加工及安装	套	2	66800	133600	山东奥源厨房设备有限公司
76	餐台电控系统	奥源 AY-DKXT	电路系统: 配套自助餐炉总箱、分箱、空开、电源、电线、管线、插座等。	套	2	15880	31760	山东奥源厨房设备有限公司
77	镜面果盘	奥源 AY-GP	全不锈钢材料卷边工艺, 无焊接保证光滑, 挡水槽防止凝水外溢, 份盘便于摆放设计。	个	10	290	2900	山东奥源厨房设备有限公司
78	打卡机	奥源 DKJ-01	规格: 人脸识别, 双机芯闸口设计, 直流无刷系列、SUS304 不锈钢机箱, 1.2+2.0mm\刨槽、拉丝\数字型机芯。防撞摆闸; 编码器数字定位, 遇阻返回, 卧式机芯、皮带传动; 不锈钢 304 或亚克力摆臂;	套	6	16880	101280	山东奥源厨房设备有限公司

			适合户外\可过电动车,; 门体材料: 高强度聚碳酸酯材质 (亚克力) 或不锈钢管, 通道宽说明: 550-1100mm, 状态说明: 机箱两侧设置 LED 指示灯 (显示蓝、红、绿三种状态), 刷卡区域: 通道两侧采用双方向内置式读卡器适配槽、二维码安装位驱动方式: 数字方式; 红外数量: 4 对工作环境: -25℃~+75℃; 通行速度: 30-35 人/分钟; 平均无故障次数: 350 万次; 相对湿度: 5%-90% 无结露; 防水防尘等级达到 IP24					
79	烟井管道	奥源 1000*800mm AY--YG	规格: 1000*800mm, 采用不锈钢板材 1.2mm 制作	m	266	520	138320	山东奥源厨房设备有限公司
80	油网	奥源 500*500mm AY--YW	规格: 500*500mm, 采用不锈钢管材、厚度 1.2mm 制作	个	130	95	12350	山东奥源厨房设备有限公司
81	常规弯头	奥源 1100mm*900mm AY--WT	规格: 1100mm*900mm(以实际测量为准), 采用不锈钢板材、厚度 1.2mm 制作	个	16	850	13600	山东奥源厨房设备有限公司
82	三通	奥源 1100mm*900mm AY--ST	规格: 1100mm*900mm(以实际测量为准), 采用不锈钢板材、厚度 1.2mm 制作	个	4	720	2880	山东奥源厨房设备有限公司
83	平 S 弯	奥源 1100mm*900mm AY--SW	规格: 1100mm*900mm(以实际测量为准), 采用不锈钢板材、厚度 1.2mm 制作	个	6	850	5100	山东奥源厨房设备有限公司

84	管道变径	奥源 1200mm*1100mm 变 1100mm*900mm AY-BJ	规格: 1200mm*1100mm 变 1100mm*900mm (以实际测量为准), 采用不锈钢板材、厚度 1.2mm 制作	个	4	880	3520	山东奥源厨房设备有限公司
85	净化变径	奥源 1080*960mm AY--BJ	规格: 1080*960mm, 采用不锈钢板材、厚度 1.2mm 制作	个	2	850	1700	山东奥源厨房设备有限公司
86	风柜变径	奥源 1300*1070mm AY-BJ	规格: 1300*1070mm, 采用不锈钢板材、厚度 1.2mm 制作	个	2	900	1800	山东奥源厨房设备有限公司
87	风柜	奥源 1200MM*1200MM FG	规格: 1200MM*1200MM (以实际测量为准), 采用不锈钢板制作, 厚度 1.2mm	个	2	850	1700	山东奥源厨房设备有限公司
88	防火阀	奥源 1100mm*900mm AY-FHF	1100mm*900mm (以实际测量为准), 采用冷轧板喷塑制作, 厚度 2.0mm	个	2	700	1400	山东奥源厨房设备有限公司
89	止回阀	奥源 AY-ZHF	采用冷轧板喷塑制作, 厚度 2.0mm, 根据现场管道尺寸制作	个	2	480	960	山东奥源厨房设备有限公司
90	管道法兰	奥源 40*40mm AY-FL	规格: 40*40mm 角钢制作或管道内翻制作, 厚度 1.5mm	个	186	50	9300	山东奥源厨房设备有限公司
91	管道法兰	奥源 40*40mm	规格: 40*40mm 角钢制作或管道内翻制作, 厚度 1.5mm	个	45	50	2250	山东奥源厨房设备有限公司

		AY-FL						
92	油烟净化器	中科宝洁 1035*1283*1060mm ZKBJ-YJ-40000F	规格: 1035*1283*1060mm, 说明: 风量 40000m³/h, 用电: 3KW/220V	套	2	28000	56000	北京中科宝洁环保科技有限公司
93	抽烟风柜	中科宝洁 1220*1000*1500mm ZKBJ-YJ-22	规格: 1220*1000*1500mm, 说明: 风量 46000m³/h, 用电: 22KW/380V	个	2	12800	25600	北京中科宝洁环保科技有限公司
94	送风柜	中科宝洁 1050*960*1350mm ZKBJ-YJ-15	规格: 1050*960*1350mm, 说明: 风量 40000m³/h, 用电: 15KW/380V	个	1	10800	10800	北京中科宝洁环保科技有限公司
95	管道吊架	奥源 40*40mm AY-DJ	40*40mm 角钢及通丝制作, 6m/根	个	33	50	1650	山东奥源厨房设备有限公司
96	管道固定支架	奥源 40*40mm GDGD	40*40mm 角钢, 6m/根	个	25	50	1250	山东奥源厨房设备有限公司
97	降压启动开关	正泰 22KW	规格: 22KW, 防水型 (带二次降压启动保护装置)	个	3	2100	6300	山东奥源厨房设备有限公司
98	风柜支架	奥源 AY-ZJ	规格: 支架与风柜配套, 6 号槽钢及 5 号角铁加工	个	3	860	2580	山东奥源厨房设备有限公司

99	净化器 支架	奥源 AY-ZJ	规格：支架与净化器配套,6号槽钢及5号角铁加工	个	2	780	1560	山东奥源厨房设备有限公司
100	软连接	奥源 AY-RL	防火帆布制作.	个	4	190	760	山东奥源厨房设备有限公司
101	减震脚 垫	奥源 AY-JZ	优质阻尼材质及高品质弹簧制作	个	16	180	2880	山东奥源厨房设备有限公司
102	电缆	奥源 10平方,3*10+2 AY-DL	规格: 10平方,3*10+2	m	100	55	5500	山东奥源厨房设备有限公司
103	信号线	奥源 2.5平方,五芯 2.5平方 AY-XHX	规格: 2.5平方,五芯 2.5平方	m	150	25	3750	山东奥源厨房设备有限公司
104	设备线 管	奥源 AY-GX	优质线管玻纹管线槽	m	260	10	2600	山东奥源厨房设备有限公司
105	荧光灯	黄隆照明 ZZ28RL61 28w , 220v~50Hz	额定电压: 220V、额定频率: 50HZ、额定功率 2 ×28W、额定电流: 0.27A	只	10	110	1100	浙江黄隆照明科技有限公司
合计		大写：壹佰捌拾捌万玖仟零捌拾伍元整 小写：1889085.00元						

投标人（并加盖公章）：山东奥源厨房设备有限公司