

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号: Y2021HZ183

项目名称: 2021年郫县彭店镇杜仲叶生产设备采购项目 (不见面开标)

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	提升机	洁能牌 7000*1800*1800 (mm) JNTS-003	1、材质: 接触物料部分 304 或食品级材质; 2、出料口底板配置有强磁选铁器;	台	1	437600 元	437600元	产地: 成都 厂家: 四川洁能干燥设备有限公司
2	切条机	洁能牌 2000*2000*800 (mm) JNDZQ-002	1、材质: 接触物料部分为 304 或食品级材质; 2、刀片可快速更换; 3、产能 1.5 吨/h;	台	1	121050 元	121050元	产地: 成都 厂家: 四川洁能干燥设备有限公司
3	蒸汽杀青机	洁能牌 12000*2000*1400 (mm) JNDZSQ-002	1、接触物料部分 304 或食品级材质; 2、顶部配有烟雾收集罩; 3、出口配有冷风机, 迅速吹干表面水; 4、变频调速, 产能 1.5 吨/h;	台	1	323400 元	323400元	产地: 成都 厂家: 四川洁能干燥设备有限公司
4	双腔静压箱回软机	洁能牌 17000*5000*5180 (mm) JNDZQ-002	(1) 与烘干机配套; (2) 采用冷风在线冷却, 可增配加湿系统, 保证物料回软, 湿度均匀; (3) 冷风采用双腔静压箱送风, 使物料均匀受风, 迅速冷却, 保证回软效果。 (4) 排风管道从机顶排出室外。 (5) 设备风力可调, 变频调速。	台	1	285400 元	285400元	产地: 成都 厂家: 四川洁能干燥设备有限公司

			(6) 材质: 所有跟物料接触部分采用食品级或不锈钢 304 材料。					
5	蒸汽发生器(天然气)	洁能牌 2750*1830* 2450(mm) JNZFQ-003	(1) 蒸发量 700-1000kg/h; (2) 材质为碳钢, 喷漆; (3) 含储水箱(不锈钢材质)及软水系统; (4) 燃料为天然气。	台	2	171550 元	343100 元	产地: 成都 厂家: 四川 洁能干燥 设备有限 责任公司
6	液压自动打包机	洁能牌 6200*3700* 2950(mm) JNDZBZ-002	(1) PLC 控制, 配合人机界面(触摸屏)视窗式监控, 同步动作指示图配合错误警告, 可设定包块长度。 (2) 左、右、上三方向浮动式缩口设计, 有利于自动分配四面压力, 可广泛用于不同物料的打包。 (3) 推料缸和推料头之间采用球面结构联接, 可靠性好, 油封使用寿命长。 (4) 加料口带分散式剪切刀, 剪切效能高。 (5) 低噪音液压回路设计, 高效能低故障。 (6) 配置全部输送系统。	台	1	175740 元	175740 元	产地: 成都 厂家: 四川 洁能干燥 设备有限 责任公司
7	双腔静压箱天然气烘干机	洁能牌 22280*5000 *3000(mm) JNDZQ-002	(1) 设备配置水平: 设备所有与物料接触部分采用不锈钢 304 材料, 主体框架等其他部分采用碳钢喷漆保护, 配置移动挡板	台	1	1000000 元	1000000 元	产地: 成都 厂家: 四川 洁能干燥 设备有限 责任公司

		系统，所有与物料接触部分没有相对摩擦：整机采用螺丝冷连接（除轨道外），输送链配有自动润滑系统。 (2) 送风方式：双腔静压箱式分层分段主动控温脉动送风系统，采用小送风大循环模式，配置多组送风循环系统（专利产品）。 (3) 机门保温材料：复合夹芯保温板，A1 级防火，机门厚度 50mm； (4) 机门密封：机门之间间隙$\leq 5\text{mm}$，表面光滑流畅，无压板、螺钉等障碍物；机门之间采用凹凸嵌入式衔接，专业密封，保温阻燃效果好。 (5) 主传动系统：链条、链轮分层传动，分层配置传动系统驱动网带各层，运动方向前驱驱动，变频调速，链轮采用 45 钢专业制作；设备为 5 层网带式（非翻板式）自动化热风烘干机。 (6) 网带输送链条：节距 63.5mm，滚子直径 28.58mm，链销直径 8mm，抗拉强度$\geq 2000\text{kg}$；带一体化冲压成型防磨损边导轮，与链片成一体，非焊接				
--	--	---	--	--	--	--



			式, 轮子直径 18mm, 配置间距 635mm; (7) 网带转弯角度 ≥ 30 度, 网带输送链轮齿数 ≥ 12 齿; (8) 成品质量标准: 适干均匀, 物料终端水分 $\leq 10\%$, 成品固有品质保全好。 (9) 热源类型: 直燃式天然气热风炉 (专利产品), 热效率高, 对环境依赖小, 确保在零度以下低温环境条件下可正常工作使用, 热风纯净无污染; (10) 整机功率: 108 kw; (11) 热风温度调节范围: 常温—85℃; (12) 各温区控制精度: $\pm 3^{\circ}\text{C}$; (13) 原料状态: 切条、杀青后, 烘折: 3.5:1; (14) 控制系统: 触摸屏+PLC 自动控制 (软件著作权), 烘干参数可自主设定并将最佳的烘干工艺固化在设备中, 正常运转过程中无须人力值守。 (15) 工作环境温度工况点: 环境温度 $\geq 15^{\circ}\text{C}$; 若环境温度低, 相关加工工艺时间、能耗等会相应变化				
--	--	--	--	--	--	--	--

...								
合计	大写: 贰拾玖万贰千肆佰伍拾元整						小写: 2292450.00元	

投标人 (并加盖公章): 中泰华晟建设工程有限公司