

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

货物类
名称：专业会议麦克风 品牌（如有）：LAX 锐丰 规格型号：DTP-660D 数量：5 单价：3000 （其他产品详见附件）

二、中标（成交）人信息

- 1、统一社会信用代码：91410105082298356A
- 2、单位地址：郑州市金水区文化路 72 号院 6 号楼三单元 7 楼西户
- 3、联系人：王原朝
- 4、联系方式：13523007943

三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）

2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》☒否 ☐是（如是请提供）

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》☒否 ☐是（如是请提供）



序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	专业会议 麦克风	LAX锐丰 DTP-660D	1.短咪头设计; 2.具有反馈抑制功能,可有效地防止啸叫; 3.频率响应: 80Hz~16KHz; 4.▲灵敏度-33±1.8dB。	只	5	3000	15000	广州市锐丰音响 科技股份有限公 司
2	抑制器	LAX锐丰 FB4500	1.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量; 2.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置; 3.可切换工作模式为直通或反馈抑制; 4.可任意编辑固定和动态反馈点数量,可一键清除 啸叫点; 5.输入通道及插座: 2路XLR母座模拟输入/2组立 体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路 音频信号); 6.输出通道及插座: 2路XLR公座模拟输出/2组立 体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路 音频信号)。	台	1	9200	9200	广州市锐丰音响 科技股份有限公 司
3	调音台16 路	VCHARM 追梦	1.支持16路MIC和LINE联合输入接口,支持4路立 体声单插接口,话筒输入接口带48V幻象电源;	台	1	16000	16000	广州追梦软件技 术有限公司



		T20	2.支持2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出、8路断点插入; 3.支持锁定、解锁、密码修改功能,有效防止误操作; 4.支持1个7英寸IPS触屏,分辨率达1024×600;具备1个100mm行程的高精密电动推子; 5.输入通道支持4段参数均衡,输出通道支持31段图示均衡; 6.支持2个USB接口,支持立体声录音/播放/系统更新; 7.支持场景记忆功能,可保存、调用24个场景。					
4	机柜	腾之源定制	机柜 1.▲48U加厚C级电磁屏蔽保密机柜, 2.2个PDU, PDU包含16个10A,4个16A,含盲板等配件。	台	1	2000	2000	河南腾之源电子科技有限公司
5	电源变压器	ISOLATOR GL-2RX	1. 具备2路输入、2路输出,工业标准接线端子; 2. 隔离静噪抗干扰器,消除“嗡”音和“磁”音“超大电流声	台	2	450	900	中山市名田电器有限公司
6	铁皮柜	腾之源	1.名称: 铁皮柜	个	1	1800	1800	河南腾之源电子



		定制	2.柜体采用冷轧钢板, 尺寸 2000*900*400					科技有限公司
7	话筒线	绿联 25米	1.名称: 话筒线 2.一公一母卡农头, 25 米。	根	4	100	400	深圳市绿联科技股份有限公司
8	专业会议 麦克风	LAX锐丰 DTP-660D	1.短咪头设计; 2.具有反馈抑制功能, 可有效地防止啸叫; 3.频率响应: 80Hz~16KHz; 4.▲灵敏度-33±1.8dB。	只	5	3000	15000	广州市锐丰音响科技股份有限公司
9	无线话筒	LAX锐丰 UM680	1.采用UHF 超高频段双真分集接收, 并采用PLL 锁相环多信道频率合成技术; 2.配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。	个	2	4800	9600	广州市锐丰音响科技股份有限公司
10	话筒天线	LAX锐丰 UM680配 套	1.名称: 话筒天线 2.采用专业UHF 频段无线真分集接收机用的 45 度极化宽频全向天线。	个	1	200	200	广州市锐丰音响科技股份有限公司
11	调音台16 路	VCHARM - 追梦 T20	1.支持16 路 MIC 和 LINE 联合输入接口, 支持 4 路立体声单插接口, 话筒输入接口带 48V 幻象电源; 2.支持2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体监听输出、2 个耳机监听输出、8 路断点插入;	台	1	16000	16000	广州追梦软件技术有限公司

			3.支持锁定、解锁、密码修改功能,有效防止误操作; 4.支持 1 个 7 英寸IPS 触屏,分辨率达 1024×600;具备 1 个 100mm 行程的高精密电动推子; 5.输入通道支持 4 段参数均衡,输出通道支持 31 段图示均衡; 6.支持 2 个USB 接口,支持立体声录音/播放/系统更新; 7.支持场景记忆功能,可保存、调用 24 个场景。					
12	抑制器	LAX锐丰 FB4500	1.每通道 24 个 LED 灯显示啸叫抑制状态数量; 2.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置; 3.可切换工作模式为直通或反馈抑制; 4.可任意编辑固定和动态反馈点数量,可一键清除啸叫点; 5.输入通道及插座: 2 路 XLR 母座模拟输入/2 组立体声同轴/光纤/AES 输入 (每组数字口传输两路音频信号); 6.输出通道及插座: 2 路 XLR 公座模拟输出/2	台	1	9200	9200	广州市锐丰音响 科技股份有限公司



			组立体声同轴/光纤/AES 输入 (每组数字口传输两路音频信号)。					
13	机柜	腾之源 定制	1.42U 加厚机柜, 2.600*600*2000mm, 2 个 PDU, PDU 包含 16 个 10A,4 个 16A, 含盲板等配件。	台	1	2000	2000	河南腾之源电子 科技有限公司
14	电源变压 器	ISOLATOR GL-2RX	1. 具备 2 路输入、2 路输出, 工业标准接线端 子; 2. 隔离静噪抗干扰器, 消除“嗡”音和“嘶”音“超大 电流声”	台	2	450	900	中山市名田电器 有限公司
15	铁皮柜	腾之源 定制	1.名称: 铁皮柜 2.柜体采用冷轧钢板, 尺寸 2000*900*400	个	1	1800	1800	河南腾之源电子 科技有限公司
16	话筒线	绿联 25米	1.名称: 话筒线 2.一公一母卡农头, 25 米。	根	4	80	320	深圳市绿联科技 股份有限公司
17	话筒天线 馈线	绿联 SYV75-50- 1	1.名称: 话筒天线馈线 2.型号: SYV75-50-1	m	29	5	145	深圳市绿联科技 股份有限公司
18	穿线管	腾之源 JDG25	1.名称: 穿线管 2.规格、材质: JDG25	m	23	16	368	河南腾之源电子 科技有限公司
19	专业会议	LAX锐丰	1.短咪头设计;	只	5	3000	15000	广州市锐丰音响

	麦克风	DTP-660D	2.具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫； 3.频率响应：80Hz~16KHz； 4.▲灵敏度-33±1.8dB。					科技股份有限公司
20	无线话筒	LAX锐丰 UM680	1.采用UHF 超高频段双真分集接收，并采用PLL 锁相环多信道频率合成技术； 2.配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。	个	2	4800	9600	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
21	话筒天线	LAX锐丰 UM680配 套	1.名称：话筒天线 2.采用专业UHF 频段无线真分集接收机用的 45 度极化宽频全向天线。	个	1	200	200	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
22	调音台 16 路	VCHARM 追梦 T20	1.支持16 路 MIC 和 LINE 联合输入接口，支持 4 路立体声单插接口，话筒输入接口带 48V 幻象 电源； 2.支持2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助 输出、1 组立体监听输出、2 个耳机监听输出、8 路断点插入； 3.支持锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操 作； 4.支持 1 个 7 英寸IPS 触屏，分辨率达 1024×600；具备 1 个 100mm 行程的高精密电动	台	1	16000	16000	广州追梦软件技 术有限公司



			推子; 5.输入通道支持 4 段参数均衡,输出通道支持 31 段图示均衡; 6.支持 2 个USB 接口, 支持立体声录音/播放/系统更新; 7.支持场景记忆功能, 可保存、调用 24 个场景。					
23	抑制器	LAX锐丰 FB4500	1.每通道 24 个 LED 灯显示啸叫抑制状态数量; 2.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置; 3.可切换工作模式为直通或反馈抑制; 4.可任意编辑固定和动态反馈点数量,可一键清除啸叫点; 5.输入通道及插座: 2 路 XLR 母座模拟输入/2 组立体声同轴/光纤/ AES 输入 (每组数字口传输两路音频信号); 6.输出通道及插座: 2 路 XLR 公座模拟输出/2 组立体声同轴/光纤/ AES 输入 (每组数字口传输两路音频信号)。	台		9200	9200	广州市锐丰 科技股份有限公 司
24	机柜	腾之源 定制	1.42U 加厚机柜, 2..600*600*2000mm, 2 个 PDU, PDU 包含 16	台	1	2000	2000	河南腾之源电子 科技有限公司

			个 10A,4 个 16A, 含盲板等配件。					
25	电源变压器	ISOLATOR GL-2RX	1. 具备 2 路输入、2 路输出, 工业标准接线端子; 2. 隔离静噪抗干扰器, 消除“嗡”音和“磁”音“超大电流声”	台	2	450	900	中山市名田电器有限公司
26	铁皮柜	腾之源 定制	1.名称: 铁皮柜 2.柜体采用冷轧钢板, 尺寸 2000*900*400	个	1	1800	1800	河南腾之源电子科技有限公司
27	话筒天线 馈线	绿联 SYV75-50- 1	1.名称: 话筒天线馈线 2.型号: SYV75-50-1			5	130	深圳市绿联科技股份有限公司
28	穿线管	腾之源 JDG25	1.名称: 穿线管 2.规格、材质: JDG25			16	352	河南腾之源电子科技有限公司
29	话筒线	绿联 25米	1.名称: 话筒线 2.一公一母卡农头, 25 米。	根	4	100	400	深圳市绿联科技股份有限公司
30	线阵音箱	LAX锐丰 AT208	1.类型: 二分频线性阵列全频音箱; 2.功率: 600W(AES); 3.▲峰值功率: 2450W; 4.标称阻抗: 8Ω; 5.频率范围: 60Hz-20KHz;	台	8	12000	96000	广州市锐丰音响科技股份有限公司

			6.▲灵敏度：104dB (1M/1W)； 7.最大声压级（额定/峰值）：131dB/137dB； 8.低频扬声器：8"*2； 9.高频扬声器：77mm（3"）压缩驱动器*1； 10.含安装配件。					
31	专业功放	LAX锐丰 A9	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）； 2.立体声/并联8Ω×2：900W×2； 3.立体声/并联4Ω×2：1350W×2； 4.立体声/并联2Ω×2：2000W×2； 5.桥接8Ω：2600W；桥接4Ω：4000W。	台	4	7600	30400	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
32	线阵音箱	LAX锐丰 AT215B	1.类型：低频音箱； 2.功率：600W(AES)； 3.▲峰值功率：2500W； 4.标称阻抗：8Ω； 5.频率范围：40Hz-400Hz； 6.▲灵敏度：102dB (1M/1W)； 7.最大声压级（额定/峰值）：128dB/135dB； 8.低频扬声器：18"*1。	台	2	16000	32000	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
33	专业功放	LAX锐丰	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）：	台	1	8500	8500	广州市锐丰音响

		A12	2.立体声/并联 $8\Omega \times 2$: 900W $\times 2$ 3.立体声/并联 $4\Omega \times 2$: 1350W $\times 2$ 4.立体声/并联 $2\Omega \times 2$: 2000W $\times 2$ 5.桥接 8Ω : 2600W 6.桥接 4Ω : 4000W					科技股份有限公司 司
34	专业音箱	LAX锐丰 QS10	1.15mm夹板箱体, 采用1只10寸中低音喇叭单元 和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.阻抗: 8Ω 3.频响: 55Hz~20KHz 4.额定功率: 300W 5.▲灵敏度: 99dB/W/M 6.最大声压级 (额定/峰值): 123dB/129dB	台	6	4200	25200	广州市锐丰音响 科技股份有限公司 司
35	专业功放	LAX锐丰 A5	1.输出功率 (20Hz-20KHz/THD $\leq 1\%$) 2.立体声/并联 $8\Omega \times 2$: 500W $\times 2$; 3.立体声/并联 $4\Omega \times 2$: 730W $\times 2$; 桥接 8Ω : 1460W	台	3	5800	17400	广州市锐丰音响 科技股份有限公司 司
36	专业音箱	LAX锐丰 QS10	1.15mm夹板箱体, 采用1只10寸中低音喇叭单元 和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元; 2.阻抗: 8Ω 3.频响: 60Hz-20KHz	台	2	4200	8400	广州市锐丰音响 科技股份有限公司 司

			4.额定功率：300W 5.▲灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB					
37	专业功放	LAX锐丰 A5	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）： 2.立体声/并联 8Ω×2：500W×2； 3.立体声/并联 4Ω×2：750W×2； 4.立体声/并联 2Ω×2：1125W×2； 5.桥接 8Ω：1500W；桥接 4Ω：2200W。	台	1	5800	5800	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
38	专业音箱	LAX锐丰 S118B	.18mm夹板箱体，采用1只18寸超低音喇叭单元； 2.阻抗：8Ω； 3.频响：40Hz~400Hz； 4.额定功率：600W； 5.▲灵敏度：100dB/W/M； 6.最大声压级（dB）：127dB/133dB。	台	2	9500	19000	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
39	专业功放	LAX锐丰 A12	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）： 2.立体声/并联 8Ω×2：900W×2； 3.立体声/并联 4Ω×2：1350W×2； 4.立体声/并联 2Ω×2：2000W×2； 5.桥接 8Ω：2600W；桥接 4Ω：4000W。	台	1	8500	8500	广州市锐丰音响 科技股份有限公司

40	专业音箱	LAX锐丰 U8	1.15mm夹板箱体，采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 2.阻抗：8Ω； 3.频响：60Hz~20KHz； 4.额定功率：200W； 5.▲灵敏度：97.5dB/W/M； 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB。	台	2	3200	6400	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
41	专业功放	LAX锐丰 A3	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%） 2.立体声/并联8Ω×2：350W×2； 3.立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W； 4.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护。	台	1	3600	3600	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
42	无线话筒	LAX锐丰 UM680	1.采用UHF 超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 2.配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。	套	3	4800	14400	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
43	天线分配器	LAX锐丰 UM880D	1.频带范围：640~960MHz； 2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心)； 3.输出/入阻抗：50Ω； 4.频宽：320MHz； 5.电源供应：DC 12-18V/3A。	套	1	6500	6500	广州市锐丰音响 科技股份有限公司

44	话筒天线	LAX锐丰 UM880A	1.名称：话筒天线 2.采用专业UHF 频段无线真分集接收机用的 45度极化宽频全向天线。	套	1	550	550	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
45	调音台 32 路	MIDAS迈 达斯 M32R	1.名称：大型数字调音台 2.采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换，带有4频段数字全参数均衡器；压缩器；噪声门；延时；远程控制等，具有24个线性电平输入和24个麦克风前级放大器，具有编程，保存，加载和复制功能等。 3.麦克风输入：24路卡侬接口； 4.线路输入：24路立体声单插接口单插接口； 5.智能输出：2组立体主输出、8路编组+辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出； 6.USB接口：2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新； 7.显示屏：7英寸高清IPS触摸屏，1024×600分辨率； 8.网络：网络口外接路由器，可用于连接ipad远程管控。	台	1	35000	35000	广州市誉声视听 科技有限公司



46	音频处理器	LAX锐丰 DA1212	1.名称：12路输入12路输出的数字音频处理器 2. 输入每通道：12路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 3. 输出每通道：12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 4. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下； 5. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。	台	2	4200	8400	广州市锐丰音响科技股份有限公司
47	抑制器	LAX锐丰 FB4500	1.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 2.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置； 3.可切换工作模式为直通或反馈抑制； 4.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点； 5.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ AES输入(每组数字口传输两路音频信号)； 6.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立	台	1	9200	9200	广州市锐丰音响科技股份有限公司



			体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)。					
48	有源音箱	LAX锐丰 HD7	1.额定输出功率: 2×25W; 2.输出阻抗: 4-8Ω。	台	1	1500	1500	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
49	监听耳机	飞利浦 SHP9500	1.频响范围: 15-28,000 Hz; 2.阻抗: 38欧姆; 3.▲灵敏度: 99dB; 4.最大承载功率: 1600 mW 于 1 kHz; 5.驱动单元类型/直径: 45mm。	台	1	550	550	飞利浦(中国) 投资有限公司
50	数字效果 器	LAX锐丰 k7	1.I/O 线路输入 2 AD转换器 24bit; 64-time(@96kHz) / 128-time(@48kHz) over sampling; 2.线路输出 2 DA转换器 24bit; 64-time(@96kHz) / 128-time(@48kHz) over sampling; 3.数字 I/O 1x AES/EBU (2-in/2-out); 4.内部处理能力 32bit; 5.采样率 内部 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,	台	1	4800	4800	广州市锐丰音响 科技股份有限公司

			96kHz; 6.外部 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%); 7.▲信号延迟 425 micro sec; 8.▲总谐波失真 0.02% (20Hz-40kHz); 9.频率响应 20Hz-40kHz; 10.动态范围 AD+DA: 106dB; 11.嗡音和噪声电平 残余输出噪声 -80dBu; 12.串扰 -80 dB。					
51	会议系统 主机	LAX锐丰 DTY-200W	1.采用128位AES加密技术, 支持WPA/WPA2无线安全技术; 2.内置高性能双CPU处理器, 超强的处理能力, 内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器; 3.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用, 具有4路会议单元输出接口。	台	1	7000	7000	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
52	会议代表 单元	LAX锐丰 DTY-210D	1.麦克风类型: 心型指向性驻极体; 内部具有DSP音频处理; 内置高保真扬声器, 并具有音量调节, 具有抑制啸叫功能, 短咪头; 2.采用100M网络传输, 实现手拉手级联; 采用电	台	8	2800	22400	广州市锐丰音响 科技股份有限公司



			容触摸按键，支持触摸按键签到功能； 3.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用； 4.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒不说话则自动关闭话筒； 5.具有5段EQ调节功能。					
53	充电箱	LAX锐丰 DTY-CH1	1. 使用 USB 线充电，一端连接充电器一端连接会议单元。	台	1	2600	2600	广州市锐丰音响科技股份有限公司
54	发射器	LAX锐丰 DTY-AP4C	1.采用最新802.11ac方案，支持接入无线单元50个； 2.智能 AP采用PoE供电方式； 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入； 4.无线AP支持包括OPEN，WEP，WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。	台	1	5100	5100	广州市锐丰音响科技股份有限公司
55	交换机	华三	1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8	台	1	7500	7500	新华三技术有限

		S5130S	端口支持PoE功能，机架式安装； 2.传输模式：全双工/半双工自适应； 3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at； 4.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。					公司
56	机柜	腾之源 定制	1.42U 加厚机柜， 2.600*600*2000mm，2 个 PDU，PDU 包含 16 个 10A,4 个 16A，含盲板等配件。	台	2	2000	4000	河南腾之源电子科技有限公司
57	电源时序器	LAX锐丰 PSC801N	1.8 通道电源时序打开/关闭； 2.可控制电源：8 路； 3.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A。	台	2	1600	3200	广州市锐丰音响科技股份有限公司
58	电源时序器	LAX锐丰 PSC801N	1.8 通道电源时序打开/关闭； 2.输出连接器：4 个 16A 电源插座和 4 个 10A 电源插座； 3.可控制电源：8 路； 4.单路额定输出电源：16A。	台	2	1600	3200	广州市锐丰音响科技股份有限公司
59	电源变压器	ISOLATOR GL-2RX	1. 具备 2 路输入、2 路输出，工业标准接线端子；	台	2	450	900	中山市名田电器有限公司

			2. 隔离静噪抗干扰器, 消除“嗡”音和“磁”音“超大电流声”。					
60	铁皮柜	腾之源定制	1.名称: 铁皮柜 2.柜体采用冷轧钢板, 尺寸 2000*900*400	个	1	1800	1800	河南腾之源电子科技有限公司
61	会议AP	华三A61	1.无线协议:wifi6; 1*千兆电口; 2.支持PoE 供电、支持本地DC 供电, 内置天线, 工作频段: 802.11ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz, 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz, 发射功率 23dBm, 工作温度: -10℃~55℃, 整体功耗 5W。	台	1	1500	1500	新华三技术有限公司
62	中控路由器	华三NX54	1.名称: 路由器 2.千兆版; 传输频段: 2.4GHz频段,5GHz频段; 传输标准: IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b; IEEE 802.11.ac; IEEE 802.11.a; IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; Wan口数量 (千兆) 1个,Lan口数量 (千兆) 4个。	套	1	580	580	新华三技术有限公司
63	多媒体地插座	绿联定制	1.名称: 多媒体地插座 2包含网口*2、五孔电源、音视频接口	个	2	600	1200	深圳市绿联科技股份有限公司



64	音箱地插座	绿联定制	1.名称：音箱地插座 2.D5 双孔	个	2	500	1000	深圳市绿联科技股份有限公司
65	音箱地插座	绿联定制	1.名称：音箱地插座 2.D3 四孔	个	2	550	1100	深圳市绿联科技股份有限公司
66	话筒地插座	绿联定制	1.名称：话筒地插座 2.D18 针话筒地插	个	2	500	1000	深圳市绿联科技股份有限公司
67	卡农地插座	绿联定制	1.名称：卡农地插座 2.D2 卡农话筒地插	个	3	500	1500	深圳市绿联科技股份有限公司
68	话筒线	绿联 8 芯屏蔽话筒线	1.名称：话筒线 2.8 芯屏蔽话筒线	m	36	20	720	深圳市绿联科技股份有限公司
69	话筒线	绿联 2 芯屏蔽话筒线	1.名称：话筒线 2.2 芯屏蔽话筒线	m	60	5	300	深圳市绿联科技股份有限公司
70	高清信号线	绿联 HDMI、10 米	1.名称:高清信号线 2.HDMI、10 米	根	1	280	280	深圳市绿联科技股份有限公司
71	高清信号线	绿联 HDMI、15	1.名称:高清信号线 2.HDMI、15 米	根	1	350	350	深圳市绿联科技股份有限公司

		米						
72	音箱线	绿联 300芯	1.名称：音箱线 2.300 芯金银线	m	162	8	1296	深圳市绿联科技股份有限公司
73	音频线	绿联 RVPE2*0.5	1.名称：音频线 2.型号、规格：RVPE2*0.5	m	23	3	69	深圳市绿联科技股份有限公司
74	音频线	绿联 RVPE2*2.5	1.名称：音频线 2.型号、规格：RVPE2*2.5	m	236.5	6	1419	深圳市绿联科技股份有限公司
75	电源线	绿联 RVV3*1.5	1.名称：电源线 2.型号、规格：RVV3*1.5	m	38	5	190	深圳市绿联科技股份有限公司
76	网线	绿联 CAT6	1.名称：网线 2.型号：CAT6	m	107	3	321	深圳市绿联科技股份有限公司
77	话筒天线 馈线	绿联 SYV75-50- 1	1.名称：话筒天线馈线 2.型号：SYV75-50-1	m	28	5	140	深圳市绿联科技股份有限公司
78	穿线管	腾之源 JDG20	1.名称：穿线管 2.规格、材质：JDG20	m	276	12	3312	河南腾之源电子科技有限公司
79	穿线管	腾之源 JDG25	1.名称：穿线管 2.规格、材质：JDG25	m	231.5	16	3704	河南腾之源电子科技有限公司
80	穿线管	腾之源	1.名称：穿线管	m	17	30	510	河南腾之源电子

		JDG32	2.规格、材质：JDG32					科技有限公司
81	专业音箱	LAX锐丰 U8	1.15mm夹板箱体，采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.3"号角高音单元； 2.阻抗：8Ω，频响：65Hz-20KHz； 3.额定功率：200W； 4.▲灵敏度：97.5dB/W/M； 5.最大声压级（额定/峰值）：120dB/127dB； 6.含支架。	台	4	3200	12800	广州市锐丰音响科技股份有限公司
82	专业功放	LAX锐丰 A3	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%） 2.立体声/并联8Ω×2：350W×2； 3.立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W； 4.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护。	台	2	3600	7200	广州市锐丰音响科技股份有限公司
83	专业会议 麦克风	LAX锐丰 DTP-660D	1.短咪头设计； 2.具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫； 3.频率响应：80Hz~16KHz； 4.▲灵敏度-33±1.8dB。	只	4	3000	12000	广州市锐丰音响科技股份有限公司
84	音频处理 器	LAX锐丰 DA0808	1.音频处理器 2.参数：8路输入8路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术；内置反馈抑制、回声消除、	台	1	3500	3500	广州市锐丰音响科技股份有限公司

			噪声消除等功能。					
85	调音台8路	LAX锐丰GM8	1.麦克风输入：8 路（8 个 XLR 接口）； 2.线路输入：6 路单插单声道/立体声自动切换混合接口； 3.立体声输入通道：2 组（4 路单声道）、4 路 RCA 输入； 4.输出通道：2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出； 5.INSERT：1 组主混音断点插入、6 个断点插入； 6.USB 接口：外接 U 盘播放音乐； 7.效果器：24 位 DSP 效果器，100 种预设效果； 8.USB 声卡端口：支持电脑播放/录音，通过 CH11/12 通道回放。	台	1	3200	3200	广州市锐丰音响科技股份有限公司
86	机柜	腾之源定制	1.加厚机柜， 2.长*宽*高 600mm*600mm*635mm，柜体采用冷轧钢板，含 PDU	台	1	1600	1600	河南腾之源电子科技有限公司
87	多媒体地插座	绿联定制	1.名称：多媒体地插座 2.包含网口*2、五孔电源、音视频接口	个	4	600	2400	深圳市绿联科技股份有限公司



88	高清信号线	绿联 HDMI、10米	1.名称:高清信号线 2.HDMI、10 米	根	3	280	840	深圳市绿联科技股份有限公司
89	高清信号线	绿联 HDMI、15米	1.名称:高清信号线 2.HDMI、15 米	根	1	350	350	深圳市绿联科技股份有限公司
90	音箱线	绿联 300芯	1.名称: 音箱线 2.300 芯金银线	m	59	8	472	深圳市绿联科技股份有限公司
91	配线	绿联 RVPE2*0.5	1.名称: 配线 2.型号、规格: RVPE2*0.5	m	39.5	118.5	118.5	深圳市绿联科技股份有限公司
92	电源线	绿联 RVV3*1.5	1.名称: 电源线 2.型号、规格: RVV3*1.5	m	39.5	197.5	197.5	深圳市绿联科技股份有限公司
93	网线	绿联 CAT6	1.名称: 网线 2.型号: CAT6	m	79	3	237	深圳市绿联科技股份有限公司
94	穿线管	腾之源 JDG20	1.名称: 穿线管 2.规格、材质: JDG20	m	47.5	12	570	河南腾之源电子科技有限公司
95	穿线管	腾之源 JDG25	1.名称: 穿线管 2.规格、材质: JDG25	m	61	16	976	河南腾之源电子科技有限公司
96	穿线	腾之源	1.名称: 穿线管	m	30.5	30	915	河南腾之源电子

	管	JDG32	2.规格、材质：JDG32					科技有限公司
97	专业音箱	LAX锐丰 U8	1.15mm夹板箱体，采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.3"号角高音单元； 2.阻抗：8Ω，频响：65Hz-20KHz； 3.额定功率：200W； 4.▲灵敏度：97.5dB/W/M； 5.最大声压级（额定/峰值）：120dB/127dB； 6.含支架。	台	4	3200	12800	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
98	专业功放	LAX锐丰 A3	1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%） 2.立体声/并联 8Ω×2：350W×2； 3.立体声/并联 4Ω×2：530W×2；桥接 8Ω：1060W； 4.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护。	台	2	3600	7200	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
99	专业会议 麦克风	LAX锐丰 DTP-660D	1.短咪头设计； 2.具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫； 3.频率响应：80Hz~16KHz； 4.▲灵敏度-33±1.8dB。	只	4	3000	12000	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
100	音频处理 器	LAX锐丰 DA0808	1.音频处理器 2.参数：8 路输入 8 路输出的数字音频处理器， 采用 DSP 音频处理技术；内置反馈抑制、回声	台	1	3500	3500	广州市锐丰音响 科技股份有限公司

			消除、噪声消除等功能。					
101	调音台8路	LAX锐丰GM8	1.麦克风输入：8 路（8 个 XLR 接口）； 2.线路输入：6 路单插单声道/立体声自动切换混合接口； 3.立体声输入通道：2 组（4 路单声道）、4 路 RCA 输入； 4.输出通道：2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出； 5.INSERT：1 组主混音断点插入、6 个断点插入； 6.USB 接口：外接U盘播放音乐； 7.效果器：24 位DSP效果器，100种预设效果； 8.USB 声卡端口：支持电脑播放/录音，通过 CH11/12 通道回放。	台	1	3200	3200	广州市锐丰音响科技股份有限公司
102	机柜	腾之源定制	1.机柜， 2.长*宽*高 600mm*600mm*635mm，柜体采用冷轧钢板，含 PDU	台	1	1600	1600	河南腾之源电子科技有限公司
103	多媒体地插座	绿联定制	1.名称：多媒体地插座 2.包含网口*2、五孔电源、音视频接	个	4	600	2400	深圳市绿联科技股份有限公司



104	高清信号 线	绿联 HDMI、10 米	1.名称:高清信号线 2.HDMI、10 米	根	2	280	560	深圳市绿联科技 股份有限公司
105	高清信号 线	绿联 HDMI、15 米	1.名称:高清信号线 2.HDMI、15 米	根	2	350	700	深圳市绿联科技 股份有限公司
106	电源线	绿联 RVV3*1.5	1.名称: 电源线 2.型号、规格: RVV3*1.5	m	43	5	215	深圳市绿联科技 股份有限公司
107	网线	绿联 CAT6	1.名称: 网线 2.型号: CAT6	m	86	3	258	深圳市绿联科技 股份有限公司
108	音箱线	绿联 300芯	1.名称: 音箱线 2.300 芯金银线	m	59.5	8	476	深圳市绿联科技 股份有限公司
109	音频信号 线	绿联 RVPE2*0.5	1.名称: 音频信号线 2.型号、规格: RVPE2*0.5	m	43	3	129	深圳市绿联科技 股份有限公司
110	穿线管	腾之源 JDG20	1.名称: 穿线管 2.规格、材质: JDG20	m	46	12	552	河南腾之源电子 科技有限公司
111	穿线管	腾之源 JDG25	1.名称: 穿线管 2.规格、材质: JDG25	m	66	16	1056	河南腾之源电子 科技有限公司
112	穿线管	腾之源	1.名称: 穿线管	m	33	30	990	河南腾之源电子

		JDG32	2.规格、材质：JDG32					科技有限公司
113	吸顶音箱	LAX锐丰 C6	1.阻抗：8Ω，频响：20Hz-20KHz； 2.额定功率：60W； 3.含支架。	台	2	800	1600	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
114	专业功放	LAX锐丰 DE350	1.额定输出功率：2x240W@4R；2x120W@8R； 2.▲输入灵敏度与阻抗： MIC1,2,3:±3.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）；DVD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）； VCD:350mV/10KΩ,（非平衡输入）； BMG:350mV/10KΩ,（非平衡输入）； 3.▲输出：S.W(150Hz):1V/470Ω； PRE:1V±60mv/470Ω；REC:200mV±30mv/470Ω 4.▲话筒音调：低频:±15dBat100Hz；中 频:±15dBat2KHz；高频:±15dBat10KHz 5.▲音乐音调：低频:±15dBat100Hz；中 频:±15dBat2KHz；高频:±15dBat10KHz	台		4500	4500	广州市锐丰音响 科技股份有限公司
115	机柜	腾之源 定制	1.机柜， 2.长*宽*高 600mm*600mm*635mm，柜体采用冷轧钢板，含 PDU	台	1	1600	1600	河南腾之源电子 科技有限公司



116	音箱线	绿联 300芯	1.名称：音箱线 2.300 芯金银线	m	40	8	320	深圳市绿联科技股份有限公司
117	穿线管	腾之源 JDG25	1.名称：穿线管 2.规格、材质：JDG25	m	36	16	576	河南腾之源电子科技有限公司
118	穿线管	腾之源 Φ25	1.名称：穿线管 2.材质、规格：金属软管Φ25	m	3	8	24	河南腾之源电子科技有限公司
合计		大写：陆拾捌万零叁佰叁拾捌元整 小写：680338元						

