

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号: ZFCG-G2021029-3 号

项目名称: 许昌电气职业学院实训室安全信息管理系统项目(不见面开标)

序号	品牌名称	品牌规格 品牌型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	平台软件 管理系统	融智合创 RZ-9000	平台软件管理系统基于 B/S 架构集成在线门禁管理、视频监控管理, 并根据实际需求对接或集成第三方平台数据, 提供集成、运行、管理一体化解决方案, 满足数据描述标准化、数据管理流程化、数据共享服务化、数据分析实时化, 通过信息聚合展现、界面风格统一, 通过模块之间数据无缝对接, 实时监控实验室安全。 一、实验室管理系统基础模块 1、用户管理功能: 系统支持用户添加、删除、编辑等基础功能; 2、角色管理功能: 系统支持自定义角色, 用户根据实际情况	套	1	130000	130000	北京融智合 创科技有限 公司

张加头

		统，方便用户及实验室管理员控制实验室的准入安全； 2、系统支持扩展接入环境监控系统，对相关监测因子如温湿度等进行监控告警；我公司在投标文件中提供有此功能截图 3、系统支持接入物联网系统，从而实现远程操作管理。我公司在投标文件中提供有此功能截图							
2	拼接屏 创维 WP46B01A	1、液晶拼接单元尺寸 46 英寸，采用工业级 46 英寸 16: 9 液晶屏，像素间距 2. 5mm, 双边拼缝 3. 5mm; 2、采用 LED 直下式背光源，支持 7*24 小时不间断使用； 3、物理分辨率 3840×2160; 4、显示亮度 (cd/m²) (typ.) 608; 我公司在投标文件中提供有此参数检测报告 5、对比度 6080:1; 响应时间 6. 4ms, 显示色彩 16. 7M; 可视角度: 屏幕水平视角 178°，垂直视角 178°；我公司在投标文件中提供有此参数检测报告 6、支持智能光感护眼功能; 我公司在投标文件中提供有此参数检测报告 7、我公司提供的拼接屏具备丰富的接口，HDMI, DVI, VGA, CVBS, USB, RS232 输入接口及 CVBS, DVI, RS232 输出接口;	块	4	7500	30000			深圳创维- RGB 电子有 限公司

			16. 电源: DC12V; 17. 功率: 40W; 18. 尺寸 (mm) : 440 (W) x408 (D) x70 (H); 19. 重量: 6. 5kg; 20. 工作环境温度: -20℃~50℃; 21. 工作环境湿度: 5%~95% (非凝露) 。					
4	视频/门禁管理服务器	宝德 PR2285S	1. 规格: 标准 1U 机架式服务器; 2. 处理器: 标配 Intel Xeon Processor E3-1225V5 4C/4T 3. 3GHz 8M HD Graphics P530/80W 处理器; 3. 内存: 8GB DDR4 ECC, 最大可扩展至 64GB; 4. 硬盘: 1 X Kingston SSD/120G/SATA/6Gb/s/2.5 寸/SUV400S37, 支持 3 个非热插拔 3.5/2.5 寸硬盘; 5. 网卡: 集成 I210-AT 双千兆高速以太网服务器卡、独立 intel i350-T2 双口网卡; 6. 显卡: 集成 HD Graphics P530 显卡; 7. PCI 扩展槽: 1*PCI-E3.0*8; 1*PCI-E3.0*8 (X4); 1*PCI-E3.0*16 (X8); 8. 管理口: 集成 BMC 模块, 支持 IPMI2.0, 对外提供 1 个 10/100 Mbps RJ45 管理网口, 集成 KVM, 支持远程管理;	台	2	9800	19600	宝德计算机系统股份有限公司

6	 宝德 PR4236S 器	1. 规格：标准 19 寸机架式服务器； 2. 处理器：标配 Intel i3-6100 2C/4T 3.7GHz 3M/51W 处理器； 3. 芯片组：Intel C236 芯片组； 4. 内存：8GB DDR4 ECC，最大可扩展至 64GB； 5. 硬盘：支持 36 个 3.5 寸 SATA 热插拔硬盘； 6. 硬盘规格：企业级 SATA、监控级 SATA； 7. 硬盘安装：独立硬盘支架，支持热插拔； 8. 存储容量：单柜支持 288TB； 9. RAID：硬件 RAID，支持 RAID 0, 1, 5, 6； 10. 网卡：集成 I210-AT 双千兆服务器网卡、独立 intel i350-T4 四口网卡，支持负载均衡和失败替换； 11. 显卡：集成 HD 530 显卡； 12. IPMI：ASPEED AST2400 BMC，独立的 IPMI 接口，支持 iKVM； 13. 流媒体协议：支持通过 TCP / UDP / RTSP 流媒体协议接入前端 IPC 的音视频流； 14. 索引方式：设置内置索引，精确到秒级； 15. PCI 扩展槽：	台	2	26500	53000	宝德计算机系统股份有限公司
---	---	--	---	---	-------	-------	---------------

张

		310333/E 2422H	厂家：戴尔（中国）有限公司						
8			1. 标准 42U 机柜，尺寸 600*1000*2000（mm）； 2. 框架选用 SPCC 优质冷轧钢板焊接而成，强度高，内部空间大，承重：静载 800Kg，移动承载 600Kg； 3. 机柜正面与背面的方孔条均带可视化的“U”刻度标示符； 4. 通风：机柜顶部采用安装交流风机的方式进行通风，风机噪音 58 分贝； 5. 机柜前门采用高密度六角孔前门和网孔后门； 6. 左右侧门可快速拆、装，方便设备安装与维护； 7. 可同时安装脚轮和支撑脚； 8. 机柜接地：机柜内部配备专用接地极和螺丝； 9. 深度可调（25mm 为单位），容量间隔高度可调（1U 为单位）。	台	1	3850	3850	三拓时代科技（北京）集团有限公司	
9	监控专用 硬盘	希捷 ST6000VM 000	6TB 监控级硬盘 6T 机械盘	台	62	1850	114700	希捷科技有限公司	
10	路由网关	锐捷 RG-NBR61 35-E	1、标准 1U 设备，非 X86 多核硬件体系架构，固化千兆电口 6 个，千兆光口 1 个，2 个 USB 口； 2、内存 2G，并可配置 1TB 硬盘；我公司在投标文件中提供	台	1	2850	2850	北京星网锐捷网络技术有限公司	

			12、设备支持 SSL VPN，并提供 200 路免费 SSL VPN 接入授权； 我在投标文件中提供有此参数截图 13、所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈 CPU 内存情况，远程配置等。我公司在投标文件中提供有此参数截图						
			1、固化端口：24 个 10/100/1000Mbps 电口，4 个 SFP+光口，标准 1U 设备； 2、交换容量 336Gbps，包转发率 126Mpps； 3、支持 MAC 地址容量 16K，三层 SVI 接口 16 个； 4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，设备支持 QoS，支持端口流量限速； 5、支持标准的 ACL、支持基于 IP/MAC 扩展的 ACL；我公司在投标文件中提供有此参数截图 6、支持通过网管对交换、AP、AC 进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，我公司将免费提供软件； 7、工作温度范围-0℃~50℃。						
			万兆 LC 接口模块（1310nm），10km，适用于 SFP+接口	对	2	1200	2400		



		X-SM1310 -D							
13	24口 POE 交换机	H3C MS4100V2 -24P-HPW	新华三技术有限公司	台	24	3000	72000		新华三技术有限公司
14	机架式光纤收发器	震视通信 ZSTX-2U-14	河南震视通信技术有限公司	套	2	500	1000		河南震视通信技术有限公司
15	UPS 电源	台达 RT6K	中达电通股份有限公司	台	1	20000	20000		中达电通股份有限公司

16	静电地板	星光 HDG 防静电地板 0.0. CQ. D	静电活动地板，64 平方米； 1. 钢制防静电活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成； 2. 地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、HPL 贴面组成； 3. 地板规格：600*600*35mm（1.2mm 防静电贴面）； 4. 地板厚度极限公差：±0.3mm； 5. 地板边长极限公差：0-0.4mm； 6. 表面平整度 0.6mm 相邻边垂直度 0.3mm； 7. 地板集中载荷（每片板的中心点受力）：200kg 时挠度 2.0mm。	套	1	25000	25000	河南星光机房系统技术有限公司
17	配电柜	正泰 PZ30-30	满足机房环境最大负荷的供电，2 个 40A 总空开，4 个 25A 空开，1 个地线排	套	1	1000	1000	正泰集团
18	温湿度传感器	建大仁科 RS-WS-N0 1-1A-0	大屏液晶显示；接线端子采用弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，可适应线径 0.3~2.0mm²； 采用高精度温湿度测量单元，现场自校准，长期稳定性好 漂移小； 采用专用的 485 电路，标准 ModBus-RTU 通信协议，通信地址及波特率可设置； 10~30V 直流宽电压范围供电；	台	120	210	25200	山东仁科测控技术有限公司

			探头内置外延可选，探头内置型安装简单方便，探头外延型可选多种探头应用于不同场合，探头线 30 米。					
19	烟雾报警	建大仁科 RS-YG-N01	独立型光电烟雾报警器； 有效使用寿命：10 年； 多种安装方式：壁挂式、天花板式、倾斜式； 内置锂电池；	台	120	280	33600	山东仁科测控技术有限公司
20	门禁系统	Adroit AT8002	1. 通讯方式：TCP/IP； 2. 功能描述：可以管两个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡； 3. 控制器尺寸（厘米）：21.9*12.2*3.4，（±0.5%）； 4. 配套机箱尺寸（厘米）：27.3*22.8*6.5，（±0.5%）； 5. 配套电源：12VDC 4-7A； 6. 电路板功耗：小于 200mA； 7. 读卡器输入格式：Wiegand 26 bit； 8. 可接读卡器数量：两对； 9. 可控制门输出：两组； 10. 开门延时时间：1-600 秒可调； 11. 最大联网数：不限； 12. 使用环境温度：-40 至 70 摄氏度；	套	120	580	69600	深圳市微耕实业有限公司

张永红

			22. 红外距离: 20m; 23. 防水等级: IP67; 24. 电源: DC12V/PoE; 25. 功率: 1.8W; 26. 红外开启功率: 3W; 27. 工作环境: -40℃~55℃, 湿度<95% (非凝结);						
22	防盗门 (单开)	邑亮 2100*100 0	单开防盗门尺寸: 2100mm (±1%) * 1000mm (±1%), 具体 准确尺寸以现场测量为准 门框外板标厚 0.8mm 门面 (钢质) 板材厚度: 标厚 0.8mm 门框 (钢质) 板材厚度: 标厚 1.5mm 外开或内开以现场情况确定 材料: 冷轧钢 安装: 拆除原防盗门 门及门框安装结实、牢固 安装完毕后, 墙体恢复原样	套	115	1100	126500	武邑县昱亮 钢木家具有 限公司	
23	防盗门 (双开)	邑亮 2100*150	双开防盗门尺寸: 2100mm (±1%) * 1500mm (±1%), 具体 准确尺寸以现场测量为准	套	95	1800	171000	武邑县昱亮 钢木家具有	



张永红

		0	门楣外板标厚 0.8mm 门面（钢质）板材厚度：标厚 0.8mm 门框（钢质）板材厚度：标厚 1.5mm 外开或内开以现场情况确定 材料：冷轧钢 安装： 拆除原防盗门 门及门框安装结实、牢固 安装完毕后，墙体恢复原样					限公司
24	空调	美的 KFR-120L W/BSDN8Y -PA401(2)A	空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖型 空调匹数：5P 控制方式：键控/遥控 制冷剂种类：R32 额定制冷量(KW)：12.15 额定制热量(KW)：14.15 电辅加热功率(kW)：3.5 额定电压/频率（V/Hz）：380v/50Hz	台	1	11000	11000	广东美的制 冷设备有限 公司
25	材料	文达定制	我公司提供实施所需线材及附件，包括 PVC 管件，电源线、	项	1	5000	5000	河南文达商



张江华

			信号线、控制线、光纤、网线等与项目实施相关线材,并满							贸有限公司
			标青上视频传输要求。							
合计		大写:壹佰壹拾叁万柒仟元整	小写:¥1137000.00							

投标人（并加盖公章）：河南文达商贸有限公司



许昌市公共资源交易平台投标专用
5A99A421C6C0449ABCC73DE0C522DAE1

张加头